



Instrumentos de medición profesionales



MEDIR INTEGRALMENTE

MÁS BARATO EN UN CONJUNTO

Al elegir Sonel WME, usted se beneficia



Varios productos en una maleta



Configurado para aplicaciones específicas



Precios más bajo



¡Nuevo!

Sonel PVM-1530 Pro

Medidor para instalaciones fotovoltaicas

página 45



Medidor de resistencia de aislamiento

Sonel MIC-2511

¡Nuevo!

NUEVA FUNCIÓN

SPD - prueba de dispositivos de protección contra

página 66



¡Nuevo!

Sonel EVSE-100

Analizador multifunción para probar estaciones de carga de vehículos

página 40



¡Nuevo!

Probador portátil de electrodomésticos y soldadoras

Sonel PAT-96

Probador portátil de electrodomésticos

Sonel PAT-95

página 162



Localizador de cables

Sonel LKZ-2500

página 134

¡Nuevo!



Cámara termográfica

KT serie 500

página 110

¡Nuevo!



Control remoto

Medidor de la impedancia del bucle de cortocircuito de alta corriente

Sonel MZC-340-PV

página 81

Software Sonel	8
Conjuntos de medición	10
 Conjuntos de medición ¡NUEVO! Sonel WME-8 / 9/ 10 / 11 / 12 / 13 / 20 / 21	10
Mediciones de seguridad eléctrica	18
 Dispositivos multifunción ¡NUEVO! Sonel EVSE-100	22-42
 Medición de interruptores diferenciales Mediciones de instalaciones fotovoltaicas ¡NUEVO! Sonel PVM-1530 Accesorios	43-56
 Mediciones de la resistencia de aislamiento ¡NUEVO! Sonel MIC-RS Accesorios	57-76
 Mediciones del bucle de cortocircuito ¡NUEVO! Sonel MZC-340-PV ¡NUEVO! Sonel MZC-304F Accesorios	77-88
 Mediciones de puestas a tierra Accesorios	89-103
 Software Sonel Reports Plus	103
Medición de temperatura	104
 Cámaras termográficas, pirómetros ¡NUEVO! Sonel KT-510 / 520 / 525 / 530 / 550 ¡NUEVO! Sonel KT-256F Accesorios	108-118
 Software Sonel ThermoAnalyze	113
Mediciones de alta tensión	119
 Medidores de descargas parciales Probadores de aislamiento de alta tensión	120-124
Medición de bajas resistencias	125
 Medidores de bajas resistencias Accesorios	127-131
Localización de infraestructura subterránea	132
 Localizadores de cables y de infraestructuras subterráneas Reflectómetros Accesorios	134-143

Medición de la intensidad lumínica	144
 Luxómetros Accesorios	145
Análisis de calidad de energía	146
 Analizadores de calidad de energía Accesorios	148-155
 Software Sonel Analysis	158
Seguridad de equipos eléctricos	159
 Medidores de seguridad de equipos eléctricos ¡NUEVO! Sonel PAT-95 / 96 Accesorios	161-166
 Software Sonel PAT Analysis	165
Dispositivos de mano	167
 Pinzas voltamperométricas Accesorios	170-178
 Multímetros Accesorios	179-185
 Detectores de tensión	186-187
 Telémetro	187
 Indicadores de secuencia de fase	188
Otros dispositivos	189
 Comprobador de baterías ¡NUEVO! Sonel BT-120	190
 Cámara acústica ¡NUEVO! Sonel KUS-100	191
 Indicador con alarma de corriente de fuga	192
 Tablero de demostración	193-194
 Herramientas ¡NUEVO! Sonel NZ-2 / NZ-1	195
Montaje de SMT y THT	196

Descubra qué problemas puede resolver **con los productos Sonel**.

Escanee el código del área seleccionada **con su smartphone**.



Electromovilidad



Escanéame

Las estaciones de carga **EVSE** (*Electric Vehicle Supply Equipment*) se están convirtiendo cada vez más en parte del paisaje de nuestras ciudades, hogares, lugares de trabajo y espacios públicos. Garantizar **la máxima seguridad** del usuario en su manejo es la filosofía que define nuestros productos. También es importante garantizar el **máximo confort y ergonomía** mediante una iluminación adecuada en la zona de carga.



Fotovoltaica



Escanéame

Los sistemas fotovoltaicos representan **una fuente de energía renovable respetuosa con el medio ambiente**. Las células fotovoltaicas funcionan todo el año, incluso en invierno, y la única condición para su funcionamiento es la presencia de luz solar. Nuestro equipo permite medir los parámetros de estos sistemas. Está disponible una gama de pruebas del lado de **DC y AC** según **EN 62446**, así como todas las mediciones para determinar **el estado de seguridad de los sistemas eléctricos domésticos**.



Industria y Producción



Escanéame

Los instrumentos Sonel permiten controlar tanto el propio proceso de producción como la calidad de los productos producidos en su transcurso. Analizar la calidad del suministro eléctrico y el estado de las instalaciones eléctricas para evitar averías en la maquinaria y los equipos. Controle los parámetros que garantizan la seguridad, asegure un funcionamiento sin problemas y optimice la generación de energía de sus instalaciones con varias series específicas de instrumentos de medición y cámaras termográficas. Con los instrumentos Sonel de las siguientes series, también puede garantizar la continuidad del funcionamiento diagnosticando problemas antes de que fallen instalaciones y equipos importantes.



Eficiencia Energética



Escanéame

En estos tiempos de subida de los precios de los servicios, todo ahorro es bienvenido. Cuando la energía eléctrica, la energía térmica o el combustible se encarecen, la lógica exige tomar las medidas apropiadas que optimicen el importe de nuestras facturas. Pero ¿cuáles en concreto? ¿De qué modo especificar dónde y cómo reducir los costes? Queremos ayudarte dándote respuesta a estas preguntas y proponiéndote herramientas con las que conseguirás tus objetivos: mejorarás la efectividad energética de tus clientes, de tu propia empresa y en casa.

Mantente al día con nuestra serie de artículos sobre áreas de aplicación **y aumenta tu seguridad.**

El tiempo nos ha permitido adquirir experiencia. ¡Somos líderes en el mercado!

- 1989** Inicio de actividades en la Planta de Innovación e Implementación de Wrocław
- 1990** Se crea el primer medidor digital de bucle de cortocircuito
- 1994** Se pone en marcha la planta de producción de Świdnica
- 1995** Se crea el primer medidor de resistencia de aislamiento polaco
- 1996** Se ponen en marcha las ventas de exportación de los medidores
- 1997** Tiene lugar la puesta en marcha de la línea de montaje superficial automatizada, así como la creación del primer medidor polaco de la impedancia de bucle de cortocircuito basado en micro-procesador
- 1998** Se produce el cambio de la denominación social y de la personalidad jurídica
- 1999** Tiene lugar la fabricación del primer medidor polaco de resistencia de puesta a tierra basado en micro-procesador
- 2001** Se produce la implementación y la certificación del sistema de gestión de calidad
- 2004** Primer medidor multifunción
- 2006** Venta en más de 20 países del mundo
- 2008** Traslado a la nueva sede y compra de la línea más moderna del mundo para el montaje de SMT
- 2008** Debut en la Bolsa de Valores
- 2008** Más de 200 empleados contratados
- 2010** Ampliación de la oferta con la presentación de las cámaras termográficas
- 2011** Creación del primer medidor de seguridad de dispositivos eléctricos polaco
- 2012** Implementación del sistema de gestión de producción SPS
- 2013** Creación de la compañía polaco-india Sonel Instruments India Private Limited
- 2013** Creación de la sociedad Foxytech
- 2015** Inicio de cooperación con Lincoln Electric y la obtención del Certificado Económico de Baja Silesia
- 2016** Obtención de la medalla de oro de la Feria de Bielsko-Biala ENERGETAB por el PQM-711: analizador de calidad de energía
- 2017** Obtención de la acreditación del Centro Polaco de Acreditación
- 2018** Obtención de la medalla de oro de la Feria de Bielsko-Biala ENERGETAB por el MPI-540: medidor multifunción de parámetros de la instalación eléctrica
- 2019** Celebramos 25 años de presencia en el mercado
- 2020** Inicio de la transformación digital de la compañía
- 2022** Sonel MIC-2511: el primer medidor que opera en de la plataforma MeasureEffect™
- 2022** Establecimiento de la empresa filial en Singapur: Sonel South East Asia Pte Ltd
- 2023** Lanzamiento de una nueva línea de montaje automática
- 2023** Establecimiento de la servicio al cliente
- 2024** Más de 360 empleados contratados
- 2024** Celebramos 30 años de presencia en el mercado



Calidad y seguridad

Nuestros productos han alcanzado una alta posición en el mercado gracias a un constante desarrollo tecnológico y funcional y debido a su adaptación a las exigencias del mercado. Lo anteriormente expuesto ha sido corroborado por la obtención de los certificados internacionales: **del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015 y del Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo ISO 45001:2018**. Los instrumentos fabricados cumplen las normas **EN 61557, EN 61010 y las directivas de compatibilidad electromagnética**, gracias a lo cual con plena responsabilidad seguimos dotando nuestros productos del marcado CE.



¡Mantenete al día gracias a las actualizaciones disponibles! ¡Visítanos en nuestra Web!

En nuestra página web encontrarás un completo soporte de productos actualizado: **el software para los medidores (firmware), los drivers, los manuales de uso, las especificaciones técnicas y los artículos técnicos** que ayudan a profundizar los conocimientos en el ámbito de la teoría y la práctica de las mediciones.



la fuente de las informaciones más recientes:
www.sonel.com
facebook.com/sonel.instrumentos.medicion
youtube.com/sonelsafilm



Tecnologías modernas para usted

Nuestra oferta no engloba únicamente las ventas de los instrumentos de medición. **Prestamos también los servicios de calibración** en un Laboratorio acreditado de Investigación y Desarrollo. La oferta de calibración concierne prácticamente a todos los instrumentos relacionados con los estudios de protección contra un posible choque eléctrico. Aparte de éstos, sometemos a las pruebas numerosos medidores de parámetros eléctricos, incluidas las cámaras termográficas, los pirómetros, los medidores de intensidad lumínica y otros similares.

Ofrecemos los servicios de montaje de **los componentes superficiales SMT** en una línea automática de montaje profesional de la empresa FUJI. Disponemos de dos líneas, una para montaje superficial SMT, y la otra de componentes THT (de agujeros pasantes), más los puestos de inspección. El montaje de los productos se lleva a cabo conforme con la norma IPC-A-610D.

¡Sean bienvenidos a cooperar con nosotros!



Vendemos nuestros productos en más de 100 países de todo el mundo.



Cuidamos de nuestros Clientes. ¡Crecza con nosotros!

Nuestros excelentes productos, un buen servicio logístico, un eficiente servicio de garantía y postgarantía, así como el verdadero apoyo brindado al cliente una vez realizada la compra, constituyen los elementos más importantes de nuestro éxito.

A la hora de organizar múltiples entrenamientos, conferencias y reuniones, vamos analizando sistemáticamente las necesidades actuales de nuestros clientes.

En respuesta a esta creciente demanda, seguimos creando nuevas estructuras de los instrumentos de medición que se encuentran plenamente a la altura de las expectativas de los usuarios.

Vamos preparando asimismo nuevas técnicas de formación cada vez más interesantes. Durante las formaciones y las conferencias organizadas nuestros especialistas siguen barajando las más novedosas soluciones tecnológicas apoyadas por la interpretación de las regulaciones actualmente vigentes y se llevan a cabo las presentaciones prácticas de las técnicas de medición.

Programas de ordenador y aplicaciones móviles

Listado de los aplicaciones estándares y opcionales para los instrumentos

Foto	Nombre	Ver página	MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	MRP-201	PVM-1020	IRM-1	MIC-15K1	MIC-10K1	MIC-5050	MIC-5010	MIC-5005	MIC-5001	MIC-2511	MIC-2501	MIC-30	MIC-10	MIC-5	MZC-330S	MZC-320S	MZC-310S	MZC-306	MZC-304F	MZC-20E	MRU-200-GPS	MRU-200	MRU-120HD	MRU-120	MRU-30	MRU-21	MRU-11	MRU-10	KT-800M	KT-120M					
			Programas de ordenador		Sonel Reports Plus	103
	Sonel Reader	-		1	1	1	1			
	Sonel ThermoAnalyze2	-																																													
	Sonel ThermoAnalyze3	113																																													
	Sonel IR Thermometer	115																																													
	Sonel Analysis	158		.	.																																										
	Sonel PAT Analysis	165																																													
Aplicaciones móviles		Sonel MPI Mobile	56				1																																								
		Sonel MIC Mobile	61													1	1	1	1	1																											
		Sonel MRU Mobile	103																																												
		Sonel KT Mobile	113																																												
		Sonel LKZ Mobile	134																																												
		Sonel Analysis Mobile	158																																												
		Sonel PAT Analysis Mobile	165																																												
		Sonel Multimeter Mobile	169																																												

Conjuntos de medición



- WME-21
- WME-20
- WME-13
- WME-12
- WME-11
- WME-10
- WME-9
- WME-8

SONEL WME-21

código: WMGBWME21



PVM-1020
Medidor para instalaciones fotovoltaicas

IRM-1
Medidor de radiación solar y temperatura

MRU-10
Medidor de resistencia de puesta a tierra

KT-256F
Cámara termográfica

Características únicas

- » **PVM-1020** | Permite realizar mediciones de categoría 1 según la norma IEC 62446-1.
- » **PVM-1020** | Permite la conversión de parámetros en condiciones STC de acuerdo con la norma IEC 60891 gracias a la cooperación con el medidor de radiación solar y de temperatura IRM-1.
- » **IRM-1** | Medición de radiación solar y temperatura.
- » **IRM-1** | Interfaz LoRa para la comunicación con un medidor maestro; jalcance mucho mayor que el de Bluetooth!
- » **MRU-10** | Medición de resistencia de puesta a tierra de sistemas fotovoltaicos mediante el método de 3 polos.
- » **KT-256F** | Diagnóstico por infrarrojos.

	PVM-1020	IRM-1	MRU-10	KT-256F
Seguridad y condiciones de trabajo				
Categoría de medición de acuerdo EN 61010	IV 300 V, III 600 V, II 1000 V DC	-	III 300 V	-
Protección de ingreso	IP65	IP65	IP67	IP54
Dimensiones	228 x 102 x 61 mm	134 x 79 x 28 mm	220 x 102 x 61 mm	194 x 62 x 76 mm
Peso	ca. 1,0 kg	ca. 0,2 kg	ca. 0,7 kg	ca. 0,4 kg
Memoria y comunicación				
Memoria de los resultados medidos	4 059 registros	memoria de mediciones del usuario: 999 registros registrador: 5000 registros	-	32 GB
Transmisión de datos	Bluetooth	USB	-	USB
Comunicación con IRM-1	LoRa	-	-	-
Comunicación con un medidor maestro	-	LoRa	-	-

Accesorios estándar:

Medidor PVM-1020	WMGBPVM1020
Medidor IRM-1	WMGBIRM1
Medidor MRU-10	WMGBMRU10
Cámara termográfica KT-256F	WMGBKT256F
Adaptador toma tipo banana-MC4 (juego de 2 uds.)	WAADAMC4
Pinza C-PV	WACEGCPVOKR
Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBB
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cable 2,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBB
Cable 15 m rojo en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ015REBBSZ
Cable 30 m amarillo en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ030YEBBSZ
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
2x sonda de medición para clavar en el suelo (25 cm)	WASONG25
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
2x cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
Cargador USB	WAZASZ20
Fuente de alimentación de 5 V con salida USB 2.0 y cable micro-USB desmontable	WAZASZ24
8x pila AA 1,5 V	
2x pila AAA 1,5 V	
Kit de sujeción y medida para IRM-1	WASONTPVCKPL
Estuche rígido XL14	WAWALXL14
Cable USB tipo C	WAPRZUSBC
Tarjeta de memoria microSD 32 GB	WAPOZMSD32
Correa	WAPOZPAS1
2x arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4
Certificado de calibración de fábrica PVM-1020	
Certificado de calibración de fábrica IRM-1	
Certificado de calibración de fábrica MRU-10	
Declaración de verificación KT-256F	



SONEL WME-20

código: WMGBWME20



PVM-1020
Medidor para instalaciones fotovoltaicas



IRM-1
Medidor de radiación solar y temperatura



KT-256F
Cámara termográfica

Características únicas

- » **PVM-1020** | Permite realizar mediciones de categoría 1 según la norma IEC 62446-1.
- » **PVM-1020** | Permite la conversión de parámetros en condiciones STC de acuerdo con la norma IEC 60891 gracias a la cooperación con el medidor de radiación solar y de temperatura IRM-1.
- » **IRM-1** | Medición de radiación solar y temperatura.
- » **IRM-1** | Interfaz LoRa para la comunicación con un medidor maestro: ¡alcance mucho mayor que el de Bluetooth!
- » **KT-256F** | Diagnóstico por infrarrojos.

	PVM-1020	IRM-1	KT-256F
Seguridad y condiciones de trabajo			
Categoría de medición de acuerdo EN 61010	IV 300 V, III 600 V, II 1000 V DC	-	-
Protección de ingreso	IP65	IP65	IP54
Dimensiones	228 x 102 x 61 mm	134 x 79 x 28 mm	194 x 62 x 76 mm
Peso	ca. 1,0 kg	ca. 0,2 kg	ca. 0,4 kg
Memoria y comunicación			
Memoria de los resultados medidos	4 059 registros	memoria de mediciones del usuario: 999 registros registrador: 5000 registros	32 GB
Transmisión de datos	Bluetooth	USB	USB
Comunicación con IRM-1	LoRa	-	-
Comunicación con un medidor maestro	-	LoRa	-

Accesorios estándar:

Medidor PVM-1020	WMGBPVM1020
Medidor IRM-1	WMGBIRM1
Cámara termográfica KT-256F	WMGBK256F
Adaptador toma tipo banana-MC4 (juego de 2 uds.)	WAADAMC4
Pinza C-PV	WACEGCPVOKR
Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBB
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
Cargador USB	WAZASZ20
Fuente de alimentación de 5 V con salida USB 2.0 y cable micro-USB desmontable	WAZASZ24
4x pila AA 1,5 V	
2x pila AAA 1,5 V	
Kit de sujeción y medida para IRM-1	WASONTPVCKPL
Estuche rígido XL14	WAWALXL14
Cable USB tipo C	WAPRZUSBC
Tarjeta de memoria microSD 32 GB	WAPOZMSD32
Correa	WAPOZPAS1
Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4
Certificado de calibración de fábrica PVM-1020	
Certificado de calibración de fábrica IRM-1	
Declaración de verificación KT-256F	



SONEL WME-13

código: WMGBWME13



MPI-507
Medidor multifunción
de parámetros
de instalaciones eléctricas



KT-256F
Cámara termográfica

Características únicas

- » MPI-507 | Medición de bucle en cortocircuito.
- » MPI-507 | Ensayo de protecciones diferenciales tipo AC y A.
- » MPI-507 | Resistencia de la toma de tierra.
- » MPI-507 | Mediciones de resistencia de aislamiento.
- » MPI-507 | Medición de baja tensión de la continuidad del circuito y la resistencia.
- » MPI-507 | Indicaciones de la secuencia de fases.
- » KT-256F | Diagnóstico por infrarrojos.

	MPI-507	KT-256F
Seguridad y condiciones de trabajo		
Categoría de medición de acuerdo EN 61010	IV 300 V, III 600 V	-
Protección de ingreso	IP67	IP54
Dimensiones	220 x 102 x 61 mm	194 x 62 x 76 mm
Peso	ca. 0,8 kg	ca. 0,4 kg
Memoria y comunicación		
Memoria de los resultados medidos	990 celdas, 10 000 registros	32 GB
Transmisión de datos	Bluetooth	USB

Accesorios estándar:

Medidor MPI-507	WMGBMPI507
Cámara termográfica KT-256F	WMGBKT256F
Adaptador WS-03 que inicia la medición (conector UNI-Schuko)	WAADAWS03
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB
Cable de prueba 30 m, rojo (conectores banana, en carrete de forma H)	WAPRZ030REBBN
Cable de prueba 15 m, azul (conectores banana, en carrete de forma H)	WAPRZ015BUBBN
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1
Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYE0GB1
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONRE0GB1
2x sonda de medición para clavar en el suelo (25 cm)	WASONG25
Cargador USB	WAZASZ20
Maletín L-11	WAWALL11
Cable USB tipo C	WAPRZUSBC
Tarjeta de memoria microSD 16 GB	WAPOZMSD16
Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4
Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1
Correa para la muñeca	WAPOZPAS1
4x pila AA 1,5 V	
Certificado de calibración de fábrica MPI-507	
Certificado de calibración de fábrica KT-256F	



SONEL WME-12

código: WMGBWME12



MPI-507
Medidor multifunción
de parámetros
de instalaciones eléctricas



KT-128
Cámara termográfica

Accesorios estándar:

Medidor MPI-507	WMGBMPI507
Cámara termográfica KT-128	WMGBKT128
Adaptador WS-03 que inicia la medición (conector UNI-Schuko)	WAADAWS03
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB
Cable de prueba 30 m, rojo (conectores banana, en carrete de forma H)	WAPRZ030REBBN
Cable de prueba 15 m, azul (conectores banana, en carrete de forma H)	WAPRZ015BUBBN
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1
Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYE0GB1
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONRE0GB1
2x sonda de medición para clavar en el suelo (25 cm)	WASONG25
Cargador USB	WAZASZ20
Maletín L-11	WAWALL11
Cable USB tipo C	WAPRZUSBC
Tarjeta de memoria microSD 16 GB	WAPOZMSD16
Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4
Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1
Correa para la muñeca	WAPOZPAS1
4x pila AA 1,5 V	
Certificado de calibración de fábrica MPI-507	
Certificado de calibración de fábrica KT-128	

Características únicas

- » **MPI-507** | Medición de bucle en cortocircuito.
- » **MPI-507** | Ensayo de protecciones diferenciales tipo AC y A.
- » **MPI-507** | Resistencia de la toma de tierra.
- » **MPI-507** | Mediciones de resistencia de aislamiento.
- » **MPI-507** | Medición de baja tensión de la continuidad del circuito y la resistencia.
- » **MPI-507** | Indicaciones de la secuencia de fases.
- » **KT-128** | Diagnóstico por infrarrojos.

	MPI-507	KT-128
Seguridad y condiciones de trabajo		
Categoría de medición de acuerdo EN 61010	IV 300 V, III 600 V	-
Protección de ingreso	IP67	IP54
Dimensiones	220 x 102 x 61 mm	194 x 62 x 76 mm
Peso	ca. 0,8 kg	ca. 0,4 kg
Memoria y comunicación		
Memoria de los resultados medidos	990 celdas, 10 000 registros	32 GB
Transmisión de datos	Bluetooth	USB



Conjunto de instalación

SONEL WME-11

código: WMGBWME11



CMM-30
Multímetro industrial



NZ-2
Juego de destornilladores,
6 piezas + probador de tensión

Conjunto de instalación

SONEL WME-10

código: WMGBWME11



CMP-200F
Pinza amperimétrica
de mordaza abierta



NZ-2
Juego de destornilladores,
6 piezas + probador de tensión

Características únicas

- » **CMM-30** | Medición de tensión, corriente, resistencia, Low Z, frecuencia, capacitancia, ciclo de trabajo, temperatura, continuidad, prueba de diodos.
- » **NZ-2** | Montaje y desmontaje de uniones atornilladas.
- » **NZ-2** | Detección de la presencia de tensión.

Accesorios estándar:


Medidor CMM-30	WMGBCMM30
Juego NZ-2	WNZ2
Cables de medición para CMM (CAT IV, M)	WAPRZCMM2
Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK
Adaptador para las sondas de la temperatura del tipo K	WAADATEMK
Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1
Correa colgante magnética	WAPOZUCH6
Funda estándar	
Funda S-9	WAFUTS9
Funda M-6	WAFUTM6
2x tapones de las entradas de medición	
4x pila AAA 1,5 V	
Certificado de calibración de fábrica CMM-30	

Características únicas

- » **CMP-200F** | Medición de tensión, corriente, resistencia, capacitancia.
- » **NZ-2** | Montaje y desmontaje de uniones atornilladas.
- » **NZ-2** | Detección de la presencia de tensión.

Accesorios estándar:

Medidor CMP-200F	WMGBCMM30
Juego NZ-2	WNZ2
Cables de medición para CMM (CAT IV, M)	WAPRZCMM2
Funda estándar	
Funda S-9	WAFUTS9
Funda M-6	WAFUTM6
2x pila AAA 1,5 V	
Certificado de calibración de fábrica CMP-200F	



SONEL WME-9

código: WMGBWME9



MPI-502F
Medidor multifunción
de parámetros
de instalaciones
eléctricas



MIC-10
Medidor
de resistencia
de aislamiento



CMP-200F
Pinza amperimétrica
de mordaza abierta

Accesorios estándar:

Medidor MPI-502F	WMGBMPI502F
Medidor MIC-10	WMGBMIC10
Medidor CMP-200F	WMGBCMP200F
Adaptador WS-03 que inicia la medición (conector UNI-Schuko)	WAADWS03
Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBB
2x cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB
Cables de medición para CMM (CAT IV, M)	WAPRZCMM2
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1
Sonda negra de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB1
2x sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Maletín L-9	WAWALL9
Funda estándar	
Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4
10x pila AA 1,5 V	
Certificado de calibración de fábrica MPI-502F	
Certificado de calibración de fábrica MIC-10	
Certificado de calibración de fábrica CMP-200F	

Características únicas

- » **MPI-502F** | Medición de bucle en cortocircuito.
- » **MPI-502F** | Ensayo de protecciones diferenciales tipo AC y A.
- » **MPI-502F · MIC-10** | Medición de baja tensión de la continuidad del circuito y la resistencia.
- » **MIC-10** | Medición de la resistencia de aislamiento con tensión hasta 1000 V.
- » **CMP-200F** | Medición de tensión, corriente, resistencia, capacitancia.

	MPI-502F	MIC-10	CMP-200F
Seguridad y condiciones de trabajo			
Categoría de medición de acuerdo EN 61010	IV 300 V, III 600 V	IV 600 V, III 1000 V	IV 600 V, III 1000 V
Protección de ingreso	IP67	IP67	IP40
Dimensiones	228 x 102 x 61 mm	220 x 102 x 61 mm	230 x 44 x 66 mm
Peso	ca. 0,8 kg	ca. 0,6 kg	ca. 0,3 kg
Memoria y comunicación			
Memoria de los resultados medidos	990 celdas, 10 000 registros	-	-
Transmisión de datos	Bluetooth	-	-



Un conjunto para medir sistemas fotovoltaicos y de puesta a tierra

SONEL WME-8

código: WMGBWME8



PVM-1020
Medidor para instalaciones fotovoltaicas



IRM-1
Medidor de radiación solar y temperatura



MRU-10
Medidor de resistencia de puesta a tierra

Características únicas

- » **PVM-1020** | Permite realizar mediciones de categoría 1 según la norma IEC 62446-1.
- » **PVM-1020** | Permite la conversión de parámetros en condiciones STC de acuerdo con la norma IEC 60891 gracias a la cooperación con el medidor de radiación solar y de temperatura IRM-1.
- » **IRM-1** | Medición de radiación solar y temperatura.
- » **IRM-1** | Interfaz LoRa para la comunicación con un medidor maestro: ¡alcance mucho mayor que el de Bluetooth!
- » **MRU-10** | Medición de resistencia de puesta a tierra de sistemas fotovoltaicos mediante el método de 3 polos.

	PVM-1020	IRM-1	MRU-10
Seguridad y condiciones de trabajo			
Categoría de medición de acuerdo EN 61010	IV 300 V, III 600 V, II 1000 V DC	-	III 300 V
Protección de ingreso	IP65	IP65	IP67
Dimensiones	228 x 102 x 61 mm	134 x 79 x 28 mm	220 x 102 x 61 mm
Peso	ca. 1,0 kg	ca. 0,2 kg	ca. 0,7 kg
Memoria y comunicación			
Memoria de los resultados medidos	4 059 registros	memoria de mediciones del usuario: 999 registros registrador: 5000 registros	-
Transmisión de datos	Bluetooth	USB	-
Comunicación con IRM-1	LoRa	-	-
Comunicación con un medidor maestro	-	LoRa	-

Accesorios estándar:

Medidor PVM-1020	WMGBPVM1020
Medidor IRM-1	WMGBIRM1
Medidor MRU-10	WMGBMRU10
Adaptador toma tipo banana-MC4 (juego de 2 uds.)	WAADAMC4
Pinza C-PV	WACEGCPVOKR
Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBB
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cable 2,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBB
Cable 15 m rojo en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ015REBBSZ
Cable 30 m amarillo en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ030YEBBSZ
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
2x sonda de medición para clavar en el suelo (25 cm)	WASONG25
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
2x cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
Fuente de alimentación de 5 V con salida USB 2.0 y cable micro-USB desmontable	WAZASZ24
8x pila AA 1,5 V	
2x pila AAA 1,5 V	
Kit de sujeción y medida para IRM-1	WASONTPVCKPL
Estuche rígido XL14	WAWALXL14
2x arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4
Certificado de calibración de fábrica PVM-1020	
Certificado de calibración de fábrica IRM-1	
Certificado de calibración de fábrica MRU-10	



Mediciones de protección

Las regulaciones vigentes exigen la realización de las mediciones de la instalación eléctrica tanto durante la recepción (tras la finalización del montaje, después de cada modificación o ampliación de la instalación), así como regularmente durante la explotación. El ámbito de la comprobación de recepción o periódica viene especificado en la norma HD 60364-6. Los requisitos para los instrumentos de medición se especifican en las hojas individuales de la norma EN 61557. Las mediciones de protección abarcan, en función de las necesidades que haya, la medición de la impedancia del bucle de cortocircuito, la resistencia de aislamiento, la continuidad de las conexiones de seguridad y de compensación, la resistencia de las puestas a tierra, los parámetros de los interruptores diferenciales. Los instrumentos aplicados a las mediciones de este tipo deberán disponer del documento que confirme su eficiencia técnica. Según lo dispuesto en la Ley de Medidas, se trata de la calibración (calibrado). El período recomendado por el fabricante entre las sucesivas comprobaciones del instrumento es de 12 meses.


Mediciones de la impedancia del bucle de cortocircuito

Uno de los elementos de la protección contra el choque eléctrico es la protección contra el contacto indirecto en los circuitos equipados con las protecciones contra sobrecorriente que consiste en la desconexión automática de la alimentación en caso de que haya una tensión de contacto peligrosa en los elementos disponibles del equipo eléctrico conductor. Entonces se producirá el flujo de la corriente en el circuito fase - conductor de protección, llamado la corriente de cortocircuito que debería causar la actuación del interruptor de sobrecorriente y la desconexión de la alimentación. Puesto que las partes accesibles no pueden permanecer durante demasiado tiempo bajo la influencia de una tensión de contacto peligrosa, la protección ha de activarse en un tiempo suficientemente corto, cuyo valor viene determinado por las normas. La condición de una protección adecuada viene descrita por la siguiente fórmula:

$$Z_s = \frac{U_n}{I_A}$$


donde: Z_s - impedancia del bucle de cortocircuito, I_A - corriente que provoca la actuación de la protección contra sobrecorriente en el tiempo exigido (dependiente de las características del tiempo - y de corriente de la protección aplicada y del tiempo de desconexión requerido), U_n - tensión nominal de la red respecto a la tierra.

El valor de impedancia Z_s necesario para comprobar si la protección es correcta, debe medirse. Durante la medición del bucle de cortocircuito mediante el método técnico se realiza "un cortocircuito artificial". El instrumento realiza la medición de la tensión sin carga, y a continuación durante una carga de la resistencia de cortocircuito de corta duración. La impedancia del bucle de cortocircuito viene calculada a partir de la diferencia de las caídas de la tensión. Dicha medición vie-



ne posibilitada por las mediciones de la impedancia del bucle de cortocircuito: MZC-304F, MZC-306, MZC-310S, MZC-320S y MZC-330S, así como los dispositivos multifuncionales MPI - todos estos instrumentos también indican los componentes de la impedancia, es decir, la resistencia y la reactancia.

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$




Lod medidores de la impedancia del bucle de cortocircuito (aparte de MZC-310S, MZC-320S y MZC-330S) también posibilitan la medición en los circuitos L-PE en las instalaciones protegidas mediante los interruptores diferenciales sin interferir de cualquier forma en el circuito. Tal medición, realizada con una corriente inferior a 15 mA, se extiende en el tiempo, mientras que la resolución del resultado es, como en otras mediciones, 0,01 Ω. Los medidores de alta corriente MZC-310S, MZC-320S y MZC-330S posibilitan a su vez la realización de las mediciones con la resolución del resultado 0,1 mΩ (puntos de alimentación, planta de distribución, estaciones transformadoras), utilizando la corriente de medición de hasta 300 A,

lo que permite realizar las mediciones de acuerdo con la norma EN 61557 incluso para los circuitos con los valores milimétricos de la impedancia del bucle de cortocircuito.

El medidor MZC-306 se destaca por la posibilidad de realizar las mediciones

- » para cualquier tensión alterna
- » hasta 750 V - también en las instalaciones industriales


Los medidores del bucle de cortocircuito pueden aplicarse para la medición de la resistencia de las puestas a tierra con el uso de la fuente de la tensión auxiliar (conductor de fase de la red). De ahí que el valor medido se encuentre sobrestimado - el resultado de la medición es la suma de la resistencia de la toma de tierra medida, de la puesta a tierra de trabajo, de la fuente y del conductor de fase. Sin embargo, si resulta inferior al valor admisible para la puesta a tierra examinada, se puede considerarlo como correcto y no existe la necesidad de aplicar otros métodos de medición más precisos.




Mediciones de resistencia de aislamiento

El estado del aislamiento ejerce una influencia decisiva sobre la seguridad del manejo y el funcionamiento adecuado de la instalación y de los instrumentos eléctricos constituyendo adicionalmente la garantía de la protección contra el contacto directo. La realización sistemática de los exámenes del estado de aislamiento es imprescindible con el fin de detectar su estado de deterioro y es el elemento constante de los trabajos de control y de medición. En caso de las mediciones del equipo industrial, el factor decisivo es principalmente la tendencia de cambio de los valores de resistencia, lo que puede indicar un deterioro gradual de la condición de aislamiento. A los elementos básicos que repercuten en la degradación del aislamiento pertenecen: la exposición eléctrica y mecánica, la agresión química, la exposición térmica y la contaminación ambiental; a consecuencia de su impacto durante el funcionamiento normal de la instalación de los equipos eléctricos, el aislamiento envejece. Las mediciones de la resistencia de aislamiento se llevan a cabo mediante el uso de la corriente continua con el fin de eliminar el efecto de la capacidad sobre el resultado de la medición. La forma de la realización de las mediciones de resistencia de aislamiento, así como las tensiones de medición exigidas vienen especificados en las normas: HD 60364-6; PN-E-04700; EN 61557-2. A la hora de efectuar las mediciones, una vez aplicada la tensión, en el aislamiento tienen lugar los fenómenos físicos, en consecuencia de los cuales se produce el flujo de la corriente. Podemos distinguir los siguientes componentes de la corriente que fluye a través del aislamiento (1) durante la medición de resistencia:


- » corriente de la carga de capacidad (2) - en función de la capacidad (por ejemplo, en función de la longitud del conductor medido),
- » corriente de la polarización (absorción) (3) - el resultado del desplazamiento de cargas y dipolos bajo la influencia de un campo eléctrico,
- » corriente de fuga de aislamiento (4) - suma de las corrientes que fluyen a través del material y sobre la superficie.



El carácter de la corriente que fluye en el aislamiento hace que el valor de la resistencia del aislamiento medida esté influenciado por el tiempo de medición, pero también por la humedad, la temperatura, la tensión de medición y la limpieza de la superficie del material de aislamiento.



El método de 3 conductores, utilizado en todos los instrumentos avanzados, permite eliminar la influencia de la corriente de fuga de la superficie. En caso de los cables, cabe envolver el aislamiento del hilo con una lámina metálica, que se conecta con el terminal de apantallamiento del medidor - se mide únicamente la corriente de fuga que fluye a través del aislamiento. La medición con el método de 3 conductores suele recomendarse en todos los lugares en los que existan grandes áreas expuestas a contaminaciones (cables de gran diámetro, pasantes AT, transformadores, interruptores AT):




El uso del método de 3 conductores es importante en caso de medir los objetos con los valores de resistencia muy altos (100 M)

Los instrumentos MIC-10k1, MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5001, MIC-2511, MIC-2501, MIC-30, así como el medidor multifuncional MPI-525, posibilitan la realización de las mediciones de aislamiento en un tiempo determinado, así como la realización de las lecturas después de los intervalos de tiempo establecidos por el usuario. En base a los resultados obtenidos se calculan uno o dos factores de absorción que proporcionan asimismo las informaciones acerca del estado del aislamiento. Antes de la realización de las mediciones cabe asegurarse de si la estructura medida se encuentra desconectada de la red de alimentación. En caso de detectar la presencia de la tensión en el objeto (o la aparición de la tensión durante las mediciones efectuadas) el dispositivo interrumpirá la medición y señalará acústicamente la irregularidad observada. Durante la medición llevada a cabo se muestra el valor actual e instantáneo de la resistencia temporal o el valor actual de la corriente de fuga. Tras la finalización de la medición se guardan los valores medidos al final del tiempo especificado por el usuario (la selección del rango de 1...600 s) y se produce la descarga por el instrumento del objeto medido.

Medición de los parámetros de los interruptores diferenciales

La función principal del interruptor diferencial (RCD) consiste en garantizar una protección adicional contra las descargas eléctricas desconectando el circuito protegido de la fuente de alimentación en caso de que haya una excesiva corriente de tierra en dicho circuito.



Cuando en el circuito protegido mediante el uso del interruptor no existan deterioros (la corriente diferencial $I_{\Delta} = 0$), la corriente de entrada I_1 es igual a la corriente de salida I_2 . En el momento de producirse el deterioro (por ejemplo, la ruptura del aislamiento) empieza a fluir la corriente de fuga $I_{a'}$, mientras que el valor de la corriente I_2 es inferior a I_1 . El interruptor RCD funcionará (desconectando la fuente de alimentación) si el valor medido de la diferencia de las corrientes I_1 y I_2 excede el valor característico para un interruptor determinado. En el momento de realizarse el flujo de la corriente de fuga, la tensión U_B , según la ley de Ohm, aparecerá en la carcasa del dispositivo protegido que es:


$$U_B = I_{\Delta} \cdot R_E$$

La corriente nominal del interruptor $I_{\Delta n}$ debe ajustarse de tal forma que la tensión de contacto que se produzca durante el flujo de la corriente de fuga, no supere el valor de la tensión admisible de larga duración U_L :

$$I_{\Delta n} < \frac{U_L}{R_E}$$

La instalación equipada con el interruptor RCD debe disponer, por razones de seguridad, de un conductor de protección PE. De ahí que los interruptores no puedan instalarse en las redes que no dispongan de un conductor de seguridad separado. El interruptor diferencial no limitará el valor de la corriente de fuga, sino únicamente el valor de su flujo. Sin embargo, puesto que el criterio del funcionamiento del interruptor consiste en la superación por la corriente de falta del valor de la corriente nominal del interruptor, éste debe seleccionarse correspondientemente al tipo de los receptores protegidos. Habida cuenta del tiempo de funcionamiento los interruptores diferenciales se dividen en: normales, de retardo corto [G] - previstos para los receptores y los circuitos en los que puede haber pequeñas corrientes de fuga, así como selectivos [S] - que se caracterizan por el tiempo de no actuación, es decir, el tiempo mínimo cuando a pesar de existir una diferencia entre la corriente de entrada y de salida del circuito no se produce ninguna actuación. En función de la forma de la corriente de falta que provoca la actuación del interruptor, éstos se dividen en: los interruptores de tipo AC marcados como [~], reactivos a la

corriente diferencial sinusoidal, del tipo A, marcados como [A] reactivos a la corriente sinusoidal, unidireccional pulsante, así como pulsante con base hasta 6 mA, así como los interruptores del tipo B, marcados como [B] reactivos a la corriente sinusoidal, unidireccional pulsante, pulsante con base y la corriente continua. Las mediciones de los interruptores diferenciales son posibles gracias al medidor MRP-201, así como a los medidores multifuncionales MPI.



Durante cada procedimiento de medición (a pesar de la medición de la tensión alterna), el medidor controla si la tensión de contacto que se está creando no supera el valor fijado de la tensión admisible a largo plazo. En caso de que dicho valor quede superado, se producirá la interrupción automática de la medición (es decir, la desconexión de la corriente diferencial medida). El valor de la tensión de contacto admisible duradera podrá fijarse para 25 V o 50 V, en caso de los interruptores selectivos adicionalmente para 12,5 V. El tiempo de disparo del RCD se mide desde el inicio del flujo de la corriente diferencial hasta el momento de actuación RCD, pudiéndose elegir la fase inicial (o polarización) positiva o negativa. El valor máximo del tiempo de disparo que se mide asciende a 300 ms y con la medición seleccionada de los interruptores selectivos - 500 ms. La corriente de disparo del RCD se mide tras haber forzado en el circuito medido la corriente diferencial que crece linealmente. La corriente va creciendo desde el valor ca. 30% $I_{\Delta n}$ hasta el momento del disparo del RCD o hasta superar $I_{\Delta n}$ para los interruptores AC (140% y 200% correspondientemente para los interruptores de tipo A y B).

Gracias a la aplicación de un electrodo táctil en los medidores, la corrección de las conexiones en el enchufe puede ser comprobada con los instrumentos de medición RCD. Siempre que la tensión entre el electrodo táctil y el conductor de protección (PE) añadido al enchufe supere 50 V, dicho hecho quedará señalado.

Mediciones de resistencia de las puestas a tierra

La puesta a tierra es una parte esencial de cualquier instalación eléctrica, independientemente del valor de la tensión nominal. De un eficiente sistema de la puesta a tierra dependen:


- » la seguridad de las personas durante el funcionamiento de los equipos eléctricos,
- » el trabajo adecuado de los equipos eléctricos,
- » la eliminación o la limitación significativa de las descargas atmosféricas.

Las puestas a tierra podrán denominarse de diversas formas en función del destino:

- » protectoras,
- » funcionales (de trabajo),
- » pararrayos,
- » auxiliares.


El propósito de comprobar la eficacia de la puesta a tierra, es decir, medir su resistencia o impedancia, es determinar si el valor obtenido permite extraer efectivamente la corriente de fuga. El concepto de la "eficacia" significa que la resistencia no supera el valor máximo, admitido para un caso particular y para un determinado tipo de la toma de tierra.

El sistema de las puestas a tierra está sujeto a las comprobaciones periódicas durante la explotación para asegurar si la corrosión o los cambios en la resistividad del suelo no han afectado significativamente sus parámetros.



Los métodos de realización de las mediciones se describen detalladamente en la página www.sonei.com


Las mediciones de las puestas a tierra podrán llevarse a cabo mediante los medidores multifunción que dispongan de las funciones oportunas y de los medidores especializados de la serie MRU. Para la medición de la resistencia de las puestas a tierra, lo más frecuente es utilizar el método técnico: el medidor calcula el valor de la resistencia midiendo la tensión que se produce en los terminales del dispositivo después de forzar la corriente de medición. En caso de las mediciones de las puestas a tierra singulares, se utiliza más a menudo el método de 3 polos de la caída del potencial que consiste en forzar el flujo de la corriente en el circuito medidor - puesta a tierra examinada - electrodo de la corriente - medidor. Las distancias entre los electrodos deben ser lo más grandes posible; el electrodo de la corriente debe encontrarse al menos a una distancia de 10 veces mayor que la longitud física de la puesta a tierra medida; en la práctica, se toma la distancia de 40 m entre la toma de tierra examinada y el electrodo de la corriente.



Distribución de la tensión durante el flujo de la corriente de medición


El electrodo de la tensión se mete en el suelo entre la toma de tierra medida y el electrodo de la corriente en el área, del así llamado, potencial cero. En práctica se recomienda hacer tres mediciones, cambiando en 1-2 metros la ubicación del electrodo de la tensión en el sentido desde y hacia la puesta a tierra examinada. En caso de que los resultados sean idénticos, el lugar de haber medido el electrodo se ha seleccionado correctamente. La medición se realiza con la corriente de la frecuencia que permite evitar interferencias y perturbaciones de la frecuencia de la red (50 Hz o 60 Hz) y sus armónicos. Los medidores de la puesta a tierra avanzados de la serie MRU controlan y señalan la magnitud de las tensiones de interferencia antes de que comience la medición. Además, estos medidores calculan el error adicional asociado a una resistencia demasiado alta de las sondas de medición.

Los instrumentos avanzados tienen la capacidad de realizar las mediciones utilizando el método de 4 conductores lo que permite eliminar la influencia de la resistencia del conductor mediante el cual esté conectado el medidor a la puesta a tierra examinada.




Medición de resistencia de la puesta a tierra - método de 4 conductores

Las molestias resultantes de la necesidad de desconectar las tomas de tierra determinadas durante las mediciones de las puestas a tierra múltiples, pueden superarse mediante el método técnico con el uso de las pinzas adicionales (MRU-30, MRU-120, MRU-120HD, MRU-200, MRU-200-GPS, MPI-530, MPI-530-IT, MPI-536, MPI-540, MPI-540-PV). Los electrodos de la corriente y de la tensión están distribuidos de igual forma que en caso del método de tres polos, pero la corriente se mide por medio de las pinzas aplicadas a la puesta a tierra estudiada. El medidor calcula la resistencia conociendo la parte de la corriente que fluye a través de la toma de tierra estudiada. Sin embargo, el método de medición con las pinzas no puede aplicarse en estos sistemas múltiples en los que las tomas de tierra determinadas estén conectadas entre sí bajo tierra.



El método de 3 polos con la pinza adicional tiene otra versión. En lugar de pinzas de corriente conectadas directamente con el núcleo dividido, este método utiliza el adaptador ERP-1 especial. Funciona con los medidores MRU con una corriente de medición de 200 mA. Con el uso de pinzas flexibles es posible medir el valor total de la corriente que fluye a través de la puesta a tierra de objetos como torres de alta y media tensión con estructura de celosía o postes de hormigón pretensado de media y baja tensión. La medición consiste en abarcar con la pinza flexible todo el poste con la puesta a tierra para medir toda la corriente que fluye en el circuito a tierra.

Método de dos pinzas (MRU-30, MRU-120, MRU-120HD, MRU-200, MRU-200-GPS, MPI-530, MPI-530-IT, MPI-535, MPI-536, MPI-540, MPI-540-PV) posibilita las mediciones de la resistencia de las puestas a tierra múltiples sin la necesidad de ubicar en el suelo las sondas auxiliares. Durante esta medición, la corriente generada por las pinzas emisoras se cierra en el circuito: la puesta a tierra estudiada + la conexión en paralelo de las puestas a tierra restantes, es medida por las pinzas receptoras - sobre esta base se calcula la resistencia del circuito. Dado que la interconexión de varias resistencias crea una resistencia resultante de un valor significativamente inferior, el resultado es sobreestimado respecto a la resistencia estudiada. Cuantas más puestas a tierra comprendan el objeto medido, tanto más pequeña es la diferencia.



La forma de conectar el medidor en el método de dos pinzas


El esquema sustituto de la puesta a tierra múltiple en el método de dos pinzas

El método de dos pinzas se aplica en caso de las mediciones de las puestas a tierra múltiples, no conectadas debajo de la tierra. Si las puestas a tierra se hallan conectadas también debajo de la tierra, dicho método permite medir únicamente la continuidad en el circuito.

En el sistema de la puesta a tierra, considerado en los términos de la protección contra las descargas eléctricas, es importante mantener las corrientes de baja frecuencia (50, 60 Hz). El propósito de las puestas a tierra de pararrayos está en hacer caer un rayo al suelo. La naturaleza impulsiva de esta descarga hace que la influencia del componente inductivo de la toma de tierra investigada sea significativa, lo que provoca que para dispersar eficazmente la corriente del rayo se utilice únicamente esta parte de la toma de tierra que se encuentre en la proximidad inmediata del lugar de descarga. De ahí que la toma de tierra de baja resistencia estática que garantiza una buena protección básica, no tenga que asegurar suficientes parámetros de protección pararrayos - esto es especialmente cierto en caso de los grandes sistemas de la toma de tierra que al tener una baja resistencia estática, pueden caracterizarse por una impedancia dinámica varias veces más alta. La medición mediante el método de impulso (MRU-200, MRU-200-GPS), de conformidad con la norma: EN 62305 y la norma retirada pero aplicada PN-86/E-05003, permite diagnosticar los parámetros dinámicos de las puestas a tierra pararrayos. La naturaleza impulsiva de la medición hace innecesaria la desconexión de la puesta a tierra en caso de las puestas a tierra múltiples o de los objetos bajo tensión, porque el impulso de la corriente de medición, al igual que el impacto de un rayo, opera únicamente a una distancia limitada. La medición es conforme a la definición contenida en la norma EN 62305. Este método permite determinar el valor convencional definido como la impedancia de impulsión (Z_p) que es la relación del valor pico de la tensión respecto al valor pico de la corriente.


La impedancia de impulsión definida por la norma es el valor convencional, porque en general la tensión pico y la corriente pico no se producen simultáneamente. La impedancia de impulsión suele considerarse como el indicador de la eficacia de la puesta a tierra en las condiciones de protección duras o especiales.

Los parámetros del impulso de medición (que simula la forma de la descarga de un relámpago) están definidos por dos números: la duración de la frente t_1 y el tiempo




La forma del impulso de medición en el método de impulsión

Todos los instrumentos cumplen las directivas europeas relativas a la compatibilidad electromagnética y la seguridad y llevan la marca CE



El sistema de medición de la impedancia de puesta a tierra (método de impulso 4p)

de duración hasta el semi pico t_2 . El medidor MRU-200 / MRU-200-GPS posibilita la selección entre tres formas de impulsos: 10/350 μ s, 8/20 μ s o 4/10 μ s. Según la norma EN 62305, el impulso de la forma de 10/350 μ s es típico para la primera impulsión de la corriente de rayos. El mismo impulso se da como el impulso de referencia por EN 62305-1. El impulso 4/10 μ s tiene los parámetros resultantes de PN-92/E-04060.




Las mediciones de la puesta a tierra del poste AT

El método de impulso también puede utilizarse para medir la impedancia de la puesta a tierra de los postes de las líneas de alta tensión, permitiendo determinar la impedancia de la puesta a tierra de todo el poste, incluidos tanto los sistemas de fleje como la resistencia aplicada a través de las patas del poste, y puede utilizarse adicionalmente sin desconectar la línea AT estudiada y sin desmontar la parte de la puesta a tierra.

El conocimiento de los valores de la resistividad del suelo (MRU-30, MRU-120, MRU-120HD, MRU-200, MRU-200-GPS, MPI-530, MPI-530-IT, MPI-535, MPI-536, MPI-540, MPI-540-PV) es importante en la etapa de diseño de la puesta a tierra. Conociendo la sección transversal del suelo, podemos elegir el tipo de puesta a tierra aplicado; por ejemplo, para los valores de baja resistividad que existen sólo a cierta profundidad, diseñaremos la toma de tierra singular, vertical y profunda, mientras que para el suelo de baja resistividad en un área menos profunda; para el suelo rocoso a una mayor profundidad, habrá un conjunto de las puestas a tierra que constan de las tomas de tierra verticales más cortas conectadas por un fleje.

La medición de la resistividad del suelo se mide con el uso de cuatro electrodos, distribuidos linealmente a distancias iguales (método Wenner). Se mide la resistividad del suelo a una profundidad equivalente a 0,7 de la distancia entre las sondas.



Simplificación de las mediciones

Durante las mediciones llevadas a cabo bajo tensión (impedancia del bucle de cortocircuito, los parámetros de los interruptores diferenciales, la tensión, la secuencia de las fases), se pueden utilizar los conductores terminados con las sondas de cuchilla o cocodrilos (que cumplan las categorías de medición pertinentes y que tengan la forma que imposibilite el deslizamiento de los dedos), o aplicar los adaptadores adecuados para los enchufes en los que se realizan las mediciones.

Los medidores conectados a la instalación equipada con los enchufes a través del conductor terminado con un enchufe de red o en otros casos mediante los conductores, controlan automáticamente la corrección de las conexiones y señalizan las irregularidades en las conexiones. Las mediciones en los enchufes monofásicos son posibles gracias a los adaptadores terminados con el enchufe UNI-Schuko; las mediciones también se realizan cuando se reemplaza el conductor de fase con el neutro (sin la necesidad de proceder a la conmutación manual o utilizando los adaptadores adicionales). Además los adaptadores WS-01 y WS-03 contienen los botones que sirven para activar las mediciones y guardarlas en la memoria. Para las mediciones en los enchufes trifásicos o de alta corriente, se puede utilizar opcionalmente uno de los siguientes adaptadores: enchufes trifásicos AGT-16P, AGT-32P, AGT-63P, AGT-16C, AGT-32C o de alta corriente AGT-16T y AGT-32T.

La familia de los adaptadores AutoISO permite realizar con el uso de un dispositivo adecuado las mediciones de resistencia de aislamiento de los conductores de 3, 4 y 5 hilos sin la necesidad de volver a seleccionar manualmente los pares y de las combinaciones de los cables medidos. Los conductores que salen del adaptador, terminados con cocodrilos (dependiendo de la situación 3, 4 o todos 5) se sujetan a los hilos del conductor medido, después de lo cual se inicia la medición, mientras que la base conectada al medidor, realizará toda la secuencia de mediciones requerida.



El adaptador **AutoISO-2500** y **AutoISO-2511** permite realizar tales mediciones también para los cables con la tensión de 2500 V. Por otro lado, para el adaptador **AutoISO-5000** la tensión de prueba es de 5000 V.

El adaptador **TWR-1J** permite controlar los parámetros del interruptor diferencial antes de su montaje en la instalación.

Los instrumentos para la medición de resistencia de las puestas a tierra se suministran con una amplia gama de accesorios ergonómicos para simplificar las mediciones. Los conductores utilizados para las mediciones de las puestas a tierra, debido a su longitud (50, 30, 25, 15 metros) se enrollan en los carretes, hechos de un plástico resistente a las heladas y a los impactos, lo que permite desenrollar o enrollar rápidamente el conductor.

Sonel ofrece la posibilidad de complementar el conjunto con las sondas largas de 80 cm de longitud con un estuche adecuado, las pinzas de alta sensibilidad y gran precisión (C-3, N-1) que permiten realizar las mediciones de la puesta a tierra sin la necesidad de desconectar las tierras o las mediciones de la corriente, y las pinzas especiales para asegurar un contacto fiable.

Los instrumentos de medición se suministran con los estuches o las maletas apropiados que se ajustan a la forma de los respectivos instrumentos provistos de varios compartimentos y de las asas internas para transportar también los accesorios de medición.

Las listas detalladas de los accesorios estándares y adicionales se encuentran al final de los grupos de productos.

Durante la medición por medio del método de impulso de la puesta a tierra múltiple, conectado tanto por encima como por debajo de la tierra, el impulso de medición funciona únicamente en la proximidad inmediata de la puesta a tierra determinada, lo que permite medir la puesta a tierra sin la necesidad de desmontar los conectores de control ni desconectar las conexiones de compensación - es decir, sin la necesidad de desconectar la alimentación del objeto.

Medidores multifunción de los parámetros de la instalación eléctrica

MPI-540-PV
MPI-540
MPI-536
MPI-535

MPI-530-IT
MPI-530
MPI-525
MPI-520

MPI-507
MPI-506
MPI-502F
EVSE-100
EVSE-01
MRP-201
IRM-1
PVM-1530
PVM-1020

Lista de medidores multifuncionales

						
	MPI-540-PV / MPI-540 / MPI-536 / MPI-535	MPI-530 / MPI-530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-507 / MPI-506	MPI-502F
Tipo de pantalla	7" LCD táctil	LCD gráfico	LCD gráfico	LCD gráfico	LCD segmentado	LCD segmentado
Registrador de los parámetros de la red	trifásico / trifásico / - / -	monofásico / -	-	-	-	-
Autotests	✓	-	-	-	-	-
Calculadora de pérdidas	✓ / ✓ / - / -	-	-	-	-	-
Mediciones de la impedancia del bucle de cortocircuito [Ω]	0...1999	0...1999	0...1999	0...1999	0...1999	0...1999
Resolución máxima de las mediciones de la impedancia del bucle de cortocircuito [Ω]	0,001	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01
Tensiones de mediciones [V]	95...440	95...440	95...440	95...440	180...460	180...460
Resolución máxima de las mediciones de la impedancia del bucle de cortocircuito sin la actuación RCD [Ω]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Cálculo de la corriente de cortocircuito según la tensión nominal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cálculo de la corriente de cortocircuito según la tensión medida	✓	✓	✓	✓	✓	-
Medición automática en el enchufe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medición de los interruptores diferenciales	AC, A, F, B, B+, EV □ G S	AC, A, F, B, B+ □ G S	AC, A, F, B, B+ □ G S	AC, A, F, B, B+ □ G S	AC, A □ G S	AC, A □ G S
Medición automática del listado completo de los parámetros de RCD - RCD Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medición de la corriente de disparo $I_{\Delta n}$ mediante la corriente ascendente	10, 30, 100, 300, 500, 1000	10, 30, 100, 300, 500, 1000	10, 30, 100, 300, 500, 1000	10, 30, 100, 300, 500, 1000	10, 15, 30, 100, 300, 500	10, 30, 100, 300, 500
Medición simultánea de $I_{\Delta n}$ y I_{nRCD} durante un solo disparo de RCD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medición del tiempo de disparo para los ratios de la corriente nominal	1/2, 1, 2, 5	1/2, 1, 2, 5	1/2, 1, 2, 5	1/2, 1, 2, 5	1/2, 1, 2, 5	1/2, 1, 2, 5
Medición de la tensión de contacto U_b	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detección del intercambio de los conductores L y N	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mediciones de resistencia de aislamiento	✓	✓	✓	✓	✓	-
Tensiones de mediciones [V]	MPI-536 10 50, 100, 250, 500, 1000 MPI-536 1500, 2500	50, 100, 250, 500, 1000	50, 100, 250, 500, 1000, 2500	50, 100, 250, 500, 1000	100, 250, 500	-
Rango de mediciones [Ω]	5G / 5G / 10G / 5G	10G	10G	3G	600M	-
Protección contra la aparición de la tensión	✓	✓	✓	✓	✓	-
Descarga automática del objeto tras la medición	✓	✓	✓	✓	✓	-
Medición automática de los cables multihilos con el adaptador AutoISO-1000C	✓ / ✓ / - / ✓	✓	✓	✓	-	-
Medición automática de los cables multihilos con el adaptador AutoISO-2500	- / - / ✓ / -	-	✓	-	-	-
Determinación acústica de los intervalos de tiempo para las características	✓	✓	✓	✓	-	-
Cálculo de los factores de absorción	-	-	✓	-	-	-
Medición de la continuidad con la corriente ≥ 200 mA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medición de resistencia de baja tensión	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medición de resistencia de puesta a tierra	3p, 4p, 3p+pinzas, 2-pinzas	3p, 4p, 3p+pinzas, 2-pinzas	3p	3p	3p / -	-
Posibilidad de determinar los límites para cada función	✓	✓	-	-	-	-
Comprobación rápida de la correcta conexión de PE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medición de tensión [V]	0...500	0...500	0...500	0...500	0...500	0...500
Medición de frecuencia [Hz]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medición de corriente alterna [A]	opción 0...3000	opción 0...3000	-	opción 0...400	-	-
Medición de potencia y $\cos\varphi$	✓ / ✓ / - / -	✓	-	✓	-	-
Medición de los armónicos U e I hasta 40	✓ / ✓ / - / -	✓	-	-	-	-
Medición THD para U e I	✓ / ✓ / - / -	✓	-	-	-	-
Comprobación de la secuencia de las fases [V]	95...500	95...500	95...500	95...500	100...440	-
Memoria (registros)	ilimitada	10 000 para mediciones de todo tipo	990	990	990	990
Alimentación	batería recargable	batería recargable / baterías	batería recargable / baterías	baterías / batería recargable	baterías / baterías recargables	baterías / baterías recargables
Cargador rápido incorporado	✓	✓	✓	✓	-	-
Transmisión	USB, Bluetooth, Wi-Fi	USB, Bluetooth	USB	USB	Bluetooth	Bluetooth
Dimensiones [mm]	288 x 223 x 75	220x102x61	220x102x61			
Peso [kg]	2,5	2,2	2,2	2,2	0,8	0,8

SONEL MPI-540 / MPI-540-PV



Características

- » El pantalla táctil de 7" más grande del mercado – extraordinaria ergonomía y sencillez de manejo
- » Tarjeta microSD extraíble – aumento sencillo de la capacidad de la memoria
- » Batería de Li-Ion – funcionamiento más prolongado del medidor
- » MPI-540-PV | Medición de instalaciones fotovoltaicas según norma EN 62446
- » MPI-540-PV | Funcionamiento con medidor de radiación solar y temperatura
- » MPI-540-PV | Informe de prueba de instalación fotovoltaica con software **Sonel Reports Plus**
- » Registrador trifásico de los parámetros de redes de energía eléctrica – diagnóstico básico de la calidad de energía
- » Lectura de los datos "en vivo" de los parámetros de la red – evaluación inmediata del dispositivo estudiado
- » Parámetros medidos en la clase S de la norma EN 61000-4-30 – gran precisión de las mediciones
- » Calculadora de pérdidas de energía – diagnóstico rápido de potenciales ahorros
- » Medición de todos los parámetros de la protección contra descargas eléctricas – un instrumento en lugar de varios
- » Rápida medición del bucle de defecto con interruptor RCD sin desconexión (hasta varios segundos) – ahorro de tiempo
- » Autotest – posibilidad de realizar mediciones automáticas en una secuencia – simplificación de las mediciones
- » Ruta rápida de las mediciones al informe – ahorro de tiempo



Elija el kit que mejor se adapte a sus necesidades

MPI-540-PV Solar

Medidores multifunción de parámetros de instalaciones eléctricas y PV con pinzas flexibles y kit de medición de radiación solar

código: WMGBMPI540PVIRM1

MPI-540-PV

Medidores multifunción de parámetros de instalaciones eléctricas y PV con pinzas flexibles

código: WMGBMPI540PV

MPI-540-PV Start

Medidores multifunción de parámetros de instalaciones eléctricas y PV sin pinzas flexibles

código: WMGBMPI540PVNC

MPI-540

Medidores multifunción de parámetros de instalaciones eléctricas con pinzas flexibles

código: WMGBMPI540

MPI-540 Start

Medidores multifunción de parámetros de instalaciones eléctricas sin pinzas flexibles

código: WMGBMPI540NC

Capacidades

El medidor tiene una funcionalidad superior a la media. Combina las capacidades de medición de varios dispositivos, garantizando al mismo tiempo una precisión igualmente buena.

- » El instrumento MPI-540-PV puede medir instalaciones fotovoltaicas de acuerdo con la norma EN 62446:
 - continuidad de las uniones protectoras y equipotenciales,
 - resistencia de tierra,
 - resistencia de aislamiento en el lado de DC,
 - tensión de circuito abierto U_{oc} ,
 - corriente de cortocircuito I_{sc} ,
 - corrientes de trabajo y potencias tanto en DC como en AC,
 - eficiencia del inversor.
- » MPI-540 / MPI-540-PV puede registrar los parámetros de redes de energía eléctrica 50/60 Hz en la clase S de la norma EN 61000-4-30:
 - tensiones L1, L2, L3 – valores medios en un rango hasta 500 V,
 - corrientes L1, L2, L3 – valores medios, medición de la intensidad en un rango hasta 3 kA (en función de las pinzas de corriente utilizadas),
 - frecuencia en el rango 40 Hz – 70 Hz,
 - potencia activa (P), reactiva (Q), aparente (S),
 - factor de potencia (PF), $\cos\phi$,
 - armónicos (hasta el 40 en tensión e intensidad),
 - distorsión armónica total THD para corriente y tensión.
- » MPI-540 / MPI-540-PV se puede utilizar para todas las medidas para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas de acuerdo con la normativa aplicable:
 - impedancia del bucle de defecto (también en circuitos con interruptores RCD),
 - parámetros de los interruptores RCD,
 - resistencia de aislamiento,
 - resistencia de la puesta a tierra (4 métodos de medición + medición de la resistividad del suelo),
 - continuidad de las conexiones de protección y equipotenciales,
 - medición de la intensidad lumínica,
 - test de secuencia de fases,
 - prueba de sentido de giro de un motor.





Prueba de seguridad de instalación automática

MPI-540 / MPI-540-PV permiten el control de seguridad de instalaciones eléctricas **residenciales, comerciales e industriales**. Las mediciones se pueden automatizar fácilmente con:

- » pruebas de modo automático de dispositivos de corriente residual (RCD),
- » mediciones automáticas: secuencias de medición libremente configurables,
- » adaptador AutoISO-1000C para ensayo automático de resistencia de aislamiento de cables de 3, 4 y 5 conductores, sin conmutación.

Fotovoltaico bajo supervisión

MPI-540-PV es un medidor extremadamente universal, diseñado en particular para probar instalaciones fotovoltaicas. El dispositivo permite un conjunto completo de pruebas en el lado de DC y AC, de acuerdo con las directrices de la norma EN 62446.

Al medir los parámetros relacionados con la instalación fotovoltaica, el instrumento los convertirá automáticamente a las condiciones de referencia STC (condiciones de prueba estándar). Las mediciones de tensión, corriente y potencia en el lado de AC y DC del inversor permiten verificar su eficiencia. El software **Sonel Reports Plus** permite crear un informe de prueba de instalación fotovoltaica con los resultados de la medición guardados en la memoria.

Registrador trifásico de los parámetros de la red

El instrumento dispone un registrador trifásico de parámetros de la red con un modo de lectura de los parámetros actuales y posibilidad de registro de los parámetros de redes eléctricas, tales como tensión, intensidad, potencias, armónicos, THD. El medidor permite la lectura de los parámetros seleccionados y su presentación gráfica en la pantalla en tiempo real. Estos parámetros son medidos independientemente del registro guardado en la tarjeta de memoria. En el modo EN VIVO, el usuario puede ver:

- » diagramas de las formas de oscilación de tensión e intensidad (osciloscopio),
- » diagramas de tensión e intensidad en función del tiempo,
- » diagrama fasorial,
- » mediciones de numerosos parámetros en forma de tabla,
- » diagrama de armónicos en intensidad y tensión.

Mediciones de la impedancia del bucle de cortocircuito:

- » medición de la impedancia con la corriente de 23 A, (40 A con la tensión entre fases), la resolución máxima 0,001 Ω ,
- » resistor de cortocircuito $R_{zw} = 10 \Omega$,
- » rango de las tensiones de medición: 95...440 V, de frecuencia 45...65 Hz,
- » **rápido medición de la impedancia del bucle de cortocircuito con la resolución hasta 0,01 Ω en las instalaciones protegidas mediante los interruptores RCD o $I_{\Delta n} \geq 30 \text{ mA}$ sin su actuación,**
- » cálculo automático de la corriente de cortocircuito en base a la tensión nominal o la tensión medida; distinción entre la tensión de fase y la tensión entre fases,
- » medición con el uso del enchufe UNI-Schuko con el botón de activación (también con los conductores L y N intercambiados) o los conductores de 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, con el empleo eventual de los adaptadores de los enchufes trifásicos (AGT),
- » selección de las protecciones de la instalación y la evaluación automática del resultado de la medición.

Examen de los interruptores diferenciales del tipo AC, A, F, B, B+ y EV:

- » **MPI-540 / MPI-540-PV posibilita también las mediciones en las redes IT,**
- » medición de los interruptores normales, de retardo corto y selectivos con las corrientes diferenciales nominales de 10, 30, 100, 300, 500 y 1000 mA,
- » forma del flujo de la corriente de fuga forzada seleccionada por el usuario: sinusoidal (inicio desde una pendiente ascendente o descendente), unidireccional pulsante (positiva o negativa), unidireccional pulsante con base de la corriente continua (positiva y negativa), continua (positiva y negativa),
- » medición de la corriente de disparo I_A mediante la corriente ascendente,
- » medición del tiempo de disparo t_A con las corrientes $0,5 I_{\Delta n}$, $1 I_{\Delta n}$, $2 I_{\Delta n}$ y $5 I_{\Delta n}$,
- » medición de la tensión de contacto U_b y de la resistencia del conductor de protección R_E sin el accionamiento del interruptor.
- » detección del intercambio de los conductores L y N en el enchufe; no influye en la realización de las mediciones,
- » posibilidad de la medición de la corriente de disparo I_A y del tiempo real de disparo t_A con una sola desconexión RCD,
- » mediciones para la tensión 95...270 V.

Mediciones de resistencia de aislamiento:

- » tensiones de medición: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V,
- » medición de resistencia del aislamiento hasta 10 G Ω ,
- » posibilidad de medición en el enchufe con el uso del adaptador UNI-Schuko,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos que facilitan la captación de las características del tiempo,
- » protección del medidor contra la presencia de la tensión en el objeto y la aparición de la tensión durante la medición,
- » descarga automática de la capacidad del objeto medido después de completar la medición,
- » **medición automática de todas las combinaciones de resistencia de los conductores de 3, 4 y 5 hilos usando el adaptador adicional AutoISO-1000C.**

Medición de resistencia de puesta a tierra:

- » método técnico de 3 conductores o de 4 conductores con 2 electrodos auxiliares,
- » método de 3 conductores con las pinzas adicionales,
- » **método de dos pinzas,**
- » fuente de tensión interna con la frecuencia apropiada para la red de 50 o 60 Hz

Mediciones de la resistividad del suelo usando el método Wenner:

- » rango de mediciones: 0,5 Qm...99,9 kQm,
- » determinación de la distancia entre los electrodos en metros (1...30 m) o en pies (1...90 ft).

Medición de baja tensión de la continuidad de las conexiones de protección y compensadoras:

- » rango de mediciones de acuerdo con EN 61557-4: 0,12...400 Ω como máximo resolución 0,01 Ω ,
- » medición de la continuidad del conductor de protección con la corriente de $\geq 200 \text{ mA}$ en dos sentidos,
- » medición con la corriente pequeña con la señalización acústica,
- » tensión en los terminales abiertos: 4...9 V,
- » autocalibración de los conductores de medición - posibilidad de la aplicación de los conductores de cualquier longitud.

Medición de la intensidad lumínica:

- » rango de visualización: 0,001/0,01/0,1 lx...399,9 klx,
- » medición en lux (lx) o en Foot-candels (fc),
- » medición con los fotodetectores externos (opcional).

Funciones adicionales del medidor:

- » modo de las lecturas "en vivo" en el registrador de los parámetros de la red,
- » autotests - secuencias de las mediciones programadas,
- » comprobación rápida de la conexión del conductor protector de PE con el uso del electrodo táctil,
- » comprobación de la secuencia de fases y de la dirección de rotación del motor,
- » memoria sobre la estructura de árbol administrada dinámicamente,
- » transmisión de los datos al ordenador PC a través de USB o Bluetooth®,
- » tarjeta de memoria extraíble microSD,
- » alimentación desde la batería, cargador rápido incorporado,
- » puede cargarse desde la red eléctrica o desde un mechero de coche de 12 V.

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » alimentación batería Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah 37,7 Wh
- » temperatura de trabajo 0 ... +50°C



Elija el kit que mejor se adapte a sus necesidades

pinzas flexibles F-3A

kit de medición de la radiación solar



MPI-540-PV Solar
incluye la pinza flexible y el kit de medición de la radiación solar



MPI-540-PV
incluye la pinza flexible



MPI-540-PV Start
no incluye la pinza flexible



MPI-540
incluye la pinza flexible



MPI-540 Start
no incluye la pinza flexible



Accesorios estándar:

		MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start
		WMGBMPI540PVIRM1	WMGBMPI540PV	WMGBMPI540PVNC	WMGBMPI540	WMGBMPI540NC
Kit de medición de la radiación solar	WMGBIRM1MPI	✓				
Adaptador PVM-1	WAADAPVM1	✓	✓	✓		
Pinza C-PV	WACEGCPVOKR	✓	✓	✓		
Adaptador para pinza C-PV	WAADACPV	✓	✓	✓		
Adaptador toma tipo banana-MC4 (juego de 2 uds.)	WAADAMC4	✓	✓	✓		
Funda M13	WAFUTM13	✓	✓	✓		
Pinza flexible F-3A (Ø120 mm)	WACEGF3AOKR	✓	✓		✓	
Adaptador WS-03 que inicia la medición (conector UNI-Schuko)	WAADAWS03	✓	✓	✓	✓	✓
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB	✓	✓	✓	✓	✓
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB	✓	✓	✓	✓	✓
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB	✓	✓	✓	✓	✓
Conductor 1,2 m negro 1 kV con señalizador N (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBBN	✓	✓	✓	✓	✓
Cable 15 m azul en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ015BUBBSZ	✓	✓	✓	✓	✓
Cable 30 m rojo en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ030REBBSZ	✓	✓	✓	✓	✓
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB	✓	✓	✓	✓	✓
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	✓	✓	✓	✓	✓
Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02	✓	✓	✓	✓	✓
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02	✓	✓	✓	✓	✓
Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01	✓	✓	✓	✓	✓
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1	✓	✓	✓	✓	✓
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1	✓	✓	✓	✓	✓
Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYEGB1	✓	✓	✓	✓	✓
2x sonda de medición para clavar en el suelo (30 cm)	WASONG30	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptador para conector de raíl con rosca M4/M6 - kit de 5 uds.	WAADAM4M6	✓	✓	✓	✓	✓
Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7	✓	✓	✓	✓	✓
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230	✓	✓	✓	✓	✓
Cable para cargar la batería del mechero de coche	WAPRZLAD12SAM	✓	✓	✓	✓	✓
Funda L2	WAFUTL2	✓	✓	✓	✓	✓
Arnés para el medidor (tipo L-2)	WAPZSZEKPL	✓	✓	✓	✓	✓
Batería Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah	WAAKU15	✓	✓	✓	✓	✓
Tarjeta microSD 4 GB		✓	✓	✓	✓	✓
Certificado de calibración de fábrica		✓	✓	✓	✓	✓



Kit de medición de la radiación solar

código: WMGBIRM1MPI

Características

- » Medición de radiación solar y temperatura.
- » Interfaz LoRa para la comunicación con el medidor: ¡alcance mucho mayor que el de Bluetooth!
- » Sincronización automática de datos con el medidor.
- » Brújula y sensor de inclinación integrados.
- » Un registrador incorporado que se puede utilizar para registrar la radiación solar antes de construir la instalación fotovoltaica, así como para medir el sombreado de instalaciones existentes.
- » Gran memoria de mediciones: 999 celdas de memoria caché y 5000 registros del registrador hasta que se llene la memoria (registro de una sola vez) con posibilidad de sobrescribir (registro continuo).

Parámetros medidos

- » Intensidad de radiación solar (irradiancia) en W/m² o BTU/ft²h.
- » Temperatura del panel fotovoltaico en °C o °F.
- » Temperatura ambiente en °C o °F.
- » El ángulo de inclinación de los paneles.
- » La orientación de los paneles gracias a la brújula incorporada.

Accesorios estándar:

Medidor de radiación solar y temperatura IRM-1	WMGBIRM1
Kit de sujeción y medida para IRM-1	WASONTVPCKPL
Fuente de alimentación de 5 V con salida USB 2.0 y cable micro-USB desmontable	WAZASZ24
Adaptador LORA-S1 para transmisión de datos (USB)	WAADAUSBLORA
Funda M14	WAFUTM14

Certificado de calibración de fábrica

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_{L-PE} , Z_{L-N} , Z_{L-L} en el modo 23/40 A

Medición con la corriente 23/40 A - rango de medición de acuerdo con EN 61557: 0,130 ...1999 Ω (para el conductor de 1,2 m):

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,999 Ω	0,001 Ω	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 0,03 \Omega)$
20,00...199,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 0,3 \Omega)$
200,00...1999,9 Ω	0,1 Ω	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 3 \Omega)$

- » Tensión nominal: 95...270 V (para Z_{L-PE} i Z_{L-N}) y 95...440 V (para Z_{L-L} - solo el modo 23/40 A). Frecuencia: 45...65 Hz.

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_{L-PE} en el modo RCD

Medición con la corriente de 15 mA - rango de medición de acuerdo con EN 61557: 0,50...1999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(6\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
20,00...199,99 Ω	0,1 Ω	$\pm(6\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
200...1999 Ω	1 Ω	

- » Tensión nominal: 95...270 V,
- » Frecuencia: 45...65 Hz

Medición de resistencia de puesta a tierra con dos pinzas

Rango	Resolución	Precisión
0,00...9,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(10\% \text{ v.m.} + 4 \text{ dígitos})$
10,0...19,9 Ω	0,1 Ω	
20,0...99,9 Ω		

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2:

- » para $U_n = 50 \text{ V}$: 50 k Ω ...250 M Ω
- » para $U_n = 100 \text{ V}$: 100 k Ω ...500 M Ω
- » para $U_n = 250 \text{ V}$: 250 k Ω ...999 M Ω
- » para $U_n = 500 \text{ V}$: 500 k Ω ...2,00 G Ω
- » para $U_n = 1000 \text{ V}$: 1000 k Ω ...4,99 G Ω

Rango	Resolución	Precisión
0...1999 k Ω	1 k Ω	$\pm(3\% \text{ v.m.} + 8 \text{ dígitos})$
2,00...19,99 M Ω	0,01 M Ω	
20,0...199,9 M Ω		
200...999 M Ω	1 M Ω	
1,00...4,99 G Ω	0,01 G Ω	$\pm(4\% \text{ v.m.} + 6 \text{ dígitos})$
5...9,99 G Ω	0,01 G Ω	sin especificar

** no mayor al rango de mediciones para una tensión determinada.

Indicaciones de la secuencia de fases

- » Indicación de la secuencia de fases: compatible, incompatible, visualización de valores de tensiones entre fases
- » Rango de tensiones de la red U_{L-L} : 95...500 V (45...65 Hz)

Medición de corriente alterna (True RMS) con el uso de las pinzas

Pinza	Rango	Resolución	Precisión
F-1A, F-2A, F-3A	0..3000 A (10 kA _{pp} @ 50Hz)	0,01% I_{nom}	$\pm 0,1\%$
C-4A	0..1000 A (3600 A _{pp})	0,01% I_{nom}	0,1..10 A: $\pm(3\% + 0,1 \text{ A})$ 10 A: $\pm 3\%$ 50 A: $\pm 1,5\%$ 200 A: $\pm 0,75\%$ 1000..1200 A: $\pm 0,5\%$
C-5A	0..1000 A (3600 A _{pp})	0,01% I_{nom}	0,5..100 A: $\pm(1,5\% + 1 \text{ A})$ 100..800 A: $\leq 2,5\%$ 800..1000 A AC: $\leq 4\%$ 800..1400 A DC: $\leq 4\%$
C-6A	0..10 A (36 A _{pp})	0,01% I_{nom}	0,01..0,1 A: $\pm(3\% + 1 \text{ mA})$ 0,1..1 A: $\pm 2,5\%$ 1..12 A: $\pm 1\%$
C-7A	0..100 A (360 A _{pp})	0,01% I_{nom}	0..100 A: $\pm(0,5\% + 0,02 \text{ A})$ (45..65 Hz) 0..100 A: $\pm(1,0\% + 0,04 \text{ A})$ (40..1000 Hz)

Medición de la intensidad lumínica*

Rango [lx]	Resolución [lx]	Incertidumbre espectral	Precisión
0...3,999	0,001	f1 < 2%	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
4,00...39,99	0,01		
40,0...399,9	0,1		
400...3999	1		
4,00 k...39,99 k	0,01 k		
40,0 k...399,9 k	0,1 k		

*) para la sonda de medición LP-10A

Mediciones de los parámetros de los interruptores RCD (rango de trabajo 95...270 V):

Prueba de desconexión de RCD y medición del tiempo de disparo t_A (para la función de medición t_A)

Tipo del RCD	Ajuste de multiplicación	Rango	Resolución	Precisión
• General • Tipo de retardo corto • EV - parte AC	0,5 $I_{\Delta n}$	0...300 ms	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 2 \text{ dígitos})$ para RCD de $I_{\Delta n} = 10 \text{ mA}$ y la medición 0,5 $I_{\Delta n}$ precisión: $\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
	1 $I_{\Delta n}$			
	2 $I_{\Delta n}$	0...150 ms		
	5 $I_{\Delta n}$	0...40 ms		
Selectivo	0,5 $I_{\Delta n}$	0...500 ms	0,1 s	
	1 $I_{\Delta n}$			
	2 $I_{\Delta n}$	0...200 ms		
	5 $I_{\Delta n}$	0...150 ms		
• EV 6 mA DC • RCM	1 $I_{\Delta n}$	0,0...10,0 s	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
	10 $I_{\Delta n}$	0...300 ms		
	33 $I_{\Delta n}$	0...100 ms		
	50 $I_{\Delta n}$	0...40 ms		

- » Precisión de suministro de la corriente diferencial: para 0,5 $I_{\Delta n}$... 8...0%
para 1 $I_{\Delta n}$, 2 $I_{\Delta n}$, 5 $I_{\Delta n}$... 0...8%

Medición de la corriente de actuación RCD I_A para la corriente diferencial sinusoidal (de tipo AC)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	3,0...10,0 mA	0,1 mA	0,3 $I_{\Delta n}$... 1,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 5\% I_{\Delta n}$
30 mA	9,0...30,0 mA			
100 mA	30...100 mA			
300 mA	90...300 mA			
500 mA	150...500 mA			
1000 mA	300...1000 mA	1 mA		

- » Un posible comienzo de la medición para el semiperíodo positivo o negativo de la corriente de fuga forzada (AC)

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial unidireccional y la unidireccional con base 6 mA de la corriente continua (de tipo A)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	3,5...20,0 mA	0,1 mA	0,35 $I_{\Delta n}$... 2,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
30 mA	10,5...42,0 mA			
100 mA	35...140 mA			
300 mA	105...420 mA			
500 mA	175...700 mA			

- » Una posible medición para los semiperíodos positivos o negativos de la corriente de fuga forzada

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial continua (de tipo B)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
6 mA	1,0...6,0 mA	0,1 mA	1,0...6,0 mA	$\pm 6\% I_{\Delta n}$
10 mA	2,0...20,0 mA	0,1 mA		
30 mA	6...60 mA	1 mA		
100 mA	20...200 mA			
300 mA	60...600 mA			
500 mA	100...1000 mA		0,2 $I_{\Delta n}$... 2,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$

- » Una posible medición para la corriente de fuga forzada positiva o negativa
- » $I_{\Delta n}$ - valor nominal de la corriente diferencial

Medición de resistencia de puesta a tierra RE con el método técnico 3p, 4p, 3p + pinzas

Rango de mediciones de acuerdo con EN 61557-5: 0,50 Ω ...1,99 k Ω para $U = 50 \text{ V}$ (3p, 4p):

Rango	Resolución	Precisión 3p, 4p	Precisión 3p con pinzas
0,00...9,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 4 \text{ dígitos})$	$\pm(8\% \text{ v.m.} + 4 \text{ dígitos})$
10,0...99,9 Ω	0,1 Ω		
100...999 Ω	1 Ω		
1,00...1,99 k Ω	0,01 k Ω		

"v.m." - valor medido

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)
- » EN 12464 (iluminación de puestos de trabajo)
- » EN 62446 (medición de paneles fotovoltaicos) (solo MPI-540-PU)

Registrador trifásico de los parámetros de las redes eléctricas

» Parámetros medidos:

- tensiones L1, L2, L3, N (cuatro entradas de medición), valores medios, mínimos y máximos en el rango de hasta 550 V, posibilidad de cooperación con los transformadores de tensión,
- corrientes L1, L2, L3 (tres entradas de medición), valores medios, mínimos y máximos, medición de la corriente en el rango de hasta 3 kA (dependiendo de las pinzas de corriente utilizadas), posibilidad de cooperación con los transformadores de corriente,
- frecuencia en el rango 40...70 Hz,
- potencia activa (P), potencia reactiva (Q), potencia aparente (S), potencia inactiva Sn,
- registro de potencia: IEEE 1459
- energía activa (EP), reactiva (EQ), aparente (ES),
- factor de potencia (Power Factor), cosφ,
- armónicos hasta 40 en la tensión y en corriente, factor de deformaciones armónicas THD para la corriente y la tensión,
- asimetría de las tensiones (cumplidos los requisitos de la norma IEC 61000-4-30 clase S) y de las corrientes,
- calculadora de tarifas de energía,
- calculadora de pérdidas.

» El instrumento está previsto para trabajar en las redes:

- de frecuencia nominal 50/60 Hz
- de tensiones nominales: 64/110 V; 110/190 V; 115/200 V; 127/220 V; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 290/500 V;
- de corriente continua

» Circuitos de las redes soportadas:

- monofásico
- bifásico con N común
- trifásico en estrella y sin conductor N
- trifásico en triángulo



El medidor MPI-540 permite estimar las pérdidas de la potencia activa y los costos relacionados debido a la mala calidad de la energía, a través de la calculadora de pérdida de energía que se ha incorporado.

Parámetros del modo del registrador

Parámetros		Rango de medición	Máxima resolución	Precisión
Tensión alterna (TRMS)	–	0,0...500 V	0,01% U _{nom}	±0,5% U _{nom}
Corriente alterna (TRMS)	–	en función de las pinzas*	0,01% I _{nom}	±2% v.m. para v.m. ≥ 10% I _{nom} ±2% I _{nom} para v.m. < 10% I _{nom} (el error no incluye el error de las pinzas)
Frecuencia	–	40,00...70,00 Hz	0,01 Hz	±0,05 Hz
Potencia activa, reactiva, aparente y de distorsión	–	en función de la configuración (transductores, pinzas)	4 cifras significativas	en función de la configuración (transductores, pinzas)
Energía activa, reactiva y aparente	–	en función de la configuración (transductores, pinzas)	4 cifras significativas	como el error de potencia
cosφ y factor de potencia (PF)	–	0,00...1,00	0,01	±0,03
Armónicos	Tensión	igual que para la tensión alterna True RMS	igual que para la tensión alterna True RMS	±5% v.m. para v.m. ≥ 3% U _{nom} ±0,15% U _{nom} para v.m. < 3% U _{nom}
	Corriente	igual que para la tensión alterna True RMS	igual que para la tensión alterna True RMS	±5% v.m. para v.m. ≥ 10% I _{nom} ±0,5% I _{nom} para v.m. < 10% I _{nom}
THD	Tensión	0,0...100,0% (del valor RMS)	0,1%	±5%
	Corriente			
Asimetría	Tensión y corriente	0,0...10,0%	0,1%	±0,15% (error absoluto)

*Pinza F-1A, F-2A, F-3A: 0...3000 A AC (10 000 A_{pp}) • Pinza C-4A: 0...1000 A AC (3600 A_{pp}) • Pinza C-5A: 0...1000 A AC/DC (3600 A_{pp}) • Pinza C-6A: 0...10 A AC (36 A_{pp}) • Pinza C-7A: 0...100 A AC (360 A_{pp})


MPI-540-PV | Especificaciones – parámetros instalación fotovoltaica

Medición de tensiones de circuito abierto U_{oc}


Rango	Resolución	Precisión
0,0 V...299,9 V	0,1 V	±(3% v.m. + 5 dígitos)
300 V...1000 V	1 V	±(3% v.m. + 2 dígitos)

Medición de corrientes de cortocircuito I_{sc}

Rango	Resolución	Precisión
0,00 A...20,00 A	0,01 A	±(3% v.m. + 0,10 A)



Funciones seleccionadas del medidor Sonel MPI-540 / MPI-540-PV



Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito




Registrador de los parámetros de alimentación



Medición de la resistividad del suelo

SONEL MPI-536 / MPI-535

código: WMGBMPI536 / WMGBMPI535



7" pantalla táctil

MPI-536
2,5 kV
tensión de medición de R₅₀ máxima

CAT III 500 V	CAT IV 300 V	BATERÍA Li-Ion	IP51
		BLUETOOTH	WiFi

Mediciones de la impedancia del bucle de cortocircuito:

- » medición de la impedancia con la corriente de 23 A, (40 A con la tensión entre fases), resolución máxima 0,001 Ω,
- » resistor de cortocircuito R_{ZW} = 10 Ω,
- » rango de las tensiones de medición: 95...440 V, de frecuencia 45...65 Hz,
- » **rápida medición de la impedancia del bucle de cortocircuito con la resolución hasta 0,01 Ω en las instalaciones protegidas mediante los interruptores RCD o I_{Δn} ≥ 30 mA sin su disparo,**
- » cálculo automático de la corriente de cortocircuito a partir de la tensión nominal o la tensión medida; distinción entre la tensión de fase y la tensión entre fases,
- » medición con el uso del enchufe UNI-Schuko con el botón de activación (también con los conductores L y N intercambiados) o los conductores de 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, con el posible uso de los adaptadores de los enchufes trifásicos (AGT),
- » selección de las protecciones de la instalación y evaluación automática del resultado de la medición.

Estudio de los interruptores diferenciales del tipo AC, A, F, B, B+ y EV:

- » medición de los interruptores normales, de retardo corto y selectivos con las corrientes diferenciales nominales de 10, 30, 100, 300, 500 y 1000 mA,
- » forma del flujo de la corriente de fuga forzada seleccionada por el usuario: sinusoidal (inicio desde una pendiente ascendente o descendente), unidireccional pulsante (positiva o negativa), unidireccional pulsante con base de corriente continua (positiva y negativa), continua (positiva y negativa),
- » medición de la corriente de disparo I_A mediante la corriente ascendente,
- » medición del tiempo de disparo t_A con las corrientes 0,5 I_{Δn'}, 1 I_{Δn'}, 2 I_{Δn'} y 5 I_{Δn'},
- » medición de la tensión de contacto U_B y de resistencia del conductor de protección RE sin el disparo del interruptor.
- » detección del intercambio de los conductores L y N en el enchufe; no influye en la realización de las mediciones,
- » posibilidad de medición de la corriente de disparo I_A y del tiempo real de disparo t_A con una sola desconexión de RCD,
- » mediciones para la tensión 95...270 V.

Mediciones de resistencia de aislamiento:

- » tensiones de medición:
 - MPI-535 | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V,
 - MPI-536 | 10 V, 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 1500 V, 2500 V,
- » medición de resistencia de aislamiento de hasta:
 - MPI-535 | 5 GΩ,
 - MPI-536 | 10 GΩ,
- » posibilidad de medición en el enchufe con el uso del adaptador UNI-Schuko,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos que facilitan la captación de las características del tiempo,
- » protección del medidor contra la presencia de la tensión en el objeto y la aparición de la tensión durante la medición,
- » descarga automática de la capacidad del objeto medido después de completar la medición,
- » **medición automática de todas las combinaciones de resistencia de los conductores de 3, 4 y 5 hilos usando el adaptador adicional:**
 - MPI-535 | AutoISO-1000C,
 - MPI-536 | AutoISO-2500.

Medición de resistencia de puesta a tierra:

- » método técnico de 3 conductores o 4 conductores con 2 electrodos auxiliares,
- » método de 3 conductores con la pinza adicional,
- » método de dos pinzas,
- » fuente de tensión interna con la frecuencia correspondiente para la red de 50 o 60 Hz.

Accesorios estándar:

MPI-536 MPI-535

Accesorio	MPI-536	MPI-535
Adaptador WS-03 que inicia la medición (conector UNI-Schuko)	WAADAWS03	1 1
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB	1 1
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB	1 1
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB	1 1
Cable 1,8 m rojo 5 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X8REBB	1
Cable 1,8 m negro 5 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X8BLBB	1
Cable 15 m azul para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ015BUBBSZ	1 1
Cable 30 m rojo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ030REBBSZ	1 1
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB	1 1
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	1 1
Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02	1 1
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02	1 1
Cocodrilo negro 11 kV, 32 A	WAKROBL32K09	1
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1	1 1
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1	1 1
Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYEOGB1	1 1
Sonda roja de punta 5 kV (toma tipo banana)	WASONYEOGB2	1
Sonda de medición para clavar en el suelo (30 cm)	WASONG30	2 2
Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7	1 1
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230	1 1
Cable para cargar la batería del mechero de coche	WAPRZLAD12SAM	1
Funda L2	WAFUTL2	1 1
Arnés para el medidor (tipo L-2)	WAPZOSZEKPL	1 1
Batería Li-Ion 11,1V 3,4Ah	WAAKU15	1 1
Certificado de calibración de fábrica		1 1

Mediciones de la resistividad del suelo usando el método Wenner:

- » rango de mediciones: 0,5 Ωm...99,9 kΩm,
- » determinación de la distancia entre los electrodos en metros (1...30 m) o pies (1...90 ft).

Medición de continuidad de las conexiones de protección y de compensación:

- » rango de mediciones de acuerdo con EN 61557-4: 0,12...400 Ω como máximo resolución 0,01 Ω,
- » medición de continuidad del conductor de protección mediante la corriente de ≥ 200 mA en dos sentidos,
- » medición de la corriente baja con la señalización acústica,
- » tensión en los terminales abiertos: 4...9 V,
- » autocalibración de los conductores de medición - posibilidad de la aplicación de los conductores de cualquier longitud.

Medición de la intensidad lumínica:

- » rango de visualización: 0,001/0,01/0,1 lx...399,9 klx,
- » medición en lux (lx) o en Foot-candels (fc),
- » medición con los fotodetectores externos (opcional).

Funciones adicionales del medidor:

- » autotests - secuencias de las mediciones programadas,
- » comprobación rápida de la conexión del conductor protector de PE con el uso del electrodo táctil,
- » comprobación de la secuencia de fases y de la dirección de rotación del motor,
- » memoria sobre la estructura de árbol administrada dinámicamente,
- » transmisión de los datos al ordenador PC a través de USB o Bluetooth®,
- » tarjeta de memoria extraíble microSD,
- » alimentación desde la batería, cargador rápido incorporado, puede cargarse desde la red eléctrica o desde un mechero de coche de 12 V.

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » alimentación batería Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah 37,7 Wh
- » temperatura de trabajo 0 ... +50°C

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito $Z_{L-PE}, Z_{L-N}, Z_{L-L}$ en el modo 23/40 A

Medición con la corriente 23/40 A - rango de medición de acuerdo con EN 61557: 0,130 ...1999 Ω (para el conductor de 1,2 m):

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,999 Ω	0,001 Ω	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 0,03 \Omega)$
20,00...199,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 0,3 \Omega)$
200,00...1999,9 Ω	0,1 Ω	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 3 \Omega)$

- » Tensión nominal: 95...270 V (para Z_{L-PE} y Z_{L-N}) y 95...440 V (para Z_{L-L} - solo el modo 23/40 A). Frecuencia: 45...65 Hz.

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_{L-PE} en el modo RCD

Medición con la corriente de 15 mA - rango de medición de acuerdo con EN 61557: 0,50...1999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(6\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
20,00...199,99 Ω	0,1 Ω	$\pm(6\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
200...1999 Ω	1 Ω	

- » Tensión nominal: 95...270 V
- » Frecuencia: 45...65 Hz

Medición de resistencia de puesta a tierra con dos pinzas

Rango	Resolución	Precisión
0,00...9,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(10\% \text{ v.m.} + 4 \text{ dígitos})$
10,0...19,9 Ω	0,1 Ω	
20,0...99,9 Ω		$\pm(20\% \text{ v.m.} + 4 \text{ dígitos})$

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2:

- » MPI-536 | para $U_n = 10 \text{ V}$: 10 k Ω ...99,9 M Ω
- » para $U_n = 50 \text{ V}$: 50 k Ω ...250 M Ω
- » para $U_n = 100 \text{ V}$: 100 k Ω ...500 M Ω
- » para $U_n = 250 \text{ V}$: 250 k Ω ...999 M Ω
- » para $U_n = 500 \text{ V}$: 500 k Ω ...2,00 G Ω
- » MPI-535 | para $U_n = 1000 \text{ V}$: 1000 k Ω ...4,99 G Ω
- » MPI-536 | para $U_n = 1000 \text{ V}$: 1000 k Ω ...3,00 G Ω
- » MPI-536 | para $U_n = 1500 \text{ V}$: 1500 k Ω ...5,00 G Ω
- » MPI-536 | para $U_n = 2500 \text{ V}$: 2500 k Ω ...9,99 G Ω

Rango	Resolución	Precisión
0...1999 k Ω	1 k Ω	$\pm(3\% \text{ v.m.} + 8 \text{ dígitos})$
2,00...19,99 M Ω	0,01 M Ω	
20,0...199,9 M Ω		
200...999 M Ω		
MPI-535 1,00...4,99 G Ω MPI-536 1,00...9,99 G Ω	0,01 G Ω	$\pm(4\% \text{ v.m.} + 6 \text{ dígitos})$

Indicaciones de la secuencia de fases

- » Indicación de la secuencia de fases: compatible, incompatible, visualización de los valores de tensiones entre fases
- » Rango de tensiones de la red U_{L-L} : 95...500 V (45...65 Hz)

Mediciones de los parámetros de los interruptores RCD (rango de trabajo de las tensiones 95...270 V):

Prueba de desconexión RCD y medición del tiempo de disparo t_A (para la función de medición t_A)

Tipo del RCD	Ajuste de multiplicación	Rango	Resolución	Precisión
• General	0,5 $I_{\Delta n}$	0...300 ms	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 2 \text{ dígitos})$
	1 $I_{\Delta n}$			
• Tipo de retardo corto	2 $I_{\Delta n}$	0...150 ms	1 ms	para RCD de $I_{\Delta n} = 10 \text{ mA}$ y la medición 0,5 $I_{\Delta n}$ precisión: $\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
	5 $I_{\Delta n}$	0...40 ms		
• EV - parte AC	0,5 $I_{\Delta n}$	0...500 ms	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
	1 $I_{\Delta n}$			
	2 $I_{\Delta n}$			
Selectivo	5 $I_{\Delta n}$	0...150 ms	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
	1 $I_{\Delta n}$	0,0...10,0 s		
	10 $I_{\Delta n}$	0...300 ms		
• EV 6 mA DC	10 $I_{\Delta n}$	0...300 ms	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
	33 $I_{\Delta n}$	0...100 ms		
	50 $I_{\Delta n}$	0...40 ms		

- » Precisión de suministro de la corriente diferencial: para 0,5 $I_{\Delta n}$... 8...0% para 1 $I_{\Delta n}$, 2 $I_{\Delta n}$, 5 $I_{\Delta n}$... 0...8%

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial sinusoidal (de tipo AC)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	3,0...10,0 mA	0,1 mA	0,3 $I_{\Delta n}$...1,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 5\% I_{\Delta n}$
30 mA	9,0...30,0 mA			
100 mA	30...100 mA	1 mA		
300 mA	90...300 mA			
500 mA	150...500 mA			
1000 mA	300...1000 mA			

- » Un posible comienzo de la medición para el semiperíodo positivo o negativo de la corriente de fuga forzada (AC)

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial unidireccional y de la corriente unidireccional con base 6 mA de la corriente continua (tipo A)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	3,5...20,0 mA	0,1 mA	0,35 $I_{\Delta n}$...2,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
30 mA	10,5...42,0 mA			
100 mA	35...140 mA	1 mA		
300 mA	105...420 mA			
500 mA	175...700 mA			

- » Una posible medición para los semiperíodos positivos o negativos de la corriente de fuga forzada

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial continua (de tipo B)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
6 mA	1,0...6,0 mA	0,1 mA	0,2 $I_{\Delta n}$...2,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 6\% I_{\Delta n}$
10 mA	2,0...20,0 mA	0,1 mA		
30 mA	6...60 mA	1 mA		
100 mA	20...200 mA			
300 mA	60...600 mA			
500 mA	100...1000 mA			

- » Una posible medición para la corriente de fuga forzada positiva o negativa
- » $I_{\Delta n}$ - valor nominal de la corriente diferencial

Medición de resistencia de puesta a tierra RE con el método técnico 3p, 4p, 3p + pinzas

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-5: 0,50 Ω ...1,99 k Ω para $U = 50 \text{ V}$ (3p, 4p):

Rango	Resolución	Precisión 3p, 4p	Precisión 3p con pinzas
0,00...9,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 4 \text{ dígitos})$	$\pm(8\% \text{ v.m.} + 4 \text{ dígitos})$
10,0...99,9 Ω	0,1 Ω	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$	
100...999 Ω	1 Ω		
1,00...1,99 k Ω	0,01 k Ω		

"v.m." - valor medido

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)
- » EN 12464 (alumbrado de puestos de trabajo)



SONEL MPI-530-IT / MPI-530

código: WMGBMPI530IT / WMGBMPI530



Mediciones de la impedancia del bucle de cortocircuito:

- » medición de la impedancia con la corriente de 23 A, (40 A con la tensión entre fases), resolución máxima 0,001 Ω ,
- » resistor de cortocircuito $R_{zw} = 10 \Omega$,
- » rango de las tensiones de medición: 95...440 V, de frecuencia 45...65 Hz,
- » **medición de la impedancia del bucle de cortocircuito con la resolución hasta 0,01 Ω en las instalaciones protegidas mediante los interruptores RCD o $I_{\Delta n} \geq 30 \text{ mA}$ sin su disparo,**
- » cálculo automático de la corriente de cortocircuito en base a la tensión nominal o la tensión medida; distinción entre la tensión de fase y la tensión entre fases,
- » medición con el uso del enchufe UNI-Schuko con el botón de activación (también con los conductores L y N intercambiados) o los conductores de 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, con el posible uso de los adaptadores de los enchufes trifásicos (AGT),
- » selección de la protección de la instalación y la evaluación automática del resultado de la medición.

Examen de los interruptores diferenciales del tipo AC, A, F, B y B+:

- » MPI-530-IT posibilita también las mediciones en las redes IT,
- » medición de los interruptores normales, de retardo corto y selectivos con las corrientes diferenciales nominales de 10, 30, 100, 300, 500 y 1000 mA
- » función de la medición automática del conjunto completo de los parámetros del interruptor (después de pulsar una vez el botón "START", el medidor realiza todo el ciclo de medición del conjunto incluyendo la posibilidad de medir la impedancia del bucle de cortocircuito L-PE con la corriente de 15 mA),
- » forma del flujo de la corriente de fuga forzada seleccionada por el usuario: sinusoidal (inicio desde una pendiente ascendente o descendente), unidireccional pulsante (positiva o negativa), unidireccional pulsante con base de la corriente continua (positiva y negativa), continua (positiva y negativa),
- » medición de la corriente de disparo I_A mediante la corriente ascendente,
- » medición del tiempo de disparo t_A con las corrientes $0,5 I_{\Delta n}$, $1 I_{\Delta n}$, $2 I_{\Delta n}$ y $5 I_{\Delta n}$,
- » medición de la tensión de contacto U_E y de la resistencia del conductor de protección R_E sin el disparo del interruptor.
- » detección del intercambio de los conductores L y N en el enchufe; no influye en la realización de las mediciones,
- » posibilidad de la medición de la corriente de disparo I_A y del tiempo real de disparo t_A con una sola desconexión de RCD,
- » mediciones para la tensión 95...270 V.

Mediciones de resistencia de aislamiento:

- » tensiones de medición: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V,
- » medición de resistencia de aislamiento de hasta 10 G Ω ,
- » posibilidad de medición en el enchufe con el uso del adaptador UNI-Schuko,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos que facilitan la captación las características del tiempo,
- » protección del medidor contra la presencia de la tensión en el objeto y la aparición de la tensión durante la medición,
- » descarga automática de la capacidad del objeto medido después de completar la medición,
- » medición automática de todas las combinaciones de resistencia de los conductores de 3, 4 y 5 hilos usando el adaptador adicional AutoISO-1000C.

Medición de resistencia de puesta a tierra:

- » método técnico de 3 conductores o 4 conductores con 2 electrodos auxiliares,
- » método de 3 conductores con las pinzas adicionales,
- » método de dos pinzas,
- » fuente de la tensión interna con una frecuencia apropiada para la red de 50 o 60 Hz.

SONEL MPI MOBILE

Una versión móvil del programa de cooperación con el dispositivo multifunción Sonei: medidor de parámetros de instalación eléctrica MPI-530-IT / MPI-530. Se puede descargar la aplicación desde Google Play.

Accesorios estándar:

Adaptador WS-03 que inicia la medición (conector UNI-Schuko)	WAADAWS03
Batería recargable NiMH 4,8 V 4,2 Ah	WAAKU07
Funda L2	WAFUTL2
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cable 15 m azul para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ015BUBBSZ
Cable 30 m rojo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ030REBBSZ
Cable para cargar la batería del mechero de coche	WAPRZLAD12SAM
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
2x sonda de medición para clavar en el suelo (30 cm)	WASONG30
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1
Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYEOGB1
Arnés para el medidor (tipo L-2)	WAPOZSZEKPL
Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7
Certificado de calibración de fábrica	

Mediciones de la resistividad del suelo usando el método Wenner:

- » rango de mediciones: 0,5 Ωm ... 99,9 k Ωm ,
- » determinación de la distancia entre electrodos en metros (1...30 m) o pies (1...90 ft).

Medición de baja tensión de continuidad de las conexiones de protección y de compensación:

- » rango de mediciones de acuerdo con EN 61557-4: 0,12...400 Ω como máximo resolución 0,01 Ω ,
- » medición de continuidad del conductor de protección mediante la corriente de $\geq 200 \text{ mA}$ en dos sentidos,
- » medición de la corriente baja con la señalización acústica,
- » tensión en los terminales abiertos: 4...9 V,
- » autocalibración de los conductores de medición - posibilidad de aplicación de los conductores de cualquier longitud.

Medición de la intensidad lumínica:

- » rango de visualización: 0,001/0,01/1 lx...399,9 klx,
- » medición en lux (lx) o en Foot-candels (fc),
- » medición con los fotodetectores externos (opcional).

Funciones adicionales del medidor:

- » análisis y registro de los parámetros de la red monofásica (U, I, f, $\cos\phi$, P, F, P, Q, S, Sn),
- » THD armónicos para 40 para U y I,
- » comprobación rápida de la conexión del conductor protector de PE con el electrodo táctil,
- » comprobación de la secuencia de fases y de la dirección de la rotación del motor,
- » cargador rápido incorporado,
- » puede cargarse desde la red eléctrica o desde un mechero de coche de 12 V.
- » memoria sobre la estructura de árbol gestionada dinámicamente (máx. 10.000 entradas para cada tipo de medición),
- » transmisión de los datos al ordenador PC a través de USB o Bluetooth®.

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » alimentación batería Ni-MH 4,8 V 4,4 Ah
- » o pilas alcalinas LR14 (4 unidades)(opción)
- » temperatura de trabajo 0 ... +50°C

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_{L-PE} , Z_{L-N} , Z_{L-L} en el modo 23/40 A

Medición con la corriente 23/40 A - rango de medición de acuerdo con EN 61557: 0,130...1999 Ω (para conductor de 1,2 m):

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,999 Ω	0,001 Ω	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 0,03 \Omega)$
20,00...199,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 0,3 \Omega)$
200,00...1999,9 Ω	0,1 Ω	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 3 \Omega)$

Tensión nominal: 95...270 V (para Z_{L-PE} y Z_{L-N}) ó 95...440 V (para Z_{L-L} - sólo en el modo 23/40 A). Frecuencia: 45...65 Hz.

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_{L-PE} en el modo RCD

Medición con la corriente de 15 mA - rango de medición de acuerdo con EN 61557: 0,50...1999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(6\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
20,00...199,99 Ω	0,1 Ω	$\pm(6\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
200...1999 Ω	1 Ω	

Tensión nominal: 95...270 V; Frecuencia: 45...65 Hz

Medición de resistencia de puesta a tierra con dos pinzas

Rango	Resolución	Precisión
0,00...9,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(10\% \text{ v.m.} + 4 \text{ dígitos})$
10,0...19,9 Ω	0,1 Ω	
20,0...99,9 Ω		

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2:

- » para $U_n = 50 \text{ V}$: 50 k Ω ...250 M Ω
- » para $U_n = 100 \text{ V}$: 100 k Ω ...500 M Ω
- » para $U_n = 250 \text{ V}$: 250 k Ω ...999 M Ω
- » para $U_n = 500 \text{ V}$: 500 k Ω ...2,00 G Ω
- » para $U_n = 1000 \text{ V}$: 1000 k Ω ...9,99 G Ω

Rango	Resolución	Precisión
0...1999 k Ω	1 k Ω	$\pm(3\% \text{ v.m.} + 8 \text{ dígitos})$
2,00...19,99 M Ω	0,01 M Ω	
20,0...199,9 M Ω		
200...999 M Ω	1 M Ω	$\pm(4\% \text{ v.m.} + 6 \text{ dígitos})$
1,00...9,99 G Ω	0,01 G Ω	

** no mayor al rango de mediciones para una tensión determinada.

Indicaciones de la secuencia de fases

- » indicación de la secuencia de fases: compatible, incompatible, visualización de los valores de las tensiones entre fases
- » rango de tensiones de la red UL-L: 95...500 V (45...65 Hz)

Análisis y registro de parámetros de red monofásicos

- » medición de tensión U_{LN} : 0...500 V, medición de potencia P, Q, S: 0...1,5 M (W, var, VA)
- » rango de frecuencia de tensiones medidas: 45...65 Hz.
- » medición de frecuencia en rango 45,0...65,0 Hz para tensiones 50...500 V (precisión máxima $\pm 0,1\% \text{ v.m.} + 1 \text{ dígito}$)
- » medición $\cos\phi$: 0,00...1,00 Ω (resolución 0,01)
- » medición de U armónicos e I (hasta 40)
- » medición de THD contra el primer armónico (para U e I)
- » medición de corriente alterna (True RMS) con el uso de pinza:

Pinza	Rango	Resolución	Precisión
C-3, C-6	0,0...99,9 mA	0,1 mA	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
	100...999 mA	1 mA	
C-3, C-6, F-2, F-3	1,00...9,99 A	0,01 A	
	10,0...99,9 A	0,1 A	(C-3, C-6)
	100...999 A	1 A	$\pm(0,1\% \text{ In} + 2 \text{ dígitos})$
F-1, F-2, F-3	1,00...3,00 kA	0,01 kA	(F-1, F-2, F-3)

Medición de la intensidad lumínica*

Rango [lx]	Resolución [lx]	Incertidumbre espectral	Precisión
0...3,999	0,001	f1 < 2%	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
4,00...39,99	0,01		
40,0...399,9	0,1		
400...3999	1		
4,00 k...39,99 k	0,01 k		
40,0 k...399,9 k	0,1 k		

*) para la sonda de medición LP-10A



Los medidores MPI-530 / MPI-530-IT permiten una medición rápida y precisa de la impedancia del bucle de cortocircuito también en los circuitos L-PE en las redes con los interruptores RCD y permiten realizar las mediciones en los enchufes con los conductores L y N intercambiados.

Mediciones de los parámetros de los interruptores RCD (rango de trabajo de tensiones 95...270 V):

Prueba de desconexión de RCD y medición del tiempo de disparo t_A (para la función de medición t_A)

Tipo del RCD	Ajuste de multiplicación	Rango (RCD de tipo general y de retardo corto)	Rango (selectivo)	Resolución	Precisión			
De tipo general, de retardo corto y selectivo	0,5 $I_{\Delta n}$	0...300 ms	0...500 ms	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 2 \text{ dígitos})$			
	1 $I_{\Delta n}$							
	2 $I_{\Delta n}$					0...150 ms	0...200 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
	5 $I_{\Delta n}$					0...40 ms	0...150 ms	para RCD de $I_{\Delta n} = 10 \text{ mA}$ y la medición 0,5 $I_{\Delta n}$

- » Precisión de suministro de la corriente diferencial: para 0,5 $I_{\Delta n}$... 8...0% para 1 $I_{\Delta n}$, 2 $I_{\Delta n}$, 5 $I_{\Delta n}$... 0...8%

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial sinusoidal (de tipo AC)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	3,0...10,0 mA	0,1 mA	0,3 $I_{\Delta n}$...1,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 5\% I_{\Delta n}$
30 mA	9,0...30,0 mA			
100 mA	30...100 mA			
300 mA	90...300 mA	1 mA	0,3 $I_{\Delta n}$...1,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 5\% I_{\Delta n}$
500 mA	150...500 mA			
1000 mA	300...1000 mA			

- » Un posible comienzo de la medición para el semiperíodo positivo o negativo de la corriente de fuga forzada (AC)

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial unidireccional y la unidireccional con base 6 mA de la corriente continua (de tipo A)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	3,5...20,0 mA	0,1 mA	0,35 $I_{\Delta n}$...2,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
30 mA	10,5...42,0 mA			
100 mA	35...140 mA			
300 mA	105...420 mA	1 mA	0,35 $I_{\Delta n}$...1,4 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
500 mA	175...700 mA			

- » Una posible medición para los semiperíodos positivos o negativos de la corriente de fuga forzada



Los medidores MPI-530-IT / MPI-530-IT permiten la medición automática de la resistencia del aislamiento de los conductores de 3, 4 y 5 hilos con el uso del adaptador adicional AutoISO-1000C.

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial continua (de tipo B)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	2,0...20,0 mA	0,1 mA	0,2 $I_{\Delta n}$...2,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
30 mA	6...60 mA			
100 mA	20...200 mA			
300 mA	60...600 mA	1 mA	0,2 $I_{\Delta n}$...2,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
500 mA	100...1000 mA			

- » Una posible medición para la corriente de fuga forzada positiva o negativa
- » $I_{\Delta n}$ - valor nominal de la corriente diferencial

Medición de resistencia de puesta a tierra R_E con el método técnico 3p, 4p, 3p + pinzas

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-5: 0,50 Ω ...1,99 k Ω para $U = 50 \text{ V}$ (3p, 4p):

Rango	Resolución	Precisión 3p, 4p	Precisión 3p con pinzas
0,00...9,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 4 \text{ dígitos})$	$\pm(8\% \text{ v.m.} + 4 \text{ dígitos})$
10,0...99,9 Ω	0,1 Ω		
100...999 Ω	1 Ω		
1,00...1,99 k Ω	0,01 k Ω		

"v.m." - valor medido

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)
- » EN 12464 (alumbrado de puestos de trabajo)



Los medidores MPI-530-IT / MPI-530-IT permiten medir el tiempo de actuación real y la corriente de disparo del interruptor RCD con una sola actuación del interruptor.

SONEL MPI-525

código: WMGBMPI525



CAT III **CAT IV**
600 V **300 V**

IP54

2,5 kV

tensión de medición de R_{50} máxima

Mediciones de la impedancia del bucle de cortocircuito:

- » mediciones de impedancia con la corriente de 23 A, (40 A con la tensión entre fases),
- » resistor de cortocircuito $R_{zw} = 10 \Omega$,
- » rango de tensiones de medición: 95...440 V, de frecuencia 45...65 Hz,
- » **medición de la impedancia del bucle de cortocircuito con una resolución hasta 0,01 Ω en las instalaciones protegidas mediante los interruptores RCD de $I_{\Delta n} \geq 30$ mA sin su disparo,**
- » **cálculo automático de la corriente de cortocircuito; distinguiendo entre la tensión de fase y la tensión entre fases,**
- » mediciones con el uso del enchufe UNI-Schuko con el botón de la activación de la medición (también con los conductores L y N intercambiados) o los conductores de 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, con el posible uso de los adaptadores de los enchufes trifásicos (AGT).

Prueba de los interruptores diferenciales del tipo AC, A, F, B i B+:

- » medición de los interruptores normales, de retardo corto y selectivos con las corrientes diferenciales nominales de 10, 30, 100, 300, 500 y 1000 mA,
- » función de medición automática del conjunto completo de los parámetros del interruptor (después de pulsar una vez el botón "START", el medidor realiza todo el ciclo de medición del conjunto incluyendo la posibilidad de medir la impedancia del bucle de cortocircuito L-PE con la corriente de 15 mA),
- » forma del flujo de la corriente de fuga forzada seleccionada por el usuario: sinusoidal (inicio desde una pendiente ascendente o descendente), unidireccional pulsante (positiva o negativa), unidireccional pulsante con base de la corriente continua (positiva y negativa), continua (positiva y negativa),
- » medición de la corriente de disparo I_{Δ} mediante la corriente ascendente,
- » medición del tiempo de disparo t_{Δ} con las corrientes $0,5 I_{\Delta nr}$, $1 I_{\Delta nr}$, $2 I_{\Delta nr}$ y $5 I_{\Delta nr}$,
- » medición de la tensión de contacto U_b y de resistencia del conductor de protección R_E sin la activación del interruptor.
- » detección del intercambio de los conductores L y N en el enchufe; no influye en la realización de las mediciones,
- » posibilidad de medición de la corriente de disparo I_{Δ} y del tiempo real de disparo t_{Δ} con una sola desconexión de RCD,
- » mediciones para la tensión 95...270 V.

Mediciones de resistencia de aislamiento:

- » tensiones de medición: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V y 2500 V,
- » medición de resistencia de aislamiento de hasta 10 G Ω ,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos que facilitan la captación de las características del tiempo,
- » medición de 2 factores de absorción (DAR, PI o Ab1, Ab2),
- » medición del tiempo T_1 , T_2 , T_3 de rango 1...600 s,
- » protección del medidor contra la presencia de la tensión en el objeto y la aparición de la tensión durante la medición,
- » descarga automática de la capacidad del objeto medido después de completar la medición,
- » medición automática de todas las combinaciones de resistencia de los conductores de 3, 4 y 5 hilos energéticos con el uso del adaptador adicional **AutoISO-2500**.

Medición de resistencia de puesta a tierra:

- » medición con el método técnico de 3 conductores con 2 electrodos auxiliares,
- » fuente de tensión interna con la frecuencia adecuada para la red de 50 o 60 Hz (seleccionadas en el medidor).

Accesorios estándar:

Adaptador WS-03 que inicia la medición (conector UNI-Schuko)	WAADAWS03
Batería recargable NiMH 4,8 V 4,2 Ah	WAAKU07
Funda L2	WAFUTL2
Cocodrilo negro 11 kV 32 A	WAKROBL32K09
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Cocodrilo negro, 1 kV, 20 A	WAKROBL20K01
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cable 1,8 m negro 5 kV (conectores tipo banana, blindado)	WAPRZ1X8BLBB
Cable 1,8 m rojo 5 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X8REBB
Cable 15 m azul para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ015BUBBSZ
Cable 30 m rojo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ030REBBSZ
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
2x sonda de medición para clavar en el suelo (30 cm)	WASONG30
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Sonda de punta 5 kV roja (toma tipo banana)	WASONREOGB2
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1
Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYEGB1
Árnés para el medidor (tipo L-2)	WAPOZSZEKPL
Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7
Certificado de calibración de fábrica	



El medidor MPI-525 es uno de los pocos medidores multifuncionales que puede medir la resistencia del aislamiento con la tensión de 2500 V.

Medición de baja tensión de resistencia de las conexiones de protección y de compensación:

- » medición de la continuidad del conductor de protección mediante la corriente de ≥ 200 mA en dos sentidos (según la norma EN 61557-4),
- » medición con la corriente pequeña con la señalización acústica y de iluminación.
- » autocalibración de los conductores de medición - posibilidad de aplicación de los conductores de cualquier longitud.

Funciones adicionales del medidor:

- » comprobación rápida de la conexión del conductor protector de PE con el electrodo táctil,
- » comprobación de la secuencia de fases,
- » memoria de 990 registros (57 500 resultados individuales), transmisión de los datos a un PC a través de USB,
- » cargador rápido incorporado,
- » reloj del tiempo real (RTC) - tiempo de medición almacenado en la memoria.

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » alimentación batería Ni-MH 4,8 V 4,2 Ah
- » o pilas alcalinas LR14 (4 unidades)(opción)
- » temperatura de trabajo 0...+50°C



MPI-525 permite realizar las mediciones en los enchufes con los conductores L y N intercambiados.

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito $Z_{L-PE}, Z_{L-N}, Z_{L-L}$

Medición con la corriente 23 / 40 A - rango de medición de acuerdo con EN 61557-3: 0,13...1999 Ω (para el cable de prueba de 1,2 m):

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	

- » Tensión nominal: 95...270 V (para Z_{L-PE} y Z_{L-N}) y 95...440 V (para Z_{L-L})
- » Frecuencia: 45...65 Hz

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_{L-PE} en modo RCD

Medición con la corriente de 15 mA, rango de medición de acuerdo con EN 61557-3: 0,50...1999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(6\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	$\pm(6\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
200...1999 Ω	1 Ω	

- » Tensión nominal: 95...270 V
- » Frecuencia: 45...65 Hz

Medición de resistencia de puesta a tierra R_E

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-5:

0,50 Ω ...1,99 k Ω para la tensión de medición 50 V
0,56 Ω ...1,99 k Ω para la tensión de medición 25 V

Rango	Resolución	Precisión
0,00...9,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 4 \text{ dígitos})$
10,0...99,9 Ω	0,1 Ω	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
100...999 Ω	1 Ω	
1,00...1,99 k Ω	0,01 k Ω	

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2:

para $U_n = 50 \text{ V}$: 50 k Ω ...250 M Ω para $U_n = 500 \text{ V}$: 500 k Ω ...2,00 G Ω
para $U_n = 100 \text{ V}$: 100 k Ω ...500 M Ω para $U_n = 1000 \text{ V}$: 1000 k Ω ...3,00 G Ω
para $U_n = 250 \text{ V}$: 250 k Ω ...999 M Ω para $U_n = 2500 \text{ V}$: 2,50 M Ω ...9,99 G Ω

Rango *)	Resolución	Precisión
0...1999 k Ω	1 k Ω	$\pm(3\% \text{ v.m.} + 8 \text{ dígitos})$
2,00...19,99 M Ω	0,01 M Ω	
20,0...199,9 M Ω	0,1 M Ω	
200...999 M Ω	1 M Ω	$\pm(4\% \text{ v.m.} + 6 \text{ dígitos})$
1,00...9,99 G Ω	0,01 G Ω	

*) no mayor al rango de mediciones para una tensión determinada.



El medidor MPI-525 permite la medición automática de la resistencia del aislamiento de los conductores y cables de 3, 4 y 5 hilos con el uso del adaptador adicional AutoISO-2500.

Indicaciones de la secuencia de fases

- » Indicación de la secuencia de fases: compatible, incompatible
- » Rango de tensiones de la red U_{L-L} : 95...500 V (45...65 Hz)
- » Visualización de los valores de las tensiones entre fases

Medición de baja tensión de continuidad del circuito y de la resistencia

Medición de la continuidad del conductor de protección mediante la corriente de $\pm 200 \text{ mA}$

rango de mediciones de acuerdo con EN 61557-4: 0,12...400 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...400 Ω	1 Ω	

- » Tensión en los terminales abiertos: 4...9 V
- » Corriente de salida con $R < 2 \Omega$: min. 200 mA
- » Autocalibración de los conductores de medición
- » Mediciones para ambas polarizaciones de la corriente



El medidor MPI-525 es uno de los pocos que permite realizar una medición precisa de la impedancia del bucle de cortocircuito también en los circuitos L-PE en las redes con los interruptores RCD (medición con la corriente de 15 mA)

Mediciones de los parámetros de los interruptores RCD (rango de trabajo de tensiones 95...270 V):

Prueba de la desconexión de RCD y medición del tiempo de disparo t_A (para la función de medición t_A)

Tipo del RCD	Ajuste de multiplicación	Rango	Resolución	Precisión
De tipo general y de retardo corto	0,5 $I_{\Delta n}$	0...300 ms	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 2 \text{ dígitos})$
	1 $I_{\Delta n}$			
	2 $I_{\Delta n}$			
Selectivo	5 $I_{\Delta n}$	0...40 ms	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$ para RCD de $I_{\Delta n} = 10 \text{ mA}$ y la medición 0,5 $I_{\Delta n}$
	0,5 $I_{\Delta n}$	0...500 ms		
	1 $I_{\Delta n}$			
	2 $I_{\Delta n}$			
	5 $I_{\Delta n}$	0...150 ms		

- » Precisión de suministro de la corriente diferencial: para 0,5 $I_{\Delta n}$... 8...0%
para 1 $I_{\Delta n}$, 2 $I_{\Delta n}$, 5 $I_{\Delta n}$... 0...8%

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial sinusoidal (de tipo AC)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	3,0...10,0 mA	0,1 mA	0,3 $I_{\Delta n}$...1,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 5\% I_{\Delta n}$
30 mA	9,0...30,0 mA			
100 mA	30...100 mA	1 mA		
300 mA	90...300 mA			
500 mA	150...500 mA			
1000 mA	300...1000 mA			

- » Posible comienzo de la medición desde el semiperíodo positivo o negativo de la corriente de fuga forzada (AC)

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial unidireccional y de la corriente unidireccional con base 6 mA de la corriente continua (de tipo A, F)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	3,5...20,0 mA	0,1 mA	0,35 $I_{\Delta n}$...2,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
30 mA	10,5...42,0 mA			
100 mA	35...140 mA	1 mA		
300 mA	105...420 mA			
500 mA	175...700 mA			

- » Posible comienzo para el semiperíodo positivo o negativo de la corriente de fuga forzada

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial continua (typ B, B+)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	2,0...20,0 mA	0,1 mA	0,2 $I_{\Delta n}$...2,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
30 mA	6...60 mA			
100 mA	20...200 mA	1 mA		
300 mA	60...600 mA			
500 mA	100...1000 mA			

- » Posible medición para la corriente de fuga forzada positiva o negativa
- » $I_{\Delta n}$ - valor de la corriente nominal diferencial

"v.m." - valor medido



El medidor MPI-525 permite medir el tiempo real de actuación y de la corriente de actuación del interruptor RCD en una sola activación del interruptor.

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)

SONEL MPI-520



CAT III **CAT IV** **IP54**
600 V **300 V**

Mediciones de la impedancia del bucle de cortocircuito:

- » medición de la impedancia con la corriente de 23 A, (40 A con la tensión entre fases),
- » resistor de cortocircuito $R_{zw} = 10 \Omega$,
- » rango de las tensiones de medición: 95...440 V, de frecuencia 45...65 Hz,
- » **medición de la impedancia del bucle de cortocircuito con la resolución de hasta 0,01 Ω en las instalaciones protegidas mediante los interruptores RCD de $I_{\Delta n} \geq 30$ mA sin su disparo,**
- » cálculo automático de la corriente de cortocircuito; la diferenciación de la tensión de fase y de la tensión entre fases,
- » medición con el uso del enchufe UNI-Schuko con el botón de activación (también con los conductores de L y N intercambiados) o los conductores de la longitud de 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, con el posible uso de los adaptadores de los enchufes trifásicos (AGT).

Estudio de los interruptores diferenciales del tipo AC, A, F, B y B+:

- » medición de los interruptores normales, de retardo corto y selectivos con las corrientes diferenciales nominales de 10, 30, 100, 300, 500 y 1000 mA,
- » función de la medición automática del conjunto completo de los parámetros del interruptor (después de pulsar una vez el botón "START", el medidor realiza todo el ciclo de medición incluyendo la posibilidad de la medición de la impedancia del bucle de cortocircuito L-PE con la corriente de 15 mA),
- » forma del flujo de la corriente de fuga forzada seleccionada por el usuario: sinusoidal (inicio desde una pendiente ascendente o descendente), unidireccional pulsante (positiva o negativa), unidireccional pulsante con base de la corriente continua (positiva y negativa), continua (positiva y negativa),
- » medición de la corriente de disparo I_A mediante la corriente ascendente,
- » medición del tiempo de disparo t_A con las corrientes $0,5 I_{\Delta n}$, $1 I_{\Delta n}$, $2 I_{\Delta n}$ y $5 I_{\Delta n}$,
- » medición de la tensión de contacto U_B y de resistencia del conductor de protección R_E sin la actuación del interruptor.
- » detección del intercambio de los conductores L y N en el enchufe; no influye en la realización de las mediciones,
- » posibilidad de la medición de la corriente de disparo I_A y del tiempo real de actuación t_A con una sola desconexión de RCD,
- » mediciones para la tensión 95...270 V.

Mediciones de resistencia de aislamiento:

- » tensiones de medición: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V,
- » medición de resistencia de aislamiento hasta 3 G Ω ,
- » posibilidad de medición en el enchufe con el uso del adaptador UNI-Schuko,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos para facilitar la captación de las características del tiempo,
- » protección del medidor contra la presencia de la tensión en el objeto y la aparición de la tensión durante la medición,
- » descarga automática de la capacidad del objeto medido después de completar la medición,
- » medición automática de todas las combinaciones de resistencia de los conductores de 3, 4 y 5 hilos con el uso del adaptador adicional AutoISO-1000C.

Medición de resistencia de puesta a tierra:

- » medición mediante el método técnico de 3 conductores con 2 electrodos auxiliares,
- » fuente de tensión interna con la frecuencia adecuada para la red de 50 o 60 Hz (elegidas en el medidor).

Elija el kit que mejor se adapte a sus necesidades

MPI-520

Medidor multifunción de parámetros de instalaciones eléctricas

código: WMGBMPI520

MPI-520 Start

Medidor multifunción de parámetros de instalaciones eléctricas **sin accesorios para medición de resistencia de puesta a tierra**

código: WMGBMPI520S

Accesorios estándar:

Adaptador WS-03 que inicia la medición (conector UNI-Schuko)	WAADAWS03
Funda L2 (solo MPI-520)	WAFUTL2
Funda L4 (solo MPI-520 Start)	WAFUTL4
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Recipiente para baterías	WAP0J1
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cable 15 m azul para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana) (solo MPI-520)	WAPRZ015BUBBSZ
Cable 30 m rojo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana) (solo MPI-520)	WAPRZ030REBBSZ
Cable de transmisión, terminado con conector USB (solo MPI-520)	WAPRZUSB
2x sonda de medición para clavar en el suelo (30 cm) (solo MPI-520)	WASONG30
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1
Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYE0GB1
Árnés para el medidor (tipo L-2)	WAP0ZSZEKPL
Certificado de calibración de fábrica	



Los medidores MPI-520 y MPI-520 Start permiten la medición automática de la resistencia del aislamiento de los conductores de 3, 4 y 5 hilos con el uso del adaptador adicional AutoISO-1000C.

Medición de la resistencia de baja tensión de las conexiones de protección y de compensación:

- » medición de la continuidad del conductor de protección con la corriente de ≥ 200 mA en dos sentidos (según la norma EN 61557-4),
- » medición con la corriente pequeña con la señalización acústica,
- » autocalibración de los conductores de medición - posibilidad de aplicación de los conductores de cualquier longitud.

Funciones adicionales de los medidores:

- » medición de la tensión, de la frecuencia y - con el uso de las pinzas adicionales - de la corriente alterna, $\cos \varphi$ y de la potencia (activa, reactiva, aparente),
- » comprobación rápida de la corrección de la conexión del conductor de seguridad PE con el electrodo táctil,
- » comprobación de la secuencia de fases,
- » memoria de 990 registros (57 500 resultados individuales), transmisión de los datos a un PC a través de USB,
- » alimentación desde la batería o el cargador rápido incorporado.

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » alimentación pilas alcalinas LR14 (4 uds.) o batería Ni-MH 4,8 v 4,2 Ah (opción)
- » temperatura de trabajo 0...+50°C



MPI-520 y MPI-520 Start permiten realizar las mediciones en los enchufes con los conductores L y N intercambiados.

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_{L-PE} , Z_{L-N} , Z_{L-L}

Medición con la corriente 23/40 A - rango de medición de acuerdo con EN 61557-3: 0,13...1999 Ω (para el cable de prueba de 1,2 m):

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	

- » Tensión nominal: 95...270 V (para Z_{L-PE} y Z_{L-N}) y 95...440 V (para Z_{L-L})
- » Frecuencia: 45...65 Hz

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_{L-PE} en el modo RCD

Medición con la corriente de 15 mA, rango de medición de acuerdo con EN 61557-3: 0,50...1999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(6\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	$\pm(6\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
200...1999 Ω	1 Ω	

- » Tensión nominal: 95...270 V
- » Frecuencia: 45...65 Hz

Medición de resistencia de puesta a tierra R_E

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-5:

0,50 Ω ...1,99 k Ω para la tensión de medición 50 V
0,56 Ω ...1,99 k Ω para la tensión de medición 25 V

Rango	Resolución	Precisión
0,00...9,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 4 \text{ dígitos})$
10,0...99,9 Ω	0,1 Ω	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
100...999 Ω	1 Ω	
1,00...1,99 k Ω	0,01 k Ω	

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2:

para $U_n = 50 \text{ V}$: 50 k Ω ...250 M Ω para $U_n = 500 \text{ V}$: 500 k Ω ...2,00 G Ω
para $U_n = 100 \text{ V}$: 100 k Ω ...500 M Ω para $U_n = 1000 \text{ V}$: 1000 k Ω ...3,00 G Ω
para $U_n = 250 \text{ V}$: 250 k Ω ...999 M Ω

Rango*	Resolución	Precisión**
0...1999 k Ω	1 k Ω	$\pm(3\% \text{ v.m.} + 8 \text{ dígitos})$
2,00...19,99 M Ω	0,01 M Ω	
20,0...199,9 M Ω	0,1 M Ω	
200...999 M Ω	1 M Ω	$\pm(4\% \text{ v.m.} + 6 \text{ dígitos})$
1,00...3,00 G Ω	0,01 G Ω	

*) no superior al rango de mediciones para una tensión determinada.

**) durante las mediciones con el uso del enchufe UNI-Schuko aparece un error adicional $\pm 2\%$.

Medición de la continuidad del circuito y la resistencia con baja tensión

Medición de continuidad del conductor de seguridad con la corriente de $\pm 200 \text{ mA}$
rango de medición de acuerdo con EN 61557-4: 0,12...400 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...400 Ω	1 Ω	

- » tensión en los terminales abiertos: 4...9 V,
- » corriente de salida con $R < 2 \Omega$: min. 200 mA
- » autocalibración de los conductores de medición
- » mediciones para ambas polarizaciones de la corriente

Indicación de la secuencia de fase

- » indicación de la secuencia de fases: conforme, no conforme
- » rango de tensiones de la red U_{L-L} : 95...500 V (45...65 Hz)
- » visualización de los valores de las tensiones entre fases

Medición de la tensión y de la corriente alterna, cos ϕ y de la potencia

- » medición de la potencia P, Q, S: 0...200k (W, var, VA).
- » medición de la corriente alterna (True RMS) con el uso de las pinzas (0...400 A), resolución máxima de 0,1 mA
- » medición de la tensión U_{L-N} : 0...500 V,
- » rango de frecuencia de las tensiones medidas: 45...65 Hz.
- » medición de frecuencia para las tensiones 50...500 V en el rango 45,0...65,0 Hz (precisión máxima $\pm 0,1\% \text{ v.m.} + 1 \text{ dígito}$)
- » medición cos ϕ : 0,00...1,00 Ω (resolución 0,01)



Los medidores MPI-520 y MPI-520 Start son uno de los pocos que permiten la medición precisa de la impedancia del bucle de cortocircuito también en los circuitos L-PE en las redes con los interruptores RCD (medición con la corriente de 15 mA).

Mediciones de los parámetros de los interruptores RCD (rango de trabajo de tensiones 95...270 V):

Prueba de desconexión de RCD y medición del tiempo de disparo t_A (para la función de medición t_A)

Tipo del RCD	Ajuste de multiplicación	Rango	Resolución	Precisión
De tipo general y de retardo corto	0,5 $I_{\Delta n}$	0...300 ms	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 2 \text{ dígitos})$ $\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$ para RCD de $I_{\Delta n} = 10 \text{ mA}$ y la medición 0,5 $I_{\Delta n}$
	1 $I_{\Delta n}$	0...150 ms		
	2 $I_{\Delta n}$	0...40 ms		
Selectivo	0,5 $I_{\Delta n}$	0...500 ms		
	1 $I_{\Delta n}$	0...200 ms		
	2 $I_{\Delta n}$	0...150 ms		

- » Precisión de suministro de la corriente diferencial: para 0,5 $I_{\Delta n}$... 8...0% para 1 $I_{\Delta n}$, 2 $I_{\Delta n}$, 5 $I_{\Delta n}$... 0...8%

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial sinusoidal (de tipo AC)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	3,3...10,0 mA	0,1 mA	0,3 $I_{\Delta n}$...1,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 5\% I_{\Delta n}$
30 mA	9,0...30,0 mA			
100 mA	30...100 mA	1 mA		
300 mA	90...300 mA			
500 mA	150...500 mA			
1000 mA	300...1000 mA			

- » Un posible comienzo de la medición desde el semiperíodo positivo o negativo de la corriente de fuga forzada (AC)

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial unidireccional y la unidireccional con base de 6 mA de la corriente continua (de tipo A, F)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	3,5...20,0 mA	0,1 mA	0,35 $I_{\Delta n}$...2,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
30 mA	10,5...42,0 mA			
100 mA	35...140 mA	1 mA		
300 mA	105...420 mA			
500 mA	175...700 mA			

- » Una posible medición para los semiperíodos positivos o negativos de la corriente de fuga forzada

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial continua (de tipo B, B+)

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	2,0...20,0 mA	0,1 mA	0,2 $I_{\Delta n}$...2,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
30 mA	6...60 mA			
100 mA	20...200 mA	1 mA		
300 mA	60...600 mA			
500 mA	100...1000 mA			

- » Una posible medición para la corriente de fuga forzada positiva o negativa
- » $I_{\Delta n}$ - valor de la corriente nominal diferencial
- » "v.m." - valor medido

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)



Los medidores MPI-520 y MPI-520 Start permiten medir el tiempo de disparo real y de la corriente de disparo del RCD con una sola actuación del interruptor.

SONEL MPI-507 / MPI-506 / MPI-502F

código: WMGBMPI507 / WMGBMPI506 / WMGBMPI502F

- CAT III**
- 600 V**
- CAT IV**
- 300 V**
- IP67**
- BLUETOOTH**



Medición de bucle en cortocircuito:

- » medición de impedancia en cortocircuito en redes con rangos de 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V y frecuencia de 45...65 Hz - rango de tensión de trabajo: 180 ... 460 V,
- » indicación de resistencia de bucle en cortocircuito R y reactancia de bucle en cortocircuito X,
- » **medición de impedancia en cortocircuito con corriente de 15 mA sin disparar el diferencial,**
- » Corriente máxima de medición: 7,6 A (a 230 V), 13,3 A (a 400 V).

Ensayo de protecciones diferenciales tipo AC y A:

- » ensayo de protecciones diferenciales generales y selectivas para corriente diferencial de: 10 mA, 15 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA,
- » medición de I_A y tiempo de disparo t_A para corrientes $0,5 I_{\Delta n}$, $1 I_{\Delta n}$, $2 I_{\Delta n}$, $5 I_{\Delta n}$,
- » medición de R_c y U_B sin disparar el diferencial,
- » función AUTO extendida con medición RCD, con posibilidad de medir Z_{L-PE} con corriente pequeña,
- » medición I_A y t_A con un disparo de RCD.

MPI-506 • MPI-507 | Mediciones de resistencia de aislamiento:

- » tensiones de medición: 100 V, 250 V, 500 V.

MPI-507 | Medición de resistencia de puesta a tierra:

- » medición mediante el método técnico de 3 conductores con 2 electrodos auxiliares,
- » fuente de tensión interna con la frecuencia adecuada para la red de 50 o 60 Hz (elegidas en el medidor).

Medición de baja tensión de la continuidad del circuito y la resistencia:

- » medición de la resistencia con una corriente de ± 200 mA según la norma IEC 61557-4.
- » autocalibración de los conductores de prueba – posibilidad de usar puntas de prueba con cualquier longitud,
- » medición de resistencia de baja corriente con señal acústica.

MPI-506 • MPI-507 | Indicaciones de la secuencia de fases:

- » indicación de la secuencia de las fases: conforme, no conforme,
- » rango de tensiones de la red U_{LL} : 100...440 V,
- » visualización de los valores de las tensiones entre fases.

Funciones adicionales del medidor:

- » detección del intercambio de los conductores L y N en el enchufe y su intercambio automático,
- » comprobación de la correcta conexión del conductor PE con el uso del electrodo táctil,
- » medición de la tensión (0...500 V) y de la frecuencia de la red,
- » alimentación de la batería LR6, posibilidad de aplicación de los acumuladores NiMH,
- » memoria de 990 resultados, transmisión inalámbrica de los datos al ordenador,
- » teclado iluminado.

Accesorios estándar:

Adaptador WS-03 que inicia la medición (UNI-Schuko)	WAADAWS03
Funda M6	WAFUTM6
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A (solo MPI-506, MPI-507)	WAKRORE20K02
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cable de prueba 30 m, rojo (conectores banana, en carrete de forma H) (solo MPI-507)	WAPRZ030REBBN
Cable de prueba 15 m, azul (conectores banana, en carrete de forma H) (solo MPI-507)	WAPRZ015BUBBN
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1
Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana) (solo MPI-506, MPI-507)	WASONYEOGB1
2x sonda de medición para clavar en el suelo (25 cm) (solo MPI-507)	WASONG25
Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4
Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1
4x batería LR6 1,5 V	
Certificado de calibración de fábrica	



El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_{L-PE} , Z_{L-N} , Z_{L-L}

Medición con la corriente 7,6/13,3 A, rango de medición de acuerdo con EN 61557-3: 0,13...1999 Ω :

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_{L-PE} en modo RCD

Medición con la corriente 15 mA, rango de medición de acuerdo con EN 61557-3: 0,50...1999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(6\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	$\pm(6\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
200...1999 Ω	1 Ω	

MPI-507 | Medición de resistencia de puesta a tierra R_E

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-5: 0,63 Ω ...1999 Ω para la tensión de medición 50 V

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(3\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	$\pm 5\% \text{ v.m.}$
200...1999 Ω	1 Ω	

MPI-506 • MPI-507 | Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2:

$U_{ISO} = 100 \text{ V}$: 100 k Ω ...99,9 M Ω $U_{ISO} = 250 \text{ V}$: 250 k Ω ...199,9 M Ω

$U_{ISO} = 500 \text{ V}$: 500 k Ω ...599,9 M Ω

Mediciones de los parámetros de los interruptores RCD (rango de trabajo de tensiones 180...270 V):

Prueba de desconexión de RCD y medición del tiempo de disparo t_A (para la función de medición t_A)

Tipo del RCD	Ajuste de multiplicación	Rango	Resolución	Precisión
De tipo general	0,5 $I_{\Delta n}$	0...300 ms	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 2 \text{ dígitos})$
	1 $I_{\Delta n}$			
	2 $I_{\Delta n}$			
Selectivo	5 $I_{\Delta n}$	0...40 ms	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 2 \text{ dígitos})$
	0,5 $I_{\Delta n}$	0...500 ms		
	1 $I_{\Delta n}$	0...200 ms		
	2 $I_{\Delta n}$	0...150 ms		

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial sinusoidal unidireccional

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	3,0...10,0 mA	0,1 mA	0,3 $I_{\Delta n}$...1,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 5\% I_{\Delta n}$
15 mA	4,5...15,0 mA			
30 mA	9,0...30,0 mA			
100 mA	30...100 mA	1 mA	0,35 $I_{\Delta n}$...1,4 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
300 mA	90...300 mA			
500 mA	150...500 mA			

- » Inicio de la medición desde el semiperíodo positivo o negativo de la corriente forzada

Medición de la corriente de disparo RCD I_A para la corriente diferencial pulsatoria unidireccional

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	3,5...20,0 mA	0,1 mA	0,35 $I_{\Delta n}$...2,0 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
15 mA	5,3...21,0 mA			
30 mA	10,5...42,0 mA			
100 mA	35...140 mA	1 mA	0,35 $I_{\Delta n}$...1,4 $I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
300 mA	105...420 mA			

- » Inicio de la medición desde el semiperíodo positivo o negativo de la corriente forzada

Medición de la continuidad del circuito y la resistencia con baja tensión

Medición de continuidad del conductor de seguridad con la corriente de $\pm 200 \text{ mA}$ rango de medición de acuerdo con EN 61557-4: 0,12...400 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...400 Ω	1 Ω	

- » tensión en los terminales abiertos: 4...20 V,
- » corriente de salida con $R < 2 \Omega$: min. 200 mA
- » autocalibración de los conductores de medición
- » mediciones para ambas polarizaciones de la corriente

MPI-506 • MPI-507 | Indicación de la secuencia de fase

- » indicación de la secuencia de fases: conforme, no conforme
- » rango de tensiones de la red U_{LL} : 100...440 V (45...65 Hz)
- » visualización de los valores de las tensiones entre fases



SONEL EVSE-100

código: WMGBEVSE100

- CAT III**
- 300 V**
- IP54**
- BATERÍA Li-Ion**
- PANTALLA TÁCTIL**
- BLUETOOTH**



Ensayos

- » Simulación de parámetros de cables PP:
 - circuito abierto,
 - 13 A, 20 A, 32 A, 63 A, 80 A.
- » Simulación de comunicación:
 - estado A – vehículo no conectado
 - estado B – vehículo conectado, no cargando,
 - estado C – vehículo conectado, carga sin ventilación.
 - estado D – vehículo conectado, carga con ventilación.
- » Simulación de fallos del circuito CP:
 - CPsh – cortocircuito de CP a PE,
 - Dsh – cortocircuito de diodo,
 - PEOp – interrupción del circuito PE.
- » Simulación de fallos del circuito de alimentación (ICCB):
 - L1op – interrupción en el circuito L1,
 - L2op – interrupción en el circuito L2,
 - L3op – interrupción en el circuito L3,
 - Nop – interrupción en el circuito N,
 - PEOp – interrupción en el circuito PE,
 - Nop – interrupción en el circuito N,
 - L->PE – cables intercambiados L y PE,
 - Uext PE – tensión en el circuito PE.
- » Mediciones de protección:
 - medición del bucle de cortocircuito Z,
 - medición de parámetros de los interruptores RCD (AC, A, B, 6 mA DC),
 - medición de la resistencia de aislamiento R_{ISO} ,
 - medición R_{CONT} ,
 - mediciones de puesta a tierra de R_{ISO} ,
 - comprobación del orden de fases.
- » Diagnóstico:
 - tensión CP+, CP-,
 - frecuencia f (PWM),
 - relleno de señal D (PWM),
 - corriente máxima de carga I_{max} ,
 - gráfico CP+, CP-, f, D, I_{max} ,
 - tiempo de desconexión t_{off} ,
 - tiempo de conexión t_{on} ,
 - resistencia de codificación R_{cr} ,
 - transiciones de estados.

Seguridad eléctrica:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición CAT III 300 V de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP54

Otros datos técnicos:

- » alimentación red
- » batería: Li-Ion 7,2 V 9,8 Ah
- » peso ca. 8,7 kg
- » temperatura de trabajo 0...+45°C
- » dimensiones 429 x 328 x 236 mm
- » display LCD 5" 1280 x 720
- » memoria 9999 registros
- » transmisión de datos USB, RJ-45, Bluetooth, Wi-Fi

El medidor forma parte de la plataforma **Sonel MeasureEffect™**. Es un sistema integral que permite realizar mediciones, almacenar y administrar datos, y también proporciona un control multinivel sobre los instrumentos.



Accesorios estándar:

Adaptador AEV-100	WAADAEV100
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBB
Cable de transmisión BNC	WAPRZBNC
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1
Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYEGB1
Sonda negra de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB1
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Cable de alimentación 230 V (toma 16 A 5P)	WAPRZZAS16P
Cable de carga EV 2,2 m (tipo 2 macho/tipo 2 hembra)	WAKABEV2T2
Funda L4	WAFUTL4
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB

Certificado de calibración de fábrica

Capacidades


El analizador multifuncional EVSE-100 es un dispositivo dedicado al diagnóstico de estaciones y cables de carga de vehículos eléctricos. Utilizando un solo dispositivo, realizaremos una serie completa de pruebas sobre estos objetos, finalizando con la generación de un informe profesional. Al simular adecuadamente los circuitos CP y PP, el medidor puede introducir la estación en varios estados operativos. Gracias a esto, podemos verificar la corrección del sistema de control y realizar mediciones en el campo de la protección contra incendios. Podemos completar el control funcional y de seguridad simulando errores tanto en el lado de la alimentación como en el lado de carga del vehículo (circuito CP).

Aplicaciones


- El medidor permite realizar el diagnóstico de:
- » estaciones de carga de vehículos eléctricos AC con conector tipo 2 con toma fija o cable de carga (monofásico y trifásico),
 - » estaciones de carga portátiles para vehículos eléctricos con conector tipo 2 (monofásico y trifásico),
 - » cables de carga.




Diagnóstico y mediciones estaciones de carga de AC estacionarias (EVCS)




Diagnóstico y medidas de estaciones de carga AC portátiles (ICCB)



Prueba de cables de carga



Mediciones complejas de instalaciones



Adaptador para probar estaciones de carga de vehículos

SONEL EVSE-01

código: WAADAEVSE01



CAT II
300 V
IP40

Capacidades

El adaptador permite realizar **mediciones integrales de estaciones de carga de vehículos eléctricos** - de forma rápida y de acuerdo con la normativa aplicable simulando el cable de carga (línea piloto de proximidad - PP) y el estado de conexión del vehículo (línea piloto de control - CP), probará a la estación en diferentes estados operativos. Esto permitirá **mediciones en el campo de la protección contra descargas eléctricas**: falla Z_0 de impedancia de lazo, resistencia de aislamiento R_{ISO} y comprobación de los parámetros de los dispositivos de corriente residual RCD.

Para facilitar el diagnóstico, uno de los zócalos EVSE-01 es provisto de **señal de modulación de ancho de pulso (PWM)**.

Aplicaciones

El adaptador EVSE-01 permite mediciones de corriente alterna de estaciones de carga de vehículos con **conector tipo 2**. Ambas pruebas para estaciones monofásicas y trifásicas están disponibles, con y sin ventilación.

Accesorios estándar:

Funda	WAFUTM6
-------	---------

Especificaciones técnicas

- » tipo de aislamiento de acuerdo con EN 61010-1 doble
- » categoría de medición de acuerdo con EN 61010-1 CAT II 300 V
- » protección de carcasa de acuerdo con EN 60529 IP40
- » grado de contaminación 2
- » tensión de entrada 400 V (trifásico)
- » frecuencia 50 Hz, 60 Hz
- » simulación de cable cargando PP circuito abierto, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
- » simulación de conexión del vehículo CP
 - estado A vehículo no conectado
 - estado B vehículo conectado, no cargando
 - estado C vehículo conectado, cargando sin ventilación
 - estado D vehículo conectado, cargando con ventilación
 - estado E error - CP corto a PE
- » tipos de enchufes tomas de medición L1, L2, L3, N, PE
..... toma monofásica
..... toma de señal CP - comunicación PWM
- » puntas de prueba (longitud)
 - EVSE 1 m
 - MPI 0,5 m
- » temperatura de trabajo -5...+45°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C
- » dimensiones 220 x 100 x 60 mm
- » peso 1,4 kg
- » el producto cumple con los requisitos de EMC de acuerdo con EN 61326-1 y EN 61326-2-2

Trabaja con*

MPI-540-PV
MPI-540
MPI-536
MPI-535

MPI-530-IT
MPI-530
MPI-525
MPI-520


MPI-507
MPI-506
MPI-502F



* el alcance de las mediciones depende de las capacidades y parámetros técnicos de cada modelo.

Comparación funcional

	MPI-540-PV MPI-540 MPI-536 MPI-535	MPI-530-IT MPI-530 MPI-525 MPI-520	MPI-507 MPI-506	MPI-502F
mediciones automáticas	✓	-	-	-
medición trifásica automática a través de un enchufe múltiple	✓	-	-	-
inspección visual	✓	-	-	-
bucle de falla Z_{LPE} , Z_{LN} medición de parámetros	✓	✓	✓	✓
prueba de 6 mA RCD	✓	-	-	-
prueba de RCD	AC, A, F, B, B+, EV	AC, A, F, B, B+	AC, A	AC, A
medición de resistencia de aislamiento R_{ISO}	✓	✓	✓	-
reporte de mediciones	✓	✓	✓	✓



Medidor de protecciones diferenciales

SONEL MRP-201

código: WMGBMRP201



CAT III

600 V

CAT IV

300 V

IP67

Prueba de diferenciales RCD de todos tipos AC, A y B:

- » medición de los diferenciales inmediatos, cortos, selectivos con corriente nominal residual $I_{\Delta n} = 10, 30, 100, 300$ y 500 mA,
- » medición simultánea de la corriente de disparo I_A y tiempo de desconexión t_A , para las corrientes $0,5 I_{\Delta n}$, $1 I_{\Delta n}$, $2 I_{\Delta n}$, $5 I_{\Delta n}$,
- » medición simultánea de la corriente de actuación I_A y del tiempo de actuación t_{Ar} ,
- » medición R_E y U_B sin la actuación de RCD,
- » la función AUTO de la medición RCD (medición automática de los sucesivos parámetros seleccionados sin la necesidad de proceder a la actuación).
- » medición automática para todas las formas de la corriente para los interruptores del tipo AC, A y B.



MRP-201 mide todos los tipos de interruptores RCD (normales, selectivos, de retardo corto - tipos AC, A, B).

Funciones adicionales del medidor:

- » medición de la tensión alterna y de frecuencia,
- » comprobación de la corrección de la ejecución de las conexiones del conductor de seguridad,
- » memoria de los resultados de las mediciones (990 células, 10 000 entradas),
- » comunicación con el ordenador a través de la interfaz Bluetooth,
- » teclado iluminado.

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)



MRP-201 tiene dos tipos del modo de medición automática de medición que resultan especialmente útiles a la hora de medir los interruptores de tipo A y B.

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » alimentación pilas alcalina (de tipo AA, 4 unidades) o un paquete de acumuladores (opcional)
- » masa 0,7 kg
- » dimensiones 220x102x61 mm

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+70°C
- » humedad 20...90%

Accesorios estándar:

Adaptador WS-05 (conector angular UNI-Schuko)	WAADAWS05
Funda M6	WAFUTM6
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1
Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4
4x pila R6	
Certificado de calibración de fábrica	

Prueba de desconexión de RCD y medición del tiempo de actuación t_A

Rango según IEC 61557-6: 0 ms...hasta el límite superior del valor visualizado

Tipo del RCD	Ajuste de multiplicación	Rango	Resolución	Precisión
De tipo general o de retardo corto	$0,5 I_{\Delta n}$	0...300 ms	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 2 \text{ dígitos})$
	$1 I_{\Delta n}$			
	$2 I_{\Delta n}$			
Selectivo	$5 I_{\Delta n}$	0...40 ms	1 ms	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 2 \text{ dígitos})$
	$0,5 I_{\Delta n}$	0...500 ms		
	$1 I_{\Delta n}$	0...200 ms		
	$5 I_{\Delta n}$	0...150 ms		

- » precisión de la corriente diferencial:
para $1 I_{\Delta n}$, $2 I_{\Delta n}$ y $5 I_{\Delta n}$: 0...8%;
para $0,5 I_{\Delta n}$: -8...0%,
- » rango de trabajo de las tensiones: 180...270 V,
- » rango de trabajo de las frecuencias: 45...65 Hz.

Medición de la corriente de actuación RCD I_A para la corriente diferencial sinusoidal

Rango de mediciones según IEC 61557-6: $(0,3...1,0)I_{\Delta n}$

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	3,0...10,0 mA	0,1 mA	$0,3 I_{\Delta n}...1,0 I_{\Delta n}$	$\pm 5\% I_{\Delta n}$
30 mA	9,0...30,0 mA			
100 mA	30...100 mA	1 mA	$0,3 I_{\Delta n}...1,0 I_{\Delta n}$	$\pm 5\% I_{\Delta n}$
300 mA	90...300 mA			
500 mA	150...500 mA			

- » un posible comienzo de la medición desde el semiperíodo positivo o negativo de la corriente de fuga forzada,
- » duración de flujo de la corriente de medición con $f = 50,0$ Hz máx. 7510 ms.

Medición de la corriente de actuación RCD I_A para la corriente diferencial unidireccional pulsatoria y unidireccional pulsatoria con base 6 mA de la corriente continua

Rango de mediciones según IEC 61557-6:

$(0,15...1,4)I_{\Delta n}$ para $I_{\Delta n} > 30$ mA

$(0,15...2)I_{\Delta n}$ para $I_{\Delta n} = 10$ mA

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	1,5...20,0 mA	0,1 mA	$0,15 I_{\Delta n}...2,0 I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
30 mA	4,5...42,0 mA			
100 mA	15...140 mA	1 mA	$0,15 I_{\Delta n}...1,4 I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
300 mA	45...420 mA			

- » un posible comienzo de la medición para los semiperíodos positivos o negativos de la corriente de fuga forzada
- » duración del flujo de la corriente de medición con $f = 50,0$ Hz máx. 14 710 ms.

Medición de la corriente de actuación RCD I_A para la corriente diferencial continua

Rango de mediciones según IEC 61557-6: $(0,2...2)I_{\Delta n}$

Corriente nominal	Rango de medición	Resolución	Corriente de medición	Precisión
10 mA	2,0...20,0 mA	0,1 mA	$0,2 I_{\Delta n}...2,0 I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
30 mA	6...60 mA			
100 mA	20...200 mA	1 mA	$0,2 I_{\Delta n}...2,0 I_{\Delta n}$	$\pm 10\% I_{\Delta n}$
300 mA	60...600 mA			

- » una posible medición para la corriente de fuga forzada positiva o negativa,
- » duración del flujo de la corriente de medición con $f = 50,0$ Hz máx. 4500 ms.

SONEL IRM-1

código: WMGBIRM1



Características

- » Medición de radiación solar y temperatura.
- » Interfaz LoRa para la comunicación con un medidor maestro: ¡alcance mucho mayor que el de Bluetooth!
- » Sincronización automática de datos con un medidor maestro con función reSYNC.
- » Brújula y sensor de inclinación integrados.
- » Un registrador incorporado que se puede utilizar para registrar la radiación solar antes de construir la instalación fotovoltaica, así como para medir el sombreado de instalaciones existentes.
- » Gran memoria de mediciones: 999 celdas de memoria caché y 5000 registros del registrador hasta que se llene la memoria (registro de una sola vez) con posibilidad de sobrescribir (registro continuo).

Parámetros medidos

- » Intensidad de radiación solar (irradiancia) en W/m² o BTU/ft²h.
- » Temperatura del panel fotovoltaico en °C o °F.
- » Temperatura ambiente en °C o °F.
- » El ángulo de inclinación de los paneles.
- » La orientación de los paneles gracias a la brújula incorporada.

Simplicidad y forma compacta

IRM-1, aunque es pequeño, es imprescindible para los ensayos de instalaciones fotovoltaicas. Al medir los valores de insolación y la temperatura de los paneles y el ambiente, proporciona los datos necesarios para convertir los resultados en condiciones STC. El registrador integrado con memoria de 5000 registros permite utilizar el dispositivo como herramienta en el proceso de diseño de instalaciones fotovoltaicas, así como para diagnosticar problemas de sombreado de paneles.

Comunicación y software

Los datos de medición de IRM-1 se pueden transferir al ordenador a través del puerto USB. Además, el dispositivo tiene la **interfaz LoRa** inalámbrica incorporada (en inglés *Long Range*), por lo que se realiza el intercambio automático de datos con un medidor maestro, incluso a larga distancia.

Seguridad eléctrica:

- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP65

Otros datos técnicos:

- » alimentación batería Li-Ion 3,7 V 1,3 Ah
- » peso ca. 0,2 kg
- » dimensiones 134 x 79 x 28 mm
- » display LCD
- » memoria
 - memoria caché 1000 celdas
 - registrador 5000 entradas
- » transmisión de datos LoRa®

Accesorios estándar:

Kit de sujeción y medida para IRM-1	WASONTPVCKPL
Fuente de alimentación de 5 V con salida USB 2.0 y cable micro-USB desmontable	WAZASZ24
Funda M14	WAFUTM14
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de irradiancia

Rango de medición: 100 W/m²...1400 W/m², 32 BTU/ft²h...444 BTU/ft²h

Rango	Resolución	Precisión
0...1400 W/m ²	1 W/m ²	±(0,5% v.m. + 2 dígitos)
0...444 BTU/ft ² h	1 BTU/ft ² h	

Medición de temperatura PV y ambiente

Rango	Resolución	Precisión
-20,0...100,0°C	0,1°C	±(1% v.m. + 5 dígitos)
-4,0...212,0°F	0,1°F	

Medición de ángulo de inclinación

Rango	Resolución	Precisión
-90...+90°	1°	±2°

Dirección de ubicación: brújula

Rango	Resolución	Precisión
0...360°	1°	±5°



SONEL PVM-1530



PVM-1530 Pro

Características

- » Permite realizar mediciones de categoría 1 según la norma IEC 62446-1.
- » Permite medir la característica I-U para categoría 2 según la norma IEC 62446-1.
- » Posibilidad para definir procedimientos de medición.
- » Permite la conversión de parámetros en condiciones STC de acuerdo con la norma IEC 60891 gracias a la cooperación con el medidor de radiación solar y de temperatura IRM-1.
- » Función reSYNC – finalización automática de resultados con parámetros ambientales y su conversión a condiciones STC después de restablecer la conexión con IRM-1.
- » La interfaz de radio acoplable garantiza la cooperación con el medidor IRM-1 en largas distancias.
- » Módulo Bluetooth y Wi-Fi incorporado para comunicación con dispositivos externos.
- » Gran memoria de mediciones en forma de estructura.
- » Gran pantalla táctil que garantiza una buena visibilidad bajo la luz solar directa.

Parámetros medidos

- » Medición de características de I-U y P-U. Conversión a condiciones STC.
- » La tensión de circuito abierto del panel fotovoltaico o la cadena de hasta 1500 V DC.
- » Tensión RMS de la red AC hasta 1000 V con la medición de frecuencia.
- » Corriente de cortocircuito del panel fotovoltaico o la cadena de hasta 40 A DC.
- » Resistencia de aislamiento de paneles fotovoltaicos: tensión de medición 250, 500, 1000, 1500 V DC, la medición simultánea de dos valores R_{ISO+} y R_{ISO-} .
- » Resistencia de aislamiento de circuitos de AC: tensión de medición 250, 500, 1000 V DC.
- » Resistencia de los conductores de protección y compensación con la corriente de ± 200 mA.
- » Medición de la corriente de funcionamiento de paneles fotovoltaicos y la corriente AC, todo con el medidor CMP-1015-PV.
- » Medición de potencia de AC/DC.
- » Prueba del diodo de bypass, detección automática de polaridad.
- » Prueba de diodos de bloqueo de 1000, 1500 V DC.

Seguridad eléctrica:

- » tipo de aislamiento doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición CAT III 1500 V DC de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP65

Otros datos técnicos:

- » alimentación batería Li-Ion 7,2 V 9,8 Ah
- » peso ca. 8,8 kg
- » dimensiones 390 x 308 x 172 mm
- » display LCD 7" 1280 x 720
- » memoria 9999 registros
- » transmisión de datos USB, RJ-45, Bluetooth, Wi-Fi

Elija el kit que mejor se adapte a sus necesidades

PVM-1530 Pro

Kit de medidores para instalaciones fotovoltaicas
código: WMGBPVM1530PRO

PVM-1530

Medidor para instalaciones fotovoltaicas
código: WMGBPVM1530

El medidor forma parte de la plataforma **Sonel MeasureEffect™**. Es un sistema integral que permite realizar mediciones, almacenar y administrar datos, y también proporciona un control multinivel sobre los instrumentos.



Mediciones de cat. 1 y característica de I-U

El PVM-1530 es un medidor pionero para instalaciones fotovoltaicas hasta 1500 V con tantas funciones de medición. Su selección se realiza mediante la pantalla táctil. La pantalla es grande, colorida y con una fuerte iluminación de fondo, por lo que el funcionamiento bajo la luz solar directa no es un problema. La amplia memoria estructural acorta significativamente el tiempo de preparación de la documentación después de la medición.

Estanqueidad y resistencia

Los medidores funcionan bien en condiciones ambientales adversas. El maletín PVM-1530 es resistente y hermético cuando está cerrado, lo que facilita la protección del medidor durante la medición.

Comunicación y software

Los datos de medición de PVM-1530 se pueden transferir al ordenador a través de la comunicación por cable y inalámbrica. **Sonel Reader** guarda los datos recogidos en formatos populares y los imprime. Para generar un informe sobre las pruebas relativas a la protección contra descargas eléctricas, se debe utilizar el programa opcional **Sonel Reports Plus**.

¿Problemas? ¡reSYNC!

Puede suceder que en el transcurso de las mediciones el PVM-1530 se aleje tanto del IRM-1, que se pierda la comunicación entre ambos. Si se continúan las mediciones, luego de que se restablezca la conexión, los resultados se **complementarán automáticamente con los parámetros ambientales**, que mientras tanto fueron registrados por el IRM-1 en su **memoria temporal** y convertidos en condiciones STC.



Elija el kit que mejor se adapte a sus necesidades

PVM-1530

IRM-1

CMP-1015-PV

PVM-1530 Pro

Medidor para instalaciones fotovoltaicas, medidor de radiación solar y temperatura y pinza voltamperométrica



PVM-1530

Medidor para instalaciones fotovoltaicas



Accesorios estándar:

	PVM-1530 Pro	PVM-1530
	WMGBPVM1530PRO	WMGBPVM1530
Medidor para instalaciones fotovoltaicas PVM-1530	✓	✓
Medidor de radiación solar y temperatura IRM-1	✓	
Pinza voltamperométrica CMP-1015-PV	✓	
Kit de sujeción y medida para IRM-1	WASONTPVCKPL	✓
Adaptador LORA-S1 para transmisión de datos (USB)	WAADAUSBLORA	✓
Adaptador toma tipo banana-MC4 1.5 kV (juego de 2 uds.)	WAADA5KVMC4KPL	✓
Cable de 2 m con conectores MC4 (juego de 2 uds.)	WAPRZ002MC4KPL	✓
Cable 3 m azul 5 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ003BUBB5K	✓
Cable 3 m amarillo CAT III 1500 V (conectores tipo banana)	WAPRZ003YEBB1K5V	✓
Cable 1,8 m rojo 5 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X8REBB	✓
Cable 1,8 m negro 5 kV (conectores tipo banana, blindado)	WAPRZ1X8BLBB5K	✓
Juego de puntas de prueba (CAT IV, M)	WAPRZCMP2	✓
2x cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01	✓
2x sonda negra de punta 5 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB2	✓
Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK	✓
Adaptador para las sondas de la temperatura del tipo K	WAADATEMK	✓
Batería Li-Pol 7,4 V 1200 mAh	WAAKU30	✓
Fuente de alimentación de 5 V con salida USB 2.0 y cable micro-USB desmontable	WAZASZ24	✓
Cargador	WAZASZ25	✓
Alimentador del cargador	WAZASZ26	✓
Funda L-4	WAFUTL4	✓
Maletín M-3	WAWALM3	✓
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB	✓
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C13)	WAPRZ1X8BLIEC	✓
Llave de acoplamiento MC4	WAPRZKEYMC4	✓
Fusible 0,5 A, 1000 V AC/DC, 6,3x32 mm	WAPRZBO5A1000V	✓
Certificado de calibración de fábrica PVM-1530	✓	✓
Certificado de calibración de fábrica IRM-1	✓	
Certificado de calibración de fábrica CMP-1015-PV	✓	

Medición de tensión DC

Rango de medición: 0 V...1500 V DC

Rango	Resolución	Precisión
0,0...1500,0 V	0,1 V	±(0,5% v.m. + 2 dígitos)

Medición de tensión AC True RMS

Rango de medición: 0 V...1000 V AC

Rango	Resolución	Precisión
0,0...1000,0 V	0,1 V	±(2% v.m. + 6 dígitos)

Medición de frecuencia

Rango de medición: 10,0...100,0 Hz

Rango	Resolución	Precisión
0,0...100,0 Hz	0,1 Hz	±(0,5% v.m. + 2 dígitos)

Medición de corriente de cortocircuito I_{sc}

Rango	Resolución	Precisión
0,00...30,00 A para 1500 V DC 0,00...40,00 A para 1000 V DC	0,01 A	±(1% v.m. + 2 dígitos)

Medición de resistencia de aislamiento del módulo PV / instalación PV

Rango de medición de acuerdo con IEC 61557-2:

U_{iso} = 250 / 500 / 1000 / 1500 V DC: 250 k Ω ...500 M Ω

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con IEC 61557-2:

U_{iso} = 250 V DC: 250 k Ω ...200 M Ω

U_{iso} = 500 V DC: 500 k Ω ...500 M Ω

U_{iso} = 1000 V DC: 1000 k Ω ...1,000 G Ω

Medición de potencia activa – tensión AC y DC

Rango	Resolución	Precisión
0,0...999,0 kW	0,01 kW	Depende de la precisión de la medición de tensión y corriente

Medición de la continuidad del circuito y la resistencia con baja tensión

Medición de continuidad del conductor de seguridad con la corriente de ± 200 mA


Rango de medición de acuerdo con EN 61557-4: 0,11...1999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	±(4% v.m. + 3 dígitos)

- » tensión en los terminales abiertos: 4...24 V
- » corriente de salida con $R \leq 2 \Omega$: min. 200 mA
- » autocalibración de los conductores de medición
- » mediciones para ambas polarizaciones de la corriente

Curva I-U

- » Medición I_{sc} , I_{mpp} – rangos y precisión como en la sección "Medición de corriente de cortocircuito I_{sc} "
- » Medición U_{oc} , U_{mpp} – rangos y precisión como en la sección "Medición de tensión DC"



SONEL PVM-1020



Elija el kit que mejor se adapte a sus necesidades

PVM-1020 KIT

Medidor para instalaciones fotovoltaicas y medidor de radiación solar y temperatura
código: WMGBPVM1020KIT

PVM-1020

Medidor para instalaciones fotovoltaicas
código: WMGBPVM1020

Características

- » Permite realizar mediciones de categoría 1 según la norma IEC 62446-1.
- » Modo AUTO que realiza una secuencia de mediciones después de presionar una vez el botón START.
- » Permite la conversión de parámetros en condiciones STC de acuerdo con la norma IEC 60891 gracias a la cooperación con el medidor de radiación solar y de temperatura IRM-1.
- » Función reSYNC – finalización automática de resultados con parámetros ambientales y su conversión a condiciones STC después de restablecer la conexión con IRM-1.
- » La interfaz de radio LoRa incorporada garantiza la cooperación con el medidor IRM-1 en largas distancias.
- » Módulo Bluetooth incorporado para comunicación con el ordenador.
- » Gran memoria de medición: 100 objetos con 40 celdas cada uno.
- » Pantalla y botones iluminados.

Parámetros medidos

- » La tensión de circuito abierto del panel fotovoltaico o la cadena de hasta 1000 V DC.
- » Tensión RMS de la red AC hasta 600 V con la medición de frecuencia.
- » Corriente de cortocircuito del panel fotovoltaico o la cadena de hasta 20 A DC.
- » Resistencia de aislamiento de paneles fotovoltaicos: tensión de medición 250, 500 o 1000 V DC, la medición simultánea de dos valores R_{ISO+} y R_{ISO-} .
- » Resistencia de aislamiento de circuitos de AC: tensión de medición 250, 500 o 1000 V DC.
- » Resistencia de los conductores de protección y compensación con la corriente de ± 200 mA. Medición de resistencia con corriente baja, señalización sonora y visual.
- » Medición de la corriente de funcionamiento de paneles fotovoltaicos y la corriente AC, todo con pinzas externas.
- » Medición de potencia de AC/DC.
- » Prueba de diodos con la corriente de 200 mA, detección automática de polaridad.
- » Prueba de diodos de bloqueo de 1000 V DC.

Seguridad eléctrica:

- » tipo de aislamiento doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición CAT II 1000 V DC de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP65

Otros datos técnicos:

- » alimentación pilas alcalina (de tipo AA, 4 unidades) o un paquete de acumuladores (opcional)
- » peso ca. 1,0 kg
- » dimensiones 228 x 102 x 61 mm
- » display LCD gráfico
- » memoria 4059 registros
- » transmisión de datos Bluetooth

Grandes posibilidades en una carcasa pequeña

PVM-1020 es probablemente el medidor más pequeño del mundo para medir instalaciones fotovoltaicas con tantas funciones de medición. Se selecciona a través del conmutador giratorio. Los parámetros adicionales se ajustan con los botones en la carcasa. Todos los botones están iluminados, así como la pantalla gráfica, lo que facilita mucho el uso en lugares sombreados, por ejemplo, al tomar mediciones bajo las instalaciones fotovoltaicas encima de la tierra. La amplia memoria acorta significativamente el tiempo de preparación de la documentación después de la medición.

Estanqueidad y resistencia

Los medidores funcionan bien en condiciones ambientales adversas. La carcasa con estanqueidad IP65 proporciona protección contra la entrada de polvo y agua. Esto es especialmente importante a la hora de medir instalaciones fotovoltaicas, que siempre están ubicadas en espacios abiertos.

Comunicación y software

Los datos de medición de PVM-1020 se pueden transferir al ordenador a través de la comunicación inalámbrica Bluetooth. **Sonei Reader** guarda los datos recogidos en formatos populares y los imprime. Para generar un informe sobre las pruebas relativas a la protección contra descargas eléctricas, se debe utilizar el programa opcional **Sonei Reports Plus**.

¿Problemas? ¡reSYNC!

Puede suceder que en el transcurso de las mediciones el PVM-1020 se aleje tanto del IRM-1, que se pierda la comunicación entre ambos. Si se continúan las mediciones, luego de que se restablezca la conexión, los resultados se **complementarán automáticamente con los parámetros ambientales**, que mientras tanto fueron registrados por el IRM-1 en su **memoria temporal** y convertidos en condiciones STC.

Medición de tensión DC

Rango	Resolución	Precisión
0,0...1000,0 V	0,1 V	±(0,5% v.m. + 2 dígitos)

Medición de tensión AC True RMS

Rango	Resolución	Precisión
0,0...600,0 V	0,1 V	±(2% v.m. + 6 dígitos)

Medición de corriente de cortocircuito I_{sc}

Rango	Resolución	Precisión
0,00...20,00 A	0,01 A	±(1% v.m. + 2 dígitos)

Medición de resistencia de aislamiento del modulo PV / instalación PV

Rango de medición de acuerdo con IEC 61557-2:

$U_{ISO} = 250 / 500 / 1000 \text{ V DC: } 250 \text{ k}\Omega \dots 1,000 \text{ G}\Omega$

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con IEC 61557-2:

$U_{ISO} = 250 \text{ V DC: } 250 \text{ k}\Omega \dots 2,000 \text{ G}\Omega$

$U_{ISO} = 500 \text{ V DC: } 250 \text{ k}\Omega \dots 5,00 \text{ G}\Omega$

$U_{ISO} = 1000 \text{ V DC: } 500 \text{ k}\Omega \dots 9,999 \text{ G}\Omega$

Medición de potencia activa – tensión AC y DC

Rango	Resolución	Precisión
0,0...100,0 kW	0,1 kW	±(6% v.m. + 5 dígitos)

Medición de la continuidad del circuito y la resistencia con baja tensión

Medición de continuidad del conductor de seguridad con la corriente de $\pm 200 \text{ mA}$

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-4: **0,10...1999 Ω**

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	±(4% v.m. + 3 dígitos)

- » tensión en los terminales abiertos: $4 \text{ V} < U_{oc} < 8 \text{ V}$
- » corriente de salida con $R_s \leq 2 \Omega$: min. 200 mA
- » autocalibración de los conductores de medición
- » mediciones para ambas polarizaciones de la corriente



Accesorios estándar:

	PVM-1020 KIT	PVM-1020
	WMGBPVM1020KIT	WMGBPVM1020
Medidor para instalaciones fotovoltaicas PVM-1020	✓	✓
Medidor de radiación solar y temperatura IRM-1	✓	
Kit de sujeción y medida para IRM-1	WASONTPVCKPL	✓
Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBB	✓
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB	✓
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB	✓
Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01	✓
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	✓
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02	✓
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1	✓
Adaptador toma tipo banana-MC4 (juego de 2 uds.)	WAADAMC4	✓
Pinza C-PV	WACEGCPVOKR	✓
Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4	✓
Funda L-4	WAFUTL4	✓
Funda M-6	WAFUTM6	✓
Funda M-14	WAFUTM14	
Fuente de alimentación de 5 V con salida USB 2.0 y cable micro-USB desmontable	WAZASZ24	✓
4x pila AA 1,5 V		✓
2x pila AAA 1,5 V		✓
Certificado de calibración de fábrica PVM-1020		✓
Certificado de calibración de fábrica IRM-1		✓

Grupo MPI, MRP, PVM

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
 * - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	EYSE-100	MRP-201	PVM-1530 Pro	PVM-1530	PVM-1020 KIT	PVM-1020	IRM-1	
	Medidor para instalaciones fotovoltaicas PVM-1020	WMGBPVM1020																			1	1	*	
	Medidor para instalaciones fotovoltaicas PVM-1530	WMGBPVM1530																		1	1			
	Medidor de radiación solar y temperatura IRM-1	WMGBIRM1	*	*	*														1	*	1	*	1	
	Pinza voltamperométrica CMP-1015-PV + accesorios estándar	WMGBCMP1015PV																	1	*				
	Accesorios adicionales para CMP-1015-PV	-																		*				
	Adaptador divisor de fase AC-16	WAADAAC16	*	*	*	*	*			*		*	*							*	*	*		
	Adaptador AEV-100	WAADAAEV100															1							
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 16 A	WAADAAGT16C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*	*	
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 16 A	WAADAAGT16P	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*	*	
	Adaptador AGT para enchufe industrial monofásico 16 A	WAADAAGT16T	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*	*	
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 32 A	WAADAAGT32C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*	*	
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 32 A	WAADAAGT32P	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*	*	
	Adaptador AGT para enchufe industrial monofásico 32 A	WAADAAGT32T	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*	*	
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 63 A	WAADAAGT63P	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*	*	
	Adaptador AutoISO-1000C	WAADAAISO10C	*	*	*	*	*			*	*	*	*											
	Adaptador AutoISO-2500	WAADAAISO25						*			*													
	Adaptador EVSE-01	WAADAEVSE01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	Adaptador PVM-1	WAADAPVM1	1	1	1																			
	Kit de sujeción y medida para IRM-1 (kit de montaje de medidor de radiación solar para paneles fotovoltaicos + sonda para medir la temperatura de los paneles fotovoltaicos y el medio ambiente)	WASONTPVCKPL	*	*	*														1		1		1	

Grupo MPI, MRP, PVM

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
 . - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	EYSE-100	MRP-201	PVM-1530 Pro	PVM-1530	PVM-1020 KIT	PVM-1020	IRM-1	
	Kit de medición de la radiación solar (medidor de radiación solar y temperatura IRM-1 + kit de sujeción y medida para IRM-1 + alimentador Z24 + adaptador LORA-S1 para transmisión de datos + funda M14)	WMGBIRM1MPI	1	.	.																			
	Adaptador TWR-1J (adaptador para examinar el interruptor RCD)	WAADATWR1J
	Adaptador WS-01 que inicia la medición (conector UNI-Schuko)	WAADAWS01																	.	.				
	Adaptador WS-03 que inicia la medición (conector UNI-Schuko)	WAADAWS03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	Adaptador WS-04 (conector angular UNI-Schuko)	WAADAWS04
	Adaptador WS-05 (conector angular UNI-Schuko)	WAADAWS05												.	.	.			1					
	Adaptador WS-06 (conector miniDIN-4P)	WAADAWS06
	Adaptador WS-07 para medir la impedancia de bucle Z(L-N)	WAADAWS07												.	.	.								
	Adaptador WS-09 (sonda de punta)	WAADAWS09
	Adaptadores para el conector para riel roscado M4/M6 (juego de 4 uds.)	WAADAM4M64	1	1	1	1	1																	
	Adaptador toma tipo banana-MC4 (juego de 2 uds.)	WAADAMC4	1	1	1																	1	1	
	Adaptador toma tipo banana-MC4 1.5 kV (juego de 2 uds.)	WAADA5KVMC4KPL																	1	1				
	Divisor MC4 para medición de potencia en instalaciones fotovoltaicas (juego de 2 uds.)	WAADAMC4SKPL	
	Divisor MC4 para medición de potencia en instalaciones fotovoltaicas de 1500 V (juego de 2 uds.)	WAADAMC4SV2KPL																				.	.	
	Cable de 2 m con conectores MC4 (juego de 2 uds.)	WAPRZ002MC4KPL																	1	1				
	Adaptador para pinza C-PV	WAADACPV	1	1	1																			
	Cable 2,0 m de dos hilos para la pinza N-1	WAPRZ002DZBB
	Pinza flexible F-1A (Ø360 mm)	WACEGF1AOKR
	Pinza flexible F-2A (Ø235 mm)	WACEGF2AOKR
	Pinza flexible F-3A (Ø120 mm)	WACEGF3AOKR	3	3	.	3

Grupo MPI, MRP, PVM

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
 * - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	EYSE-100	MRP-201	PVM-1530 Pro	PVM-1530	PVM-1020 KIT	PVM-1020	IRM-1	
	Pinza de transmisión N-1 (Ø52 mm, incluye el cable de dos hilos)	WACEGN1BB	*	*	*	*	*	*	*	*														
	Pinza de medición C-3 (fi 52 mm)	WACEGC30KR	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*											
	Pinza de medición C-4A (Ø52 mm) 1000 A AC	WACEGC4A0KR	*	*	*	*	*																	
	Pinza de medición C-5A (Ø39 mm) 1000 A AC/DC	WACEGC5A0KR	*	*	*	*	*																	
	Pinza de medición C-6A (Ø20 mm) 10 A AC	WACEGC6A0KR	*	*	*	*	*			*														
	Pinza de medición C-7A (fi 24 mm) 100 A AC	WACEGC7A0KR	*	*	*	*	*																	
	Pinza C-PV	WACEGCPV0KR	1	1	1																	1	1	
	Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01	1	1	1	1	1				1						*		2	2	1	1		
	Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	1	1	1	*		*	*	*	*	1	1	
	Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	1	1	
	Cocodrilo negro 11 kV 32 A	WAKROBL32K09						1			1													
	Cocodrilo rojo 11 kV 32 A	WAKRORE32K09						*			*													
	Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBB															1					1	1	
	Cable 1,2 m negro 1 kV con señalizador N (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBBN	1	1	1	1	1																	
	Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1				1	1	
	Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
	Cable 3 m amarillo CAT III 1500 V (conectores tipo banana)	WAPRZ003YEBB1K5V																		1	1			
	Cable 5 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ005REBB	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*						

Grupo MPI, MRP, PVM

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
 . - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	EYSE-100	MRP-201	PVM-1530 Pro	PVM-1530	PVM-1020 KIT	PVM-1020	IRM-1	
	Cable 10 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ010REBB
	Cable 20 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ020REBB
	Cable 30 m rojo 1 kV en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ030REBBN												1			.							
	Cable 15 m azul 1 kV en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ015BUBBN												1			.							
	Cable 15 m azul en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ015BUBBSZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.	.										
	Cable 25 m rojo en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ025REBBSZ
	Cable 25 m azul en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ025BUBBSZ
	Cable 30 m rojo en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ030REBBSZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.	.										
	Cable 50 m amarillo en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ050YEBBSZ
	Cable 1,8 m negro 5 kV (conectores tipo banana, blindado)	WAPRZ1X8BLBB						1			1													
	Cable 1,8 m negro 5 kV (conectores tipo banana, blindado)	WAPRZ1X8BLBB5K																		1	1			
	Cable 1,8 m rojo 5 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X8REBB						1			1									1	1			
	Cable 3 m azul 5 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ003BUBB5K																		1	1			
	Cable de transmisión BNC	WAPRZBNC																1						
	Sonda para medir la resistencia de suelos y paredes PRS-1	WASONPRS1
	Sonda de luxómetro LP-1 (conector PS/2)	WAADALP1
	Sonda de luxómetro LP-1 + adaptador (conector WS-06)	WAADALP1KPL
	Sonda de luxómetro LP-10A (conector PS/2)	WAADALP10A
	Sonda de luxómetro LP-10A + adaptador (conector WS-06)	WAADALP10AKPL
	Sonda de luxómetro LP-10B (conector PS/2)	WAADALP10B

Grupo MPI, MRP, PVM

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
 * - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	EYSE-100	MRP-201	PVM-1530 Pro	PVM-1530	PVM-1020 KIT	PVM-1020	IRM-1	
	Sonda de luxómetro LP-10B + adaptador (conector WS-06)	WAADALP10BKPL	*	*	*	*	*	*	*	*														
	Sonda de punta 1 kV (2 m desplegable, toma tipo banana)	WASONSP2M	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*					
	Sonda negra de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB1															1		*	*	*	*	*	
	Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	*	*	1	1		
	Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		*	*	*			
	Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYEOGB1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	1	*	1	*	*	*	*	*	*	
	Sonda negra de punta 5 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB2						*		*									2	2				
	Sonda roja de punta 5 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB2						1			1													
	Sonda para medir la temperatura de los paneles fotovoltaicos y el medio ambiente	WASONTPVC	*	*	*																*	*	*	
	Sonda de medición para clavar en el suelo (25 cm)	WASONG25												2			*							
	Sonda de medición para clavar en el suelo (30 cm)	WASONG30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	*	*										
	Sonda de medición para clavar en el suelo (80 cm)	WASONG80V2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
	Mordaza (conector tipo banana)	WAZACIMA1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
	Simulador de cable CS-1	WAADACS1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
	Caja de calibración CS-5kV	WAADACS5KV						*		*														
	Fusible 0,5 A, 1000 V AC/DC, 6,3x32 mm	WAPOZB05A1000V																		1	1			
	Batería recargable NiMH 4,8 V 4,2 Ah	WAAKU07								1	1	*	*											
	Batería Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah	WAAKU15	1	1	1	1	1	1	1															
	Recipiente para baterías	WAPQJ1								*	*	1	1											
	Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*											

Grupo MPI, MRP, PVM

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
 * - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	EYSE-100	MRP-201	PVM-1530 Pro	PVM-1530	PVM-1020 KIT	PVM-1020	IRM-1	
	Fuente de alimentación de 5 V Z24 con salida USB 2.0 y cable micro-USB desmontable	WAZASZ24																	1		1		1	
	Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cable de alimentación 230 V (conector IEC C13)	WAPRZ1X8BLIEC																	1	1				
	Cable de alimentación 230 V (toma 16 A 5P)	WAPRZZAS16P															1							
	Cable de alimentación trifásico (toma 16 A 5P)	WAPRZZAS16P3F															1							
	Kit para cargar la batería MPI	WAKPLLADMPI520								1	1	1	1											
	Adaptador de alimentación AZ-1 (conector IEC C7/tipo banana)	WAADAAZ2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Cable para cargar la batería del mechero de coche	WAPRZLAD12SAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Cable de carga EV 2,2 m (tipo 2 macho/tipo 2 hembra)	WAKABEV2T2															1							
	Carrete para enrollar el cable de medición	WAPZSZP1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Arnés para el medidor (tipo L-2)	WAPZSZEKPL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPZSZE4												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPZUCH1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Correa colgante magnética	WAPZUCH6												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Tapa protectora plegable	WAPZUCH12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Kit de montaje de medidor de radiación solar para paneles fotovoltaicos	WAPZUCHPV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Abrazadera de montaje del medidor de radiación solar para paneles fotovoltaicos	WAZACPV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Llave de acoplamiento MC4	WAPZKEYMC4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Funda L2	WAFUTL2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Funda L3	WAFUTL3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Grupo MPI, MRP, PVM

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
 * - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	EYSE-100	MRP-201	PVM-1530 Pro	PVM-1530	PVM-1020 KIT	PVM-1020	IRM-1
	Funda L4	WAFUTL4											1				1		1	1	1		
	Mochila L19	WAFUTL19	*	*	*	*	*	*	*														
	Funda M6	WAFUTM6												1	1	1		1					1
	Funda M13 para accesorios PV	WAFUTM13	1	1	1																		
	Funda M14	WAFUTM14																					1
	Estuche rígido XL12	WAWALXL12		*	*	*	*	*	*														
	Estuche rígido XL13	WAWALXL13								*													
	Funda S-4 para mini teclado Bluetooth	WAFUTS4								*													
	Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1		1	1			
	Adaptador LORA-S1 para transmisión de datos (USB)	WAADAUSBLORA	*	*	*														1				
	Receptor OR-1 para transmisión de radio (USB)	WAADAUSBOR1									*	*	*					1					
	Programa Sonei Reports Plus	WAPROREPORTSPUS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Programa Sonei Reader	WAPROREADER	1	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*


SONEL MPI MOBILE



Una versión móvil del programa de cooperación con el dispositivo multifunción Sonei: Medidor de parámetros de instalación eléctrica MPI-530-IT / MPI-530. Se puede descargar la aplicación desde **Google Play**.

Gracias a la aplicación, puede **conectarse directamente con el dispositivo** a través del enlace Bluetooth y descargar datos de medición desde el medidor. Después de leer las medidas del instrumento puede verlos fácil y rápidamente. La aplicación le permite también **enviar los datos desde el lugar del ensayo** a una persona que puede ayudar en interpretación de datos o crear el protocolo de la medición.

Además, puede adjuntar una nota de voz o texto o coordenadas GPS o foto a cada medición. La aplicación permite también **acceso al manual del equipo**.



Medidores de resistencia de aislamiento

MIC-15k1
MIC-10k1
MIC-5050

MIC-5010
MIC-5005
MIC-5001

MIC-2511
MIC-2501


MIC-30
MIC-10

MIC-5
MIC-RS

Listado de medidores de resistencia de aislamiento



	MIC-15k1	MIC-10k1	MIC-5050	MIC-5010	MIC-5005	MIC-5001	MIC-2511	MIC-2501
Tensión de Prueba [V]	50...15 000	50...10 000	50...5000	50...5000	50...5000	50...5000	10...2500	100...2500
Rango de medición	50 kΩ...40 TΩ	10 kΩ...40 TΩ	20 kΩ...20 TΩ	20 kΩ...15 TΩ	20 kΩ...15 TΩ	50 kΩ...5 TΩ	50 kΩ...2 TΩ	50 kΩ...2 TΩ
Corriente de cortocircuito I _{sc}	1,2/3/5/7 mA	1,2/3/6 mA	1,2/3/6 mA	1,2/3 mA	1,2/3 mA	1,5 mA	≤2 mA	1 mA
Determinación de 3 tiempos de medición para calcular Ab1, Ab2, PI, DAR	1...600 s	1...600 s	1...600 s	1...600 s	1...600 s	1...600 s	1...600 s	1...600 s
Tiempo máximo de medición ajustado	99'59"	99'59"	99'59"	99'59"	99'59"	10'	60'	10'
Medición de resistencia de aislamiento con el método de tres conductores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medición de 2 factores de absorción	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medición de la corriente de fuga durante la medición de la resistencia de aislamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Descarga automática del objeto tras la medición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cargador rápido incorporado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentación	acumulador	acumulador	acumulador	acumulador	acumulador	acumulador	acumulador	acumulador
Medición de resistencia de baja tensión	–	–	–	–	–	–	✓	–
Medición de continuidad con la corriente ≥200 mA (resolución 0,01 Ω)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓
Medición automática de los conductores de 3, 4 y 5 hilos con el uso de los adaptadores AutoISO	–	AutoISO-5000	AutoISO-5000	–	–	–	AutoISO-2511	–
Medición de la tensión	0...600 V	0...750 V	0...750 V	0...600 V	0...600 V	0...750 V	0...1500 V	0...750 V
Medición de temperatura	–	✓	✓	–	–	–	✓	–
El registro de la característica de resonancia del aislamiento y de la corriente de fuga	en una aplicación móvil	✓	✓	en una aplicación móvil	en una aplicación móvil	✓	✓	✓
Medición automática en el enchufe	–	–	–	–	–	–	–	–
Medición de capacidad	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
Memoria (número de registros)	990 guardado automático	10 000	10 000	990	990	990	9999	990
Transmisión de datos	USB, Bluetooth	USB, Bluetooth	USB, Bluetooth	USB, Bluetooth	USB, Bluetooth	USB	USB	USB
Dimensiones [mm]	390 x 308 x 172	390 x 308 x 172	390 x 308 x 172	390 x 308 x 172	390 x 308 x 172	200 x 180 x 77	234 x 169 x 70	200 x 180 x 77
Peso [kg]	6,6	6,1	6,1	6,0	6,0	1,0	1,3	1,0





MIC-30	MIC-10	MIC-5	MPI-540-PV MPI-540 MPI-535	MPI-536	MPI-530-IT MPI-530	MPI-525	MPI-520	MPI-507 MPI-506	
50...1000	50,100,250, 500,1000	250, 500	50, 100, 250, 500, 1000	10, 50, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2500	50, 100, 250, 500, 1000	50, 100, 250, 500, 1000, 2500	50, 100, 250, 500, 1000	100, 250, 500	Tensión de Prueba [V]
50 kΩ...100 GΩ	50 kΩ...10 GΩ	250 kΩ...1,999 GΩ	50 kΩ...9,99 GΩ	10 kΩ...9,99 GΩ	50 kΩ...9,99 GΩ	50 kΩ...9,99 GΩ	50 kΩ...3 GΩ	100 kΩ...600 MΩ	Rango de medición
1 mA	1 mA	<1,4 mA	<2 mA	<2 mA	<2 mA	<2 mA	<2 mA	<2 mA	Corriente de cortocircuito I _{sc}
1...600 s	–	–	–	1...600 s	–	1...600 s	–	–	Determinación de 3 tiempos de medición para calcular Ab1, Ab2, PI, DAR
10'	–	–	–	5'	–	5'	–	–	Tiempo máximo de medición ajustado
✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	Medición de resistencia de aislamiento con el método de tres conductores
✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–	Medición de 2 factores de absorción
✓	–	–	–	–	–	–	–	–	Medición de la corriente de fuga durante la medición de la resistencia de aislamiento
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Descarga automática del objeto tras la medición
–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	Cargador rápido incorporado
baterías o acumuladores AA	baterías o acumuladores AA	baterías o acumuladores AAA	acumulador	acumulador	acumulador o baterías	acumulador o baterías	baterías o acumuladores	baterías o acumuladores	Alimentación
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Medición de resistencia de baja tensión
✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Medición de continuidad con la corriente ≥200 mA (resolución 0,01 Ω)
–	–	–	–	AutoISO-2500	–	AutoISO-2500	–	–	Medición automática de los conductores de 3, 4 y 5 hilos con el uso de los adaptadores AutoISO
0...600 V	0...600 V	0...600 V	0...500 V	0...500 V	0...500 V	0...500 V	0...500 V	0...500 V	Medición de la tensión
–	–	–	–	–	–	–	–	–	Medición de temperatura
–	–	–	–	✓	–	–	–	–	El registro de la característica de resonancia del aislamiento y de la corriente de fuga
✓	–	–	✓	–	✓	–	✓	✓	Medición automática en el enchufe
✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	Medición de capacidad
990	–	–	ILIMITADA	ILIMITADA	10 000	990	990	990	Memoria (número de registros)
Bluetooth	–	–	USB, Bluetooth	USB, Bluetooth	USB, Bluetooth	USB, Bluetooth	USB, Bluetooth	USB, Bluetooth	Transmisión de datos
200 x 150 x 60	220 x 100 x 60	275 x 82 x 36	288 x 223 x 75	288 x 223 x 75	295 x 223 x 75	288 x 223 x 75	288 x 223 x 75	220 x 102 x 61 mm	Dimensiones [mm]
0,6	0,6	0,3	2,5	2,5	2,2	2,2	2,2	0,8	Peso [kg]

A los medidores seleccionados se podrá comprar asimismo:

Adaptador para la medición de resistencia de aislamiento

SONEL AutoISO-2500

código: WAADAAISO25



Mediciones de resistencia de aislamiento:

- » medición de aislamiento de cables y conductores de 3-, 4- y 5- hilos con la tensión de prueba de hasta 2,5 kV
- » opcional para MPI-536, MPI-525

Adaptador para la medición de resistencia de aislamiento

SONEL AutoISO-2511

código: WAADAAISO2511



Mediciones de resistencia de aislamiento:

- » medición de aislamiento de cables y conductores de 3-, 4- y 5- hilos con la tensión de prueba de hasta 2,5 kV
- » opcional para MIC-2511

Adaptador para la medición de resistencia de aislamiento

SONEL AutoISO-5000

código: WAADAAISO50




Mediciones de resistencia de aislamiento:

- » medición de aislamiento de cables y conductores de 3-, 4- y 5- hilos con la tensión de prueba de hasta 5 kV
- » opcional para MIC-10k1, MIC-5050

Sonda para la medición de resistencia de los suelos y las paredes

SONEL PRS-1

código: WASONPRS1



- » la sonda de medición de tres patas Sonel PRS-1 en forma de un triángulo equilátero, fabricada de acuerdo con las directrices de HD 60364-6 y EN 1081
- » opcional para los medidores MIC y MPI

Sonda para medir resistencia en áreas protegidas de ESD

SONEL PRS-2 / PRS-2 KIT

código: WASONPRS2 / WASONPRS2KIT



- » 2x sonda de medición de anillo doble
- » sonda redonda (contraelectrodo)
- » 2x peso de presión
- » placa aislante
- » 3x cable de medición 1,2 m en carrete
- » cable de distancia 25 cm
- » PRS-2 KIT | estuche rígido L-7
- » opcional para MIC-2511

Juego para medir resistencia en áreas protegidas de ESD

SONEL PRZ-2

código: WASONPRZ2



- » juego: PRS-1 + PRS-2 KIT
- » opcional para MIC-2511

SONEL PRZ-2 MIC

código: WASONPRZ2MIC



- » juego: PRS-1 + PRS-2 + maletín con espacio para el medidor
- » opcional para MIC-2511

Analizador de calidad de aislación

SONEL MIC-15k1

código: WMGBMIC15k1

- CAT IV**
- 1000 V**
- CAT IV**
- 600 V**
- IP67**
- BLUETOOTH**
- 50°C HEAVY DUTY 20°C**



15 kV

máxima tensión de medición

40 TΩ

rango de medición máximo

indicador de descargas parciales

control remoto por teléfono

Medición de la resistencia de aislamiento:

- » hasta 40 TΩ,
- » tensiones de las mediciones seleccionadas en el rango: 50...15 000 V,
- » inicio remoto y detención de la medición mediante el uso de la aplicación Sonel MIC Mobile,
- » ajuste de la tensión de medición durante la medición,
- » medición de corrientes de polarización y despolarización (PDC),
- » indicación continua de resistencia de aislamiento medida y de la corriente de fuga,
- » descarga automática de la capacidad del objeto medido después de completar la medición de resistencia de aislamiento,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos para facilitar la captación de las características del tiempo,
- » tiempo de medición fijado - como máximo 99 min. 59 s,
- » medida de los tiempos de prueba T₁, T₂ y T₃ para la medición de uno o dos coeficientes de absorción (Ab1, Ab2 y DAR, PI) en el rango de 1 ... 600 s,
- » indicación de la tensión real de medición durante la medición,
- » corriente de medición 1,2 mA, 3 mA, 5 mA o 7 mA,
- » protección contra medidas en objetos en tensión,
- » filtros digitales para las mediciones con las grandes interferencias (10 s, 30 s, 60 s, 100 s, 200 s).

Funciones de medición:

- » medición de resistencia de aislamiento:
 - con el método de dos o tres conductores,
 - mediciones con el uso de los conductores de la longitud de hasta 20 m,
 - medición de capacidad durante la medición R_{ISO}
 - medición de la corriente de fuga durante la medición R_{ISO}
- » medición mediante la tensión escalonada (SV),
- » medición del factor de descarga dieléctrica (DD),
- » medición empleando el método de RampTest (RT),
- » localización del daño (postcombustión, corriente 11 mA),
- » medición de la resistividad superficial y volumétrica del aislante (Sr),
- » indicador de descargas parciales,
- » medición de corrientes de polarización y despolarización (PDC).

Adicionalmente:

- » alta resistencia a interferencias - según la norma EN 61326,
- » límites ajustables de la resistencia mínima de aislamiento
- » medición de las tensiones continuas y alternas en el rango de 0...600 V
- » **autoguardado de las mediciones en la memoria dinámica del instrumento,**
- » memoria de 990 células (11 880 registros),
- » transmisión de los datos al ordenador PC a través de USB o Bluetooth®,
- » teclado iluminado y pantalla,
- » alimentación desde los paquetes de acumuladores o de la red,
- » carga durante la medición,
- » el instrumento cumple según requerimientos del estándar EN 61557.

HERRAMIENTAS VIRTUALES

Por favor vea las aplicaciones disponibles con **herramientas virtuales**. Le permiten verificar las funciones del medidor y su interfaz antes de la compra.

El usuario de la aplicación puede introducir cambios en la configuración del dispositivo y realizar todas las mediciones posibles, como en la realidad.

www.sonel.com > Centro de Conocimiento > Aplicaciones de instrumentos virtuales

Accesorios estándar:

Funda L4	WAFUTL4
Arnés para el medidor (tipo W-1)	WAPOZSZE5
Cable 15 kV 3 m CAT IV 1000 V con cocodrilo rojo en un extremo	WAPRZ003REKRO15KV
Cable 15 kV 3 m CAT IV 1000 V con cocodrilo negro en un extremo, blindado	WAPRZ003BLKROE15KV
Cable 15 kV 3 m CAT IV 1000 V con cocodrilo azul	WAPRZ003BUKRO15KV
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C13)	WAPRZ1X8BLIEC
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2:

$$R_{ISOmin} = \frac{U_{ISOnom}}{I_{ISOmax}} = 50 \text{ k}\Omega \dots 40 \text{ T}\Omega \quad (I_{ISOmax} = 1,2 \text{ mA}, 3 \text{ mA}, 5 \text{ mA}, 7 \text{ mA})$$

Rango	Resolución	Precisión
0...999 kΩ	1 kΩ	±(3% v.m. + 10 dígitos)
1,00...9,99 MΩ	0,01 MΩ	
10,0...99,9 MΩ	0,1 MΩ	
100...999 MΩ	1 MΩ	
1,00...9,99 GΩ	0,01 GΩ	±(3,5% v.m. + 10 dígitos)
10,0...99,9 GΩ	0,1 GΩ	
100...999 GΩ	1 GΩ	
1,00...9,99 TΩ	0,01 TΩ	
10,0...20,0 TΩ	0,1 TΩ	±(12,5% v.m. + 10 dígitos)
10,0...40,0 TΩ		

Rangos de la resistencia medida de acuerdo a la tensión de prueba

Tensión U _{ISO}	Rango de medición
50 V	200 GΩ
100 V	400 GΩ
250 V	1,00 TΩ
500 V	2,00 TΩ
1000 V	4,00 TΩ
2500 V	10,0 TΩ
5000 V	20,0 TΩ
10000 V	40,0 TΩ
15000 V	40,0 TΩ

Seguridad eléctrica:


- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición
 - CAT IV 1000 V (altura de trabajo ≤2000 m) de acuerdo con EN 61010-1
 - CAT IV 600 V (altura de trabajo ≤3000 m) de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529
 - IP67 (IP40 con maleta abierta)

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -20...+50°C
- » temperatura de almacenamiento -25...+70°C
- » humedad 20...90%
- » altura de trabajo ≤3000 m
- » temperatura de referencia +23°C ± 2°C
- » humedad de referencia 40...60%

Otros datos técnicos:

- » alimentación batería: LiFePO4 13,2 V 5,0 Ah
red: 90 V ÷ 260 V 50/60 Hz
- » peso ca. 6,6 kg
- » dimensiones 390 x 308 x 172
- » transmisión de datos USB o Bluetooth®




Mediciones de PDC (Sonel MIC Mobile)




A cada condición de trabajo



Aplicación móvil



Memoria estática y dinámica de mediciones



Aplicaciones

El medidor MIC-15k1 está diseñado para medir la resistencia de aislamiento de los objetos de energía eléctrica, es decir:

- » cables de un solo núcleo y múltiples núcleos,
- » transformadores,
- » motores y generadores,
- » capacitores, interruptores y otros dispositivos instalados en las estaciones de energía.

Se recomienda especialmente para mediciones en áreas con muy altas perturbaciones electromagnéticas, por ej. Subestaciones eléctricas con **1200 kV AC** y **800 kV DC**. Gracias a la tensión de medición de 15 kV* (de acuerdo con ANSI / NETA ATS-2009 TABLAS 100.1) el medidor se puede usar para medir objetos con una tensión nominal superior a 34,5 kV.

*La tensión de medición es de 15 kV ± 10%, lo que como máximo da 16,5 kV.

Características del equipo

Inversor de HV altamente eficiente, con tensión de prueba de **15 kV** y corriente **hasta 10 mA**, ideal para medir la resistencia de aislamiento **hasta 40 TΩ**. Al lograr este resultado hace que este equipo no tenga rival. La medición de resistencia de tres cables, realizada con el cable "GUARD", elimina la corriente de fuga en la superficie causada por el aislamiento contaminado, lo que aumenta la confiabilidad de los resultados obtenidos.

El equipo indica el coeficiente de absorción (**DAR** - relación de absorción dieléctrica), el índice de polarización **PI** y el valor de descarga dieléctrica (**DD**) (tiempo de medición **60...5999 s**).

El dispositivo permite al usuario evaluar el estado del aislamiento, aplicando tensión de prueba de manera incremental en pasos (SV) o lentamente en rampas de tensión.

- » En el método en pasos (SV) la solución garantiza que un dieléctrico en buen estado proporcionará los mismos resultados, independientemente de la tensión aplicada.
- » El método de prueba de Rampas (RT) nos permite determinar las características de la aislación del material. El medidor aumenta suavemente la tensión de medición sin exponer el objeto al tan llamado estrés eléctrico. Registra tiempo y el valor de la tensión en el que se produjo la avería eléctrica del aislamiento.

Filtros digitales incorporados, con un tiempo promedio de 10, 30, 60, 100, 200 seg garantiza resultados de medición estables en áreas de fuerte interferencia electromagnética.

Burnout

Una solución muy útil es la función que permite el agotamiento del objeto dañado. En el caso de **cables expuestos**, permite la **identificación visual** de la ubicación de la falla. En el caso de cables blindados, el método permite generar una **onda acústica sísmica** desde el lugar del daño.

En condiciones especiales, una descarga energética aparecerá cíclicamente. Mediante el uso del geófono será posible señalar con precisión el lugar donde se produce tal descarga.

La función de agotamiento permite también localizar fallas transitorias (que aparecen, por ejemplo, solo durante la lluvia) con el apoyo de la reflectometría, y en caso de un corto circuito (de una protección o cable de retorno) a tierra - aplicando el método de medición de caída de tensión (la figura A).

Guardado automático de los resultados de medición

El dispositivo guarda automáticamente los resultados de la medición. El número de los puntos "auto guardados" dependen de la cantidad de datos, que se guardan dentro de la memoria principal.

Análisis de datos

La aplicación móvil **Sonel MIC Mobile** permite observar los resultados durante la medición. La aplicación puede generar gráficos en tiempo real en varias configuraciones. Esto permite evaluar el estado del objeto durante las pruebas.

La **opción de arranque y parada remotos de la medición es particularmente útil**. Gracias a ello, las pruebas se pueden realizar de forma remota, por ej. desde otra habitación o dentro del coche, cuando hay condiciones climáticas difíciles para el usuario. Usando el GPS del teléfono, lo que permite determinar el lugar de medición.

Gracias a la aplicación móvil y al software **Sonel Reader**, el usuario puede almacenar datos de mediciones anteriores y compararlos con los resultados actuales transferidos desde la amplia memoria del medidor. Esta solución permite preparar un informe de medición, realizar un seguimiento del progreso de la degradación del aislamiento y así planificar obras de renovación.

SONEL MIC MOBILE



Versión móvil del programa que coopera con los medidores de resistencia de aislamiento: **MIC-15k1, MIC-10k1, MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005**.

Gracias a la aplicación **se puede establecer la conexión directa con el dispositivo** a través de Bluetooth y descargar los datos de medición del medidor. Tras realizarse la lectura de las mediciones del dispositivo, éstas pueden **revisarse** fácil y rápidamente y también **enviarse desde el lugar de la ejecución de la medición** a la persona que puede ayudar en la interpretación de los datos o en la realización del acta de medición. Serán útiles otras funcionalidades adicionales: consistentes en la asignación a una medición determinada de las fotos, de los mensajes de texto o de voz.

Adicionalmente existe la posibilidad de realizar **el inicio remoto y la detención de la medición**. Se puede también calcular **el factor de temperatura k20**. Se puede descargar la aplicación desde **Google Play**.

SONEL MIC-10k1 / MIC-5050

código: WMGBMIC10K1 / WMGBMIC5050



MIC-10k1
40 TΩ
rango de medición máximo

Medición de la resistencia de aislamiento:

- » MIC-10k1 | hasta 40 TΩ,
- » MIC-5050 | hasta 20 TΩ,
- » tensiones de ensayo:
 - MIC-10k1 | 50...10 000 V: 50...1000 V con pasos de 10 V, 1...10 kV con pasos de 25 V
 - MIC-5050 | 50...5000 V: 50...1000 V con pasos de 10 V, 1...5 kV con pasos de 25 V,
- » inicio remoto y detención de la medición mediante el uso de la aplicación Sonel MIC Mobile,
- » gráficos trazados en la pantalla durante las mediciones,
- » corrección del resultado de resistencia a la temperatura de referencia,
- » indicación continua de la medición de resistencia de aislamiento o corriente de fuga
- » descarga automática de la tensión capacitiva del objeto al finalizar la medida de la resistencia de aislamiento,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos para facilitar la captación de las características del tiempo,
- » tiempo de medición ajustable hasta 99'59",
- » medida de los tiempos de prueba T₁, T₂ y T₃ para la medición de uno o dos coeficientes de absorción (Ab1, Ab2 y DAR, PI) en el rango de 1 ... 600 s,
- » indicación de la tensión real de prueba durante la medición,
- » corriente de prueba: 1,2 mA, 3 mA o 6 mA,
- » protección contra medidas en objetos en tensión,
- » filtros digitales para mediciones en ambiente con ruido alto (10 s, 30 s, 60 s).

Funciones de medición:

- » medición de resistencia de aislamiento:
 - con método de dos y tres cables,
 - cables de prueba de hasta 20 m de longitud,
 - medición automática de todas las combinaciones de resistencia de los conductores de 3, 4 y 5 hilos energéticos con el uso del adaptador adicional AutoISO-5000 (para MIC-10k1 máx. tensión 5 kV),
 - medición de la capacidad durante la medida de R_{ISO}
 - medición de la corriente de fuga durante la medida de R_{ISO}
- » medición de la resistencia de aislamiento con escalones de tensión (SV),
- » cálculo de la Descarga Dieléctrica (DD),
- » localización del daño (postcombustión, corriente 6 mA),
- » medición de la continuidad con la corriente de ≥200 mA (R_{CONT}).

Adicionalmente:

- » una alta resistencia a las interferencias existentes - según la norma EN-61326,
- » una medición estable en las subestaciones de 765 kV,
- » límites de alarma ajustables para mediciones de resistencia R_{ISO} y R_{CONT}
- » medición de la temperatura (con sonda opcional ST-1),
- » medición de tensiones de DC/AC de 0 a 750 V,
- » memoria como máximo de hasta 10 000 resultados de cada tipo de medición con la posibilidad de describir los puntos de medición, los objetos, los nombres de clientes,
- » transmisión de los datos al ordenador PC a través de USB, Bluetooth® o la posibilidad de transmitir los datos mediante el uso de pendrive,
- » pantalla gráfica iluminada y legible LCD 5,6",
- » teclado iluminado,
- » alimentación desde las baterías o de la red,
- » carga durante la medición,
- » el instrumento cumple según requerimientos del estándar EN 61557.

HERRAMIENTAS VIRTUALES

Por favor vea las aplicaciones disponibles con **herramientas virtuales**. Le permiten verificar las funciones del medidor y su interfaz antes de la compra.

El usuario de la aplicación puede introducir cambios en la configuración del dispositivo y realizar todas las mediciones posibles, como en la realidad.

www.sonel.com > Centro de Conocimiento > Aplicaciones de instrumentos virtuales

Accesorios estándar:

Funda L4	WAFUTL4
Cable 15 kV 3 m CAT IV 1000 V con cocodrilo rojo en un extremo	WAPRZ003REKRO15KV
Cable 15 kV 3 m CAT IV 1000 V con cocodrilo negro en un extremo, blindado	WAPRZ003BLKROE15KV
Cable 15 kV 3 m CAT IV 1000 V con cocodrilo azul	WAPRZ003BUKRO15KV
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C13)	WAPRZ1X8BLIEC
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de la resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2:

$$R_{ISOmin} = \frac{U_{ISONom}}{I_{ISOmax}} = 5 \text{ M}\Omega \dots 40 \text{ T}\Omega \quad (I_{ISOmax} = 1,2 \text{ mA}, 3 \text{ mA o } (6 \pm 15\%) \text{ mA})$$

Rango	Resolución	Precisión
0...999 kΩ	1 kΩ	±(3% v.m. + 10 dígitos)
1,00...9,99 MΩ	0,01 MΩ	
10,0...99,9 MΩ	0,1 MΩ	
100...999 MΩ	1 MΩ	
1,00...9,99 GΩ	0,01 GΩ	±(3,5% v.m. + 10 dígitos)
10,0...99,9 GΩ	0,1 GΩ	
100...999 GΩ	1 GΩ	±(7,5% v.m. + 10 dígitos)
1,00...9,99 TΩ	0,01 TΩ	
MIC-5050 10,0...20,0 TΩ	0,1 TΩ	±(12,5% v.m. + 10 dígitos)
MIC-10k1 10,0...40,0 TΩ		

Rangos de la resistencia medida de acuerdo a la tensión de prueba

Tensión U _{ISO}	Rango de medición	Rango de medición para AutoISO-5000
50 V	200 GΩ	20,0 GΩ
100 V	400 GΩ	40,0 GΩ
250 V	1,00 TΩ	100 GΩ
500 V	2,00 TΩ	200 GΩ
1000 V	4,00 TΩ	400 GΩ
2500 V	10,0 TΩ	400 GΩ
5000 V	20,0 TΩ	400 GΩ
MIC-10k1 10000 V	40,0 TΩ	-

Seguridad eléctrica:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición CAT IV 600 V (CAT III 1000 V) de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP67 (IP40 con maleta abierta)

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -20...+50°C
- » temperatura de almacenamiento -25...+70°C
- » humedad 20...90%
- » altura de trabajo ≤3000 m
- » temperatura de referencia +23°C ± 2°C
- » humedad de referencia 40...60%

Otros datos técnicos:

- » alimentación batería: Li-Ion 13,2 V 5,0 Ah
red: 90 V ÷ 260 V 50/60 Hz
- » peso ca. 6,1 kg
- » dimensiones 390 x 308 x 172
- » display LCD gráfico 5,6"
- » transmisión de datos USB o Bluetooth®




Herramienta de diagnóstico profesional



Diseñado para las estructuras más exigentes



Varias mediciones en una conexión



Interpretación gráfica de resultados

Aplicaciones

El medidor MIC-10k1 / MIC-5050 está diseñado para medir la resistencia de aislación de los objetos de energía eléctrica, es decir, cables de un solo núcleo y múltiples núcleos, transformadores, motores y generadores, capacitores, interruptores y otros dispositivos instalados en las estaciones de energía. Además, está dedicado a mediciones en áreas con perturbaciones electromagnéticas, es decir subestaciones eléctricas con una tensión de 765 kV o superior.

Características del equipo

Inversor de HV altamente eficiente, con tensión de prueba de 10 kV (MIC-10k1) / 5 kV (MIC-5050) y corriente de 6 mA, ideal para medir la resistencia de aislamiento hasta 40 TΩ (MIC-10k1) / 20 TΩ (MIC-5050). Al lograr este resultado hace que este equipo no tenga rival. La medición de resistencia de tres cables, realizada con el cable "GUARD", elimina la corriente de fuga en la superficie causada por el aislamiento contaminado, lo que aumenta la confiabilidad de los resultados obtenidos.

El equipo mide la temperatura del objeto probado, que es necesario para determinar el factor de corrección de temperatura para R_{iso} . Además, indica el coeficiente de absorción (DAR - relación de absorción dieléctrica), el índice de polarización PI y el valor de descarga dieléctrica (DD). El dispositivo permite al usuario evaluar el estado del aislamiento, aplicando tensión de prueba de manera incremental en pasos (SV). Esta solución garantiza que un dieléctrico en buen estado proporcionará los mismos resultados, independientemente de la tensión aplicada. Las desviaciones en valores de resistencia obtenidos de aprox. el 25%, observado en la tabla en la tabla en los pasos individuales, puede indicar los defectos de aislación potenciales.

El MIC-10k1 / MIC-5050 tiene la capacidad única de realizar mediciones en cables de múltiples hilos, en un solo paso de conexión, utilizando el adaptador AutoISO-5000. Esta solución reduce la duración de las mediciones en objetos repetitivos, como los cables de los sistemas de alumbrado público. El inversor con una potencia de casi 60 W (MIC-10k1) / 30 W (MIC-5050) puede intensificar el punto de daño del cable, lo que facilita encontrar la ubicación de la falla utilizando un método reflectométrico, por ejemplo con el equipo TDR-420.

Filtros digitales incorporados, con un tiempo promedio de 10, 30, 60, 100, 200 segundos y la solución "inteligente" garantiza resultados de medición estables en áreas de fuerte interferencia electromagnética.

Análisis de datos

El dispositivo, con su pantalla gráfica retroiluminada, puede mostrar una forma de onda de resistencia de aislamiento, tensión y corriente en función del tiempo. El usuario, basándose en la tendencia mostrada por la forma de onda, puede evaluar rápidamente la condición del aislamiento justo después de comenzar la medición. Esto proporciona un control total sobre el objeto probado y una imagen clara del aislamiento probado. Además, con cursores móviles, el usuario puede trazar el curso de la medición y verificar los valores de resistencia obtenidos en cualquier momento de la medición actual y de las mediciones realizadas en el pasado.

Después de instalar la aplicación móvil, como parte del conjunto, el usuario recibe el software Sonel Reader para recopilar datos históricos y compararlos con los resultados actuales, transferidos desde la extensa memoria del equipo. Esta solución ayuda al usuario a preparar informe de mediciones, realizar un seguimiento de la deterioro del aislamiento y planificar los trabajos de mantenimiento / reparación.

Comparación

	MIC-10k1	MIC-5050
tensión de prueba máxima	10 000 V	5000 V
rango de medición máximo	40 TΩ	20 TΩ
resistencia a tensiones de interferencia externa	hasta 1550 V	hasta 1550 V
resistencia a corrientes de interferencia	hasta 8 mA	hasta 8 mA
filtro de interferencia digital avanzado	10 / 30 / 60 / 100 / 200 segundos y "SMART" (inteligente)	10 / 30 / 60 / 100 / 200 segundos y "SMART" (inteligente)
bloqueo de cable	✓	✓



SONEL MIC-5010 / MIC-5005

código: WMGBMIC5010 / WMGBMIC5005

- CAT III
- 1000 V
- CAT IV
- 600 V
- EN
- 61557-2
- BLUETOOTH



15 TΩ
rango de medición máximo

Medición de la resistencia de aislamiento:

- » tensión de prueba cualquiera en el rango desde **50...5000 V**: 50...1000 V con pasos de 10 V, 1...5 kV con pasos de 25 V,
- » **inicio remoto y detención de la medición** mediante el uso de la aplicación Sonel MIC Mobile,
- » indicación continua de la resistencia de aislamiento o de la corriente de fuga medidas,
- » descarga automática de la tensión capacitiva del objeto de medición al final de medición de resistencia de aislamiento,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos para facilitar la captación de las características del tiempo,
- » temporizador con tiempo de medición ajustable - max. **99'59"**,
- » medición de T_1 , T_2 y T_3 para tiempos de prueba para uno o dos coeficientes de absorción (Ab_1 , Ab_2 o DAR, PI) con un rango de 1...600 s,
- » indicación de la tensión de prueba real durante la medición,
- » corriente de prueba: **1,2 mA o 3 mA**,
- » protección contra medidas en objetos en tensión,
- » filtros digitales para mediciones en ambiente con ruido alto (**10 s, 30 s, 60 s**).

Funciones de medición:

- » medición de resistencia de aislamiento:
 - con método de dos y tres cables,
 - cables de prueba de hasta 20 m de longitud,
 - medición de la capacidad durante la medida de R_{ISO}
 - medición de la corriente de fuga durante la medida de R_{ISO}
- » medición de la resistencia de aislamiento con escalones de tensión (SV),
- » cálculo de la Descarga Dieléctrica (DD),
- » **MIC-5010** | medición de la continuidad con la corriente de ≥ 200 mA (R_{CONT}).

Adicionalmente:

- » alta resistencia a interferencias - de acuerdo con EN 61326,
- » límites de alarma ajustables para mediciones de resistencia R_{ISO} y R_{CONT}
- » medición al inicio de tensión DC y AC en el rango de 0...600 V,
- » memoria interna con 990 bancos (para 11880 registros) con capacidad de transmisión de datos inalámbrica a PC (Bluetooth) o a través del cable USB,
- » alimentación desde las baterías, cargador rápido incorporado,
- » teclado iluminado y pantalla,
- » el instrumento cumple según requerimientos del estándar EN 61557.

Seguridad eléctrica:

- » tipo de aislamiento doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición CAT IV 600 V (CAT III 1000 V) de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP67 (IP40 con maleta abierta)

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -20...+50°C
- » temperatura de almacenamiento -25...+70°C
- » humedad 20%...90%
- » altura de trabajo ≤ 3000 m
- » temperatura de referencia +23°C \pm 2°C
- » humedad de referencia 40...60%

Otros datos técnicos:

- » alimentación batería: LiFePO4 13,2 V 5,0 Ah
red: 90 V \div 260 V 50/60 Hz
- » peso ca. 6,0 kg
- » dimensiones 390 x 308 x 172 mm
- » display LCD segmentado
- » transmisión de datos USB o Bluetooth®

Accesorios estándar:

Funda L4	WAFUTL4
Cocodrilo negro 11 kV 32 A	WAKROBL32K09
Cocodrilo rojo 11 kV 32 A	WAKRORE32K09
Cocodrilo azul 11 kV 32 A	WAKROBU32K09
Cable 1,8 m negro 11 kV (conectores tipo banana, blindado)	WAPRZ1X8BLBBE10K
Cable 1,8 m rojo 11 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X8REBB10K
Cable 1,8 m azul 11 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X8BUBB10K
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C13)	WAPRZ1X8BLIEC
Sonda negra de punta 11 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB11
Sonda roja de punta 11 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB11
Arnés para el medidor (tipo W-1)	WAPOZSZE5
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2:

$$R_{ISOmin} = U_{ISOmax} / I_{ISOmax} = 50 \text{ k}\Omega \dots 15 \text{ T}\Omega \quad (I_{ISOmax} = 1,2 \text{ mA o } 3 \text{ mA})$$

Rango	Resolución	Precisión
0...999 kΩ	1 kΩ	±(3% v.m. + 10 dígitos)
1,00...9,99 MΩ	0,01 MΩ	
10,0...99,9 MΩ	0,1 MΩ	
100...999 MΩ	1 MΩ	
1,00...9,99 GΩ	0,01 GΩ	
10,0...99,9 GΩ	0,1 GΩ	±(3,5% v.m. + 10 dígitos)
100...999 GΩ	1 GΩ	±(7,5% v.m. + 10 dígitos)
1,00...9,99 TΩ	0,01 TΩ	±(10% v.m. + 10 dígitos)
10,0...15,0 TΩ	0,1 TΩ	

- » Estabilidad de temperatura de la tensión mejor que un 0,2%/°C



Los medidores MIC-10k1, MIC-5050, MIC-5010 y MIC-5005 pueden funcionar en presencia de enormes interferencias en las estaciones de alimentación y en las instalaciones de distribución.

Rangos de la resistencia medida de acuerdo a la tensión de prueba

Tensión U_{ISO}	Rango de medición
250 V	500 GΩ
500 V	1,00 TΩ
1000 V	2,00 TΩ
2500 V	5,00 TΩ
5000 V	15,0 TΩ

MIC-5010 | Medición de continuidad con corriente de >200 mA

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-4: 0,12...999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...999 Ω	1 Ω	±(4% v.m. + 3 dígitos)

- » tensión en los terminales abiertos: 4...24 V,
- » corriente de salida para $R < 2 \Omega$: min. $I_{min} > 200$ mA ($I_{SC} : 200 \dots 250$ mA)
- » compensación de resistencia de los conductores de medición
- » la corriente que fluye en 2 sentidos, visualización del valor medio R_{CONT}

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
0...999 nF	1 nF	±(5% m.w. + 5 dígitos)
1,00...49,99 μF	0,01 μF	

- » Capacidad resultante se muestra en la pantalla después de R_{ISO}

"v.m." - valor medido

Los dispositivos cumplen los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)

SONEL MIC-5001

código: WMGBMIC5001



- CAT III**
- 600 V**
- CAT IV**
- 300 V**
- IP65**

Medición de la resistencia de aislamiento:

- » tensión de prueba cualquiera en el rango desde **50...5000 V**: 50...500 V con pasos de 50 V, 500...5000 V con pasos de 100 V,
- » indicación continua de la resistencia de aislamiento o corriente de fuga,
- » descarga automática de la capacitancia del objeto medido tras haber terminado la medición de la resistencia de aislamiento,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos para facilitar la captación de las características del tiempo,
- » tiempos de medición medidos T_1 , T_2 y T_3 para la medición de uno o dos factores de absorción (Ab1, Ab2 o DAR, PI) de rango de 1...600 s,
- » indicación de tensión de prueba actual durante la medición,
- » corriente de prueba: **1,5 mA**,
- » protección contra la medición de objetos vivos.

Funciones de medición:

- » medición de resistencia de aislamiento:
 - con método de dos y tres cables,
 - medición de la corriente de fuga durante la medida de R_{iso}
- » medición empleando el método de RampTest (RT).

Adicionalmente:

- » medición de tensión en alterna y continua en el rango de 0...750 V,
- » 990 celdas de memoria (11 880 registros), transmisión de datos a una PC a través de cable USB,
- » batería recargable incorporada,
- » el medidor puede ser utilizado y cargado desde una adaptador de fuente externa o desde el enchufe del auto,
- » pantalla iluminado,
- » el equipo cumple con los requisitos de la norma EN 61557.

Seguridad eléctrica:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y IEC 61557
- » categoría de medición IV 300 V (III 600 V) de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP65

Otros datos técnicos:

- » alimentación pack de baterías SONEL NiMH 9,6 V 2 Ah
..... alimentación externa 12 V 2,5 A
- » peso ca. 0,9 kg
- » dimensiones 200 x 180 x 77 mm
- » display modular LCD
- » memoria 990 celdas, 11880 registros
- » transmisión de datos USB
- » humedad de trabajo 20...90%

Accesorios estándar:

Funda M8	WAFUTM8
Cocodrilo negro 11 kV 32 A	WAKROBL32K09
Cocodrilo rojo 11 kV 32 A	WAKRORE32K09
Cocodrilo azul 11 kV 32 A	WAKROBU32K09
Cable 1,8 m negro 5 kV (conectores tipo banana, blindado)	WAPRZ1X8BLBB
Cable 1,8 m rojo 5 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X8REBB
Cable 1,8 m azul 5 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X8BUBB
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
Sonda negra de punta 5 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB2
Sonda de punta 5 kV roja (toma tipo banana)	WASONREOGB2
Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de resistencia de aislamiento (de dos conductores)

Rango de medición de acuerdo a IEC 61557-2:

$$R_{ISOmin} = \frac{U_{ISOnom}}{I_{ISOnom}} \leq 5 T\Omega \quad (I_{ISOnom} = 1 \text{ mA})$$

Rango	Resolución	Precisión
0,0...999,9 kΩ	0,1 kΩ	±(3% v.m. + 20 dígitos)
1,000...9,999 MΩ	0,001 MΩ	
10,00...99,99 MΩ	0,01 MΩ	
100,0...999,9 MΩ	0,1 MΩ	
1,000...9,999 GΩ	0,001 GΩ	
10,00...99,99 GΩ	0,01 GΩ	
100,0...999,9 GΩ	0,1 GΩ	±(4% v.m. + 50 dígitos)
1,000...5,000 TΩ	1 GΩ	

Rangos de la resistencia medida de acuerdo a la tensión de prueba

Tensión U_{iso}	Rango de medición
hasta 100 V	50 GΩ
200...400 V	100 GΩ
500...900 V	250 GΩ
1000...2400 V	500 GΩ
2500 V	2500 GΩ
5000 V	5000 GΩ

Rampa de prueba en la medición de la resistencia de aislación

Rango	Resolución	Precisión
0,0...999,9 kΩ	0,1 kΩ	±(5% v.m. + 40 dígitos)
1,000...9,999 MΩ	0,001 MΩ	
10,00...99,99 MΩ	0,01 MΩ	
100,0...999,9 MΩ	0,1 MΩ	
1,000...9,999 GΩ	0,001 GΩ	
10,00...99,99 GΩ	0,01 GΩ	
100,0...999,9 GΩ	0,1 GΩ	
1,000...4,999 TΩ	0,001 TΩ	

La medición de tensión de ruptura en el modo Prueba de Rampa

Rango	Resolución	U_{iso} elegida	Precisión
25,0...99,0 V	0,1 V	≤600 V	±(5% v.m. + 10 dígitos)
100...600 V	1 V	≤600 V	±(5% v.m. + 4 dígitos)
25 V...999 V	1 V	>600 V	±(5% v.m. + 5 dígitos)
1,00...5,00 kV	10V	>600 V	± (5% v.m. + 4 dígitos)

Medición de tensión en Alterna y Continua

Rango	Resolución	Precisión
0...299,9 V	0,1 V	±(3% v.m. + 2 dígitos)
300...750 V	1 V	

- » rango de frecuencia: 45...65 Hz



Medidor de resistencia de aislamiento

SONEL MIC-2511

- CAT III**
- 1000 V**
- CAT IV**
- 600 V**
- IP65**
- BATERÍA**
Li-Ion
- PANTALLA**
TÁCTIL



SPD

prueba de dispositivos de protección contra sobretensiones

Medición de la resistencia de aislamiento:

- » tensión de prueba cualquiera en el rango desde 10...2500 V:
 - 10 V, 25 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V,
 - 10...2500 V con pasos de 10 V o cualquier valor (por ejemplo, 1918 V),
- » mediciones de resistencia de aislamiento con la tensión de 10 V del bucle de detección de sistemas de alarma contra incendios,
- » prueba de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD AC/DC) diferenciados por tipo: varistor/vía de chispas,
- » **gráficos trazados en la pantalla durante las mediciones,**
- » mediciones en zonas de protección contra la electricidad estática (EPA),
- » **corrección del resultado de resistencia a la temperatura de referencia,**
- » indicación continua de resistencia de aislamiento o medición de corriente de fuga,
- » descarga automática de capacitancia de los objetos probados después de la medición de resistencia de aislamiento,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos para facilitar la captación de las características del tiempo,
- » tiempos de medición medidos T_1 , T_2 y T_3 para la medición de uno o dos factores de absorción (Ab1, Ab2 o DAR, PI) de rango de 1...600 s,
- » lectura de la medición actual de tensión durante la medición,
- » corriente de prueba: ≤ 2 mA,
- » protección contra la medición de objetos vivos.

Funciones de medición:

- » prueba visual,
- » medición de resistencia de aislamiento:
 - con método de dos y tres cables,
 - medición automática de todas las combinaciones de resistencia de los conductores de 3, 4 y 5 hilos energéticos con el uso del adaptador adicional **AutoISO-2511**,
 - medición de la capacidad durante la medida de R_{ISO} ,
 - medición de la corriente de fuga durante la medida de R_{ISO} ,
- » medición de la resistencia de aislamiento con escalones de tensión (SV),
- » cálculo de la Descarga Dieléctrica (DD),
- » medición empleando el método de RampTest (RT),
- » funciones separadas para medir DAR y PI,
- » medición de la continuidad con la corriente de ≥ 200 mA (R_{CONT}),
- » medición de la resistencia con baja tensión (R_X).

Adicionalmente:

- » límites de alarma ajustables para mediciones de resistencia,
- » **medición de la temperatura (con sonda opcional ST-1),**
- » medición al inicio de tensión DC y AC en el rango de 0...1500 V,
- » memoria interna con 9999 registros, transmisión de datos a una PC a través de cable USB,
- » alimentación de baterías,
- » teclado iluminado,
- » el instrumento cumple según requerimientos del estándar EN 61557.

Seguridad eléctrica:

- » tipo de aislamiento doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición IV 600 V (III 1000 V) de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP65

Otros datos técnicos:

- » alimentación batería Li-Ion 10,8 V 3,5 Ah
- » peso ca. 1,3 kg
- » dimensiones 234 x 169 x 70 mm
- » display LCD 5" 800 x 480
- » memoria 9999 registros
- » transmisión de datos USB

Elija el kit que mejor se adapte a sus necesidades

MIC-2511 EPA

Medidor de resistencia de aislamiento con juego de mediciones EPA


código: WMGBMIC2511EPA

MIC-2511

Medidor de resistencia de aislamiento

código: WMGBMIC2511

El medidor forma parte de la plataforma **Sonei MeasureEffect™**. Es un sistema integral que permite realizar mediciones, almacenar y administrar datos, y también proporciona un control multinivel sobre los instrumentos.



MeasureEffect™

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2 para $R_{ISOmin} = U_{ISOnom}/I_{ISOmax} \leq 2 T \Omega$ ($I_{ISOmax} = 1,6$ mA)

Rango	Resolución	Precisión
0,0...999,9 kΩ	0,1 kΩ	±(3% v.m. + 20 dígitos)
1,000...9,999 MΩ	0,001 MΩ	
10,00...99,99 MΩ	0,01 MΩ	
100,0...999,9 MΩ	0,1 MΩ	
1,000...9,999 GΩ	0,001 GΩ	
10,00...99,99 GΩ	0,01 GΩ	
100,0...999,9 GΩ	0,1 GΩ	
1,000...2,000 TΩ	0,001 TΩ	

Rangos de la resistencia medida de acuerdo a la tensión de prueba

Tensión U_{SO}	Rango de medición
10 V	10 GΩ
25 V	20 GΩ
50 V	50 GΩ
100 V	100 GΩ
250 V	250 GΩ
500 V	500 GΩ
1000 V	1,00 TΩ
2500 V	2,00 TΩ

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
0...999 nF	1 nF	±(5% v.m. + 5 dígitos)
1,00...9,99 μF	0,01 μF	

Medición de continuidad con corriente de 200 mA

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-4: 0,10...999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...999 Ω	1 Ω	±(4% v.m. + 3 dígitos)

Medición de tensión en Alterna y Continua

Rango	Resolución	Precisión
0...1500 V	1 V	±(3% v.m. + 2 dígitos)

- » rango de frecuencia: 45...65 Hz

Accesorios estándar:

		MIC-2511 EPA	MIC-2511
		WMGBMIC2511EPA	WMGBMIC2511
Juego para medir resistencia en áreas protegidas de ESD con espacio para el medidor	WASONPRZ2MIC	✓	
Batería Li-Ion 10,8 V 3,5 Ah	WAAKU29	✓	✓
Funda M6	WAFUTM6	✓	✓
Cocodrilo negro 11 kV 32 A	WAKROBL32K09	✓	✓
Cocodrilo rojo 11 kV 32 A	WAKRORE32K09	✓	✓
Cocodrilo azul 11 kV 32 A	WAKROBU32K09	✓	✓
Cable 1,8 m negro 5 kV (conectores tipo banana, blindado)	WAPRZ1X8BLBB	✓	✓
Cable 1,8 m rojo 5 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X8REBB	✓	✓
Cable 1,8 m azul 5 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X8BUBB	✓	✓
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB	✓	✓
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230	✓	✓
Sonda negra de punta 5 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB2	✓	✓
Sonda de punta 5 kV roja (toma tipo banana)	WASONREOGB2	✓	✓
Arnés para el medidor	WAPOZPAS6	✓	✓
Cable USB tipo C	WAPRZUSBC	✓	✓
Fuente de alimentación para cargar la batería Z32	WAZASZ32	✓	✓
Certificado de calibración de fábrica		✓	✓



Juego para medir resistencia en áreas protegidas de ESD con espacio para el medidor

SONEL MIC-2501

código: WMGBMIC2501



CAT IV	CAT III	
600 V	1000 V	

Medición de la resistencia de aislamiento:

- » tensión de prueba cualquiera en el rango desde **50...2500 V**: 100...2500 V con pasos de 100 V,
- » indicación continua de resistencia de aislamiento o medición de corriente de fuga,
- » descarga automática de capacitancia de los objetos probados después de la medición de resistencia de aislamiento,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos para facilitar la captación de las características del tiempo,
- » tiempos de medición medidos T_1 , T_2 y T_3 para la medición de uno o dos factores de absorción (Ab1, Ab2 o DAR, PI) de rango de 1...600 s,
- » lectura de la medición actual de tensión durante la medición,
- » corriente de prueba: **1 mA**,
- » protección contra la medición de objetos vivos.

Funciones de medición:

- » medición de resistencia de aislamiento:
 - con método de dos y tres cables,
 - medición de la corriente de fuga durante la medida de R_{ISO}
- » medición de la continuidad con la corriente de ≥ 200 mA (R_{CONT}).

Aditionalmente:

- » medición al inicio de tensión DC y AC en el rango de 0...750 V,
- » memoria interna con 990 bancos (para 11880 registros) con capacidad de transmisión de datos inalámbrica a través del cable USB,
- » alimentación de baterías,
- » el medidor puede ser utilizado y cargado desde una adaptador de fuente externa o desde el enchufe del auto,
- » pantalla iluminado,
- » el instrumento cumple según requerimientos del estándar EN 61557.

Seguridad eléctrica:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición IV 600 V (III 1000 V) de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP65

Otros datos técnicos:

- » alimentación pack de baterías SONEL NiMH 9,6 V alimentación externa 12 V 2,5 A
- » peso ca. 0,9 kg
- » dimensiones 200 x 180 x 77 mm
- » display modular LCD
- » memoria 990 celdas, 11880 registros
- » transmisión de datos USB

Accesorios estándar:

Funda M8	WAFUTM8
Cocodrilo negro 11 kV 32 A	WAKROBL32K09
Cocodrilo rojo 11 kV 32 A	WAKRORE32K09
Cocodrilo azul 11 kV 32 A	WAKROBU32K09
Cable 1,8 m negro 5 kV (conectores tipo banana, blindado)	WAPRZ1X8BLBB
Cable 1,8 m rojo 5 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X8REBB
Cable 1,8 m azul 5 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X8BUBB
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
Sonda negra de punta 5 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB2
Sonda de punta 5 kV roja (toma tipo banana)	WASONREOGB2
Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2 para $R_{ISOmin} = \frac{U_{ISOnom}}{I_{ISOnom}} \leq 1 T \Omega$ ($I_{ISOnom} = 1$ mA)

Rango	Resolución	Precisión
0,0...999,9 kΩ	0,1 kΩ	±(3% v.m. + 20 dígitos)
1,000...9,999 MΩ	0,001 MΩ	
10,00...99,99 MΩ	0,01 MΩ	
100,0...999,9 MΩ	0,1 MΩ	
1,000...9,999 GΩ	0,001 GΩ	
10,00...99,99 GΩ	0,01 GΩ	
100,0...999,9 GΩ	0,1 GΩ	
1000 GΩ	1 GΩ	

"v.m." - valor medido

Rangos de la resistencia medida de acuerdo a la tensión de prueba

Tensión U_{ISO}	Rango de medición
hasta 100 V	50 GΩ
200...400 V	100 GΩ
500...900 V	250 GΩ
1000...2400 V	500 GΩ
2500 V	1000 GΩ



Puedes cargar el medidor durante la medición haciendo uso de cualquier Power Bank 12 V / 2 Ah con el alimentador 5,5 mm / 2,1 mm.

Medición de continuidad con corriente de 200 mA

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-4: 0,10...999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...999 Ω	1 Ω	±(4% v.m. + 3 dígitos)

- » tensión en los terminales abiertos: 4...24 V,
- » corriente de salida para $R < 2 \Omega$: $I_{SC} > 200$ mA
- » compensación de la resistencia de los conductores de medición
- » corriente que fluye en dos sentidos, valor medio de resistencia visualizado

Medición de tensión en Alterna y Continua

Rango	Resolución	Precisión
0...299,9 V	0,1 V	±(3% v.m. + 2 dígitos)
300...750 V	1 V	

- » rango de frecuencia: 45...65 Hz

SONEL MIC-30

código: WMGBMIC30



- CAT III**
- 1000 V**
- CAT IV**
- 600 V**
- IP67**
- BLUETOOTH**

Medición de la resistencia de aislamiento:

- » tensión de prueba cualquiera en el rango desde **50...1000 V**: 50, 100, 250, 500, 1000 V o 50...1000 V con pasos de 10 V,
- » indicación continua de la resistencia de aislamiento medida y de la corriente de fuga,
- » descarga automática de la capacidad del objeto medido después de completar la medición de resistencia de aislamiento,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos para facilitar la captación de las características del tiempo,
- » tiempos de medición medidos T_1 , T_2 y T_3 para la medición de uno o dos factores de absorción ($Ab1$, $Ab2$ o DAR , PI) de rango de 1...600 s,
- » indicación de la tensión real de medición durante la medición,
- » corriente de prueba: **1 mA**,
- » protección contra la medición de los objetos bajo tensión.

Funciones de medición:

- » medición de resistencia de aislamiento:
 - con método de dos y tres cables,
 - medición automática en los enchufes con el uso del adaptador UNI-Schuko con la posibilidad de configurar los pares de los conductores medidos,
 - medición de la capacidad durante la medida de R_{ISO} ,
 - medición de la corriente de fuga durante la medida de R_{ISO} ,
- » medición de la continuidad con la corriente de ≥ 200 mA (R_{CONT}),
- » medición de la resistencia con baja tensión (R_X).

Adicionalmente:

- » medición de las tensiones continuas y alternas en el rango de 0...600 V,
- » memoria de 990 células (11 880 registros) con la posibilidad de la transmisión envío de los datos al ordenador PC a través del módulo Bluetooth®,
- » teclado iluminado y pantalla,
- » el instrumento cumple según requerimientos del estándar EN 61557.

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » alimentación 4 pilas alcalinas LR6 o acumuladores Ni-MH AA
- » display LCD segmentado

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)



MIC-30 permite realizar la medición automática de resistencia para todas las combinaciones o para cualquier par de conductores en el enchufe de la red.

Accesorios estándar:

Funda M6	WAFUTM6
Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02
Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana, blindado)	WAPRZ1X2BLBBE
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB
Sonda negra de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB1
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4
Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1

Certificado de calibración de fábrica

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2 para

- » $U_n=50$ V: **50 kΩ...250,0 MΩ**
- » $U_n=100$ V: **100 kΩ...500,0 MΩ**
- » $U_n=250$ V: **250 kΩ...2,000 GΩ**
- » $U_n=500$ V: **500 kΩ...20,00 GΩ**
- » $U_n=1000$ V: **1000 kΩ...100,0 GΩ**

Rango	Resolución	Precisión
0,0...999,9 kΩ	0,1 kΩ	±(3% v.m.. + 8 dígitos) [±(5% v.m.. + 8 dígitos)]*
1,000...9,999 MΩ	0,001 MΩ	
10,00...99,99 MΩ	0,01 MΩ	
100,0...250,0 MΩ $U_n=50$ V	0,1 MΩ	
100,0...500,0 MΩ $U_n=100$ V		
100,0...999,9 MΩ $U_n \geq 250$ V		
1,000...2,000 GΩ $U_n=250$ V	0,001 GΩ	±(4% v.m.. + 6 dígitos) [±(6% v.m.. + 6 dígitos)]*
1,000...9,999 GΩ $U_n \geq 500$ V	0,001 GΩ	
10,00...20,00 GΩ $U_n=500$ V**	0,01 GΩ	
10,00...99,99 GΩ $U_n=1000$ V		
100,0 GΩ $U_n=1000$ V	0,1 GΩ	

*para adaptador WS-04

**para el adaptador WS-04 el rango hasta 10 GΩ

- » mediciones para el adaptador WS-04 de la tensión hasta 500 V

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
1...999 nF	1 nF	±(5% v.m. + 10 dígitos)
1,00...9,99 μF	0,01 μF	

- » capacidad resultante se muestra en la pantalla después de R_{ISO}
- » para las tensiones de mediciones por debajo de 100 V y de la resistencia inferior a 10 MΩ el error de medición de la capacidad no especificado

Medición de continuidad con corriente de 200 mA

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-4: 0,10...1999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...199,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	±(4% v.m. + 3 dígitos)

SONEL MIC-10

código: WMGBMIC10



CAT III

1000 V

CAT IV

600 V

IP67

Medición de la resistencia de aislamiento:

- » tensión de prueba cualquiera en el rango desde **50...1000 V**: 50, 100, 250, 500, 1000 V,
- » indicación continua de resistencia de aislamiento medida,
- » descarga automática de la capacidad del objeto medido después de completar la medición de resistencia de aislamiento,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos para facilitar la captación de las características del tiempo,
- » indicación de la tensión real de medición durante la medición,
- » measurement current **1 mA**,
- » protección contra la medición de los objetos bajo tensión.

Funciones de medición:

- » medición de resistencia de aislamiento:
 - con método de dos y tres cables,
 - medición de la capacidad durante la medida de R_{ISO} ,
- » medición de la continuidad con la corriente de ≥ 200 mA (R_{CONT}),
- » medición de la resistencia con baja tensión (R_X).

Adicionalmente:

- » medición de las tensiones continuas y alternas en el rango de 0...600 V,
- » teclado iluminado y pantalla,
- » el instrumento cumple según requerimientos del estándar EN 61557.



MIC-10 a pesar de la medición de la resistencia del aislamiento asegura la ejecución de las mediciones de la continuidad de las conexiones de seguridad y de compensación de acuerdo con la norma EN 61557.

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislamiento doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » alimentación 4 pilas alcalinas LR6 o acumuladores Ni-MH AA
- » display LCD segmentado

Accesorios estándar:

Funda M6	WAFUTM6
Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBB
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Sonda negra de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB1
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4
Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2 para

- » $U_n = 50$ V: **50 kΩ...250,0 MΩ**
- » $U_n = 100$ V: **100 kΩ...500,0 MΩ**
- » $U_n = 250$ V: **250 kΩ...2,000 GΩ**
- » $U_n = 500$ V: **500 kΩ...5,000 GΩ**
- » $U_n = 1000$ V: **1000 kΩ...10,00 GΩ**

Rango	Resolución	Precisión
0,0...999,9 kΩ	0,1 kΩ	±(3% v.m. + 8 dígitos)
1,000...9,999 MΩ	0,001 MΩ	
10,00...99,99 MΩ	0,01 MΩ	
100,0...250,0 MΩ $U_n = 50$ V	0,1 MΩ	±(3% v.m. + 8 dígitos)
100,0...500,0 MΩ $U_n = 100$ V		
100,0...999,9 MΩ $U_n \geq 250$ V		
1,000...2,000 GΩ $U_n = 250$ V	0,001 GΩ	±(4% v.m. + 6 dígitos)
1,000...5,000 GΩ $U_n = 500$ V	0,001 GΩ	
1,000...9,999 GΩ $U_n = 1000$ V	0,001 GΩ	
10,00 GΩ $U_n = 1000$ V	0,01 GΩ	

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
1...999 nF	1 nF	±(5% v.m. + 10 dígitos)
1,00...9,99 μF	0,01 μF	

- » capacidad resultante se muestra en la pantalla después de R_{ISO}
- » para las tensiones de medición por debajo de 100 V y de la resistencia medida inferior a 10 MΩ el error de medición de la capacidad no es especificado.

Medición de continuidad con corriente de 200 mA

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-4: 0,10...1999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	±(4% v.m. + 3 dígitos)

Medidor de resistencia de aislamiento

SONEL MIC-5

código: WMGBMIC5



Medición de la resistencia de aislamiento:

- » tensión de prueba cualquiera en el rango desde 250...500 V: 250, 500 V,
- » indicación continua de resistencia de aislamiento,
- » descarga automática de la capacidad de los dispositivos después de la medida de resistencia de aislamiento,
- » determinación acústica de los intervalos de tiempo de cinco segundos para facilitar la captación de las características del tiempo,
- » corriente de medición hasta 1,4 mA,
- » protección contra la medición de objetos bajo tensión.

Funciones de medición:

- » medición de resistencia de aislamiento con método de dos cables,
- » medición de la resistencia con baja tensión (R_x).

Adicionalmente:

- » medición de las tensiones continuas y alternas en el rango de 0...600 V
- » display iluminado,
- » el instrumento cumple según requerimientos del estándar EN 61557.

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » alimentación 2 pilas alcalinas LR03 o acumuladores Ni-MH AAA
- » display LCD segmentado



Accesorios estándar:


Punta de sonda atornillable (juego de 4 uds.)	WAPOZN4MMK
Punta aplicada 4 mm (juego de 2 uds.)	WAPOZO4MMK
2x pila alcalina AAA / LR03	
Declaración de verificación	

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2 para

- » $U_n=250$ V: 250 kΩ...1,000 GΩ
- » $U_n=500$ V: 500 kΩ...1,999 GΩ

Rango	Resolución	Precisión
1...249 kΩ $U_n = 250$ V 1...499 kΩ $U_n = 500$ V	1 kΩ	sin definir
250...1999 kΩ $U_n = 250$ V 500...1999 kΩ $U_n = 500$ V	1 kΩ	±(3% v.m. + 8 dígitos)
2,00...19,99 MΩ	0,01 MΩ	
20,0...199,9 MΩ	0,1 MΩ	
200...1000 MΩ $U_n = 250$ V 200...1999 MΩ $U_n = 500$ V	1 MΩ	



SONEL MIC-RS

código: WMGBMICRS

CAT II

1000 V



Medición de la resistencia de aislamiento:

- » tensión de prueba cualquiera en el rango desde **500...1000 V**: 500, 1000 V,
- » descarga automática de la capacidad de los dispositivos después de la medida de resistencia de aislamiento,
- » corriente de medición **hasta 2 mA**,
- » protección contra la medición de objetos bajo tensión.

Funciones de medición:


- » medición de resistencia de aislamiento con método de dos cables,
- » medición de la resistencia con baja tensión (R_x).

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislamiento básica, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » alimentación separación externa, 24 V DC



Accesorios estándar:

Certificado de calibración de fábrica

Aplicación

La herramienta está dedicada para las empresas y fábricas en las que, durante la fabricación de semiproductos, hace falta controlar la resistencia de aislamiento de forma continua o puntual. También funciona perfectamente en los sistemas con producción automatizada.

El medidor se puede instalar en el cuadro de distribución, en el puesto del operario (mesa de montaje o control de calidad), el armario de control e incluso en una carcasa de rack. En la medición se usan terminales a los que se conectan cables de medición que pertenecen al sistema en el que se instala la herramienta.

Características

El medidor se debe instalar/integrar de forma permanente. Cumple un papel secundario (Secondary/Slave), es decir, sigue las órdenes emitidas por un dispositivo principal (Main/Master) y no inicia la transmisión por sí solo. Permite medir la resistencia de aislamiento con una tensión de medición de hasta 1000 V.

El espectro de funciones del medidor se ha diseñado para aplicaciones especializadas. Gracias a la función **AutoRange** que se presenta en dos variantes, la herramienta es capaz de conmutar dinámicamente la tensión de medición para adaptarla a las condiciones actuales.

Las mediciones están disponibles en dos modos: **automático** (continuo) y **manual** (puntual). Para los análisis automatizados, se puede programar para medir la capacidad o no. Además, **el usuario puede determinar si la función predeterminada del aparato es medir la resistencia de aislamiento (R_{iso}) o la resistencia baja (R_x).**

Reacción y comunicación

La funcionalidad de la herramienta se ve ampliada por la salida y la entrada digital. Gracias a ellas, puede reaccionar a los acontecimientos del sistema en el que funciona el medidor.

Para controlar el medidor desde un dispositivo principal (Main/Master), se utiliza el **protocolo de comunicación en serie MIC-RS-SCP**. Gracias a él, se puede iniciar y detener la medición de resistencia, registrar el resultado de la medición o modificar la configuración del instrumento.

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-2 para

- » $U_n = 500 \text{ V}$: **500 k Ω ...2,00 G Ω**
- » $U_n = 1000 \text{ V}$: **1000 k Ω ...9,99 G Ω**

Rango	Resolución	Precisión
1,00...9,99 k Ω	0,01 k Ω	sin definir
10,0...99,9 k Ω	0,1 k Ω	
100...249 k Ω	1 k Ω	
250...999 k Ω	1 k Ω	±(3% v.m. + 8 dígitos)
1,00...9,9 M Ω	0,01 M Ω	
10,0...99,9 M Ω	0,1 M Ω	
100...2000 M Ω	1 M Ω	

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
0...9,9 μF	0,1 nF	±(5% v.m. + 6 dígitos)

Grupo MIC

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
 - - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MIC-15k1	MIC-10k1	MIC-5050	MIC-5010	MIC-5005	MIC-5001	MIC-2511 EPA	MIC-2511	MIC-2501	MIC-30	MIC-10	MIC-5
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 16 A	WAADAAGT16C												• •
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 16 A	WAADAAGT16P												• •
	Adaptador AGT para enchufe industrial monofásico 16 A	WAADAAGT16T												• •
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 32 A	WAADAAGT32C												• •
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 32 A	WAADAAGT32P												• •
	Adaptador AGT para enchufe industrial monofásico 32 A	WAADAAGT32T												• •
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 63 A	WAADAAGT63P												• •
	Adaptador AutoISO-2511	WAADA AIS02511							• •					
	Adaptador AutoISO-5000	WAADA AIS050		• •										
	Adaptador WS-04 (conector angular UNI-Schuko)	WAADA WS04										•		
	Adaptador de alimentación AZ-3 (conector de la red/tipo banana)	WAADA AZ3							• •					
	Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01											• 1 •	
	Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02											• • •	
	Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02										1 •		
	Cocodrilo negro 11 kV 32 A	WAKROBL32K09		• •	1	1	1	1	1	1	1			
	Cocodrilo rojo 11 kV 32 A	WAKRORE32K09		• •	1	1	1	1	1	1	1			
	Cocodrilo azul 11 kV 32 A	WAKROBU32K09		• •	1	1	1	1	1	1	1			
	Cable 1 kV (conectores tipo banana) negro 1,2 m	WAPRZ1X2BLBB												1
	Cable 1 kV (conectores tipo banana, blindado) negro 1,2 m	WAPRZ1X2BLBBE												1 •
	Cable 1 kV (conectores tipo banana, blindado) negro 5 m	WAPRZ005BLBBE												• •
	Cable 1 kV (conectores tipo banana) rojo 1,2 m	WAPRZ1X2REBB												1 1
	Cable 1 kV (conectores tipo banana) rojo 5 m	WAPRZ005REBB												• •

Grupo MIC

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
- - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MIC-15k1	MIC-10k1	MIC-5050	MIC-5010	MIC-5005	MIC-5001	MIC-2511 EPA	MIC-2511	MIC-2501	MIC-30	MIC-10	MIC-5
	Cable 1 kV (conectores tipo banana) azul 1,2 m	WAPRZ1X2BUBB												1 •
	Cable 1 kV (conectores tipo banana) azul 5 m	WAPRZ005BUBB												• •
	Cable 5 kV (conectores tipo banana, blindado) negro 1,8 m	WAPRZ1X8BLBB						1	1	1	1			
	Cable 5 kV (conectores tipo banana, blindado) negro 3 / 5 / 10 m	WAPRZ003BLBBE5K WAPRZ005BLBBE5K WAPRZ010BLBBE5K						•	•	•	•			
	Cable 5 kV (conectores tipo banana) rojo 1,8 m	WAPRZ1X8REBB						1	1	1	1			
	Cable 5 kV (conectores tipo banana) rojo 3 / 5 / 10 m	WAPRZ003REBB5K WAPRZ005REBB5K WAPRZ010REBB5K						•	•	•	•			
	Cable 5 kV (conectores tipo banana) azul 1,8 m	WAPRZ1X8BUBB						1	1	1	1			
	Cable 5 kV (conectores tipo banana) azul 3 / 5 / 10 m	WAPRZ003BUBB5K WAPRZ005BUBB5K WAPRZ010BUBB5K						•	•	•	•			
	Cable 11 kV (conectores tipo banana, blindado) negro 1,8 m	WAPRZ1X8BLBBE10K	•	•	1	1								
	Cable 11 kV (conectores tipo banana, blindado) negro 3 / 5 / 10 / 20 m	WAPRZ003BLBBE10K WAPRZ005BLBBE10K WAPRZ010BLBBE10K WAPRZ020BLBBE10K		•	•	•	•							
	Cable 11 kV (conectores tipo banana) rojo 1,8 m	WAPRZ1X8REBB10K	•	•	1	1								
	Cable 11 kV (conectores tipo banana) rojo 3 / 5 / 10 / 20 m	WAPRZ003REBB10K WAPRZ005REBB10K WAPRZ010REBB10K WAPRZ020REBB10K		•	•	•	•							
	Cable 11 kV (conectores tipo banana) azul 1,8 m	WAPRZ1X8BUBB10K	•	•	1	1								
	Cable 11 kV (conectores tipo banana) azul 3 / 5 / 10 / 20 m	WAPRZ003BUBB10K WAPRZ005BUBB10K WAPRZ010BUBB10K WAPRZ020BUBB10K		•	•	•	•							
	Cable 15 kV con cocodrilo en un extremo, blindado negro 1,8 m	WAPRZ1X8BLKROE15KV	•	•	•	•	•							
	Cable 15 kV con cocodrilo en un extremo, blindado negro 3 m	WAPRZ003BLKROE15KV	1	1	1	•	•							
	Cable 15 kV con cocodrilo en un extremo, blindado negro 5 / 10 / 20 m	WAPRZ005BLKROE15KV WAPRZ010BLKROE15KV WAPRZ020BLKROE15KV		•	•	•	•							
	Cable 15 kV con cocodrilo en un extremo, rojo 1,8 m	WAPRZ1X8REKRO15KV	•	•	•	•	•							
	Cable 15 kV con cocodrilo en un extremo, rojo 3 m	WAPRZ003REKRO15KV	1	1	1	•	•							
	Cable 15 kV con cocodrilo en un extremo, rojo 5 / 10 / 20 m	WAPRZ005REKRO15KV WAPRZ010REKRO15KV WAPRZ020REKRO15KV		•	•	•	•							
	Cable 15 kV con cocodrilo en un extremo, azul 1,8 m	WAPRZ1X8BUKRO15KV	•	•	•	•	•							
	Cable 15 kV con cocodrilo en un extremo, azul 3 m	WAPRZ003BUKRO15KV	1	1	1	•	•							

Grupo MIC

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
- - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MIC-15k1	MIC-10k1	MIC-5050	MIC-5010	MIC-5005	MIC-5001	MIC-2511 EPA	MIC-2511	MIC-2501	MIC-30	MIC-10	MIC-5
	Cable 15 kV con cocodrilo en un extremo, azul 5 / 10 / 20 m	WAPRZ005BUKRO15KV WAPRZ010BUKRO15KV WAPRZ020BUKRO15KV	•	•	•	•	•							
	Sonda para medir la resistencia de suelos y paredes PRS-1	WASONPRS1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sonda para medir resistencia en áreas protegidas de ESD (2 uds.)	WASONPRS2							•	•				
	Sonda para medir resistencia en áreas protegidas de ESD (juego con maletín)	WASONPRS2KIT							•	•				
	Juego para medir resistencia en áreas protegidas de ESD (juego con maletín y sonda PRS-1)	WASONPRZ2							•	•				
	Juego para medir resistencia en áreas protegidas de ESD con espacio para el medidor (juego con maletín y sonda PRS-1)	WASONPRZ2MIC							1	•				
	Sonda para medir la temperatura ST-1	WASONT1	•	•				•	•					
	Sonda negra de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB1									•	1	1	
	Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1									•	1	1	
	Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1									•	•	•	
	Sonda negra de punta 5 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB2						1	1	1	1			
	Sonda roja de punta 5 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB2						1	1	1	1			
	Sonda negra de punta 11 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB11			1	1								
	Sonda roja de punta 11 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB11			1	1								
	Punta de sonda atornillable (juego de 4 uds.)	WAPOZN4MMK												1
	Punta aplicada 4 mm (juego de 2 uds.)	WAPOZO4MMK												1
	Simulador de cable S-1	WAADACS1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Adaptador caja de calibración CS 5 kV	WAADACS5KV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Batería recargable Li-Ion 10,8 V 3,5 Ah	WAAKU29						1	1					
	Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7					1			1				
	Fuente de alimentación para cargar la batería Z32	WAZASZ32						1	1					
	Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230					1			1				

Grupo MIC

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
 - - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MIC-15k1	MIC-10k1	MIC-5050	MIC-5010	MIC-5005	MIC-5001	MIC-2511 EPA	MIC-2511	MIC-2501	MIC-30	MIC-10	MIC-5
	Cable de alimentación 230 V (conector IEC C13)	WAPRZ1X8BLIEC	1	1	1	1	1							
	Cable para cargar la batería del mechero de coche	WAPRZLAD12SAM						•			•			
	Arnés para el medidor	WAPOZPAS6							1	1				
	Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4										1	1	
	Arnés para el medidor (tipo W-1)	WAPOZSZE5	1	•	•	1	1		•	•				
	Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1										1	1	
	Correa colgante magnética	WAPOZUCH6											•	•
	Funda L4	WAFUTL4	1	1	1	1	1							
	Mochila L7	WAFUTL7	•	•	•	•	•							
	Funda L14	WAFUTL14	•	•	•	•	•							
	Funda M6	WAFUTM6							1	1		1	1	
	Funda M8	WAFUTM8						1			1			
	Funda M15	WAFUTM15							•	•				
	Funda M2	WAFUTS2												•
	Funda S4 para mini teclado Bluetooth	WAFUTS4		•	•									
	Maletín rígido L-7 para PRS-2	WAWALL7							•	•				
	Cable de transmisión, con conector USB	WAPRZUSB	1	1	1	1	1	1			1			
	Cable USB tipo C	WAPRZUSBC							1	1				
	Programa Sonei Reports Plus	WAPROREPORTSPUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Programa Sonei Reader	WAPROREADER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Medidores de la impedancia del bucle de cortocircuito

MZC-340-PV
MZC-330S
MZC-320S
MZC-310S

MZC-306

MZC-304F
MZC-20E

Listado de medidores de la impedancia del bucle de cortocircuito

					
	MZC-340-PV	MZC-330S	MZC-320S	MZC-310S	MZC-306
Tensión nominal [V]	220/380 230/400 240/415 290/500 400/690 460/800	110/190 115/200 127/220 220/380 230/400 240/415 290/500 400/690	110/190 115/200 127/220 220/380 230/400 240/415 290/500	220/380 230/400	110/190 115/200 127/220 220/380 230/400 240/415 290/500 400/690
Rango de tensiones de trabajo [V]	200...900	100...750	100...550	187...440	100...750
Rango de visualizaciones [Q]	0...1999	0...1999	0...1999	0...199,9	0...1999
La mayor resolución [Q]	0,001	0,001	0,001	0,001	0,01
Resolución máxima a la hora de realizar la medición con la corriente de 15 mA [Q]	–	–	–	–	0,01
Corriente máxima de medición [A]	130/280	130/280	130/280	160/280	12,2...36,7
Rango de mediciones de acuerdo con EN 61557 [Q]	0,0072...1999	0,0072...1999	0,0072...1999	0,0072...199,9	0,13...1999
Visualización de resistencia y reactancia del bucle de cortocircuito	✓	✓	✓	✓	✓
Cálculo de la corriente de cortocircuito esperada en base a la tensión nominal	✓	✓	✓	✓	✓
Cálculo de la corriente de cortocircuito esperada en base a la tensión medida	–	–	–	–	–
Memoria (número de parámetros de cada tipo)	990	990	990	990	990
Método de 4 hilos	✓	✓	✓	✓	–
Medición de la tensión de contacto esperada y de la tensión de choque eléctrico	✓	✓	✓	✓	–
Selección de las longitudes de los conductores de medición	–	✓	✓	✓	✓
Medición en el enchufe mediante el uso del adaptador - enchufes	–	–	–	–	Opcional
Activación de las mediciones a través del adaptador	–	–	–	–	Opcional
Activación de las mediciones a través de Wi-Fi	✓	✓	✓	–	–
Medición de la tensión alterna	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensiones [mm]	429 x 328 x 236 mm	390 x 308 x 172	390 x 308 x 172	295 x 222 x 95	288 x 223 x 75
Peso [kg]	9,0	6,5	6,5	2,2	2,2





MZC-304F

MZC-20E

**MPI-540-PV
MPI-540
MPI-536
MPI-535**

**MPI-530-IT
MPI-530**

**MPI-525
MPI-520**

**MPI-507
MPI-506
MPI-502F**

220/380
230/400
240/415

220/380
230/400
240/415

110/190
115/200
127/220
220/380
230/400
240/415

110/190
115/200
127/220
220/380
230/400
240/415

110/190
115/200
127/220
220/380
230/400
240/415

220/380
230/400
240/415

Tensión nominal [V]

180...460

180...440

95...440

95...440

95...440

180...460

Rango de tensiones de trabajo [V]

0...1999

0...200

0...1999,9

0...1999

0...1999

0...1999

Rango de visualizaciones [Ω]

0,01

0,01

0,001

0,001

0,01

0,01

La mayor resolución [Ω]

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Resolución máxima a la hora de realizar la medición con la corriente de 15 mA [Ω]

7,6/13,3

15,3/26,7

23/44

23/44

23/44

7,6/13,3

Corriente máxima de medición [A]

0,13...1999

0,24...200

0,50...1999

0,13...1999

0,13...1999

0,13...1999

Rango de mediciones de acuerdo con EN 61557 [Ω]

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Visualización de resistencia y reactancia del bucle de cortocircuito

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cálculo de la corriente de cortocircuito esperada en base a la tensión nominal

✓

–

✓

✓

–

–

Cálculo de la corriente de cortocircuito esperada en base a la tensión medida

990

–

ILIMITADA

10 000

990

990

Memoria (número de parámetros de cada tipo)

–

–

–

–

–

–

Método de 4 hilos

–

–

–

–

–

–

Medición de la tensión de contacto esperada y de la tensión de choque eléctrico

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Selección de las longitudes de los conductores de medición

✓

–

✓

✓

✓

✓

Medición en el enchufe mediante el uso del adaptador - enchufes

Opcional

–

✓

✓

✓

Opcional

Activación de las mediciones a través del adaptador

–

–

–

–

–

–

Activación de las mediciones a través de Wi-Fi

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Medición de la tensión alterna

220 x 102 x 61

220 x 102 x 61

288 x 223 x 75

288 x 223 x 75

288 x 223 x 75

220 x 102 x 61

Dimensiones [mm]

0,6

0,5


2,5


2,2

2,2

0,6

Peso [kg]





SONEL MZC-340-PV

código: WMGBMZC340PV



900 V

tensión de red máxima

0,1 mΩ

resolución máxima

CAT IV



IP67



WiFi

1000 V

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito:

- » mediciones de las impedancias del bucle de cortocircuito muy pequeñas (con una resolución de 0,1 mΩ) con la corriente de 130 A con 230 V; como máximo 305 A con 550 V AC y 250 A con 900 V AC,
- » mediciones en las redes de las tensiones nominales: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 290/500 V, 400/690 V, 460/800 V (desde 200 V hasta 900 V) de frecuencias 45...65 Hz,
- » posibilidad de la medición en el circuito de cortocircuito: fase-fase, fase-PE, fase-N,
- » diferenciación de la tensión de fase y de la tensión entre fases a la hora de calcular la corriente de cortocircuito,
- » método 4p (de cuatro conductores), no es necesario calibrar los conductores (medición con la corriente máxima de 305 A),
- » resistencia de cortocircuito R_s y reactancia X_s .

Funciones adicionales del medidor:

- » control remoto,
- » medición de la tensión de contacto esperada o de la tensión de contacto de choque eléctrico (con el resistor de 1 kΩ),
- » medición de las tensiones alternas 0...900 V,
- » medición de frecuencia 45,0...65,0 Hz,
- » memoria de 990 resultados de la medición, transmisión de datos a través de USB o Wi-Fi,
- » alimentación: batería recargable,
- » dispositivo cumple los requisitos de la norma EN 61557.

Seguridad eléctrica:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición IV 1000 V de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP67 (IP20 con maleta abierta)

Otros datos técnicos:

- » alimentación acumulador incorporado Li-Ion 7,2 V / 9,8 Ah
- » resistor que limita la corriente: para la medición de 4p 1,8 Ω para $U \leq 550$ V
2,5 Ω para $U > 550$ V
- » número de las mediciones del bucle de cortocircuito min. 5000 (2/min)
- » factor de temperatura $\pm 0,1\%$ de valor medido/ $^{\circ}$ C
- » dimensiones 429 x 328 x 236 mm
- » peso 9,0 kg

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -10...+40 $^{\circ}$ C

Accesorios estándar:

Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) CAT IV 1000 V U1/I1	WAPRZ003DZBBU111CATIV
Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) CAT IV 1000 V U2/I2	WAPRZ003DZBBU2I2CATIV
2x cocodrilo Kelvin 1 kV 25 A CAT IV 1000 A	WAKROKELK07
2x sonda de alta corriente 1 kV CAT IV 1000 V (toma tipo banana)	WASONSPGB2
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
Alimentador Z19	WAZASZ19
Funda M-6	WAFUTM6
Cable de transmisión con conector USB	WAPRZUSB
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de los parámetros del bucle de cortocircuito con la corriente alta (4p, $I_{max} = 305$ A)

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_s de alta corriente rango de medición de acuerdo con EN 61557-3: 7,2 mΩ...1999 mΩ

Rango	Resolución	Precisión
0...199,9 mΩ	0,1 mΩ	±(2% v.m. + 2 mΩ)
200...1999 mΩ	1 mΩ	

Indicaciones de la corriente de cortocircuito

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-3:

para $U_n = 230$ V 115,0 A...32,9 kA para $U_n = 400$ V 200 A...55,5 kA
para $U_n = 500$ V 250 A...69,4 kA para $U_n = 690$ V 345 A...95,8 kA
para $U_n = 800$ V 400 A...111,1 kA

Rango	Resolución	Precisión
110,0...199,9 A	0,1 A	Calculada en base a un error para el bucle de cortocircuito
200...1999 A	1 A	
2,00...19,99 kA	0,01 kA	
20,0...199,9 kA	0,1 kA	

Medición de la tensión de contacto U_{ST} y de la tensión de choque eléctrico U_T

Rango	Resolución	Precisión
0...100 V	1 V	±(10% v.m. + 2 dígitos)



Los dispositivos del tipo MZC-310S, 320S, 330S y 340-PV son los únicos medidores del mercado que también permiten la medición de la tensión de contacto o de la tensión de choque eléctrico, que puede ser utilizada para evaluar la seguridad de la instalación estudiada.

SONEL MZC-330S / MZC-320S

código: WMGBMZC330 / WMGBMZC320



MZC-330S
750 V
tensión de red máxima

0,1 mΩ
resolución máxima

CAT IV

IP67

600 V

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito:

- » mediciones de las impedancias del bucle de cortocircuito muy pequeñas (con una resolución de 0,1 mΩ) con la corriente de 130 A con 230 V; como máximo 300 A con 690 V (500 V en MZC-320S),
- » mediciones con la corriente de 24 A con 230 V, como máximo 37 A con 690 V (como máximo 27 A con 500 V en MZC-320S) con la resolución de 0,01 Ω,
- » mediciones en las redes de las tensiones nominales: 110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 290/500 V y 400/690 V (solo MZC-330S) de frecuencias 45...65 Hz,
- » posibilidad de la medición en el circuito de cortocircuito: fase-fase, fase-PE, fase-N, diferenciación de la tensión de fase y de la tensión entre fases a la hora de calcular la corriente de cortocircuito,
- » posibilidad de cambiar la longitud de los conductores de medición (medición de método 2p),
- » método 4p (de cuatro conductores), no es necesario calibrar los conductores (medición con la corriente máxima de 300 A),
- » resistencia de cortocircuito R_s y reactancia X_s .

Funciones adicionales del medidor:

- » control remoto a través de Wi-Fi: activación de una medición, almacenamiento del resultado en la memoria del medidor, descarga de resultados de la memoria del dispositivo,
- » medición de la tensión de contacto esperada o de la tensión de contacto de choque eléctrico (con el resistor de 1 kΩ),
- » medición de las tensiones alternas 0...750 V (0...550 V en MZC-320S),
- » medición de frecuencia 45,0...65,0 Hz,
- » memoria de 990 resultados de la medición, posibilidad de mandarlos a la PC a través de USB o Wi-Fi,
- » alimentación: batería recargable,
- » dispositivo cumple los requisitos de la norma EN 61557.

Seguridad eléctrica:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición IV 600 V de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP67 (IP20 con maleta abierta)

Otros datos técnicos:

- » alimentación acumulador incorporado Li-Ion 7,2 V / 8,8 Ah
- » resistor que limita la corriente: para la medición de 4p 1,8 Ω para $U \leq 550$ V
2,5 Ω para $U > 550$ V (MZC-330S)
- para la medición de 2p 9,4 Ω para $U \leq 253$ V
19 Ω para $U > 253$ V
- » número de las mediciones del bucle de cortocircuito min. 4000 (2/min)
- » factor de temperatura $\pm 0,1\%$ de valor medido/ $^{\circ}C$
- » dimensiones 390 x 308 x 172 mm
- » peso 6,5 kg

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -10...+40 $^{\circ}C$

Accesorios estándar:

Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Sonda negra de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB1
Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYEOGB1
Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) U1 / I1	WAPRZ003DZBBU111
Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) U2 / I2	WAPRZ003DZBBU212
4x cocodrilo negro 1 kV 32A	WAKROBL30K03
2x cocodrilo Kelvin 1 kV 25 A	WAKROKELK06
2x sonda de alta corriente 1 kV (toma tipo banana)	WASONSPGB1
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
Alimentador Z19	WAZASZ19
Funda para accesorios de medición montada en la carcasa	WAFUTL14
Cable de transmisión con conector USB	WAPRZUSB
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de los parámetros del bucle de cortocircuito con la corriente alta (4p, $I_{max} = 300$ A)

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_s de alta corriente rango de medición de acuerdo con EN 61557-3: 7,2 mΩ...1999 mΩ

Rango	Resolución	Precisión
0...199,9 mΩ	0,1 mΩ	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 2 \text{ m}\Omega)$
200...1999 mΩ	1 mΩ	

Indicaciones de la corriente de cortocircuito

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-3:

para $U_n = 230$ V 115,0 A...32,9 kA para $U_n = 400$ V 200 A...55,5 kA

para $U_n = 500$ V 250 A...69,4 kA para $U_n = 690$ V 345 A...95,8 kA (MZC-330S)

Rango	Resolución	Precisión
115,0...199,9 A	0,1 A	Calculada en base a un error para el bucle de cortocircuito
200...1999 A	1 A	
2,00...19,99 kA	0,01 kA	
20,0...199,9 kA	0,1 kA	
200 kA... *	1 kA	

*máx 690 kA para MZC-330S, máx 500 kA para MZC-320S


Medición de la tensión de contacto U_{sc} y de la tensión de choque eléctrico U_T

Rango	Resolución	Precisión
0...100 V	1 V	$\pm(10\% \text{ v.m.} + 2 \text{ dígitos})$

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_s con la corriente estándar (2p, $I_{max} = 37$ A)

rango de medición para los cables 1,2 m de acuerdo con EN 61557: 0,13 Ω...199,9 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(2\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	$\pm(3\% \text{ v.m.} + 3 \text{ dígitos})$



Los dispositivos del tipo MZC-310S, 320S, 330S y 340-PV son los únicos medidores del mercado que también permiten la medición de la tensión de contacto o de la tensión de choque eléctrico, que puede ser utilizada para evaluar la seguridad de la instalación estudiada.

Medidor de la impedancia del bucle de cortocircuito de alta corriente

SONEL MZC-310S

código: WMGBMZC310

- CAT III**
- 600 V**
- CAT IV**
- 300 V**
- IP20**

0,1 mΩ

resolución
máxima



Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito:

- » mediciones de las impedancias del bucle de cortocircuito muy pequeñas (con una resolución de 0,1 mΩ) con la corriente de 150 A con 230 V; como máximo 280 A con 440 V,
- » mediciones con la corriente de 23 A con 230 V, como máximo 42 A con 440 V con la resolución de 0,01 Ω,
- » mediciones en las redes de las tensiones nominales: 220/380 V y 230/400 V de frecuencias 45...65 Hz,
- » posibilidad de la medición en el circuito de cortocircuito: fase-fase, fase-PE, fase-N,
- » diferenciación de la tensión de fase y de la tensión entre fases a la hora de calcular la corriente de cortocircuito,
- » posibilidad de cambiar la longitud de los conductores de medición (medición de método 2p),
- » método 4p (de cuatro conductores), no es necesario calibrar los conductores (medición con la corriente máxima de 280 A),
- » resistencia de cortocircuito R_s y reactancia X_s .

Funciones adicionales del medidor:

- » medición de la tensión de contacto esperada o de la tensión de choque eléctrico (con el resistor de 1 kΩ),
- » medición de las tensiones alternas 0...440 V,
- » medición de frecuencia 45,0...65,0 Hz,
- » memoria de 990 resultados de la medición, posibilidad de mandarlos a la PC a través de RS-232,
- » alimentación: baterías (5x LR14).



Los instrumentos MZC-340-PV, 330S, 320S y 310S permiten medir la impedancia del bucle de falla con valores muy bajos (por debajo de 0,01 Ω), de acuerdo con PN-EN61557.

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » alimentación pilas alcalinas LR14 (tamaño C, 5 unidades)
- » resistor que limita la corriente para la medición de 4p: 1,5 Ω, para la medición de 2p: 10 Ω
- » número de mediciones del bucle de cortocircuito (pilas alcalinas) min. 4000 (2/min)
- » factor de temperatura ±0,1% del valor medido /°C

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo 0...+40°C

Accesorios estándar:

Funda L1	WAFUTL1
4x cocodrilo negro 1 kV 32A	WAKROBL30K03
2x cocodrilo Kelvin 1 kV 25 A	WAKROKELK06
Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) U1 / I1	WAPRZ003DZBBU1I1
Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) U2 / I2	WAPRZ003DZBBU2I2
Cable de transmisión en serie RS-232	WAPRZRS232
Sonda negra de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB1
Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYEOGB1
2x sonda de alta corriente 1 kV (toma tipo banana)	WASONSPGB1
Arnés para el medidor	WAPOZSZE1
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de los parámetros del bucle de cortocircuito con la corriente alta (4p, $I_{max} = 280 A$)

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_s de alta corriente:

rango de mediciones de acuerdo con EN 61557-3: 7,2 mΩ...1999 mΩ

Rango	Resolución	Precisión
0...199,9 mΩ	0,1 mΩ	±(2% v.m. + 2 mΩ)
200...1999 mΩ	1 mΩ	

Indicaciones de corriente de cortocircuito

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-3:

para $U_n = 230 V$ 115,0 A...32,0 kA

para $U_n = 400 V$ 200 A...55,7 kA

Rango	Resolución	Precisión
115,0...199,9A	0,1A	Calculada en base a un error para el bucle de cortocircuito
200...1999A	1A	
2,00...19,99kA	0,01kA	
20,0...199,9kA	0,1kA	
200kA... *	1kA	

*230 kA para U_{L-N} 400 kA para U_{L-L}

Medición de la tensión de contacto U_{st} y de la tensión de choque eléctrico U_T

Rango	Resolución	Precisión
0...100 V	1V	±(10% v.m. + 2 dígitos)

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_s con la corriente estándar (2p, $I_{max} = 42 A$)

rango de medición para los cables 1,2 m de acuerdo con EN 61557: 0,13 Ω...199,9 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	±(3% v.m. + 3 dígitos)



Los dispositivos del tipo MZC-310S, 320S, 330S y 340-PV son los únicos medidores del mercado que también permiten la medición de la tensión de contacto o de la tensión de choque eléctrico, que puede ser utilizada para evaluar la seguridad de la instalación estudiada.

SONEL MZC-306

código: WMGBMZC306

750 V
tensión de red máxima

Z_{L-PE} RCD
mediciones sin disparar el RCD

CAT IV
600 V

CAT III
1000 V

IP54



Accesorios estándar:

Adaptador WS-05 (conector angular UNI-Schuko)	WAADAWS05
Batería recargable NiMH 4,8 V 4,2 Ah	WAAKU07
Funda L4	WAFUTL4
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1
Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYOGB1
Arnés para el medidor (tipo L-2)	WAPOZSZEKPL
Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7

Certificado de calibración de fábrica

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_{L-PE}, Z_{L-N}, Z_{L-L}

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-3 para cables 1,2 m: 0,13...1999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(5% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	±(4% v.m. + 3 dígitos)
200...1999 Ω	1 Ω	±(4% v.m. + 3 dígitos)

Tensión nominal: 100...440 V (para Z_{L-PE} y Z_{L-N}) y 100...750 V (para Z_{L-L})

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_{L-PE} en el modo RCD

Rango de medición de acuerdo con EN 61557-3 para cables 1,2 m: 0,43...1999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(6% v.m. + 10 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	±(6% v.m. + 5 dígitos)
200...1999 Ω	1 Ω	



MZC-306 realiza las mediciones de la impedancia del bucle de cortocircuito en las redes industriales de cualquier tensión hasta 750 V.



Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito:

- » medición de impedancia del bucle con resolución de 0,01 Ω,
- » medición de impedancia del bucle sin disparar el interruptor diferencial ≥30 mA con una resolución de 0,01 Ω (rango de 100...440 V),
- » mediciones posibles en instalaciones de 110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 290/500 V, 400/690 V (rango de trabajo 100...750 V),
- » frecuencia de operación 45...65 Hz,
- » corriente de cortocircuito I_k,
- » detección automática de fase, o tensión entre fases,
- » mediciones usando el adaptador Uni-Schuko o puntas de prueba de 1, 2, 5, 10 y 20 m,
- » medición con los conductores L y N intercambiados,
- » resistencia de cortocircuito R_s y reactancia X_s.

Funciones adicionales del medidor:

- » electrodo de contacto - una comprobación rápida de la correcta conexión de PE,
- » medición de tensión 0...750 V AC (0...250 V AC con resolución de 0,1 V),
- » memoria de 990 resultados de la medición, posibilidad de mandarlos a la PC a través de USB,
- » alimentación: baterías (4 x LR14) o baterías recargables.

Los dispositivos cumplen los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)

Seguridad eléctrica:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » cables de medición EN 61010-2-031

Otros datos técnicos:

- » alimentación paquete de acumuladores o (opción) pilas alcalinas
- » eficiencia de acumuladores o de baterías alcalinas min. 5000 de mediciones (2/min)
- » display LCD iluminado

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo 0...+45°C
- » humedad 20...80%



El medidor calcula el valor de la corriente de cortocircuito estimada de acuerdo con la norma HD 60364-6.

SONEL MZC-304F

código: WMGBMZC304F



CAT III
600 V

CAT IV
300 V

IP67
BLUETOOTH



Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito:

- » medición de impedancia del bucle con resolución de 0,01 Ω,
- » medición de impedancia del bucle sin disparar el interruptor diferencial ≥ 30 mA con una resolución de 0,01 Ω (rango 180...270 V),
- » mediciones posibles en instalaciones de 220/380 V, 230 V/400 V, 240/415 V (rango de trabajo 180...460 V),
- » rango de trabajo de las tensiones: 180...270 V (para Z_{L-PE} y Z_{L-N}) y 180...460 V (para Z_{L-L}),
- » corriente máxima de medición: 7,6 A para 230 V (3x10 ms), 13,3 A para 400 V (3x10 ms),
- » frecuencia de operación 45...65 Hz,
- » corriente de cortocircuito I_{cc} ,
- » medición con los conductores L y N intercambiados,
- » resistencia de cortocircuito R_s y reactancia X_s ,
- » medición de la continuidad de circuito y resistencia con baja tensión.

Funciones adicionales del medidor:

- » electrodo de contacto - una revisión rápida de la correcta conexión de PE,
- » medición de tensión 0...500 V AC,
- » medición de frecuencia 45,0...65,0 Hz,
- » memoria de 990 resultados de la medición, posibilidad de mandarlos a la PC a través de Bluetooth,
- » alimentación: baterías (4 x LR14) o baterías recargables (4 x NiMH).

Seguridad eléctrica:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » cables de medición EN 61010-2-031
- » categoría de medición III 600 V (CAT IV 300 V) de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP67

Otros datos técnicos:

- » alimentación paquete de acumuladores o de pilas alcalinas (tamaño AA, 4 unidades)
- » eficiencia de acumuladores min. 5000 de mediciones (2/min)

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo 0...+50°C
- » humedad 20...80%



MZC-304F calcula el valor de la corriente de cortocircuito estimada de acuerdo con la norma HD 60364-6.

Accesorios estándar:

Adaptador WS-05 (conector angular UNI-Schuko)	WAADAWS05
Funda M6	WAFUTM6
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1
Árnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4
Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1
Certificado de calibración de fábrica	



MZC-304F mide la impedancia del bucle de cortocircuito con la resolución de 0,01 Ω también en los circuitos protegidos mediante los interruptores RCD sin su disparo.

Medición de la impedancia del bucle de choque Z_{L-PE} , Z_{L-N} , Z_{L-L} de resistencia y de reactancia del bucle de cortocircuito

Rango de medición para los cables 1,2 m de acuerdo con EN 61557-3: 0,13 Ω...1999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(5% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_{L-PE} en el modo RCD

Rango de medición para los cables 1,2 m de acuerdo con EN 61557-3: 0,51 Ω...1999 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(6% v.m. + 10 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	

- » no causa el disparo de los interruptores RCD con $I_{dn} \geq 30$ mA



El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)



El MZC-304F siempre mide la impedancia completa del bucle de cortocircuito y de sus componentes (resistencia y reactancia), independientemente del valor de desplazamiento de fase.

SONEL MZC-20E

código: WMGBMZC20E



CAT III

300 V

IP67

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito:

- » medición de impedancia del bucle con resolución de 0,01 Ω,
- » mediciones posibles en instalaciones de 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (rango de trabajo 180...440 V),
- » frecuencia de operación 45...65 Hz,
- » corriente de cortocircuito I_k ,
- » detección automática de fase, o tensión entre fases,
- » mediciones usando puntas de prueba de 1,2 m, 5 m y mas,
- » medición con los conductores L y N intercambiados,
- » resistencia de cortocircuito R_s y reactancia X_s .

Funciones adicionales del medidor:

- » medición de tensión 0...440 V AC,
- » alimentación: baterías (4 x LR14) o baterías recargables (4 x NiMH).

Datos técnicos:

- » tipo de aislamiento doble, de acuerdo con EN 61010-1 y IEC 61557
- » categoría de medición III 300 V de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP67

Otros datos técnicos:

- » alimentación pilas alcalinas LR6 o acumuladores Ni-MH (tamaño AA, 4 unidades)
- » dimensiones 220 x 102 x 61 mm
- » peso con baterías 509 g
- » temperatura de almacenamiento -20...+70°C
- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » humedad 20...80%
- » temperatura de referencia +23...± 2°C
- » humedad de referencia 40...60%
- » altura de trabajo < 2000 m
- » tiempo hasta Auto-OFF como máximo 900 segundos
- » número de mediciones Z (para baterías) >5000 (2 mediciones/minuto)
- » pantalla LCD segmentado
- » estándar de calidad elaboración, proyecto y producción conformes con ISO 9001
- » dispositivo cumple los requisitos de la norma IEC 61557
- » el dispositivo cumple los requisitos de las normas EN 61326-1 y EN 61326-2-2

Accesorios estándar:

Funda M13	WAFUTM13
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1
Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4
Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_s en el rango desde 0,24...200 Ω

Corriente de cortocircuito I_k : 0,115+1769 A ($U_n=230$ V)

Medición de la tensión AC: 0+440 V

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(2,5% v.m. + 5 dígitos)
20,0...99,9 Ω	0,1 Ω	±(2,5% v.m. + 3 dígitos)
100...200 Ω	1 Ω	±(3% v.m. + 3 dígitos)

- » Tensión nominal de trabajo $U_{n,AC}/U_{n,DC}$: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V
- » Rango de trabajo de las tensiones: 180...270 V (para Z_{LPE} y Z_{L-N}) y 180...440 V (para Z_{L-L})
- » Frecuencia nominal de la red f_n : 50 Hz, 60 Hz
- » Rango de trabajo de las frecuencias: 45...65 Hz
- » Corriente de medición máxima: 15,3 A para 230 V (10 ms) y 26,7 A para 400 V (10 ms)

Indicaciones de resistencia del bucle de cortocircuito R_s y de reactancia del bucle de cortocircuito X_s :

Rango	Resolución	Precisión
0,00...9,99 Ω	0,01 Ω	±(5% v.m. + 5 dígitos) de valor Z_s

- » Calculados y visualizados para el valor $Z_s < 10$ Ω

Indicaciones de la corriente de cortocircuito I_k

Los rangos de medición de acuerdo con EN 61557 podrán calcularse desde los rangos de medición Z_s y de las tensiones nominales

Rango	Resolución	Precisión
1,15...9,99 A	0,01 A	Calculada en base a un error para el bucle de cortocircuito
10,0...99,9 A	0,1 A	
100...999 A	1 A	
1,00...9,99 kA	0,01 kA	
10,0...40,0 kA	0,1 kA	

Medición de las tensiones

Rango	Resolución	Precisión
0...440 V	1 V	±(2,5% v.m. + 3 dígitos)

Medición de la impedancia del bucle de cortocircuito Z_s

Cable de medición	Rango de medición Z_s
1,2 m	0,24...200 Ω
5 m	0,26...200 Ω
10 m	0,28...200 Ω
20 m	0,35...200 Ω



Grupo MZC

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares

- - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MZC-340-PV	MZC-330S	MZC-320S	MZC-310S	MZC-306	MZC-304F	MZC-20E	Foto	Nombre	Código	MZC-340-PV	MZC-330S	MZC-320S	MZC-310S	MZC-306	MZC-304F	MZC-20E	
	Panel de control	WAPOZTAB08	•								Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBB		1	1	1				
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 16 A	WAADAAGT16C				•	•	•	•		Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB						1	1	1
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 16 A	WAADAAGT16P				•	•	•	•		Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB						1	1	1
	Adaptador AGT para enchufe industrial monofásico 16 A	WAADAAGT16T				•	•	•	•		Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB	1	1	1	1	1			
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 32 A	WAADAAGT32C				•	•	•	•		Cable 5 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ005REBB						•	•	•
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 32 A	WAADAAGT32P				•	•	•	•		Cable 5 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ005YEBB		•	•	•				
	Adaptador AGT para enchufe industrial monofásico 32 A	WAADAAGT32T				•	•	•	•		Cable 10 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ010REBB						•	•	•
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 63 A	WAADAAGT63P				•	•	•	•		Cable 10 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ010YEBB		•	•	•				
	Adaptador WS-01 que inicia la medición (conector UNI-Schuko)	WAADAWS01					•				Cable 20 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ020REBB						•	•	•
	Adaptador WS-03 que inicia la medición (conector UNI-Schuko)	WAADAWS03						•			Cable 20 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ020YEBB		•	•	•				
	Adaptador WS-04 (conector angular UNI-Schuko)	WAADAWS04						•			Cable 5 kV (conectores tipo banana, blindado) negro 1,8 m	WAPRZ1X8BLBB	•							
	Adaptador WS-05 (conector angular UNI-Schuko)	WAADAWS05					1	1			Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) U1/ I1	WAPRZ003DZBBU111		1	1	1				
	Adaptador WS-07 para medir la impedancia de bucle Z(L-N)	WAADAWS07						•			Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) U2 / I2	WAPRZ003DZBBU212		1	1	1				
	Cocodrilo Kelvin 1 kV 25 A	WAKROKELK06		2	2	2					Cable 6 m de dos hilos (10 / 25 A) U1/ I1	WAPRZ006DZBBU111		•	•					
	Cocodrilo Kelvin 1 kV 25 A CAT IV 1000 A	WAKROKELK07	2								Cable 6 m de dos hilos (10 / 25 A) U2 / I2	WAPRZ006DZBBU212		•	•					
	Cocodrilo negro 1 kV 32A	WAKROBL30K03		4	4	4					Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) CAT IV 1000 V U1/I1	WAPRZ003DZBBU111	1							
	Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02					1	1			Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) CAT IV 1000 V U2/I2	WAPRZ003DZBBU212	1							
	Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02					1	•			Sonda de punta 1 kV (2 m desplegable, toma tipo banana)	WASONSP2M						•	•	•
	Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02					•	1			Sonda de alta corriente 1 kV (toma tipo banana)	WASONSPGB1		2	2	2				

Grupo MZC

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
• - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MZC-340-PV	MZC-330S	MZC-320S	MZC-310S	MZC-306	MZC-304F	MZC-20E	Foto	Nombre	Código	MZC-340-PV	MZC-330S	MZC-320S	MZC-310S	MZC-306	MZC-304F	MZC-20E	
	Sonda de alta corriente 1 kV CAT IV 1000 V (toma tipo banana)	WASONSPGB2	2								Arnés para el medidor (tipo L-2)	WAPOZSZEKPL						1		
	Sonda negra de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB1		1	1	1					Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1							1	1
	Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1					1	1	1		Correa colgante magnética	WAPOZUCH6								•
	Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1					1	1	1		Tapa protectora plegable	WAPOZUCH12								•
	Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYEGB1		1	1	1	1		•		Funda L1	WAFUTL1				1				
	Sonda negra de punta 11 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB11	•								Funda L2	WAFUTL2								•
	Sonda roja de punta 11 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB11					•	•			Funda L4	WAFUTL4		•	•				1	
	Batería recargable NiMH 4,8 V 4,2 Ah	WAAKU07					1				Mochila L7	WAFUTL7		•	•					
	Recipiente para baterías	WAPOJ1						•			Funda para accesorios de medición montada en la carcasa	WAFUTL14		1	1					
	Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230	1				1				Funda M6	WAFUTM6	1							1
	Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7					1				Funda M13	WAFUTM13								1
	Fuente de alimentación para cargar la batería Z19	WAZASZ19	1	1	1						Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB	1	1	1				1	
	Cable para cargar la batería del mechero de coche	WAPRZLAD12SAM						•			Cable de transmisión en serie RS-232	WAPRZRS232							1	
	Carrete para enrollar el cable de medición	WAPOZSZP1					•				Adaptador - convertidor USB/RS-232	WAADAUSBRS232								•
	Arnés para el medidor	WAPOZSZE1					1				Programa Sonei Reports Plus	WAPROREPORTSPLUS		•	•	•	•	•		
	Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4					•	1	1		Programa Sonei Reader	WAPROREADER		•	•	•	•	•		

Medidores de resistencia de puesta a tierra

MRU-200-GPS
MRU-200
MRU-120HD
MRU-120

MRU-30

MRU-21
MRU-11
MRU-10

Listado de instrumentos para la medición de puestas a tierra

Medición de resistencia de puesta a tierra con el método de 3 polos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medición de resistencia de puesta a tierra con el método de cuatro conductores	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–
Corriente de medición de resistencia a tierra [mA]	200	200	200	20	20	20	20	20	20	20
Resolución máxima [Ω]	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Medición de la puesta a tierra con el método de tres polos con la pinza adicional	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–
Medición de la impedancia a tierra con el método de impulso	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Medición de la puesta a tierra con el método de dos pinzas	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–
Medición de la corriente de la fuga con el uso de pinzas con el núcleo duro	✓	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	MPI-520
Medición de la corriente de la fuga con el uso de las pinzas flexibles	✓	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
Medición de la resistencia de conductores de tierra y compensatorias de acuerdo con la norma EN 61557-4	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓
Medición de la resistividad del suelo	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	✓	–
Fuente interna de la corriente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medición de la puesta a tierra con el método de 2 conductores	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Alimentación	batería recargable / batería	batería recargable	batería recargable / batería	batería recargable	batería recargable / batería	baterías recargables / baterías	baterías recargables / baterías	batería recargable	batería recargable / batería	batería recargable / batería
Alimentación del encendedor del automóvil	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓
Memoria (registros)	990	990	990	990	990	–	–	ILIMITADA	10 000	990
Medición de las tensiones de interferencias	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medición de resistencia de los electrodos auxiliares	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensiones [mm]	288 x 223 x 75	390 x 310 x 180	288 x 223 x 75	200 x 180 x 74	288 x 223 x 75	220 x 102 x 61	220 x 102 x 61	288 x 223 x 75	288 x 223 x 75	288 x 223 x 75
Peso [kg]	2	4	2	1,1	1,4	0,7	0,7	2,5	2,2	2,2

Adaptador para las mediciones de resistencia de la puesta a tierra

SONEL ERP-1

código: WAADAERP1 / WAADAERP1V2 / WAADAERP1V3



CAT IV

300 V

IP67

El adaptador es compatible con los medidores:

- » MRU-200-GPS
- » MRU-200
- » MRU-120HD
- » MRU-120

El adaptador SONEL ERP-1, en combinación con los medidores que generan la corriente de medición de 200 mA, sirve para las mediciones de las puestas a tierra múltiples sin desconectar las uniones de control. La pinza flexible de gran diámetro permite llevar a cabo los estudios de las puestas a tierra por ejemplo, de los postes energéticos, -incluidos los postes nacionales - sin la necesidad de desconectar la línea energética.

La carcasa ergonómica y práctica y la facilidad de manejo hacen que las mediciones de resistencia de la puesta a tierra de los postes de energía sean rápidas sin causar ningunos problemas. El adaptador tiene el grado de protección IP67, lo que significa un uso seguro también en las zonas fangosas y la lluvia.

Accesorios estándar:

		WAADAERP1	WAADAERP1V2	WAADAERP1V3
Pinza flexible FS-2 (Ø1260 mm)	WACEGFS20KR		✓	
Pinza flexible FSX-3 (Ø630 mm)	WACEGFSX30KR			✓
Funda M6	WAFUTM6		✓	✓
3x batería AA (LR6) 1,5 V		✓	✓	✓
Declaración de verificación		✓	✓	✓

Accesorios adicionales:

Estuche rígido XL8	WAWALXL8
--------------------	----------

Especificación eléctrica:

- » rango de medición hasta 5 A
- » frecuencia de operación 125 Hz (para redes de 50 Hz)
..... 150 Hz (para redes de 60 Hz)
- » alimentación 3x batería LR6 1,5 V o 3x batería recargable NiMH LR6 1,2 V
- » categoría de medición CAT IV 300 V de acuerdo con EN 61010-1

Otros datos:

- » grado de protección IP67
- » temperatura de almacenamiento -20...+80°C
- » humedad 20...90%
- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » dimensiones 146 x 88 x 33 mm
- » peso con baterías / sin baterías 340 g / 270 g

Aplicación	Característica diferenciadora								
Puntos de medición de difícil acceso • catalogación de las coordenadas de los lugares de ejecución de medición	Las coordenadas de los puntos de medición añadidas a los resultados de medición	✓							
Estructuras militares • mediciones complejas	Trabajo en redes de 400 Hz	✓	✓						
Áreas de aeropuertos • mediciones complejas	Trabajo en redes de 400 Hz	✓	✓						
Puestas a tierra pararrayos • mediciones de impedancia de puesta a tierra	Método de impulso	✓	✓						
Gasolineras • mediciones de impedancia de puesta a tierra • las demás mediciones de puesta a tierra	Método de impulso	✓	✓						
Otra tracción eléctrica • mediciones complejas de todos los tipos de puestas a tierra	Trabajo en redes 16 2/3 Hz	✓	✓						
Postes electroenergéticos • puestas a tierra complejas múltiples • mediciones de pies de poste	• Corriente de medición 200 mA • Aplicación ERP-1	✓	✓	✓	✓				
Estaciones electroenergéticas • grandes interferencias • puestas a tierra complejas, de rejilla	Corriente de medición 200 mA	✓	✓	✓	✓				
Áreas urbanizadas • sistema compuesto de las tomas de tierra horizontales y verticales • falta de posibilidad de utilizar electrodos auxiliares	Método de dos pinzas	✓	✓	✓	✓		✓		
Pruebas de suelo • diseño de puestas a tierra	Resistividad del suelo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Edificios comerciales • puesta a tierra tipo anillo, de cimentación, de reja	Método de 3 polos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Edificios residenciales • tomas de tierra tipo anillo, de cimentación • sistema de tomas de tierra verticales	Método de 3 polos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Condiciones de medición difíciles • polvo en el aire • lluvia, nieve	La carcasa tipo maletín, resistente a las condiciones atmosféricas y los deterioros mecánicos			✓					
									

Corriente de medición 200 mA



SONEL MRU-200 / MRU-200-GPS

código: WMGBMRU200 (con funda L2) / WMGBMRU200GPS (con funda L2)
WMGBMRU200XL3 (con estuche XL3) / WMGBMRU200GPSXL3 (con estuche XL3)



CAT III

600 V

CAT IV

300 V

IP54

200 mA
corriente de medición

resistividad del suelo sin conversión manual

MRU-200-GPS
receptor GPS incorporado

Mediciones de resistencia de puestas a tierra:

- » método de impulso (sin la necesidad de desconectar las tomas de tierra medidas) - tres tipos de impulso de medición (4/10 μs, 8/20 μs, 10/350 μs),
- » método de 3 polos,
- » método de 4 conductores,
- » método de 3 polos con la pinza adicional,
- » método de 3 polos con el adaptador ERP-1,
- » método de dos pinzas.

Mediciones de la resistividad del suelo (usando el método Wenner):

- » determinación de distancia entre los electrodos en metros (m) o pies (ft),
- » visualización de valor de resistividad del suelo en Ωm o Ωft.

Medición de la resistencia de los conductores de tierra y compensatorios:

- » con la función de la puesta a cero automática - con la corriente ≥200 mA,
- » de acuerdo con EN 61557-4.

Funciones adicionales del medidor:

- » medición de resistencia de los electrodos auxiliares R_s y R_{Hr}
- » medición de tensión y de frecuencia de la señal de interferencia,
- » medición en presencia de las tensiones de interferencias en las redes de 16 2/3 Hz, 50 Hz y 60 Hz y 400 Hz (con la selección automática de la frecuencia de la señal de medición correcta o la selección manual),
- » selección de la tensión de medición máxima (25 V y 50 V),
- » calibración de las pinzas aplicadas,
- » compatibilidad total con el adaptador ERP-1,
- » memoria de 990 mediciones (10 bancos de 99 células cada uno),
- » MRU-200-GPS | receptor GPS incorporado,
- » reloj del tiempo real (RTC),
- » transmisión de los datos al ordenador (USB, Bluetooth),
- » indicación del estado de carga de las baterías, cargador rápido incorporado.



El MRU-200-GPS es el único medidor de resistencia e impedancia de puesta a tierra con la función de determinar las coordenadas geográficas del lugar de medición.



SONEL MRU MOBILE

Versión móvil del programa que coopera con los medidores de resistencia de puesta a tierra y de resistividad del suelo MRU-200 y de MRU-200-GPS. Se puede descargar la aplicación desde Google Play.

Accesorios estándar:

Batería recargable NiMH 4,8 V 4,2 Ah	WAAKU07
Funda L2 (solo WMGBMRU200, WMGBMRU200GPS)	WAFUTL2
Estuche XL3 (solo WMGBMRU200XL3, WMGBMRU200GPSXL3)	WAWALXL3
Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 2,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBB
Cable 25 m rojo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ025REBBSZ
Cable 25 m rojo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ025BUBBSZ
Cable 50 m amarillo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ050YEBBSZE
Cable para cargar la batería del mechero de coche	WAPRZLAD12SAM
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
4x sonda de medición para clavar en el suelo (30 cm)	WASONG30
Arnés para el medidor (tipo L-2)	WAPOZSZEKPL
Mordaza (conector tipo banana)	WAZACIMA1
Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de la resistencia de puesta a tierra - el método de 3 polos y 4 conductores

rango de medición de acuerdo con EN 61557-5: 0,100 Ω...19,99 kΩ

Rango	Resolución	Precisión
0,000...3,999 Ω	0,001 Ω	±(2% v.m. + 4 dígitos)
4,00...39,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.m. + 2 dígitos)
40,0...399,9 Ω	0,1 Ω	
400...3999 Ω	1 Ω	±(5% v.m. + 2 dígitos)
4,00...19,99 kΩ	0,01 kΩ	

Medición de la resistencia de puestas a tierra múltiples - el método de 3 polos con la pinza adicional

Rango	Resolución	Precisión
0,000...3,999 Ω	0,001 Ω	±(8% v.m. + 4 dígitos)
4,00...39,99 Ω	0,01 Ω	±(8% v.m. + 3 dígitos)
40,0...399,9 Ω	0,1 Ω	
400...1999 Ω	1 Ω	

Medición de las puestas a tierra múltiples - el método de dos pinzas

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(10% v.m. + 3 dígitos)
20,0...149,9 Ω	0,1 Ω	±(20% v.m. + 3 dígitos)

Medición de la impedancia de puesta a tierra - método de impulso

Rango	Resolución	Precisión
0,0...99,9 Ω	0,1 Ω	±(2,5% v.m. + 3 dígitos)
100...300 Ω	1 Ω	

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 62305-1 (protección pararrayos)
- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición CAT IV 300 V (CAT III 600 V) de acuerdo con EN 61010-1
- » número de mediciones realizadas de un juego de acumuladores >1500

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+80°C
- » humedad 20...90%

Medidor de resistencia de puesta a tierra y resistividad del suelo

SONEL MRU-120HD

código: WMGBMRU120HD



- CAT IV**
- 300 V**
- IP67**
maleta cerrada
- IP54**
maleta abierta
- 50°C**
HEAVY DUTY
- 10°C**

200 mA
corriente de medición

resistividad del suelo sin conversión manual

Mediciones de resistencia de puestas a tierra:

- » método de 3 polos,
- » método de 4 conductores,
- » método de 3 polos con la pinza adicional,
- » método de dos pinzas.

Mediciones de la resistividad del suelo (usando el método Wenner):

- » determinación de distancia entre los electrodos en metros (m) o pies (ft),
- » visualización de valor de resistividad del suelo en Ωm o Ωft .

Medición de la resistencia de los conductores de tierra y compensatorios:

- » con la función de la puesta a cero automática - con la corriente ≥ 200 mA,
- » de acuerdo con EN 61557-4.

Funciones adicionales del medidor:

- » medición de resistencia de los electrodos auxiliares R_s y R_H ,
- » medición de tensión y de frecuencia de la señal de interferencia,
- » medición en presencia de las tensiones de interferencia en las redes con la frecuencia de 50 Hz y 60 Hz,
- » selección de la tensión de medición máxima (25 V o 50 V),
- » compatible con el adaptador ERP-1,
- » memoria de 990 mediciones (10 bancos de 99 células cada uno),
- » reloj del tiempo real (RTC),
- » transmisión de los datos al ordenador (USB),
- » indicación del estado de las baterías, cargador rápido incorporado.

El MRU-120HD permite realizar las mediciones de las puestas a tierra también con el método de dos pinzas (sin el uso de las sondas auxiliares).

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición CAT IV 300 V (CAT III 600 V) de acuerdo con EN 61010-1
- » número de las mediciones realizadas de un juego de baterías >1100

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+80°C
- » humedad 20...85%

Accesorios estándar:

Funda L4	WAFUTL4
Cable 4 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ4X0BLBB
Cable 4 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ4X0BUBB
Cable 25 m rojo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ025REBBSZ
Cable 25 m rojo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ025BUBBSZ
Cable 50 m amarillo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ050YEBBSZ
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
4x sonda de medición para clavar en el suelo (30 cm)	WASONG30
2x mordaza (conector tipo banana)	WAZACIMA1
Arnés para el medidor (tipo W-1)	WAPOZSZE5
Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de la resistencia de puesta a tierra - el método de 3 polos y 4 conductores

rango de medición de acuerdo con EN 61557-5: 0,30 Ω ...19,9 k Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.m. + 2 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	
2,00...9,99 k Ω	0,01 k Ω	±(5% v.m. + 2 dígitos)
10,0...19,9 k Ω	0,1 k Ω	

Medición de la resistencia de puestas a tierra múltiples - el método de 3 polos con la pinza adicional

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(8% v.m. +3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	

Medición de las puestas a tierra múltiples - el método de dos pinzas

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(10% v.m. + 3 dígitos)
20,0...149,9 Ω	0,1 Ω	±(20% v.m. + 3 dígitos)

El MRU-120HD permite realizar las mediciones de las puestas a tierra múltiples sin desconectar los conectores de control con el uso del método de tres polos con la pinza adicional o el método de dos pinzas.



SONEL MRU-120

código: WMGBMRU120 (con funda L2) / WMGBMRU120XL3 (con estuche XL3)



CAT III **CAT IV**
600 V **300 V**

IP54

200 mA
corriente de medición

resistividad del suelo sin conversión manual

Mediciones de resistencia de las puestas a tierra:

- » método de 3 polos,
- » método de 4 conductores,
- » método de 3 polos con la pinza adicional,
- » método de dos pinzas.

Mediciones de la resistividad del suelo (usando el método Wenner):

- » determinación de distancia entre los electrodos en metros (m) o pies (ft),
- » visualización de valor de resistividad del suelo en Ωm.

Medición de la resistencia de los conductores de tierra y compensatorios:

- » con la función de la puesta a cero automática - con la corriente ≥ 200 mA,
- » de acuerdo con EN 61557-4.

Funciones adicionales del medidor:

- » medición de resistencia de los electrodos auxiliares R_s y R_H ,
- » medición de tensión y de frecuencia de la señal de interferencia,
- » medición en presencia de las tensiones de interferencia en las redes con la frecuencia de 50 Hz y 60 Hz,
- » selección de la tensión de medición máxima (25 V o 50 V),
- » compatible con el adaptador ERP-1,
- » memoria de 990 mediciones (10 bancos de 99 células cada uno),
- » reloj del tiempo real (RTC),
- » transmisión de los datos al ordenador (USB),
- » indicación del estado de las baterías, cargador rápido incorporado.

El MRU-120 permite realizar las mediciones de las puestas a tierra también con el método de dos pinzas (sin el uso de las sondas auxiliares).

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición CAT IV 300 V (CAT III 600 V) de acuerdo con EN 61010-1
- » número de las mediciones realizadas de un juego de baterías >1100

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+80°C
- » humedad 20...85%

Accesorios estándar:

Batería NiMH 4,8 V 3 Ah	WAAKU08
Funda L2 (solo WMGBMRU120)	WAFUTL2
Estuche XL3 (solo WMGBMRU120XL3)	WAWALXL3
Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 2,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBB
Cable 25 m rojo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ025REBBSZ
Cable 25 m rojo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ025BUBBSZ
Cable 50 m amarillo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ050YEBBSZ
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
4x sonda de medición para clavar en el suelo (30 cm)	WASONG30
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Arnés para el medidor (tipo L-2)	WAPOZSZSEKPL
Mordaza (conector tipo banana)	WAZACIMA1
Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de la resistencia de puesta a tierra - el método de 3 polos y 4 conductores

rango de medición de acuerdo con EN 61557-5: 0,30 Ω...19,9 kΩ

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.m. + 2 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	
2,00...9,99 kΩ	0,01 kΩ	±(5% v.m. + 2 dígitos)
10,0...19,9 kΩ	0,1 kΩ	

Medición de la resistencia de puestas a tierra múltiples - el método de 3 polos con la pinza adicional

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(8% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	

Medición de las puestas a tierra múltiples - el método de dos pinzas

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(10% v.m. + 3 dígitos)
20,0...149,9 Ω	0,1 Ω	±(20% v.m. + 3 dígitos)

El MRU-120 permite realizar las mediciones de las puestas a tierra múltiples sin desconectar los conectores de control con el uso del método de tres polos con la pinza adicional o el método de dos pinzas.



Medidor de resistencia de puesta a tierra y resistividad del suelo

SONEL MRU-30

código: WMGBMRU30



CAT III

300 V

IP65



Mediciones de resistencia de puestas a tierra:

- » método de 3 polos,
- » método de 4 conductores,
- » método de 3 polos con la pinza adicional,
- » método de dos pinzas.

Mediciones de la resistividad del suelo (usando el método Wenner):

- » determinación de distancia entre los electrodos en metros (m) o pies (ft),
- » visualización de valor de resistividad del suelo en Ωm o Ωft .

Medición de la resistencia de los conductores de tierra y compensatorios:

- » con la función de la puesta a cero automática - con la corriente ≥ 200 mA,
- » de acuerdo con EN 61557-4.

Funciones adicionales del medidor:

- » medición de la resistencia de los electrodos auxiliares R_s y R_{Hr} ,
- » medición de la tensión de interferencia,
- » medición en la presencia de tensión de interferencia generadas por sistemas de redes con frecuencia de 50 Hz o 60 Hz,
- » selección de tensión de medición máximo (25 V o 50 V),
- » memoria de 990 mediciones (10 bancos de 99 células cada uno),
- » transmisión de los datos al ordenador (USB),
- » indicación del estado de la batería.

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición CAT III 300 V de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP65
- » pantalla LCD segmentado, con iluminación
- » dimensiones 200 x 150 x 73 mm

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C
- » humedad 20...90%



Accesorios estándar:

Funda L10	WAFUTL10
Funda M9	WAFUTM9
Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB
Cable 2,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBB
Cable 25 m rojo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ025REBBSZ
Cable 50 m amarillo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ050YEBSZ
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
2x sonda de medición para clavar en el suelo (30 cm)	WASONG30
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Mordaza (conector tipo banana)	WAZACIMA1
Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de la resistencia de puesta a tierra - el método de 3 polos y 4 conductores

rango de medición de acuerdo con EN 61557-5:2007: 0,53 Ω ...9999 Ω para 50 V

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(3% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	±5% v.m.
2000...9999 Ω	1 Ω	±8% v.m.

Medición de la resistencia de puestas a tierra múltiples - el método de 3 polos con la pinza adicional

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(3% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	±5% v.m.
2000...9999 Ω	1 Ω	±8% v.m.

Medición de las puestas a tierra múltiples - el método de dos pinzas

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(10% v.m. + 8 dígitos)
20,0...99,9 Ω	0,1 Ω	±(20% v.m. + 3 dígitos)



SONEL MRU-21

código: WMGBMRU21



Mediciones de la resistencia de puestas a tierra:

- » método de 3 polos,
- » método de 2 polos.

Medición de la resistencia - método de 2 polos:

- » puesta a cero automática de los conductores de medición.

Medición de la resistencia de los conductores de tierra y compensatorios:

- » que cumple los requisitos de EN 61557-4 con la función de la puesta a cero automática - con la corriente de ≥ 200 mA.

Funciones adicionales del medidor:

- » medición de la resistencia de los electrodos auxiliares R_s y R_H ,
- » medición de la tensión de interferencia,
- » medición en la presencia de tensión de interferencia generadas por sistemas de redes,
- » selección de tensión de medición máximo (25 V o 50 V),
- » memoria de 990 mediciones, transmisión de los datos al ordenador mediante USB,
- » indicación del estado de carga de las baterías o de los acumuladores,
- » alimentación desde las baterías o los acumuladores,
- » función de apagado automático.

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » EN 61557 (requisitos para los instrumentos de medición)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)
- » PN-E 04700 (ejecución de mediciones - ensayos de recepción)

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición CAT IV 300 V (III 600 V) de acuerdo con EN 61010-1
- » pantalla LCD segmentado, con iluminación
- » número de las mediciones realizadas desde el juego de las pilas alcalinas >1000 (5 Ω , 2 mediciones/min)
- » dimensiones 260 x 190 x 60 mm
- » peso con baterías 1,4 kg
- » el producto cumple los requisitos de EMC según la norma EN 61326-1 y EN 61326-2-2
- » alimentación 4x batería 1,5 V o acumuladores de tipo R14

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -10...+55°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+70°C
- » humedad 20...90%

Accesorios estándar:

Funda L4	WAFUTL4
Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02
Recipiente para baterías	WAP0J1
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB
Cable 15 m rojo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ015BUBBSZ
Cable 2,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBB
2x cable 30 m rojo para medir la toma de tierra en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ030REBSZ
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Sonda de medición para clavar en el suelo (30 cm)	WASONG30
Arnés para el medidor (tipo L-2)	WAP0ZSZEKPL

Certificado de calibración de fábrica

Medición de la resistencia de puesta a tierra - el método de 3 polos

rango de medición de acuerdo con EN 61557-5:

0,50 Ω ...1,99 k Ω para 50 V; 0,68 Ω ...1,99 k Ω para 25 V


Rango	Resolución	Precisión
0,00...9,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.m. + 3 dígitos)
10,0...99,9 Ω	0,1 Ω	
100...999 Ω	1 Ω	
1,00...1,99 k Ω	0,01 k Ω	

- » corriente de medición: durante el cortocircuito >20 mA,
- » frecuencia de la corriente de medición: 125 Hz

Medición de la resistencia de los conductores de tierra y compensatorios:

rango de medición de acuerdo con EN 61557-4: 0,13 Ω ...199 Ω

Rango	Resolución	Precisión
0,00...9,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.m. + 3 dígitos)
10,0...99,9 Ω	0,1 Ω	
100...199 Ω	1 Ω	



SONEL MRU-11

código: WMGBMRU11



CAT IV
150 V

CAT III
300 V

IP67



Accesorios estándar:

Funda M6	WAFUTM6
Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02
Cable de prueba 15 m, azul (conectores banana, en carrete de forma H)	WAPRZ015BUBBN
Cable de prueba 15 m, rojo (conectores banana, en carrete de forma H)	WAPRZ015REBBN
Cable de prueba 30 m, amarillo (conectores banana, en carrete de forma H)	WAPRZ030YEBBN
Cable 2,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBB
Cable 2,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BUBB
4x sonda de medición para clavar en el suelo (25 cm)	WASONG25
Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4
Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1
4x pila AA, LR6	
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de la resistencia de puesta a tierra - el método de 3 polos y 4 conductores

Rango de medición de acuerdo a EN 61557-5: 0,53 Ω...9999 Ω para 50 V

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(3% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	±5% v.m.
2000...9999 Ω	1 Ω	±8% v.m.

- » Corriente de medición en caso del cortocircuito >20 mA, la frecuencia de 125 Hz o de 150 Hz, la tensión seleccionada de 25 V o de 50 V.
- » Tensión máxima de interferencia con la que se realiza la medición R_E es de 24 V.

Medición de la resistencia de puesta a tierra - el método de 2 polos

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(3% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	±5% v.m.
2000...9999 Ω	1 Ω	±8% v.m.

- » Corriente de medición en caso del cortocircuito >20 mA, la frecuencia de 125 Hz o de 150 Hz, la tensión seleccionada de 25 V o de 50 V.
- » Tensión máxima de interferencia con la que se realiza la medición R_E es de 24 V.

Mediciones de la resistencia de puestas a tierra:

- » método de 3 polos,
- » método de 4 conductores,
- » método de 2 polos.

Mediciones de la resistividad del suelo (usando el método Wenner):

- » determinación de distancia entre los electrodos en metros (m) o pies (ft),
- » visualización de valor de resistividad del suelo en Ωm o Ωft.

Funciones adicionales del medidor:

- » medición de la resistencia de los electrodos auxiliares R_E y R_W,
- » medición de la tensión de interferencia,
- » selección de tensión de medición máximo (25 V o 50 V),
- » indicación del estado de carga de las baterías o de los acumuladores,
- » función de apagado automático.

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo a EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición CAT IV 150 V (III 300 V) de acuerdo a EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo a EN 60529 IP67
- » alimentación pilas alcalinas o acumuladores NiMH AA (4 unidades)
- » pantalla LCD segmentado, con iluminación
- » el producto cumple los requisitos de EMC según la norma ... EN 61326-1 y EN 61326-2-2
- » dimensiones 221 x 102 x 62 mm
- » peso con baterías aprox. 660 g

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C
- » temperatura de referencia +23...±2°C
- » humedad 20



SONEL MRU-10

código: WMGBMRU10



CAT IV

150 V

CAT III

300 V

IP67

Mediciones de la resistencia de puestas a tierra:

- » método de 3 polos,
- » método de 2 polos.

Funciones adicionales del medidor:

- » medición de la resistencia de los electrodos auxiliares R_s y R_H ,
- » medición de la tensión de interferencia,
- » selección de tensión de medición máximo (25 V o 50 V),
- » indicación del estado de carga de las baterías o de los acumuladores,
- » función de apagado automático.

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo a EN 61010-1 y EN 61557
- » categoría de medición CAT IV 150 V (III 300 V) de acuerdo a EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo a EN 60529 IP67
- » alimentación pilas alcalinas o acumuladores NiMH AA (4 unidades)
- » pantalla LCD segmentado, con iluminación
- » el producto cumple los requisitos de EMC según la norma ... EN 61326-1 y EN 61326-2-2
- » dimensiones 221 x 102 x 62 mm
- » peso con baterías aprox. 660 g

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C
- » temperatura de referencia +23...±2°C
- » humedad 20...90%



Accesorios estándar:

Funda M6	WAFUTM6
Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
Cable de prueba 15 m, rojo (conectores banana, en carrete de forma H)	WAPRZ015REBBN
Cable de prueba 30 m, amarillo (conectores banana, en carrete de forma H)	WAPRZ030YEBBN
Cable 2,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBB
2x sonda de medición para clavar en el suelo (25 cm)	WASONG25
Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPZOSZE4
Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPZUCH1
4x pila AA, LR6	

Certificado de calibración de fábrica

Medición de la resistencia de puesta a tierra - el método de 3 polos

Rango de medición de acuerdo a EN 61557-5: 0,53 Ω ...9999 Ω para 50 V

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(3% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	±5% v.m.
2000...9999 Ω	1 Ω	±8% v.m.

- » Corriente de medición en caso del cortocircuito >20 mA, la frecuencia de 125 Hz o de 150 Hz, la tensión seleccionada de 25 V o de 50 V.
- » Tensión máxima de interferencia con la que se realiza la medición R_E es de 24 V.

Medición de la resistencia de puesta a tierra - el método de 2 polos

Rango	Resolución	Precisión
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	±(3% v.m. + 3 dígitos)
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	±5% v.m.
2000...9999 Ω	1 Ω	±8% v.m.

- » Corriente de medición en caso del cortocircuito >20 mA, la frecuencia de 125 Hz o de 150 Hz, la tensión seleccionada de 25 V o de 50 V.
- » Tensión máxima de interferencia con la que se realiza la medición R_E es de 24 V.



Grupo MRU

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
- - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MRU-200-GPS (L2)	MRU-200-GPS (XL3)	MRU-200 (L2)	MRU-200 (XL3)	MRU-120HD	MRU-120 (L2)	MRU-120 (XL3)	MRU-30	MRU-21	MRU-11	MRU-10	ERP-1
	Adaptador ERP-1	WAADAERP1	•	•	•	•	•	•	•					
	Adaptador para medir la resistencia de toma de tierra de postes ERP-1 + pinza FS-2	WAADAERP1V2	•	•	•	•	•	•	•					
	Adaptador para medir la resistencia de toma de tierra de postes ERP-1 + pinza FSX-3	WAADAERP1V3	•	•	•	•	•	•	•					
	Pinza flexible F-1A (Ø360 mm)	WACEGF1AOKR	•	•	•	•								•
	Pinza flexible F-2A (Ø235 mm)	WACEGF2AOKR	•	•	•	•								•
	Pinza flexible F-3A (Ø120 mm)	WACEGF3AOKR	•	•	•	•								•
	Pinza flexible F-4 (Ø630 mm)	WACEGF4OKR	•	•	•	•								•
	Pinza flexible FS-2 (Ø1260 mm)	WACEGFS2OKR	•	•	•	•								•
	Pinza flexible FSX-3 (Ø630 mm)	WACEGFSX3OKR	•	•	•	•								•
	Pinza de transmisión N-1 (Ø52 mm, incluye el cable de dos hilos)	WACEGN1BB	•	•	•	•	•	•	•	•				
	Pinza de medición C-3 (Ø52 mm)	WACEGC3OKR	•	•	•	•	•	•	•	•				
	Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01	1	1	1	1	•	1	1	1	1	1	1	
	Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	1	1	1	1	•	•	•	•	•	•	•	
	Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	•	
	Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BLBB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB	1	1	1	1	•	1	1	1	•	•	•	

Grupo MRU

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
- - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MRU-200-GPS (L2)	MRU-200-GPS (XL3)	MRU-200 (L2)	MRU-200 (XL3)	MRU-120HD	MRU-120 (L2)	MRU-120 (XL3)	MRU-30	MRU-21	MRU-11	MRU-10	ERP-1
	Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2BUBB	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	
	Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ1X2YEBB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Cable 2,0 m de dos hilos para la pinza N-1	WAPRZ002DZBB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Cable 2,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBB	1	1	1	1	•	1	1	1	1	1	1	
	Cable 2,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2REBB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Cable 2,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BUBB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	
	Cable 2,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2YEBB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Cable 4 m negro 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ4X0BLBB	•	•	•	•	1	•	•	•	•	•	•	
	Cable 4 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ4X0BUBB	•	•	•	•	1	•	•	•	•	•	•	
	Cable 15 m azul en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ015BUBBSZ	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	
	Cable 15 m rojo en carrete (clavijas banana)	WAPRZ015REBBN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	
	Cable 15 m azul en carrete (clavijas banana)	WAPRZ015BUBBN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	
	Cable 25 m rojo en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ025REBBSZ	1	1	1	1	•	1	1	1	•	•	•	
	Cable 25 m azul en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ025BUBBSZ	1	1	1	1	1	1	1	•	•	•	•	
	Cable 30 m rojo en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ030REBBSZ	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	
	Cable 30 m amarillo en carrete (clavijas banana)	WAPRZ030YEBBN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	
	Cable 40 / 60 / 80 m amarillo en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ040YEBBSZ WAPRZ060YEBBSZ WAPRZ080YEBBSZ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Grupo MRU

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
 * - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MRU-200-GPS (L2)	MRU-200-GPS (XL3)	MRU-200 (L2)	MRU-200 (XL3)	MRU-120HD	MRU-120 (L2)	MRU-120 (XL3)	MRU-30	MRU-21	MRU-11	MRU-10	ERP-1
	Cable 50 m amarillo en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ050YEBBSZ	*	*	*	*	1	1	1	1	*	*	*	
	Cable 50 m amarillo en carrete (conectores tipo banana)	WAPRZ050YEBBSZE	1	1	1	1								
	Cable 75 / 100 / 200 m rojo en carrete	WAPRZ075REBBSZ WAPRZ100REBBSZ WAPRZ200REBBSZ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Cable 75 / 100 / 200 m rojo en carrete	WAPRZ075BUBBSZ WAPRZ100BUBBSZ WAPRZ200BUBBSZ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Cable 75 / 100 / 200 m amarillo en carrete	WAPRZ075YEBBSZ WAPRZ100YEBBSZ WAPRZ200YEBBSZ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Cable 75 / 100 / 200 m amarillo blindado en carrete	WAPRZ075YEBBSZE WAPRZ100YEBBSZE WAPRZ200YEBBSZE	*	*	*	*								
	Sonda negra de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1	*	*	*	*	*	1	1	1	*	*	*	
	Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYEOGB1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Sonda de medición para clavar en el suelo (25 cm)	WASONG25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4	2	
	Sonda de medición para clavar en el suelo (30 cm)	WASONG30	4	4	4	4	4	4	4	2	2	*	*	
	Sonda de medición para clavar en el suelo (80 cm)	WASONG80V2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Mordaza (conector tipo banana)	WAZACIMA1	1	1	1	1	2	1	1	1	*	*	*	
	Batería NiMH recargable 4,8 V 4,2 Ah	WAAKU07	1	1	1	1		*	*					
	Batería NiMH 4,8 V 3 Ah	WAAKU08						1	1					
	Batería NiMH 4,8 V 4,2 Ah (reemplazo en el servicio SONEL S.A.)	WAAKU28					1							

Grupo MRU

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
 * - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MRU-200-GPS (L2)	MRU-200-GPS (XL3)	MRU-200 (L2)	MRU-200 (XL3)	MRU-120HD	MRU-120 (L2)	MRU-120 (XL3)	MRU-30	MRU-21	MRU-11	MRU-10	ERP-1
	Recipiente para baterías	WAPOJ1	*	*	*	*		*	*		1			
	Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPZLAD230	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Cable para cargar la batería del mechero de coche 12 V	WAPZLAD12SAM	1	1	1	1	*	*	*	*				
	Carrete para enrollar el cable de medición	WAPOZSZP1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Arnés para el medidor (tipo L-2)	WAPOZSZEKPL	1	1	1	1		1	1		1			
	Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4										1	1	
	Arnés para el medidor (tipo W1)	WAPOZSZE5					1							
	Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1										1	1	
	Tapa protectora plegable	WAPOZUCH12	*	*	*	*		*	*		*			
	Funda L2	WAFUTL2	1	*	1	*		1	*					
	Funda L3	WAFUTL3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Funda L4	WAFUTL4					1				1			
	Mochila L7	WAFUTL7					*							
	Funda L10	WAFUTL10								1				
	Mochila L19	WAFUTL19	*	*			*	*	*	*	*			
	Funda M6	WAFUTM6										1	1	

Grupo MRU

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
 * - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MRU-200-GPS (L2)	MRU-200-GPS (XL3)	MRU-200 (L2)	MRU-200 (XL3)	MRU-120HD	MRU-120 (L2)	MRU-120 (XL3)	MRU-30	MRU-21	MRU-11	MRU-10	ERP-1
	Funda M9	WAFUTM9								1				
	Estuche XL3 (accesorios no incluidos)	WAWALXL3	*	1	*	1		*	1					
	Estuche XL8	WAWALXL8												*
	Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Programa Sonel Reports Plus	WAPROREPORTSPUS	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	Programa Sonel Reader	WAPROREADER	*	*	*	*	*	*	*	*	*			

SONEL MRU MOBILE



Versión móvil del programa que coopera con los medidores de resistencia de puesta a tierra y de resistividad del suelo **MRU-200** y de **MRU-200-GPS**. Se puede descargarlas desde **Google Play**.

Gracias a la aplicación **se puede establecer la conexión con el dispositivo** a través de Bluetooth y descargar los datos de medición del medidor. Tras realizarse la lectura de las mediciones del dispositivo éstas pueden **revisarse** fácil y rápidamente y también **enviarse desde el lugar de la ejecución de la medición** a la persona que puede ayudar en la interpretación de los datos o en la realización del acta de medición.

Gracias a la aplicación se puede ampliar una medición determinada con las fotos, los comentarios o con una nota de voz. Desde el nivel de la aplicación también tenemos el **acceso a las manuales de uso del medidor** y a la ayuda concerniente a diversos métodos de medición.

Los usuarios que no dispongan del medidor podrán hacer uso del juego de **los datos ejemplares**, implementados en el modo demo.

SONEL REPORTS PLUS



Sonel Reports Plus apoya la creación de la documentación tras los estudios de la instalación eléctrica. El software se comunica con los medidores Sonel, descarga los datos de la memoria de los instrumentos y crea la documentación imprescindible. Múltiples funciones útiles ayudan en la creación de la documentación de las mediciones. Sonel Reports Plus maneja el medidor a través de la lectura, la descarga y el envío de la estructura de los estudios desde/hasta el dispositivo.

- » Cada informe puede contener la página con la descripción.
- » La estructura del árbol constituye una imagen legible del edificio estudiado y de sus instalaciones. La estructura de las mediciones podrá ser cargada al medidor y descargada de éste junto con los resultados.
- » El usuario podrá imprimir las etiquetas para los puntos de medición.
- » A cada instalación el usuario puede añadir la foto o el esquema de la instalación eléctrica.
- » El software contiene la biblioteca de los fusibles.
- » A cada instalación el usuario puede crear una tabla separada con los resultados de las mediciones.

Mediciones de temperatura

KT-1K / KT-670 / KT-650 / KT-560

KT-550 / KT-530 / KT-525 / KT-520 / KT-510

KT-256F / KT-256 / KT-128

DIT-500
DIT-200
DIT-120

Mediciones de la temperatura sin contacto




La **termografía** es un proceso consistente en la conversión de la **radiación infrarroja**, es decir, el calor emitido por los objetos, en una **imagen visible**, lo que permite evaluar la distribución de la temperatura en la superficie del objeto observado sin contacto.

Es de suma importancia allí donde exista la necesidad de medir la temperatura en los lugares inaccesibles y peligrosos. Permite también:

- » una medición rápida de la temperatura en las superficies de cualquier tamaño,
- » una localización instantánea de los lugares invisibles a simple vista, de escape de calor, relacionados con el aislamiento defectuoso de los edificios y los errores cometidos durante la construcción (por ejemplo, los puentes térmicos).


En el análisis termográfico se utiliza la **medición sin contacto en el espectro de infrarrojos** para determinar desde a cierta distancia la temperatura de la superficie. Dado que todos los cuerpos con la temperatura superior al cero absoluto emiten una radiación térmica de las características similares (llamada la radiación del cuerpo perfectamente negro), al medir esta radiación y de conocer el coeficiente de emisividad de un objeto determinado, se puede indicar su temperatura.

Las cámaras profesionales radiométricas termográficas registran la temperatura por separado para cada punto de la imagen. Por ejemplo, en caso de una cámara cuya resolución sea de 640 x 480, la temperatura se registra simultáneamente para cada uno de los 307 200 puntos. Esto permite llevar a cabo un análisis detallado de las imágenes térmicas grabadas, mostrando diferentes temperaturas en diversos colores.




Toda la información almacenada en el termograma puede ser utilizada por un software especializado incluido en la cámara de formación de imágenes térmicas. Durante el análisis del termograma, se pueden determinar los puntos de temperatura máxima o mínima, se puede corregir el coeficiente de emisividad de una parte o de todo el termograma, también se puede leer la temperatura en cualquier punto del termograma, se puede calcular la temperatura media, se puede presentar la

distribución de la temperatura en forma de histogramas o con la ayuda de isotermas, se puede combinar la imagen térmica con una real, similar a la de la pantalla de una cámara, lo que permite lograr la localización exacta de los lugares con una temperatura determinada o cambiar la paleta de colores a cualquier otra que refleje mejor la distribución de la temperatura.



Una característica útil de las cámaras termográficas es la **posibilidad de sacar las fotografías reales y los modos de las imágenes combinadas**, lo que permite combinar la imagen real con la imagen térmica y mostrarla de tal manera que la imagen térmica interfiera con la imagen real.

La imagen térmica se muestra en la pantalla en una paleta de colores seleccionada por el usuario, reflejando mejor los rangos de temperatura individuales:



Los dispositivos que también se utilizan para medir la temperatura sin contacto son los **pirómetros**. Su funcionamiento se basa en el **análisis de la radiación térmica** emitida por el objeto examinado. Los dispositivos son de aplicación siempre y cuando se requiera una medición en un amplio rango de temperaturas.

Los principales **parámetros** que caracterizan los pirómetros son el rango de las temperaturas medidas, la precisión de la medición y la resolución óptica D:S, es decir, la relación entre la distancia del objeto y el diámetro del campo para el que se realice la medición.

Gracias a su estructura, los pirómetros permiten medir la temperatura de los pequeños objetos también desde una distancia considerable. Cuanto mayor sea la relación D:S, tanto más pequeños pueden ser los objetos medidos desde una distancia mayor.





CÁMERAS TERMOGRÁFICAS

APLICACIÓN INDUSTRIAL
 » alta precisión
 » amplio rango

PIRÓMETROS

APLICACIÓN INDUSTRIAL
 » alta precisión
 » amplio rango





SONEL KT-1K / KT-670 / KT-650 / KT-560

código: WMGBKT1K / WMGBKT6701 / WMGBKT6501 / WMGBKT5601



IP54

GPS

WiFi

BLUETOOTH

PANTALLA TÁCTIL

TELEMETRO LÁSER



	KT-560	KT-650	KT-670	KT-1K
Resolución de detector	384 x 288 / 17 µm		640 x 480 / 17 µm	1024 x 768 / 12 µm
Rango espectral			7,5~14 µm	
Sensibilidad térmica	45 mK	40 mK	35 mK	≤30 mK
Objetivo (campo de visión/focal / min. distancia)				
• estándar	24,9° x 18,7° / 15 mm / 1,13 mrad / 0,4 m	24,6° x 18,5° / 25 mm / 0,68 mrad / 0,3 m		24,6° x 18,5° / 28 mm / 0,43 mrad / 0,3 m
• angular	48,1° x 35,9° / 7,78 mm / 2,19 mrad / 0,15 m	45,4° x 34,8° / 13 mm / 1,31 mrad / 0,15 m		-
• tele	11,2° x 8,4° / 33 mm / 0,52 mrad / 2 m	11,3° x 8,5° / 55 mm / 0,31 mrad / 1,5 m		-
• ultra-tele	7,3° x 5,5° / 50,7 mm / 0,34 mrad / 4 m	7,3° x 5,5° / 85 mm / 0,2 mrad / 4 m		-
• macro	23,3 mm x 17,5 mm / 67 mm / - / 60,7 µm	23,3 mm x 17,5 mm / 67 mm / - / 37,5 µm		-
• de alta temperatura	24,9° x 18,7° / - / -	24,6° x 18,5° / - / - / -		24,6° x 18,5° / - / - / -
Pantalla		5", 1280 x 720 táctil LCD de alto brillo		
Visor		1280 x 960 LCOS		
Modo de imagen		IR / Visual / Infrarufusion MIF / PiP		
Zoom	1...10		1...35	
Rango de temperatura		Rango 1: -40°C...150°C Rango 2: 100°C...800°C Opción: 700°C...2000°C		
Precisión	±2°C o 2% de lectura		±1°C o ±1% de lectura	
Modo de análisis de imagen	12 puntos, 12 líneas, 12 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Alarma de temp. Selección inteligente de contornos	16 puntos, 16 líneas, 16 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Alarma de temp. Selección inteligente de contornos		30 puntos, 30 líneas, 30 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Alarma de temp. Selección inteligente de contornos
Paletas	8	10		12
Súper resolución	4x, 768 x 576		4x, 1280 x 960	2048 x 1536
Imágenes panorámicas			✓	
Coefficiente de emisividad	Ajustable de 0,01 a 1,00			
Corrección de medición	Autoajustable distancia, humedad relativa, temperatura ambiente (reflejada)			
Formato de grabación de imágenes	JPG			
Notas para las imágenes IR	Fotos visuales adicionales, voz, reconocimiento óptico de caracteres, texto			
Módulo de informes	Informes en PDF			
Formato de archivos vídeo	MP4 (sin información sobre la temp.), IRGD (con información sobre la temp.)			
Funciones incorporadas	La cámara de imágenes visuales de 13 MPix, linterna LED, GPS, puntero láser, localizador láser, micrófono, altavoz, brújula digital, sensor de luz			
Comunicación inalámbrica	Wi-Fi, Bluetooth			
Memoria interna	Memoria incorporada (64 GB), tarjeta SD, servicio en la nube			
Interfaces	Ranura para tarjetas SD (max. 64 GB), LAN 1 Gb/s, micro HDMI, USB tipo C (solo transferencia de datos), soporte			
Alimentación	Batería Li-Ion (4 h de funcionamiento continuo), cargador integrado, alimentador AC 110-230 V, 50/60 Hz		Batería Li-Ion (3 h de funcionamiento continuo), cargador integrado, alimentador AC 110-230 V, 50/60 Hz	
Temperatura de trabajo	-20°C...+50°C			
Temperatura de almacenamiento	-40°C...+70°C			
Humedad	≤95%			
A prueba de golpes/vibración	30g 11 ms (IEC 60068-2-27)			
Cubierta	IP54			
Peso	ca. 1,4 kg (con batería)		ca. 1,5 kg (con batería)	

Descripción

Esta es la **clase más alta de cámaras termográficas**, que ofrece mediciones de temperatura con excelente precisión.. Diseñadas y construidas de manera robusta, eson ideales para:

- » resolución de problemas de instalaciones eléctricas, cableados, paneles, motores, disyuntores, transformadores, equipos de conmutación, y equipamiento eléctrico,
- » monitoreo del rendimiento térmico de procesos de fabricación industrial,
- » identificación de sobrecalentamiento de componentes mecánicos y electromecánicos,
- » inspección de edificios en busca de fugas de aislamiento, auditorias energéticas, equipamientos HVAC/R, daños por agua, y plagas,
- » localización de fuentes de calor ocultas (de personas, animales, objetos) en condiciones de oscuridad o de baja luz.

Tanto la pantalla táctil, como la lente giran independientemente para poder ver objetos de interés desde cualquier ángulo a los que es difícil tener acceso. La enorme cantidad de funciones, el manejo intuitivo y la ergonomía del dispositivo hacen de la cámara KT-560/650/670/1K una solución perfecta **para todos los termógrafos avanzados**.

Características


- » registro de las imágenes en el formato JPG (datos completos de la imagen)
- » registro de películas IR (para tarjeta SD o en el disco del ordenador)
- » módulo de informes incorporado
- » modo de unir las imágenes MIF
- » herramientas desarrolladas del análisis de las imágenes
- » cámara incorporada de las fotos visibles
- » incorporadas: GPS, brújula digital, linterna LED, puntero láser, telémetro láser
- » interfaces: USB tipo C, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, micro HDMI, SD, Bluetooth
- » zoom digital
- » lentes intercambiables que no requieren calibración por parte del fabricante



Las cámaras tienen incorporadas las herramientas de análisis y la generación de informes.

Accesorios estándar:

		KT-560	KT-650	KT-670	KT-1K
2x batería Li-Ion 10,8 V 3,35 Ah	WAAKU18	✓	✓	✓	✓
Fuente de alimentación	WAZASZ13	✓	✓	✓	✓
Fuente de alimentación externa para cargar la batería	WAZASZ14			✓	
Cable de transmisión de datos USB tipo C	WAPRZUSBC	✓	✓	✓	✓
Cable 1 m de la red LAN, terminado con conectores RJ45	WAPRZRJ45	✓	✓	✓	✓
Cable micro HDMI	WAPRZMIKROHDMI	✓	✓	✓	✓
Tarjeta SD 64 GB	WAPOZSD64	✓	✓	✓	✓
Correa para el hombro	WAPOZPAS3	✓	✓	✓	✓
Estuche XL9	WAWALXL9	✓	✓	✓	✓
Certificado de calibración de fábrica		✓	✓	✓	✓



Cámaras termográficas

SONEL KT-550 / KT-530

código: WMGBKT550 / WMGBKT530

SONEL KT-525 / KT-520 / KT-510

código: WMGBKT525 / WMGBKT520 / WMGBKT510

- IP54
- GPS
- WiFi
- BLUETOOTH
- PANTALLA TÁCTIL
- TELÉMETRO LÁSER



	KT-510	KT-520	KT-525	KT-530	KT-550
Resolución de detector	256 x 192 / 12 µm	320 x 240 / 12 µm	384 x 288 / 12 µm	480 x 360 / 12 µm	640 x 480 / 12 µm
Rango espectral	7,5~14 µm VOx				
Sensibilidad térmica	≤45 mK				≤40 mK
Ajuste de nitidez	Manual / Automático				
IFOV	1,70 mrad	1,36 mrad	1,13 mrad	0,91 mrad	0,68 mrad
Min. distancia	0,1 m	0,1 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
Objetivo (campo de visión / focal)	25° x 19° / 10,5 mm	25° x 19° / 10,5 mm	25° x 19° / 10,5 mm	25° x 19° / 17,7 mm	25° x 19° / 17,7 mm
Pantalla	4,3", 800 x 480 táctil LCD de alto brillo				
Modo de imagen	IR / Visual / Infrarufusion MIF / PIP				
Zoom digital	1...8	1...8	1...10	1...16	1...20
Rango de temperatura	• Estándar Rango 1: -40°C...150°C Rango 2: 0°C...650°C • Opcional Lenta de alta temperatura: 500°C...2000°C				
Precisión	±2°C o 2% de lectura				
Modos de análisis de imagen	5 puntos, 5 líneas, 5 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Alarma de temp. Selección inteligente de contornos	8 puntos, 8 líneas, 8 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Alarma de temp. Selección inteligente de contornos	10 puntos, 10 líneas, 10 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Alarma de temp. Selección inteligente de contornos	12 puntos, 12 líneas, 12 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Alarma de temp. Selección inteligente de contornos	16 puntos, 16 líneas, 16 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Alarma de temp. Selección inteligente de contornos
Paletas	16				
Súper resolución	2x, 512 x 384	2x, 640 x 480	2x, 768 x 576	2x, 960 x 720	2x, 1280 x 960
Imágenes panorámicas	√				
Coefficiente de emisividad	Ajustable de 0,01 a 1,00				
Corrección de medición	Distancia autoajutable, humedad relativa, temperatura de ambiente (reflejada)				
Formato de grabación de imágenes	JPG				
Notas para las imágenes IR	Fotos visuales adicionales, voz, reconocimiento óptico de caracteres, texto				
Módulo de informes	Informes en PDF				
Formato de archivos vídeo	MP4 (sin información sobre la temp.), IRGD (con información sobre la temp.)				
Funciones incorporadas	• Resolución de la cámara de imágenes visuales: 5 MPix, 5 MPix, 8 MPix, 8 MPix, 13 MPix • Otras funciones: Linterna LED, GPS, puntero láser, localizador laser (0,1...40 m), micrófono, altavoz, brújula digital				
Comunicación inalámbrica	Wi-Fi, Bluetooth				
Memoria interna	Memoria incorporada (64 GB), tarjeta SD				
Interfaces	Ranura para tarjetas SD (max. 256 GB), USB tipo C, soporte				
Alimentación	Batería Li-Ion (5 h de funcionamiento continuo), cargador integrado, alimentador AC 110-230 V (50/60 Hz)			Batería Li-Ion (4 h de funcionamiento continuo), cargador integrado, alimentador AC 110-230 V (50/60 Hz)	
Temperatura de trabajo	-20°C...+50°C				
Temperatura de almacenamiento	-40°C...+60°C				
Cubierta	IP54				
Peso	ca. 1,15 kg				

Características

Independientemente de si tomas fotografías o grabas vídeos, las cámaras Sonel KT-510/520/525/530/550 están equipadas con una moderna matriz, un amplio rango de medición de la temperatura y los objetivos de alta calidad garantizan un alto nivel de detalle de las imágenes registradas, además de la precisión de las mediciones realizadas. Las cámaras están disponibles en varias variantes, permitiendo elegir la configuración adecuada para los diferentes requisitos de los usuarios.

Innovación y confort

Hay una gran pantalla con una innovadora electrónica de procesamiento de datos en una carcasa sólida, lo que garantiza la combinación perfecta de alta eficiencia y comodidad de trabajo.

Además, gracias al cómodo mango y a los botones accesibles, su uso es extremadamente ergonómico y funciona perfectamente como herramienta en manos de termógrafos con más y menos experiencia.

La visión térmica no lo es todo

Las cámaras están además equipadas con objetivos de imagen visible y tecnologías relacionadas con estos de «mezcla» de imágenes: PIP, MIF. La ayuda de la linterna LED integrada y del láser aumenta la calidad de trabajo, facilitando la toma de fotografías y la posterior interpretación del material recogido.

La fotografía es solo el comienzo


El módulo de informes integrado permite crear e imprimir informes directamente desde la cámara. Las interfaces de comunicación integradas garantizan una conectividad continua entre la cámara y el ordenador o dispositivo móvil, también a través de una red inalámbrica. Gracias a las últimas tecnologías y soluciones las cámaras garantizan un pleno control y elasticidad en diferentes situaciones, son una herramienta ideal tanto para usuarios principiantes como para termógrafos profesionales.

Características

- » registro de las imágenes en el formato JPG (datos completos de la imagen)
- » registro de películas IR (para tarjeta SD o en el disco del ordenador)
- » módulo de informes incorporado
- » modo de unir las imágenes MIF
- » herramientas desarrolladas del análisis de las imágenes
- » cámara incorporada de las fotos visibles
- » incorporadas: GPS, brújula digital, linterna LED, puntero láser, telémetro láser
- » interfaces: USB tipo C, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, SD, Bluetooth
- » zoom digital
- » lentes intercambiables que no requieren calibración por parte del fabricante

Accesorios estándar:

		KT-550	KT-530	KT-525	KT-520	KT-510
2x batería Li-Ion 7,4 V; 3,2 Ah	WAAKU33	✓	✓	✓	✓	✓
Cable de transmisión de datos USB tipo C	WAPRZUSBC	✓	✓	✓	✓	✓
Cable 1 m de la red LAN, terminado con conectores RJ45	WAPRZRJ45	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptador para transmisión de datos (USB-C/RJ45)	WAADAUSBCRJ	✓	✓	✓	✓	✓
Correa para el hombro	WAPOZPAS8	✓	✓	✓	✓	✓
Tarjeta SD 64 GB	WAPOZSD64	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentador Z-37	WAZASZ37	✓	✓	✓	✓	✓
Fuente de alimentación externa para cargar la batería Z-38	WAZASZ38	✓	✓			
Maletín rígido XL-16	WAWALXL16	✓	✓	✓	✓	✓
Certificado de calibración de fábrica		✓	✓	✓	✓	✓



Cámara termográfica

SONEL KT-256F / KT-256 / KT-128

código: WMGBKT256F / WMGBKT256 / WMGBKT128



KT-128 • KT-256
Gatillo

Medida de temperatura con una sola pulsación



KT-256F

Gatillo de autofocus
Nitidez en una pulsación

Gatillo
Medida de temperatura con una sola pulsación



Termografía simple

La KT-128 / 256 / 256F es una cámara especial. Económica, práctica y útil, es una herramienta poderosa en el trabajo diario.

La cámara se utiliza para el diagnóstico básico. Está equipada con matriz con una resolución de:

- » **KT-128** | 120 x 90 píxeles,
 - » **KT-256 • KT-256F** | 256 x 192 píxeles,
- con una cámara visible, un puntero láser y funcionalidades adicionales, de modo que satisface plenamente las necesidades de usuario en este segmento de dispositivos.

KT-256F | Autofoco

KT-256F está equipada con un enfoque automático que garantiza que sus imágenes de medición IR siempre serán nítidas en todas las distancias.

Aplicaciones

La KT-128 / 256 / 256F se usa en cualquier lugar donde temperatura de los objetos es importante y puede afectar al funcionamiento de los dispositivos. Particularmente útil en:

- » el sector energético,
- » la construcción,
- » la industria,
- » HVAC.

Características

- » rango de medición:
 - **KT-128** | -20°C...400°C
 - **KT-256 • KT-256F** | -20°C...550°C
- » inicio rápido
- » medición rápida de temperatura
- » señalización automática de exceder el límite de alarma
- » **KT-256F** | autofocus
- » almacenamiento de imágenes IR a tarjeta SD
- » batería Ion incorporada con:
 - **KT-128** | 5 horas de autonomía
 - **KT-256 • KT-256F** | 16 horas de autonomía
- » interfaces: USB tipo C, ranura de tarjeta SD
- » se puede instalar en un trípode

Accesorios estándar:

		KT-128	KT-256	KT-256F
Cargador USB	WAZASZ20	✓	✓	✓
Cable USB tipo C	WAPRZUSBC	✓	✓	✓
Tarjeta de memoria microSD 16 GB	WAPOZMSD16	✓	✓	
Tarjeta de memoria microSD 32 GB	WAPOZMSD32			✓
Correa	WAPOZPAS1	✓	✓	✓
Declaración de verificación		✓	✓	✓

	KT-128	KT-256	KT-256F
Resolución del detector	120 x 90 / 17 µm VOx		256 x 192 / 12 µm VOx
Rango espectral		7,5~14 µm	
Muestreo		25 Hz	
Sensibilidad	60 mK		45 mK
Ajuste de nitidez		Distancia focal fija	Automático
Lentes (campo de visión/ distancia focal)	50° x 38°/2,28 mm	56° x 48°/3,2 mm	25° x 19°/7 mm
Resolución Espacial (IFOV)	7,6 mrad	3,75 mrad	1,71 mrad
Display		2,4", 240 x 320, LCD	
Modo de imagen	IR / Visual / PiP		IR / Visual / Infrarouge MIF / PiP
Rango de temperatura	Rango 1: -20°C...+150°C Rango 2: 100°C...+400°C		Rango 1: -20°C...+150°C Rango 2: 100°C...+550°C
Precisión		±2°C o ±2% de lectura (temperatura ambiente 15°C...30°C, temperatura objetivo ≥0°C)	
Modos de análisis de imagen		Punto. 3 áreas. Indicación de temperatura: min, max. Alarma de temperatura	
Paletas		6	
Coefficiente de emisividad		Ajustable de 0,01 a 1,00 o de la lista	
Corrección de medición		Ajuste de distancia, temperatura ambiente (reflejada)	
Formato de archivo de imagen		JPG	
Funciones incorporadas		Cámara de imágenes visuales de 2 MPix, linterna LED, puntero láser	
Interfaces		Ranura de tarjeta microSD (máx 32 GB), USB tipo C, trípode	
Alimentación	Batería Li-Ion (tiempo de trabajo >5 horas), cargador incorporado (tiempo de carga <2,5 hora), adaptador AC 110-230 V, 50/60 Hz		Batería Li-Ion (tiempo de trabajo >16 horas), cargador incorporado (tiempo de carga <2,5 hora), adaptador AC 110-230 V, 50/60 Hz
Temperatura de operación		-10°C...+50°C	-15°C...+50°C
Temperatura de almacenamiento		-40°C...+70°C	
Carcaza		IP54	
Peso		aprox. 0,35 kg	aprox. 0,38 kg

Software

SONEL THERMOANALYZE 3


código: WAPROTHERMOANALYZE3




Programa para el análisis y la generación de informes.

Posibilidad de corregir el coeficiente de emisividad para la totalidad o para parte del área del termograma – el coeficiente puede corregirse para cada área marcada individualmente.

Selección de las áreas analizadas – marcación de un área rectangular, ovalada, de un área de cualquier forma.



Lectura de la temperatura en cualquier punto – tras pasar con el cursor en la ventana «Información» se indica de forma continua la temperatura leída y las coordenadas actuales y está disponible el resto de información guardada (temperatura máxima, humedad, emisividad).




Empleo de la tecnología Infra Fusion – en una parte de la imagen visible se superpone el termograma, en cualquier paleta elegida por el usuario. El termograma se superpone con la transparencia seleccionada, lo que permite mostrar de manera óptima y marcar las áreas interesantes, en particular si visualmente es complicado comparar los lugares del termograma con los detalles de la imagen visible del objeto observado.

SONEL KT MOBILE




Versión móvil del programa que funciona con las cámaras termográficas de la empresa SoneL. Gracias a esta aplicación se puede conseguir una vista previa real de la imagen en el teléfono, además de realizar remotamente una serie de otras acciones, gestionando la cámara desde un dispositivo móvil. Se puede descargar la aplicación desde **Google Play**.

Determinación y lectura de la temperatura mínima, máxima y media para todo el área y para cada área marcada. Selección del tramo (línea recta o quebrada).



Creación de un informe de manera sencilla, puede llevarse al informe todo lo que queremos incluir en él – termogramas, imágenes visuales correspondientes a los mismos.



Registro de todas las correcciones realizadas y de los puntos característicos para permitir el análisis en un momento posterior. Selección de la paleta de colores visualmente óptima (de 9 disponibles en el programa) para la mejor representación visual de los cambios de temperatura. Determinación del rango de las temperaturas para una mejor visualización de su distribución (posible el modo manual o automático).

El programa tiene una licencia ilimitada – puede utilizarse al mismo tiempo en varios puestos informáticos.

El software aparece disponible en la página web: www.sonel.com.



Pirómetro

SONEL DIT-500

código: WMGBDIT500



Mediciones

- » Medición de temperatura precisa sin contacto.
- » Emisividad ajustable en el rango de 0,10 a 1,00.
- » Resolución desde 0,1°C y 0,1°F.
- » Puntero láser: doble.
- » Conector de sonda tipo K.

Funciones adicionales

- » Temperaturas mostradas MAX, MIN, DIF, AVG.
- » Retención automática del resultado de la medición (HOLD).
- » Selección de la unidad de temperatura: °C / °F.
- » Alarmas de umbral: inferior y superior.
- » Retroiluminación de la pantalla.
- » Apagado automático.

Característica

Los pirómetros profesionales y compactos de la serie DIT son la solución a los problemas en todas las áreas donde se requieren condiciones de temperatura específicas. El manejo intuitivo de los dispositivos con una sola mano y la carcasa ergonómica garantizan un trabajo diario sin problemas.

Aplicaciones

- » Aplicaciones en el sector HVACR.
- » Aplicaciones eléctricas.
- » Aplicaciones en mecánica.
- » Aplicaciones industriales.


Características especiales

- » Mediciones de temperatura en el rango de -50°C...1600°C.
- » Funciona con la sonda de temperatura externa - rango de medición de temperatura -50°C...1370°C.
- » Factor D:S igual 50:1.
- » Memoria de datos (LOG) para 100 mediciones.
- » Puntero láser doble (definición del área de medición).
- » Transmisión de datos al ordenador a través de USB.



SONEL IR THERMOMETER

Programa especial para PC. Se utiliza para descargar los resultados de la memoria del pirómetro DIT-500 y para supervisar las mediciones continuas de temperatura descargando los resultados en tiempo real.



Accesorios estándar:

Cable de transmisión de datos mini USB	WAPRZUSBMNI5
Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK
Mini soporte	WAPOZSTATYW
Estuche	
Pila 9 V	
Certificado de calibración de fábrica	

Especificaciones

		DIT-500
		Todas las mediciones avanzadas en las áreas industriales
Pantalla LCD		segmentado, con iluminación
Sensibilidad espectral		8~14 μm
Emisividad		regulada digitalmente de 0,10...1,00
Diodo láser semiconductor	potencia de salida	<1 mW
	longitud de onda	630~670 nm
	láser	clase 2 (II)
Alimentación		pila alcalina 9 V NEDA 1604A o IEC 6LR61
Temperatura de trabajo		0...50°C 32...122°F
Temperatura de almacenamiento		-20...+60°C -4...+140°F
Humedad		10...90%
Superación del rango		símbolo "----"
Tiempo de reacción		150 ms
Peso		350 g
Dimensiones		230 x 155 x 54 mm



Pirómetros

SONEL DIT-200 / DIT-120

código: WMGBDIT200 / WMGBDIT120



Mediciones

- » Medición de temperatura precisa sin contacto.
- » Emisividad ajustable en el rango de 0,10 a 1,00.
- » Resolución desde 0,1°C y 0,1°F.
- » Puntero láser:
 - DIT-200 | redondo,
 - DIT-120 | doble.
- » DIT-200 | Conector de sonda tipo K.

Funciones adicionales

- » Temperaturas mostradas MAX, MIN, DIF, AVG.
- » Retención automática del resultado de la medición (HOLD).
- » Selección de la unidad de temperatura: °C / °F.
- » Alarmas de umbral: inferior y superior.
- » Retroiluminación de la pantalla.
- » Apagado automático.

Característica

DIT-120 y DIT-200 son pirómetros para profesionales. Carcasa resistente, agarre ergonómico, botones al alcance de un dedo: todo esto contribuye a la comodidad de trabajo del usuario. Los parámetros técnicos hablan por sí mismos. La mira láser avanzada indicará de forma precisa e inequívoca el área de la que se toma la medición.

Aplicaciones

- » Medición de temperatura de transformadores.
- » Control de temperatura de railes y conexiones.
- » Supervisión del estado de los equipos de calefacción y refrigeración.
- » Control de temperatura de materiales en procesos metalúrgicos.
- » Comprobación del calentamiento de rodillos y cojinetes de cintas transportadoras.
- » ...y muchos otros.

Características especiales

DIT-200

- » Mediciones de temperatura en el rango de -50°C...1000°C.
- » Funciona con la sonda de temperatura externa - rango de medición de temperatura -50°C...1370°C.
- » Factor D:S igual 20:1.
- » Puntero láser redondo (definición del área de medición).

DIT-120

- » Mediciones de temperatura en el rango de -50°C...650°C.
- » Factor D:S igual 12:1.
- » Puntero láser doble (definición del área de medición).

Accesorios estándar - DIT-200:

Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK
Funda	WAFUTS5
2x pila AAA 1,5 V	
Certificado de calibración de fábrica	

Accesorios estándar - DIT-120:

Funda	WAFUTS5
2x pila AAA 1,5 V	
Certificado de calibración de fábrica	

Especificaciones

	DIT-200	DIT-120
Pantalla LCD	segmentado, con iluminación	
Sensibilidad espectral	8~14 µm	
Emisividad	regulada digitalmente de 0,10...1,00	
Diodo láser semiconductor	potencia de salida	<1 mW
	longitud de onda	630~670 nm
	láser	clase 2 (II)
Alimentación	2x pila AAA 1,5 V	
Temperatura de trabajo	0...50°C 32...122°F	
Temperatura de almacenamiento	-10...+60°C 14...+140°F	
Humedad	10...90%	
Superación del rango	símbolo "----"	
Tiempo de reacción	150 ms	
Peso	242 g	231 g
Dimensiones	170 x 50 x 95 mm	170 x 50 x 85 mm



Grupo KT y DIT

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
 - - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	KT-1K	KT-670	KT-650	KT-560	KT-550	KT-530	KT-525	KT-520	KT-510	KT-256F	KT-256	KT-128	DIT-500	DIT-200	DIT-120
	Adaptador para transmisión de datos (USB-C/RJ45)	WAADAUSBCRJ					1	1	1	1	1						
	Adaptador - HDMI a RCA	WAADAHDMIXRCP		•	•	•											
	Batería Li-Ion 10,8 V 3,35 Ah	WAAKU18	2	2	2	2											
	Batería Li-Ion 7,2 V 3,2 Ah	WAAKU33					2	2	2	2	2						
	Tarjeta microSD 16 GB	WAPOZMSD16											1	1			
	Tarjeta microSD 32 GB	WAPOZMSD32										1					
	Tarjeta SD 64 GB	WAPOZSD64	1	1	1	1											
	Filtro de alta temperatura 2000°C	WAADAOF1		•	•	•											
	Filtro de alta temperatura 2000°C	WAADAOF3					•	•	•	•							
	Lente IR 6 mm angular (44°x34°)	WAADA06V5XX							•	•	•						
	Lente IR 7,78 mm angular (48,1°x35,9°)	WAADA08V560				•											
	Lente IR 10 mm angular (44°x34°)	WAADA010V5XX					•	•									
	Lente IR 13 mm angular (45,4°x34,8°)	WAADA013V6701		•	•												
	Lente IR 17,5 mm tele (15°x11°)	WAADA018V5XX							•	•	•						
	Lente IR 29 mm tele (15°x11°)	WAADA029V5XX					•	•									

Grupo KT y DIT

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
- - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	KT-1K	KT-670	KT-650	KT-560	KT-550	KT-530	KT-525	KT-520	KT-510	KT-256F	KT-256	KT-128	DIT-500	DIT-200	DIT-120
	Lente IR 33 mm tele (11,2°x8,4°)	WAADA055V560				•											
	Lente IR 55 mm tele (11,3°x8,5°)	WAADA055V6701		•	•												
	Lente IR 37,5 mm ultra tele (7°x5°)	WAADA0375V5XX							•	•	•						
	Lente IR 62,9 mm ultra tele (7°x5°)	WAADA063V5XX					•	•									
	Lente IR 16,2 mm macro (3x)	WAADA016V5XX					•	•									
	Correa para la muñeca	WAPOZPAS1										1	1	1			
	Correa para la muñeca	WAPOZPAS3	1	1	1	1											
	Correa para la muñeca	WAPOZPAS8					1	1	1	1	1						
	Cable USB tipo C	WAPRZUSBC	1	1	1	1						1	1	1			
	Cable de transmisión de datos mini USB	WAPRZUSBMNIB5													1		
	Cable microHDMI	WAPRZMIKROHDMI	1	1	1	1											
	Cable 1 m de la red LAN, terminado con conectores RJ45	WAPRZRJ45	1	1	1	1											
	Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK													1	1	
	Sonda para medir la temperatura (tipo K, metal)	WASONTEMK2													•	•	
	Sonda para medir la temperatura (tipo K, de bayoneta)	WASONTEMP													•	•	

Grupo KT y DIT

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - número de accesorios estándares
- - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	KT-1K	KT-670	KT-650	KT-560	KT-550	KT-530	KT-525	KT-520	KT-510	KT-256F	KT-256	KT-128	DIT-500	DIT-200	DIT-120
	Funda M11	WAFUTM11		•	•	•											
	Funda M13	WAFUTM13											•	•	•		
	Funda S1	WAFUTS1										•				•	•
	Maletín rígido XL9	WAWALXL9	1	1	1	1											
	Maletín rígido XL16	WAWALXL16					1	1	1	1	1						
	Alimentador para cargar las baterías Z13	WAZASZ13	1	1	1	1											
	Alimentador para cargar las baterías Z20	WAZASZ20										1	1	1			
	Alimentador para cargar las baterías Z37	WAZASZ37					1	1	1	1	1						
	Fuente de alimentación externa para cargar la batería Z14	WAZASZ14	1	1	•	•											
	Fuente de alimentación externa para cargar la batería Z38	WAZASZ38					1	1	•	•	•						
	Mini soporte	WAPOZSTATYW													1		

Mediciones de alta tensión

S-120 DC / S-110 DC / S-80 DC / S-50 DC / S-25 DC
S-57 VLF / S-44 VLF / S-36 VLF / S-24 VLF

SONEL S-120 DC / S-110 DC / S-80 DC / S-50 DC / S-25 DC

código: WMGBS25DC / WMGBS50DC / WMGBS80DC / WMGBS110DC / WMGBS120DC

S-50 DC / S-80 DC / S-110 DC / S-120 DC

S-25 DC



Características

- » Fácil operación
- » Construcción robusta, liviano
- » Temporizador integrado:
 - S-25 DC | max. 30 min (estándar)
 - S-50 / 80 / 110 / 120 DC | max. 60 min (opcional)
- » Dispositivo de descarga:
 - S-25 DC | integrado,
 - S-50 / 80 / 110 / 120 DC | varilla de descarga de tierra externa
- » S-25 DC | Cargador de batería interno con protección de descarga profunda
- » Medición de tensión directa en la salida de AT
- » Salida a prueba de cortocircuitos:
 - S-25 DC | corriente de salida limitada electrónicamente
 - S-50 / 80 / 110 / 120 DC | protección por disparo por sobrecorriente
- » Conexión a tierra de protección
- » S-25 DC | Independiente de la red mediante batería interna recargable

Visión general

Los dispositivos de la serie S-xx DC son probadores universales de alta tensión. Son extremadamente robustos, pero también livianos, compactos y fáciles de transportar gracias a una maleta de transporte con ruedas (solo para S-50/80/110/120 DC).

Las cargas capacitivas, como los cables de alimentación blindados, se descargarán de forma adecuada y automática en caso de error o al final del tiempo de prueba mediante el dispositivo de descarga integrado.

El interruptor de llave, el enclavamiento de encendido y un circuito de tierra de protección garantizan la máxima seguridad. Destaca en particular el S-25 DC. No solo con dimensiones modestas. Gracias a una batería interna recargable, permite realizar pruebas independientes de la red.

Campos de aplicación

- » Pruebas en la puesta en servicio de los sistemas de cables después del mantenimiento y la reparación.
- » Prueba de cables recién instalados y uniones de cables antes de la puesta en servicio
- » S-25 DC | Prueba de tensión en la funda del cable
- » S-50 DC / 80 DC / 110 DC / 120 DC | Pruebas de cables preventivas periódicas
- » Prueba de equipos eléctricos

Accesorios estándar - S-25 DC:

Bolso protector	
Cable de alimentación	
Cables de conexión para fuente de alimentación DC externa	
Cable de tierra de protección, 3 m	
Cable de tierra de operación, 3 m	
Cable de conexión de alta tensión (blindado), 3 m	
Paquete de servicio	
Llaves de inicio	

Accesorios estándar - S-50 DC / S-80 DC / S-110 DC / S-120 DC:

Bolso protector	
Varilla de descarga	
Cable de tierra de protección, 3 m	
Cable de tierra de operación, 3 m	
Cable de conexión de alta tensión, 2 m	
Paquete de servicio	
Llaves de inicio	

Accesorios adicionales - S-25 DC:

Maletín de transporte	
Estuche con ruedas	WAWALXXL1

Accesorios adicionales - S-50 DC / S-80 DC / S-110 DC / S-120 DC:

Maletín de transporte	
Estuche con ruedas	WAWALXXL2



	S-25 DC	S-50 DC	S-80 DC	S-110 DC	S-120 DC
Alimentación	batería interna recargable red, conmutable 115 / 230 V, 50-60 Hz fuente de tensión DC externa 11...15 V DC		red 230 V / 50 Hz (opcional: 115 V / 60 Hz)		
Consumo de energía	máx. 120 VA		máx. 900 VA		
Tensión de salida	0...25 kV DC infinitamente ajustable polaridad negativa onda < 0,25%	0...50 kV DC infinitamente ajustable polaridad negativa	0...80 kV DC infinitamente ajustable polaridad negativa	0...110 kV DC infinitamente ajustable polaridad negativa	0...120 kV DC infinitamente ajustable polaridad negativa
Corriente de salida nominal a máx. tensión de salida	1,5 mA limitada electrónicamente	6 mA	5 mA	4 mA	3,5 mA
Funcionamiento de batería con plena carga	45 min		-		
Descarga: dispositivo de descarga automático integrado	3000 J 9,6 µF a 25 kV	7500 J 6 µF a 50 kV	12 250 J 4 µF a 75 kV 3,5 µF a 80 kV	15 000 J 3 µF a 100 kV 2,5 µF a 110 kV	18 750 J 2,4 µF a 125 kV 2,6 µF a 120 kV
Rango de medición de tensión	0...30 kV	0...50 kV	0...80 kV	0...110 kV	0...130 kV
Rangos de medición de corriente	0...200 µA / 0...2 mA conmutación manual o automática entre rangos		0...100 µA / 1 mA / 10 mA conmutación manual entre rangos		
Temperatura operativa			-25...+55°C		
Temperatura de almacenamiento			-40...+70°C		
Peso	Unidad operativa	13,5 kg		13 kg	
	Unidad de alta tensión	-	17 kg	18,5 kg	20 kg
Dimensiones	Unidad operativa	473 x 152 x 275 mm		370 x 200 x 280 mm	
	Unidad de alta tensión	-	210 x 380 x 310 mm	210 x 400 x 310 mm	210 x 420 x 310 mm



SONEL S-57 VLF / S-44 VLF / S-36 VLF / S-24 VLF

código: WMGBS57VLF / WMGBS44VLF (230 V) / WMPAS44VLF (110 V) / WMGBS36VLF / WMGBS24VLF



Características

- » Dispositivo de prueba VLF de alta potencia extremadamente compacto
- » Fácilmente portátil para 1-2 personas
- » Operación simple: control asistido por menú con
- » Display industrial de clase OLED
- » Secuencia de prueba completamente automática
- » Temporizador integrado 1-300 min con disparo automático
- » Detección de averías integrada
- » Detección de tiempo de falla integrada
- » Medición de tensión directa en la salida de AT
- » Conexión de protección a tierra
- » Enclavamiento de tecla de arranque de alta tensión
- » Circuito de protección / indicación de acuerdo con EN 50191
- » Medición de la corriente de fuga durante la prueba VLF

Visión general

Los equipos de prueba de cables S VLF compactos, robustos y portátiles se utilizan para probar cables de media tensión de acuerdo con las normas IEEE400, IEC 60502-2, CENELEC HD 620 y 621 y DIN VDE 0276/620 y 621. La prueba es realizada con una práctica de baja deformación con tensión de prueba VLF (muy baja frecuencia) a una frecuencia de 0,1 Hz. La prueba VLF permite la detección de daños en el aislamiento en el menor tiempo de prueba. El dispositivo de la serie S VLF puede probar cables con aislamiento extruido (XLPE, PE-, EPR-aislamiento) así como cables con aislamiento de papel-aceite (PILC). También es posible realizar pruebas de revestimiento de cables con tensión continua.

Características opcionales

- » Registro de datos (memoria USB) para equipos de prueba VLF
- » Extensión: 0.05 + 0.02 Hz
- » Cables de prueba personalizados
- » Maletín de transporte

Accesorios estándar:

Cable de conexión de alta tensión (blindado) 5 m	
Cables puente	
Cable de conexión entre la unidad de alta tensión y la tierra de la estación	
Cable de conexión entre la unidad de operación y la protección a tierra	
Paquete de servicio	
Llaves de encendido	
Estuche	WAWALVLF

Accesorios adicionales:

Memoria USB para registro de dato	WAADAHVLFDL
Estuche con ruedas	WAWALVLF2
Extensión de frecuencia 0,05 Hz + 0,02 Hz	WAADAHVLF2FE



	S-24 VLF	S-36 VLF	S-44 VLF (230 V)	S-44 VLF (110 V)	S-57 VLF
Alimentación	230 V (±10%) 10 A, 50/60 Hz	230 V (±10%) 10 A, 50/60 Hz	230 V (±10%) 10 A, 50/60 Hz	110 V (100 V...127 V) 15 A, 50/60 Hz	230 V (±10%) 10 A, 50/60 Hz
Tensión de salida	0...24 kV _{RMS} VLF 0,1 Hz (opcional: 0,05 Hz + 0,02 Hz) ± 0...34 kV DC	0...36 kV _{RMS} VLF 0,1 Hz (opcional: 0,05 Hz + 0,02 Hz) ± 0...52 kV DC	0...44 kV _{RMS} VLF 0,1 Hz (opcional: 0,05 Hz + 0,02 Hz) ± 0...62 kV DC	0...44 kV _{RMS} VLF 0,1 Hz (opcional: 0,05 Hz + 0,02 Hz) ± 0...62 kV DC	0...57 kV _{RMS} VLF 0,1 Hz (opcional: 0,05 Hz + 0,02 Hz) ± 0...62 kV DC
Forma de onda de tensión	VLF	onda sinusoidal similar, simétrica, con medición de verdadero valor eficaz			
	DC	tensión directa, polaridad negativa y positiva			
Disparo por sobrecorriente (DC)	10 mA				
Máx. longitud de cable comprobable, máx. capacitancia (VLF)	hasta 60 km (15 µF a 24 kV _{RMS} , 0,02 Hz)*	hasta 60 km (15 µF a 18 kV _{RMS} , 0,02 Hz)*	hasta 60 km (15,0 µF a 18 kV _{RMS} , 0,02 Hz)*	hasta 60 km (15,0 µF a 6 kV _{RMS} , 0,02 Hz)*	hasta 60 km (15,0 µF a 18 kV _{RMS} , 0,02 Hz)*
	*con una capacidad de cable de aprox. 0,25 µF/km				
Máx. carga a máx. tensión de salida (VLF) y 0,1 Hz	5 µF a 24 kV _{RMS}	2,4 µF a 36 kV _{RMS}	1,6 µF a 44 kV _{RMS}	1,0 µF a 44 kV _{RMS}	0,55 µF a 57 kV _{RMS}
Descarga: dispositivo de descarga automático integrado	máx. 9000 J	máx. 12500 J	máx. 12500 J	máx. 12500 J	máx. 12500 J
Rango de medición de tensión	-40...0...40 kV precisión ±1%	-60...0...60 kV precisión ±1%	-70...0...70 kV precisión ±1%	-70...0...70 kV precisión ±1%	-70...0...70 kV precisión ±1%
Rangos de medición de corriente	±0...100 µA / 1 mA / 10 mA				
Temperatura operativa	-20...+45°C				
Temperatura de almacenamiento	-25...+70°C				
Ciclo	operación continua				
Interfase a PC	memoria USB				
Construcción	en dos partes: unidad operativa y unidad de alta tensión				
Peso y dimensiones	Unidad operativa	37 x 34 x 20 cm 17 kg			
	Unidad de alta tensión	40 x 41 x 24 cm 38 kg	40 x 44 x 24 cm 48 kg	40 x 44 x 24 cm 49 kg	40 x 44 x 24 cm 49 kg



SONEL UV-260

código: WMGBV260



Parámetros de la sección UV

Tipo de imagen	Monocromática
Sensibilidad UV mínima	$2,2 \times 10^{-18} \text{ W/cm}^2$
Descarga mínima detectable	1 pC a 10 metros de distancia
Rango espectral	UV 240 ... 280 nm
Campo de visión (alto x largo)	5,5° x 4,0°
Configuración de la nitidez	Automática y manual (UV y banda visible)
Rango de la nitidez	2 m ... ∞
Durabilidad del detector	No está sujeto a desgaste
Frecuencia	50 Hz

Parámetros de la sección de la banda visible

Tipo de imagen	Color
Precisión de superposición de la imagen UV/visible	Mejor que 1 miliradián
Sensibilidad mínima	0,1 lux
Zoom	25x óptico y 12x digital

Pantalla

Tipo	Desplegable 5,7" VGA LCD, táctil
Estándar vídeo	PAL/NTSC
Modo de creación de imágenes	Combinado (UV & visual) / sólo UV / sólo visual
Colores de las descargas	Blanco, rojo, azul

Procesamiento y comunicación

Estándar vídeo	H.264
Alarma	Audio, LED
Manejo	Botones y pantalla LCD táctil
Módulo de audio	Entrada de micrófono para mensajes de audio
Módulo GPS	✓

Almacenamiento de datos

Tipo de memoria	Tarjeta SD
Formato de fotografías	JPG
Formato de vídeo	AVI
Capacidad de la memoria	8.000 fotografías o >4 horas de vídeo (para una tarjeta 2 GB)
Transferencia de archivos	USB, lector de tarjetas

Alimentación

Consumo de energía	10 W
Tipo de batería	Li-Ion (2 unidades en el conjunto)
Tiempo de trabajo de la batería	2 horas
Carga	Cargador externo
Alimentación externa	9-12 V, 10 VA
Alimentador de red	110...240 V AC, 50/60 Hz / 12 V DC 3,8 A

Otros parámetros

Temperatura de trabajo	-10°C ... +50°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C ... +60°C
Humedad relativa	95% sin condensación
Dimensiones	238 x 165 x 91 mm
Peso	2,5 kg
Entrada de alimentación	✓
Entrada para tarjetas SD	✓
Salida de vídeo	CVBS
Entrada / salida de audio	Micrófono / auriculares

Accesorios estándar:

Alimentador de red	
2x batería Li-Ion 7,2 V 2,2 Ah	WAAKU22
Cargador de batería externo	WAADALB220
Cable de vídeo RCA/RCA	WAPRZVIDRCA
Cable para cargar la batería del mechero de coche 12 V	WAPRZLAD12SAM1
Arnés para la cámara UV-260	WAPOZSZEUV260
Set de auriculares con micrófono	WAPOZSLU2
Estuche rígido XL11	WAWALXL11
Tarjeta SD 4 GB	WAPOZSD4

Características:


La UV-260 es un dispositivo de alta gama, profesional y a la vez ligera e intuitiva que permite diagnosticar de una manera simple y rápida las instalaciones a distancia, sin necesidad de interferir en su funcionamiento. La estructura diseñada para una alta funcionalidad permite detectar y monitorear las descargas en corona, en arco y superficiales en la energética. Es un método de análisis corriente del estado técnico de dispositivos, por ejemplo de líneas de AT, y de localización de problemas antes de que se provoquen deterioros o averías graves.



¡La UV-260 es la solución más reciente e innovadora en la detección de emisión de radiación UV!

Características adicionales:

- » localización precisa de las fuentes de descarga,
- » registro y reproducción de películas de Vídeo y de Imágenes,
- » alta sensibilidad a UV,
- » auto foco de cámara UV y cámara visible
- » reducción automática de ruidos
- » pantalla táctil de 5.7",
- » ausencia de sensibilidad a la radiación solar durante el trabajo a plena luz del día,
- » alarma LED y sonora ante la detección de radiación UV,
- » GPS incorporado,
- » software de transmisión de datos y generación de informes.



Mediciones de bajas resistencias

MMR-6700
MMR-6500



MMR-650



MMR-630
MMR-620

Mediciones de bajas resistencias

Las mediciones de las bajas resistencias se realizan cuando se prueba la resistencia de las conexiones soldadas, los rieles de compensación, los contactos, las conexiones de cables y las bobinas de baja resistencia. También se usan los pequeños medidores de resistencia para probar los bobinados de motores y de transformadores. Estas pruebas también incluyen el control de calidad de las conexiones soldadas o la continuidad de los conductores de puesta a tierra.

Las mediciones de las bajas resistencias pueden realizarse mediante varios métodos. El más popular es el **método técnico**.

Para los valores pequeños de resistencia (del orden de los micro-ohmios), los que desempeñan una función importante son las resistencias de los conductores y las resistencias de los contactos en los lugares de conexión. Por lo tanto, el diseño del puente proporciona los terminales de corriente y de tensión separados para las resistencias R_x y R_p . Se recomienda que todas las demás resistencias tengan una resistencia 1000 veces mayor que la resistencia de alimentación.




Diagrama del Puente de Thomson

En el estado de equilibrio del puente, la corriente que fluye en la rama del galvanómetro es igual a cero. La fórmula de la resistencia medida tiene la forma:


$$R_x = \frac{R_p R_1}{R_2}$$

La precisión de la medición del puente de Thomson viene influenciada por la desviación de la insensibilidad que para las bajas resistencias del orden de $R_x = 10^{-6} \dots 10^{-5} \Omega$ es particularmente visible. La precisión también depende del error en la reproducción del modelo, relacionado con la calidad de la ejecución de los elementos individuales del puente. Durante la medición, pueden aparecer además los errores adicionales debido a las sobrecargas de la corriente del resistor estudiado y de comparación, los cambios de temperatura y las fuerzas electromotrices adicionales en el sistema.

Debido a los fallos y a las limitaciones de los puentes técnicos tradicionales, existe actualmente una tendencia a construir los medidores electrónicos encaminados a medir las bajas resistencias en el rango desde los micro-ohmios singulares a varios cientos de ohmios. Los instrumentos permiten medir las resistencias muy bajas con una resolución de hasta $0,1 \mu\Omega$. Una característica importante de los microhmímetros modernos es la simplicidad de su uso, la utilización de diferentes modos de medición y la posibilidad de cooperación con un ordenador. Estos instrumentos miden la resistencia mediante el método técnico. Cualquier elemento conductor puede ser descrito por una fórmula según la ley de Ohm:

$$R_x = \frac{U_x}{I}$$

U_x - caída de la tensión en un elemento determinado,
 I - intensidad de la corriente que fluye,
 R_x - resistencia medida.



Medición de resistencia con el método técnico (sistema con la tensión correctamente medida)

Un sistema con la tensión correctamente medida se utiliza con las resistencias bajas cuando la corriente que fluye a través del elemento medido sea muchas veces mayor que la corriente del voltímetro que mide la caída de la tensión en dicho objeto. La resistencia obtenida a consecuencia de la medición se calcula en función de:

$$R_x = \frac{U_x}{I - I_v}$$

I_v - la corriente que fluye a través del voltímetro.



Mediciones mediante el dispositivo MMR-650

Con una resistencia muy alta del voltímetro, la corriente que fluye en su circuito es insignificante, por lo que el resultado de la medición no se ve afectado por la resistencia de los conductores de medición. Este es el llamado método de los cuatro conductores. Este tipo de medición, eliminando la influencia de la resistencia de los conductores, se utiliza en los medidores de bajas resistencias de la serie MMR.

Debido a los valores muy pequeños de la resistencia medida, se ha aplicado el método de cuatro conductores, que permite hacer las mediciones precisas sin tener en cuenta la influencia de la resistencia de los conductores de medición. De ahí que no haya necesidad de proceder a una calibración manual del medidor ni de los conductores de medición. Sin embargo, existe tal posibilidad (por ejemplo, en caso de la aplicación de los terminales de medición de otro tipo). Además siempre se puede volver a los ajustes de la calibración de fábrica de un dispositivo determinado.

Antes de iniciar la medición cabe elegir la corriente de medición máxima (el rango desde 0,1 mA hasta 10A). El rango de mediciones y de la misma forma la corriente se eligen manual o automáticamente. En algunos casos (por ejemplo, la superación de la potencia admitida que se emite en el objeto), puede exigirse la limitación de la corriente máxima que fluye a través del objeto estudiado. Los dispositivos MMR están equipados con un bloqueo que permite establecer el valor superior permitido de la corriente de medición.

El dispositivo mide la resistencia provocando el flujo de la corriente a través del objeto medido (por los conductores de la corriente), controlando al mismo tiempo la caída de la tensión en los terminales de los conductores de la tensión. La interrupción en cualquier circuito será señalada apropiadamente y no se podrá medir la resistencia.

Modo de trabajo

- El usuario elige la forma de llevar a cabo la medición en uno de varios modos accesibles:
- » en el modo manual, cada medición debe ser activada por el operador con el botón "Start",
 - » en el modo automático, la medición comienza cuando se conecte el último terminal de medición,
 - » para el modo continuo, las mediciones se realizan cíclicamente cada 3 segundos (modo de resistencia) o de forma continua (modo inductivo).

Las mediciones pueden llevarse a cabo con la corriente:

- » que fluye únicamente en un solo sentido o
- » en dos sentidos opuestos.

La prueba con la corriente unidireccional acelera las mediciones, mientras que la prueba con la corriente bidireccional elimina los errores resultantes de la presencia de las tensiones internas y de las fuerzas electrotérmicas en el objeto medido. En caso de las mediciones con la corriente bidireccional como el resultado principal se visualiza el valor medio de resistencia de dos mediciones, con las corrientes que fluyen en los sentidos opuestos. Además se visualizan los resultados complementarios, es decir, la resistencia R_x con la corriente que fluye en la dirección convencional "hacia adelante" y la resistencia R_x con la corriente que fluye en la dirección convencional "hacia atrás".

El tiempo normal de duración de la medición asciende a 3 segundos. Con el fin de medir el objeto del carácter inductivo, se puede elegir el tiempo de medición prolongado. Para los objetos de gran inductancia el tiempo de medición se alarga hasta varios minutos y después de la medición terminada se produce la descarga de la estructura medida.

Existe la posibilidad de aplicar un modo de medición de los instrumentos acelerado de carácter inductivo (modo FAST) que con una precisión insignificativamente empeorada acelera el procedimiento de medición.

Otro modo de funcionamiento es el modo de ventana, que permite establecer el límite superior e inferior entre el que se debe colocar el resultado de la medición. Los resultados fuera de este alcance se ven adicionalmente señalados por el medidor.

Los límites del rango de variación aceptable de los resultados son establecidos por el usuario.

Al utilizar el modo automático y continuo, al exceder los rangos establecidos se interrumpirá la serie de mediciones y se esperará a que la persona que realiza la medición reaccione.

Medidores de la resistencia de contacto

SONEL MMR-6700 / MMR-6500

código: WMGBMMR6700 / WMGBMMR6500



Aplicaciones

Los micrómetros de la serie MMR-6xxx son **dispositivos con un diseño de vanguardia** con un enfoque sin precedentes para medir pequeñas resistencias. Los instrumentos permiten **medir objetos resistivos con una alta corriente** y medir objetos inductivos con corrientes de hasta 10 A.

Capacidades del dispositivo

Los micrómetros Sonel de la serie MMR-6xxx gracias al uso de algoritmos especiales, las funciones de medición y una corriente de medición estabilizada y no pulsante le permiten ser usado en condiciones difíciles. La posibilidad de medir corriente **hasta 200 A** y una fuente de alta potencia le permite medir los contactos de los interruptores de Alta Tensión con una incertidumbre básica de 0,25%

Simplicidad de lecturas

El MMR-6xxx está equipado con una pantalla a color, táctil y legible de 5", con una resolución de 800x480 píxeles para leer de manera cómoda los resultados de las mediciones.

Sistema de ayuda

El uso de una pantalla grande y legible permite el acceso a dibujos útiles que indican como usar el equipo.

Características del producto

- » mediciones de objetos resistivos con corrientes hasta 100/200 A
- » mediciones de objetos inductivos hasta 10 A
- » mediciones de objetos conectados a tierra en ambos lados (es decir, principales articulaciones de los interruptores de Alta Tensión)
- » medición de flujo de corriente en una o ambas direcciones
- » alta inmunidad a las interferencias externas
- » medición de temperatura de bobinados
- » compensación automática de la temperatura de los objetos medidos
- » interfaz de última generación con pantalla táctil y memoria ampliada
- » puede trabajar en conjunto con una impresora y un lector de códigos de barra 2D
- » comunicación WiFi, USB y LAN
- » IP67

Medición de la resistencia de contacto con alta corriente

Rango	Resolución	Precisión	Corriente de medición
0,0...999,9 μΩ	0,1 μΩ	±(0,25% + 2 dígitos)	100 A < I ≤ 200 A*
0,0...999,9 μΩ	0,1 μΩ		50 A < I ≤ 100 A
1,0000...1,9999 mΩ	0,0001 mΩ		20 A < I ≤ 50 A
0,0...999,9 μΩ	0,1 μΩ		10 A < I ≤ 20 A
1,0000...3,9999 mΩ	0,0001 mΩ		
0,0...999,9 μΩ	0,1 μΩ		
1,0000...7,9999 mΩ	0,0001 mΩ		

* solo MMR-6700

Medición de objetos de resistencia e inductivos con baja corriente

Rango	Resolución	Precisión	Corriente de medición
0...999,9 μΩ	0,1 μΩ	±(0,25% + 2 dígitos)	10 A
1,0000...1,9999 mΩ	0,0001 mΩ		10 A
2,000...19,999 mΩ	0,001 mΩ		10 A / 1 A
20,00...199,99 mΩ	0,01 mΩ		1 A / 0,1 A
200,0...999,9 mΩ	0,1 mΩ		0,1 A
1,0000...1,9999 Ω	0,0001 Ω		10 mA
2,000...19,999 Ω	0,001 Ω		1 mA
20,00...199,99 Ω	0,01 Ω		
200,0...1999,9 Ω	0,1 Ω		

Accesorios estándar:

2x cocodrilo negro 1 kV 32A	WAKROBL30K03
2x cocodrilo Kelvin 1 kV 25 A	WAKROKELK06
Punta de prueba de carga 3 m, negra I1 (200 A, 25 mm ²)	WAPRZ003BLI1
Punta de prueba de carga 3 m, negra I2 (200 A, 25 mm ²)	WAPRZ003BLI2
Punta de prueba 3 m azul 1 kV U1 (plug banana)	WAPRZ003BUBBU1
Punta de prueba 3 m azul 1 kV U2 (plug banana)	WAPRZ003BUBBU2
Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) U1/I1 (para medidas ≤10 A)	WAPRZ003DZBBU11
Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) U2/I2 (para medidas ≤10 A)	WAPRZ003DZBBU212
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C19)	WAPRZZAS1
Sonda para medir la temperatura ST-3	WASONT3
Funda L12	WAFUTL12
Certificado de calibración de fábrica	



Medidor de resistencia de bobinados y pequeñas resistencias

SONEL MMR-650

código: WMGBMMR650

- CAT IV**
- 300 V**
- IP67**
maleta cerrada
- IP54**
maleta abierta
- PANTALLA TÁCTIL**



Características del producto

- » medición de resistencia del bobinado (incl. transformadores con núcleos amorfos)
- » función de desmagnetización del núcleo del transformador
- » función de compensación automática de la temperatura (sonda de temperatura)
- » función para determinar la temperatura del motor bajo carga
- » alta inmunidad a la interferencia
- » medición de los objetos de resistencia con la corriente bidireccional

Aplicaciones

El medidor MMR-650 de bajas resistencias está diseñado para medir muy bajas resistencias tanto de objetos resistivos como inductivos, incluyendo transformadores con núcleos amorfos. Este producto está hecho para ser usado en plantas de energía, ferrocarriles y empresas de mantenimiento para medir:

- » bobinados de transformadores de energía y motores,
- » interruptores, contactos,
- » conductores de puesta a tierra, uniones equipotenciales,
- » conexiones soldadas y soldaduras,
- » conexiones atornilladas
- » y otros objetos resistivos e inductivos.

El MMR-650 puede ser también utilizada en líneas de producción (por ejemplo en el control de calidad de la etapa final).

Capacidades del dispositivo

El medidor de resistencia de bobinados y de bajas resistencias MMR-650 proporciona una innovadora combinación de un **equipo de medición de alto rendimiento** con una **moderna interfaz** amigable con el usuario y un **sistema avanzado de gestión de datos**. Transmisión de datos inalámbrica, sistema mejorado de códigos 2D y la posibilidad de imprimir etiquetas para identificar los elementos probados, contribuyendo a brindar una nueva calidad del trabajo y le permite al usuario realizar una amplia gama de mediciones.

Fácil lectura

El medidor de resistencia de bobinados y bajas resistencias MMR-650 está equipado con una pantalla táctil a color legible que, debido a su resolución de 800 x 400 píxeles, proporciona alta comodidad de interactuar con la interfaz y una alta legibilidad de los resultados medidos.

Carcasa duradera y práctica

En respuesta a las necesidades de los clientes, el micrómetro MMR-650 ha sido diseñado para operar en condiciones ambientales difíciles. Una carcasa única con protección IP67 garantiza que el equipo sea impermeable y a prueba de polvo.



El MMR-650 permite la medición monocanal de la resistencia de los bobinados de los transformadores con el núcleo de acero amorfo.

Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión*	Corriente de medición
0...999,9 μΩ	0,1 μΩ	±(0,2% + 2 dígitos)	10 A
1,000...1,9999 mΩ	0,0001 mΩ		10A
2,000...19,999 mΩ	0,001 mΩ		10 A/1 A
20,00...199,9 mΩ	0,01 mΩ		1 A/0,1 A
200,0...999,9 mΩ	0,1 mΩ		0,1 A
1,000...1,9999 Ω	0,0001 Ω		10 mA
2,000...19,999 Ω	0,001 Ω		1 mA
20,00...199,99 Ω	0,01 Ω		
200,0...1999,9 Ω	0,1 Ω		

*para los objetos de resistencia

Accesorios estándar:

Funda L11	WAFUTL11
2x cocodrilo Kelvin 1 kV 25 A	WAKROKELK06
Cable 3 m de dos hilos (10 /25 A) U1/ I1	WAPRZ003DZBBU111
Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) U2 / I2	WAPRZ003DZBBU212
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C13)	WAPRZ1X8BLIEC
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
2x sonda Kelvin de dos puntas (toma tipo banana)	WASONKEL20GB
Sonda para medir la temperatura ST-3	WASONT3
Batería Li-Ion 7,2 V	WAAKU27

Certificado de calibración de fábrica



SONEL MMR-630 / MMR-620

código: WMGBMMR630 / WMGBMMR620



CAT III

300 V

IP54

Medición de los objetos de carácter de resistencia:

- » conexiones soldadas, conexiones de rieles de compensación, conductores de puesta a tierra,
- » contactos, uniones de rieles, conductores y cables,
- » medición con el método de 4 conductores.

Medición de los objetos de carácter inductivo:

- » de bobinados de motores,
- » de bobinas de baja resistencia.

Funciones adicionales de los medidores:

Selección del rango de medición: automático o manual (medición de los objetos de carácter inductivo).

Selección del modo de medición ajustado al tipo del objeto medido:

- » medición rápida (3 segundos) para la medición de los objetos de carácter de resistencia.
- » medición alargada para el estudio de los objetos de carácter inductivo (posible el modo abreviado con una precisión insignificativamente reducida) con la descarga automática del objeto tras la medición.

Selección del modo de medición en función de la aplicación (entre otros, el control de la serie de productos):

- » medición en el modo **normal** - activado cada vez que se presione el botón "START",
- » medición en el modo **automático** - el dispositivo espera a que se conecten los cuatro conductores de medición al objeto, luego inicia automáticamente la medición con la corriente en una o ambas direcciones y calcula el valor promedio de la resistencia,
- » medición en el modo **continuo** - el medidor repite los ciclos de medición sucesivos con los intervalos de 3 segundos (para los objetos de carácter de resistencia) o realiza la medición de forma continua (para los objetos de carácter inductivo).

Modo de ventana:

- » posibilita establecer el límite superior e inferior entre los que se debe colocar el resultado de la medición,
- » señalización audible de haber salido fuera del rango.

Los dispositivos cumplen los requisitos de las normas:

- » EN 61010-1 (requisitos generales en materia de la seguridad)
- » EN 61010-031 (requisitos especiales en materia de la seguridad)
- » EN 61326 (compatibilidad electromagnética)
- » HD 60364-6 (ejecución de mediciones - comprobación)
- » HD 60364-4-41 (ejecución de mediciones - protección contra los choques eléctricos)



Los micrómetros MMR-630/620 permiten las mediciones precisas de la resistencia de las conexiones (soldadas, retorcidas) y la resistencia de los bobinados de motores y transformadores.

Accesorios estándar:

Batería NiMH 4,8V 3Ah	WAAKU03
Funda L1	WAFUTL1
4x cocodrilo negro 1 kV 32A	WAKROBL30K03
2x cocodrilo Kelvin 1 kV 25 A	WAKROKEL06
Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) U1 / I1	WAPRZ003DZBBU111
Cable 3 m de dos hilos (10 / 25 A) U2 / I2	WAPRZ003DZBBU212
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
Cable de transmisión en serie RS-232	WAPRZRS232
2x sonda Kelvin de dos puntas (toma tipo banana)	WASONKEL20GB
Arnés para el medidor	WAPOZSZE1
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de resistencia

MMR-620		MMR-630		Corriente de medición
Rango	Resolución	Rango	Resolución	
0...999 μΩ*	1 μΩ	0...999,9 μΩ	0,1 μΩ	
1,000...1,999 mΩ	0,001 mΩ	1,0000...1,9999 mΩ	0,0001 mΩ	10 A
2,00...19,99 mΩ	0,01 mΩ	2,000...19,999 mΩ	0,001 mΩ	
20,0...199,9 mΩ	0,1 mΩ	20,00...199,99 mΩ	0,01 mΩ	1 A
200...999 mΩ	1 mΩ	200...999,9 mΩ	0,1 mΩ	
1,000...1,999 Ω	0,001 Ω	1,0000...1,9999 Ω	0,0001 Ω	0,1 A
2,00...19,99 Ω	0,01 Ω	2,000...19,999 Ω	0,001 Ω	10 mA
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	20,00...199,99 Ω	0,01 Ω	1 mA
200...1999 Ω	1 Ω	200,0...1999,9 Ω	0,1 Ω	0,1 mA

Precisión ±(0,25% v.m. + 2 dígitos)

"v.m." - valor medido

Otros datos técnicos:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1 y IEC 61557
- » alimentación el paquete de baterías SONEL/Ni-MH 4,8 V 3 Ah
- » cargador incorporado
- » tiempo de carga de baterías ca. 2,5 h
- » cantidad de mediciones con la corriente de 10 A 300
- » tiempo de Auto-Off 120 segundos
- » resistencia a interferencias error adicional ≤1% para tensión de la frecuencia de 50 Hz ≤100 mV RMS
- » resistencia máxima de la corriente de 10 A 100 mΩ
- » exactitud de la corriente de medición ±10%
- » tiempo de la medición de la resistencia
 - modo de resistencia, con la corriente de dos direcciones 3 segundos
 - modo de inducción máx 10 min (dependiente de la R y L del objeto)
- » dimensiones 295 x 222 x 95 mm
- » peso ca. 1,7 kg
- » temperatura de trabajo 0...+40°C



Cables para medir baja resistencia y probar la protección contra rayos de turbinas eólicas

Accesorios compatibles

WAADAPRZxxxBDP

Cable de 25 m | código: WAADAPRZ025BDP

Cable de 50 m | código: WAADAPRZ050BDP

Cable de 75 m | código: WAADAPRZ075BDP

Cable de 100 m | código: WAADAPRZ100BDP

WA...

Kelvin KEL-2 | código: WAZACKEL2

Kelvin 20GB | código: WASONKEL20GB

Kelvin 20GB2 | código: WASONKEL20GB2

Kelvin K-06 | código: WAKROKELK06

UIW-01 | código: WAADAUIW01

WS-10 | código: WAADAWS10

Cable de 25 m

Cable de 50 m / 75 m / 100 m



WS-10

Kelvin KEL-2



UIW-01

+



Kelvin 20GB

Kelvin 20GB2

Kelvin K-06

Capacidades

La serie de cables Sonel BDP ha sido diseñada para la medición eficaz de la protección contra rayos de turbinas eólicas y mediciones precisas de baja resistencia. Junto con los accesorios compatibles, es una solución integral para controlar objetos de gran tamaño.

En combinación con el medidor Sonel MMR-650, los cables permiten medir resistencias pequeñas con una corriente de medición de **hasta 10 A**, incluso a largas distancias, **hasta 150 m**. ¡Esto importa en situaciones donde la resistencia es importante!

Características

Los cables de prueba BDP de Sonel son una herramienta fiable para los profesionales que miden resistencias bajas y controlan la efectividad de la protección contra rayos en el área de turbinas eólicas. Consisten en un conductor de corriente y un conductor de tensión, protegidos por una trenza común y duradera. Los cables Sonel BDP tienen diferentes longitudes (25, 50, 75, 100 m), lo que permite crear un sistema de medición para requisitos de distancia específicos. Son compatibles con el medidor de baja resistencia **Sonel MMR-650**.

Los cables terminan con conectores tipo banana separados en un extremo y con un conector hembra PAT integrado en el otro. Este último permite conectar accesorios que han sido desarrollados para su uso en la medición de turbinas eólicas.

Los cables Sonel BDP están fabricados con materiales de la más alta calidad, caracterizados por su alta conductividad y resistencia a cargas mecánicas. La calidad de fabricación, la durabilidad y la flexibilidad de configuración los convierten en equipos indispensables para los especialistas que se preocupan por la seguridad y la eficiencia de las instalaciones de energías renovables.

Propiedades

WAADAPRZxxxBDP

- » Punta resistente a impactos
- » Toma PAT
- » Hilos protegidos por trenzado
- » Carretes para un transporte cómodo

UIW-1


- » Adaptador conector PAT/conectores tipo banana

WS-10

- » Sonda Kelvin de dos puntas
- » Conector PAT

Kelvin KEL-2

- » Pinza de Kelvin
- » Conector PAT



Grupo MMR

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
 - - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	MMR-6700	MMR-6500	MMR-650	MMR-630	MMR-620
	Estándar de baja resistencia	WAADAWMR2			•		
	Convertidor USB/RS-232	WAADAUSBRS232				•	•
	Pinza de medición C-5A (Ø39mm) 1000 A AC/DC	WACEGC5AOKR	•	•			
	Lector de código de barras 2D	WAADACK2D	•	•	•		
	Adaptador - Impresora D2 Sato	WAADAD2	•	•	•		
	Funda L1	WAFUTL1				1	1
	Mochila L-7	WAFUTL7	•	•			
	Funda L11	WAFUTL11			1		
	Funda L12	WAFUTL12	1	1			
	Cocodrilo negro 1 kV 32A	WAKROBL30K03	2	2		4	4
	Cocodrilo Kelvin 1 kV 25 A	WAKROKELK06	2	2	2	2	2
	Cable 10 m de dos hilos terminado con pinza Kelvin	WAPRZ010DZBKEL			•		
	Cable de dos hilos 3 m (10 / 25 A) U1/ I1	WAPRZ003DZBBU1I1	1	1	1	1	1
	Cable de dos hilos 3 m (10 / 25 A) U2 / I2	WAPRZ003DZBBU2I2	1	1	1	1	1
	Cable de dos hilos 6 m / 10 m / 15 m (10 / 25 A) U1/ I1	WAPRZ006DZBBU1I1 WAPRZ010DZBBU1I1 WAPRZ015DZBBU1I1	•	•	•	•	•
	Cable de dos hilos 6 m / 10 m / 15 m (10 / 25 A) U2 / I2	WAPRZ006DZBBU2I2 WAPRZ010DZBBU2I2 WAPRZ015DZBBU2I2	•	•	•	•	•
	Cable de dos hilos 25 m	WAADAPRZ025BDP			•		
	Cable de dos hilos 50 m / 75 m / 100 m	WAADAPRZ050BDP WAADAPRZ075BDP WAADAPRZ100BDP			•		
	Punta de prueba de carga negra I1 3 m (200 A, 25 mm²)	WAPRZ003BLI1	1	1			
	Punta de prueba de carga negra I2 3 m (200 A, 25 mm²)	WAPRZ003BLI2	1	1			
	Punta de prueba de carga negra I1 6 m / 10 m / 15 m (200 A, 25 mm²)	WAPRZ006BLI1 WAPRZ010BLI1 WAPRZ015BLI1	•	•			
	Punta de prueba de carga negra I2 6 m / 10 m / 15 m (200 A, 25 mm²)	WAPRZ006BLI2 WAPRZ010BLI2 WAPRZ015BLI2	•	•			

Foto	Nombre	Código	MMR-6700	MMR-6500	MMR-650	MMR-630	MMR-620
	Punta de prueba 3 m azul 1 kV U1 (plug banana)	WAPRZ003BUBBU1	1	1			
	Punta de prueba 3 m azul 1 kV U2 (plug banana)	WAPRZ003BUBBU2	1	1			
	Punta de prueba 3 m azul 1 kV U1 (plug banana) 6 m / 10 m / 15 m	WAPRZ006BUBBU1 WAPRZ010BUBBU1 WAPRZ015BUBBU1	•	•			
	Punta de prueba 3 m azul 1 kV U2 (plug banana) 6 m / 10 m / 15 m	WAPRZ006BUBBU2 WAPRZ010BUBBU2 WAPRZ015BUBBU2	•	•			
	Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB	1	1	1		
	Cable de transmisión en serie RS-232	WAPRZRS232				1	1
	Cable de alimentación 230 V (conector IEC C13)	WAPRZ1X8BLIEC			1		
	Cable de alimentación 230 V (conector IEC C19)	WAPRZZAS1	1	1			
	Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230				1	
	Cable 1 m de la red LAN, terminado con conectores RJ45	WAPRZRJ45	•	•	•		
	Guantes de protección (táctiles)	WAREK1	•	•			
	Sonda para medir la temperatura ST-1	WASONT1	•	•	•		
	Sonda para medir la temperatura ST-3	WASONT3	1	1	1		
	Sonda Kelvin de dos puntas (toma tipo banana)	WASONKEL20GB	•	•	2	2	2
	Arnés para el medidor	WAPOZSZE1				1	1
	Pegatina - cinta de papel para la impresora D2 SATO	WANAKD2	•	•	•	•	•
	Pegatina - cinta entintada para la impresora D2 SATO	WANAKD2BAR	•	•	•	•	•
	Pinza Kelvin de dos conductores (tipo banana)	WAZACKEL1	•	•	•	•	•
	Batería NiMH 4,8 V 3 Ah	WAAKU03				1	1
	Batería Li-Ion 7,2 V	WAAKU27			1		
	Programa Sonel Reader	WAPROREADER	•	•	•	•	•

Location of hidden infrastructure and faults



LKZ-2500
LKZ-2000
LKZ-1000

LKZ-720



TDR-420
TDR-410



Localización de cables y de infraestructuras subterráneas




Los movimientos de tierra, que no sólo implican varios tipos de excavaciones, sino también el tendido de las tuberías de canalización, las tuberías de agua, los cables - implican un alto riesgo de deterioro de las instalaciones subterráneas, lo que puede contribuir a un accidente peligroso. La legislación de la Unión Europea impone al contratista la obligación de garantizar la seguridad a: los empleados, a los terceros y a sus propiedades privadas. Con el fin de limitar el riesgo de sufrir un accidente, se emprenden varias acciones que comprenden obligatoriamente la localización de las instalaciones subterráneas existentes. Dado que nunca se está seguro si todas las instalaciones subterráneas hayan sido colocadas en el mapa, **se necesita una comprobación adicional** para identificar todas las instalaciones potencialmente peligrosas, lo que puede hacerse con los localizadores de los cables.


El conjunto para la localización LKZ-1000 **permite determinar con precisión la profundidad y las direcciones del trazado** de las instalaciones conductoras de la corriente (los cables de energía, los cables de telecomunicaciones, las tuberías metálicas), así como -con el uso de las sondas adicionales- las tuberías de plástico y de hormigón. Los movimientos de tierra se realizan en las condiciones difíciles (humedad, suciedad), por lo que ambos dispositivos cumplen el grado de protección IP54, cumpliendo el transmisor con su tapa cerrada el grado IP67.

La ubicación y el trazado de las infraestructuras subterráneas se caracterizan por una gran variedad de condiciones en las que deben llevarse a cabo. El LKZ-1000 puede operar en varios modos diferentes para adaptarse a su situación:

Power - utilizado para la localización de los cables eléctricos. Se trata de un **modo pasivo**, por lo que el transmisor no es necesario: la señal es generada espontáneamente por un cable bajo tensión.






De radio - empleado para la localización de los objetos de metal (tuberías, armamentos) que reemiten las señales de radio. También es un **método pasivo**: la señal ya está en el propio objeto, que retransmite las ondas de radio.



8 kHz - se utiliza para la localización exacta de una instalación específica (cable, tubería, etc.). La frecuencia de la señal de 8 kHz generada tiene un mayor rango que el de 33 kHz y tiende menos a penetrar en otros objetos. Dicho método es un método activo ya que exige el uso del generador de la señal.

33 kHz - se utiliza para la localización exacta de una instalación específica (cable, tubería, etc.). Dicha frecuencia se utiliza más a menudo para localizar las instalaciones subterráneas. Asegura la mayor eficiencia tendiendo más a penetrar la señal a otras instalaciones. Dicho método exige también el uso del generador de la señal (método **activo**).

El generador (transmisor) LKN-1000 genera una señal que se sigue en la instalación trazada. En función de la situación, en los modos activos, el transmisor podrá conectarse según uno de los diagramas a continuación.



Modo automático combina las ventajas del modo de Radio y Power. Éste es muy cómodo a la hora de registrar inicialmente el terreno.

El juego LKZ-1000 también permite determinar con precisión la profundidad de hasta 3 m de una instalación específica. Entonces se exige el trabajo en los modos activos de 8 kHz o 33 kHz, en los que se hace uso de un transmisor o un receptor.

En las instalaciones de metal la señal puede generarse inalámbricamente a través de la inducción, mediante una conexión directa establecida por los conductores o con el uso de las pinzas transmisoras. En las instalaciones no conductoras de la electricidad, la señal puede generarse insertando una sonda transmisora (en forma de un cable enrollable o una sonda "flotante") directamente en la instalación que se busca (tuberías de plástico u hormigón, etc.). Gracias a la aplicación de las sondas adicionales se puede, a parte de determinar el sentido y la profundidad de las tuberías, especificar asimismo el lugar de su obstrucción.

Gracias a un menú intuitivo y transparente, a un visualizador gráfico, el receptor LKZ-1000 se maneja fácilmente. También contiene una serie de opciones y funciones que mejoran la seguridad y el confort de trabajo.



Localizador de cañerías y cables

SONEL LKZ-2500



Elija el kit que mejor se adapte a sus necesidades

LKZ-2500

Kit de localización **con transmisor, detector, panel de control y asa larga**

código: WMGBLKZ2500

LKZ-2500 Start

Kit de localización **con transmisor, detector y asa larga**

código: WMGBLKZ2500START

LKZ-2500 Lite

Kit de localización **con transmisor, detector y asa corta**

código: WMGBLKZ2500LITE

LKD-2500


Kit de localización **con detector y asa larga**

código: WMGBLKD2500

LKN-2500 transmisor



LKD-2500 detector



El kit de localización LKZ se compone del transmisor LKN y el detector LKD. Permite encontrar, identificar y rastrear la ruta de los objetos enterrados en el suelo. El usuario podrá enrutarse:

- » cables de alimentación y control, cables de datos y telecomunicaciones,
- » sistemas de iluminación subterránea y protección catódica,
- » instalaciones de agua y cloacales,
- » instalaciones de distribución de combustibles: gas y otras cañerías,
- » sistemas de calefacción y cañerías pre aisladas.

Los kits de la serie LKZ son un gran apoyo en trabajos de movimiento de tierra en los sectores de electricidad, instalación, construcción, ferrocarril, telecomunicación, agua y saneamiento, calefacción, geodésica y muchos otros.

El **transmisor LKN-2500** se utiliza para inyectar una señal de localización en el objeto que se está rastreando. El **detector LKD-2500** colocado a lo largo del objeto que se va a cartografiar detecta la señal e informa de ello al usuario a través de la **aplicación Sonei LKZ Mobile**. La determinación de la ruta del objeto es posible basándose en la observación de las indicaciones de la brújula y el nivel de la señal detectada.

El sistema tiene posibilidad de enrutar cables y registrar rutas a través de la aplicación móvil. Dichos archivos pueden exportarse y compartirse con otros usuarios, también con aquellos que no dispongan del dispositivo LKN-2500 / LKD-2500.

El sistema es capaz de funcionar en modo pasivo (sin la participación del transmisor LKN-2500) y en modo activo (con la participación del transmisor LKN-2500). El modo activo permite introducir la señal de tres maneras diferentes:

- » **galvánica** – consiste en introducir la señal en el objeto de forma galvánica, utilizando cables,
- » **pinzado** – consiste en introducir la señal en el objeto de forma inductiva, utilizando pinzas,
- » **inductiva** – consiste en introducir la señal en el objeto de forma inductiva, utilizando la antena interna del instrumento.

Transmisor LKN-2500:

- » protección de ingreso IP67
- » alimentación Batería Li-ion 7,2 V 9,8 Ah
- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » dimensiones 318 x 257 x 152 mm
- » peso 3,4 kg

Detector LKD-2500:

- » protección de ingreso IP65
- » alimentación Batería Li-ion 3,6 V 6,7 Ah
- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » dimensiones 290 x 275 x 100 mm
- » peso 1,2 kg

Transmisor LKN-2500

- » El funcionamiento en modo de conexión directa galvánica o inductiva con la antena transmisora interna
- » Funciona con las pinzas de transmisión
- » Carcasa rígida

Detector LKD-2500

- » **Modo activo**
 - funciona con el transmisor LKN-2500 a frecuencias de 8 kHz, 32 kHz (modo Signal)
- » **Modo pasivo** – funcionamiento en frecuencias:
 - 50 Hz, 60 Hz (modo Power)
 - 2...65 kHz (modo Radio)




SONEL LKZ MOBILE

código: WAPROLKZMOBILE

Aplicación que colabora con el detector de cañerías y cables Sonei LKD-2500. Permite el enrutamiento de objetos, el almacenamiento de rutas en la memoria del dispositivo móvil junto con la orientación GPS de los puntos de ruta y lecturas adicionales.

La aplicación permite además:

- » visualización de posicionamiento en directo,
- » medición de la distancia a un punto de ruta específico,
- » exportar rutas a otros dispositivos móviles,
- » leer rutas desde la memoria del dispositivo móvil,
- » visualización de lecturas almacenadas de todos los parámetros,
- » fusión de rutas,
- » añadir notas a las rutas y a los puntos de medición.



Elija el kit que mejor se adapte a sus necesidades

transmisor

detector

panel de control

asa larga

asa corta

LKZ-2500

incluye el transmisor, el detector, el panel de control y el mango largo



LKZ-2500 Start

incluye el transmisor, el detector y el mango largo




LKZ-2500 Lite

incluye el transmisor, el detector y el mango corto



LKD-2500

incluye el detector y el mango corto



Accesorios estándar:

		LKZ-2500	LKZ-2500 Start	LKZ-2500 Lite	LKD-2500
		WMGBLKZ2500	WMGBLKZ2500START	WMGBLKZ2500LITE	WMGBLKD2500
Transmisor LKN-2500	WMGBLKN2500	✓	✓	✓	
Detector LKD-2500	WMGBLKD2500	✓	✓	✓	✓
Panel de control	WAPOZTAB8	✓			
2x cable 5 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ005REBB	✓	✓	✓	
Cable 5 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ005BUBB	✓	✓	✓	
3x cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	✓	✓	✓	
Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02	✓	✓	✓	
2x sonda de medición para clavar en el suelo (30 cm)	WASONG30	✓	✓	✓	
Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7	✓	✓	✓	
Fuente de alimentación para cargar la batería Z32	WAZASZ32	✓	✓	✓	✓
Funda L10	WAFUTL10			✓	✓
Funda XL1	WAFUTXL1	✓	✓		
Arnés de hombro, modelo 1	WAPOZSZE7	✓	✓		
Asa corta	WAPOZUCH14			✓	✓
Asa larga	WAPOZUCH15	✓	✓		
Soporte del panel de control	WAPOZUCH16	✓	✓		
Declaración de verificación		✓	✓	✓	✓

Localizador de cañerías y cables

SONEL LKZ-2000

código: WMGBLKZ2000



La diversidad y la densidad de la infraestructura subterránea sigue creciendo. El reconocimiento de las instalaciones enterradas nunca ha sido tan difícil e importante. La localización permite determinar la ubicación real de la instalación subterránea y determinar el lugar correcto para comenzar a trabajar, así como evitar las peligrosas consecuencias de los accidentes causados por los daños observados en el objeto localizado.

El juego de localización Sonel LKZ-2000 contiene un número de funciones únicas que ayudan en la selección del modo de localización adecuado. A las características más importantes que diferencian el equipo de entre otros dispositivos de la competencia es la posibilidad de analizar las interferencias que aparecen en el lugar de la localización lo que facilita la selección de la mejor frecuencia en las condiciones difíciles. Eso permite evitar la selección de una frecuencia poco eficiente, acelerando significativamente y facilitando el trabajo con el localizador.

El mejor sistema en las condiciones más exigentes:

- » energética,
- » construcción,
- » ferrocarril,
- » telecomunicaciones,
- » refinerías,
- » infraestructura sanitaria,
- » redes de calefacción,
- » tuberías de transmisión.

Accesorios estándar:

Transmisor LKN-2000	WMGBLKN2000
Receptor LKO-2000	WMGBLKO2000
Funda L9	WAFUTL9
12x pila 1,5 V	
Declaración de verificación	

Transmisor LKN-2000:

- » protección de ingreso IP65
- » alimentación 10x pila LR20
el paquete de baterías Li-Ion
- » temperatura de trabajo -20...+50°C
- » dimensiones 255 x 190 x 305 mm
- » peso ca. 3,5 kg

Receptor LKO-2000:

- » protección de ingreso IP65
- » alimentación 2x pila LR20
- » temperatura de trabajo -20...+50°C
- » dimensiones 700 x 325 x 122 mm
- » peso ca. 2,2 kg



El LKO-2000 permite controlar remotamente los ajustes del transmisor.

Transmisor LKN-2000

- » Frecuencias de operación: 512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz, 83,1 kHz, 200 kHz
- » Control de salida de potencia: 5 niveles
- » Potencia en el modo inductivo (max): 3 W
- » Potencia en la conexión galvánica (max): 12 W (con la impedancia del objeto conectado 100 Ω)
- » Pilas: hasta 100 horas (nivel 2 salida a 20°C)
- » Apagado: Auto apagado seleccionable después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas

Receptor LKO-2000

- » Modo / Frecuencia:
 - modo pasivo POWER: 50 Hz, 100 Hz, 450 Hz / 60 Hz, 120 Hz, 540 Hz,
 - modo pasivo RADIO: 15 kHz to 60 kHz,
 - modo activo (con transmisor): 512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz, 83,1 kHz
- » Configuraciones de antena: Pico simple, doble pico, nulo, señal total
- » Rango de medición de la profundidad:
 - modo POWER do 3 m
 - modo RADIO do 2 m
 - modos de transmisor a 4,6 m, sonda a 6 m
- » Estimación de profundidad (error):
 - 5% de profundidad en línea o sonda (0,2 m a 4,6 m rango de profundidad)
 - 10% de profundidad de sonda (4,6 m a 6 m)
- » Bluetooth: para control remoto de transmisor
- » Vida de la batería para LKO: hasta 60 horas (a 20°C)
- » Apagado: Auto apagado seleccionable después de 5, 10, 20 o 30 minutos



Al usar el marco A puedes localizar el daño del cable.



SONEL LKZ-1000

código: WMGBLKZ1000

LKO-1000
receptor



LKZ-1000



Capacidades:

- » seguir las instalaciones subterráneas a largas distancias,
- » detectar mejor las instalaciones subterráneas en las condiciones seriamente perturbadas y desfavorables,
- » determinar más fácilmente la profundidad,
- » detectar en mayor medida múltiples instalaciones subterráneas simultáneamente,
- » cuatro niveles de potencia de la señal de entrada de hasta 1 W reguladas,
- » una carcasa fuerte e impermeable de la clase IP65, de menor tamaño y más ligera, diseñada para el trabajo en condiciones difíciles.
- » tres modos de trabajo a elegir: **pasivo, activo, automático** (pasivo+activo),
- » señales visuales y auditivas claras para facilitar la operación,
- » función de prueba adicional incorporada, que le permite comprobar todas las funciones individualmente antes de empezar a trabajar,
- » botones de control situados en el exterior de la carcasa, lo que permite ejercer el control con el circuito cerrado, proporcionando una mejor protección contra los daños mecánicos y las inundaciones.

Funciones del conjunto:

- » modos de trazado pasivos o activos,
- » detección de los cables subterráneos bajo tensión,
- » detección de los cables subterráneos sin tensión (modo de radio),
- » detección de los cables subterráneos sin tensión mediante un transmisor (conexión galvánica, inductiva o con el uso de las pinzas),
- » trazado de las tuberías metálicas o no conductoras con una sonda adicional,
- » trazado de las tuberías no conductoras con el uso de una sonda "flotante",
- » trazado de un cable determinado,
- » determinación de la profundidad de la ubicación de los cables,
- » ajuste automático de la sensibilidad de la detección,
- » 5 modos de trabajo,
- » advertencia acerca de los cables ubicados de forma poco profunda,
- » medición de la profundidad de la ubicación del cable de hasta 3 m,
- » determinación del sentido del trazado del cable,
- » visualizador de contraste, iluminación LCD con encendido automático.

Transmisor LKN-1000:

- » protección de ingreso IP54
- » alimentación 4x pila LR20
- » temperatura de trabajo -20...+50°C
- » dimensiones 180 x 280 x 260 mm
- » peso ca. 2,4 kg

Receptor LKO-1000:

- » protección de ingreso IP54
- » alimentación 6x pila LR6
- » temperatura de trabajo -20...+50°C
- » dimensiones 760 x 250 x 85 mm
- » peso ca. 2,9 kg

Accesorios estándar:

Transmisor LKN-1000	WMGBLKN1000
Receptor LKO-1000	WMGBLKO1000
Funda L6	WAFUTL6
Sonda de medición para clavar en el suelo (15 cm)	WASONG15
10x pila 1,5 V	

Declaración de verificación

Modos operativos:

- » pasivo, a 50 Hz y 60 Hz – permite localizar cables bajo tensión (POWER)
- » pasivo RADIO (15...30 kHz) – permite localizar de un modo fácil y no selectivo una infraestructura subterránea de 100 m de longitud (instalaciones metálicas)
- » activo (con transmisor) (8 kHz y 33 kHz), permite:
 - localizar empleando el modo inductivo (basta poner el transmisor por encima del objeto localizado),
 - localizar a través de conectar el transmisor directamente al objeto que no está bajo tensión,
 - localizar empleando pinzas emisoras (hay que abrazar las pinzas sobre el objeto examinado),
 - localizar empleando un cable transmisor o sondas emisoras (permite localizar objetos no metálicos),
 - localizar empleando un adaptador separador (conectando el transmisor LKN-1000 directamente a una toma de corriente 230 V).

El juego contiene una serie de opciones y funciones que mejoran la seguridad y el confort de trabajo:

- » **Zona de peligro** - dicha función genera la señal de alarma que indica la proximidad (en un radio de aproximadamente 30 cm) de los conductores localizados. Esta funciona en los modos de trabajo Power, 8 kHz o 33 kHz y en el modo automático.
- » **Auto-prueba** - permite controlar individualmente el receptor. Una vez pasada satisfactoriamente la prueba en el visualizador, la pantalla del receptor muestra la inscripción PAS. En caso contrario se visualizará la inscripción ERR.
- » **Modo automático** - combina los beneficios de la detección simultánea en el modo Power y Radio. Permite confirmar la presencia de la infraestructura subterránea en la fase inicial de la localización, lo que hace más fácil y más segura la detección de los conductores.
- » **Iluminación automática del visualizador** - el sensor de la luz montado enciende automáticamente la luz de fondo de la pantalla cuando sea necesario.
- » **Indicación digital de la intensidad de la señal** - esta función activa adicionalmente la indicación de la intensidad de la señal digital en el visualizador, facilitando así la localización de las instalaciones subterráneas.



El modo automático - combina los beneficios de la detección simultánea en el modo power y radio. Permite confirmar la presencia de la infraestructura subterránea en la fase inicial de la localización.



Localizador de cables

SONEL LKZ-720 / LKZ-720 KIT

código: WMGBLKZ720 / WMGBLKZ720KIT



Transmisor LKN-720:

- » tipo de aislación doble, de acuerdo con EN 61010-1
- » categoría de medición CAT III 600 V de acuerdo con EN 61010-1
- » protección de ingreso IP67
- » alimentación 4x pila alcalina AA 1,5 V o 4x pila de Ni-MH 1,2 V
- » potencia máxima del trabajo 500 V (RMS)
- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » dimensiones 221 x 102 x 62 mm
- » peso ca. 0,7 kg

Receptor LKO-720:

- » protección de ingreso IP40
- » profundidad máxima del objeto localizado (modo de corriente) 2 m
- » el alcance máximo del tubo de neón sin contacto 50 cm (en el aire)
5 cm (en el hormigón)
- » alimentación pila alcalina 9 V 6LR61
- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » dimensiones 245 x 77 x 52 mm
- » peso ca. 0,4 kg

Accesorios estándar:

	LKZ-720	LKZ-720 KIT	LKO-720	LKN-720	LKN-720 KIT
	WMGBLKZ720	WMGBLKZ720KIT	WMGBLK0720	WMGBLN720	WMGBLN720KIT
Transmisor LKN-720	1	4		1	3
Receptor LKN-720	1	1	1		
Funda L2		1			1
Funda M6	1		1		
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana)	1	4		1	3
Cable 1,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	1	4		1	3
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	1	5		1	4
Cocodrilo azul 1 kV 20 A	1	4		1	3
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	1	4		1	3
Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	1	4		1	3
Cable 20 m rojo 1 kV en carrete (conectores tipo banana)	1	1		1	
Sonda de medición para clavar en el suelo (25 cm)	1	2		1	1
Sonda sin contacto	1	1	1		
Cable de transmisión de datos mini USB	1	1	1		
Arnés para el medidor (tipo M1)	1	1		1	1
Pila 1,5 V	4	16		4	12
Pila 9 V	1	1	1		
Declaración de verificación	1	1	1	1	1

Descripción

El localizador de conductores y cables Sonel LKZ-720 es un dispositivo que consta del transmisor LKN-720 y el receptor LKO-720. Este dispositivo está destinado para buscar los cables y otras infraestructuras subterráneas. El conjunto LKZ-720 permite ubicar tanto objetos metálicos (cables) como objetos no conductores (tuberías de PVC o de hormigón, etc.). El localizador está dedicado principalmente a su uso, entre otros, en el sector de energía e instalaciones.

Características

- » Detección de alambres y cables (vivos o no).
- » Trazado de cables subterráneos.
- » Rastreo de tuberías de agua y calefacción conductivas.
- » Sentido y localización precisa del objeto.
- » Modo de detección de fase.
- » Operación en un amplio rango de tensión nominal, hasta 500 V RMS.
- » Cinco modos de funcionamiento del trazador de cables: tensión, corriente, tensión-corriente-actual, energía y pinza.
- » Los accesorios adicionales permiten una localización precisa, tales como el contacto o sondas sin contacto, y la medición con pinza.

Funciones especiales

LKO-720

- » Funcionamiento del receptor con máx. 4 transmisores al mismo tiempo para localizar interrupciones o distinguir cables.
- » Recibir información sobre su estado del transmisor LKN-720.
- » La función 3D - detectando la dirección de la corriente.
- » Una linterna LED.
- » Toma de auriculares.
- » Actualización de software a través de USB.
- » Iluminación de pantalla para trabajar en la oscuridad.

LKN-720

- » 4 códigos de la señal transmitida.
- » Transmisión de información sobre la configuración del transmisor y el nivel de carga de la batería.
- » Medición de tensión en el objeto a 500 V RMS.
- » Tres niveles de amplificación.
- » Selección manual o automática de los modos de operación.
- » Iluminación de pantalla para trabajar en la oscuridad.

Familiarícese con las películas de entrenamiento en YouTube.



Grupo LKZ

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
• - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	Instrumento						Foto	Nombre	Código	Instrumento										
			LKZ-2500	LKZ-2500 Start	LKZ-2500 Lite	LKZ-2000	LKZ-1000	LKZ-720 KIT				LKZ-720	LKZ-2500	LKZ-2500 Start	LKZ-2500 Lite	LKZ-2000	LKZ-1000	LKZ-720 KIT	LKZ-720			
	Transmisor LKN-720	WMGBLKN720						4	1		Pinza de transmisión N-3 (Ø125 mm)	WACEGN3				•						
	Receptor LKO-720	WMGBLKO720						1	1		Pinza de transmisión N-4 (Ø110 mm)	WACEGN4	•	•	•							
	Transmisor LKN-1000	WMGBLKN1000						1			Pinza de transmisión N-5 (Ø125 mm)	WACEGN5	•	•	•							
	Receptor LKO-1000	WMGBLKO1000						1			Pinza de medición C-8 (Ø52 mm)	WASONCEGC8						•	•			
	Transmisor LKN-2000	WMGBLKN2000					1				Funda L2	WAFUTL2							1			
	Receptor LKO-2000	WMGBLKO2000					1				Funda L6	WAFUTL6							1			
	Transmisor LKN-2500	WMGBLKN2500	1	1	1						Funda L9	WAFUTL9					1					
	Detector LKD-2500	WMGBLKD2500	1	1	1						Funda L10	WAFUTL10			1							
	Panel de control	WAPOZTAB08	1	•	•						Funda M6	WAFUTM6							1			
	Marco A	WAADALKZRA					•				Funda XL1	WAFUTXL1	1	1	•							
	Adaptador de pinzas C-3	WAADALKOC8							•	•		Juego para la carga de los acumuladores adicionales	WAAKU14				•					
	Adaptador magnético de tensión - negro	WAADAUMAGKBL								•	•		Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	3	3	3		5	1		
	Adaptador magnético de tensión - azul	WAADAUMAGKBU								•	•		Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02	1	1	1		4	1		
	Adaptador de separación de AS-1	WAADAAS1PL								•	•		Cable 2,0 m negro CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ002BLBBF10						•	•	
	Pinza de transmisión N-1 (Ø52 mm, incluye el cable de dos hilos)	WACEGN1BB	•	•	•				•	•		Cable 2,0 m azul CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ002BUBBF10							•	•	
	Pinza de transmisión N-2 (Ø125 mm) conector XLR	WACEGN2XLR								•	•		Cable 2,0 m verde CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ002GRBBF10							•	•

SONEL TDR-420 / TDR-410

código: WMGBTDR420 / WMGBTDR410



IP67

IP54

Diagnostique fallas con los instrumentos de la serie TDR

- » localización de fallas en cables de energía y telecomunicaciones
- » **TDR-420** | dos cursores independientes para indicar dos ubicaciones de falla y la distancia entre ellos
- » **TDR-420** | función de pausar y comparar dos reflectogramas
- » localización de fallas en cables coaxiales
- » localización de fallas en cables de infraestructura
- » detección de roturas, cortocircuitos, daños causados por la humedad y otros cambios en la impedancia del cable
- » presentación gráfica de las fallas del cable con una indicación de la distancia a la falla en la pantalla

Aplicaciones

Los reflectómetros de dominio en el tiempo TDR-420 y TDR-410 están diseñados para detectar donde se encuentra la falla en los cables metálicos. Estos productos están diseñados para los mayoristas eléctricos y distribuidores de cables, compañías de instalaciones eléctricas, personal de mantenimiento en fábricas y personal de construcción. Estos dispositivos cumplen las expectativas de todos aquellos que tengan que localizar con precisión una falla o un extremo del cable eléctrico o telecomunicaciones.

Capacidades del equipo

Los reflectómetros Sonel se distinguen por su largo rango de operación de hasta **6000 metros (TDR-420)**, muy bajo margen de error en la medición (en el orden del 1%) y la capacidad de ajustar tanto la velocidad de propagación como la impedancia del cable que se encuentra bajo investigación. Usando los **dos cursores** no debería haber ningún problema para determinar tanto la distancia a dos fallas como la distancia entre ellos.

Lectura fácil

El reflectómetro **TDR-420** está equipado con una **pantalla a color legible** que, debido a su resolución de 320x240 píxeles, permite indicar la ubicación de la falla incluso con más precisión.

Ayuda integrada


En el dispositivo **TDR-420** se ha agregado una **función de ayuda** práctica para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos durante la medición. Gracias a esta función, un usuario puede determinar rápidamente el tipo de anomalía que esta presente en el segmento de cable que está examinando, comparando el reflectograma mostrado con formas típicas de fallas.

Carcasa duradera y práctica

En respuesta a las necesidades de los clientes, el modelo **TDR-420** ha sido diseñado para operar en condiciones ambientales difíciles. **Una carcasa única con la protección de ingreso IP67** garantiza que el dispositivo sea impermeable y a prueba de polvo. Una ventaja adicional es el revestimiento de elastómero de la carcasa que evita que el dispositivo se resbale de las manos y proporciona protección si se cae accidentalmente.

Accesorios estándar:

		TDR-420	TDR-410
Cable 0,6 m de dos hilos	WAPRZ0X6DZBB	✓	✓
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	✓	✓
Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01	✓	✓
Funda M6	WAFUTM6	✓	
Funda M13	WAFUTM13		✓
Arnés M1	WAPOZSZE4	✓	
4x pila alcalina 1,5 V AA		✓	✓
Declaración de verificación		✓	✓



Parámetros	TDR-420	TDR-410
rangos de medición	7 m, 15 m, 30 m, 60 m, 120 m, 250 m, 500 m, 1 km, 2 km, 3 km, 6 km 20, 45, 90, 180, 360, 750, 1500, 3000, 6000, 10000, 20000 [ft]	7 m, 15 m, 30 m, 60 m, 120 m, 250 m, 500 m, 1 km, 2 km, 3 km, 4 km 20, 45, 90, 180, 360, 750, 1500, 3000, 6000, 10000, 14000 [ft]
precisión	1% del rango seleccionado	
resolución	aprox. 1% del rango	
longitud mínima del cable	4 m	
velocidad de propagación	dentro de 10...99% o 15...148,5 m/μs	dentro de 1...99% o 1...148 m/μs
impulso de salida	5 V _{pico} para un circuito abierto	
impedancia de salida	25, 50, 75, 100, 125, 200 Ω	25, 50, 75, 100 Ω
ancho del pulso	3 ns...3 μs (dependiendo del rango)	
tipo de escaneo	hasta 3 scans/s o u escaneo único (modo ONCE)	2 scans/s o u escaneo único
señal acústica generada	810 - 1100 Hz	
tiempo de operación con la batería cargada completamente	hasta 8 horas de escaneo continuo	hasta 30 horas de escaneo continuo
alimentación	4 x batería alcalina tipo 1,5 V AA o 4 x batería recargable AA NiMH	4 x batería alcalina tipo 1,5 V AA
función Autoapagado	1, 3, 5, 10, 15 minutos o desactivada	1, 2, 3, 5 minutos o desactivada
pantalla	color, LCD TFT 3,5", 320x240 píxeles	gráfica, con iluminación, 128x64 píxeles
protección de sobretensión	400 V DC / 250 V AC	
temperatura de operación	-20...+70°C	-10...+50°C
temperatura de almacenamiento	-30...+80°C	-20...+70°C
dimensiones	220 x 102 x 61 mm	165 x 90 x 37 mm
peso	487 g	350 g
norma de compatibilidad electromagnética	EN 61326-1	
grado de protección / opresión	IP67	IP54



Grupo TDR

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos


1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
- - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	TDR-420	TDR-410
	Adaptador magnético de voltaje - negro	WAADAUMAGKBL	•	•
	Adaptador magnético de voltaje - azul	WAADAUMAGKBU	•	•
	Adaptador para conector de rail con rosca M4/M6 - negro	WAADAM4M6BL	•	•
	Adaptador para conector de rail con rosca M4/M6 - azul	WAADAM4M6BU	•	•
	Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01	1	1
	Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	1	1
	Cable 2,0 m negro CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ002BLBBF10	•	•
	Cable 2,0 m azul CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ002BUBBF10	•	•
	Cable 2,0 m rojo CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ002REBBF10	•	•
	Cable 0,6 m de dos hilos	WAPRZ0X6DZBB	1	1
	Arnés para el medidor (tipo M1)	WAPOZSZE4	1	
	Correa colgante magnética	WAPOZUCH6	•	
	Funda M6	WAFUTM6	1	
	Funda M13	WAFUTM13		1

Mediciones de la intensidad lumínica

Las capacidades perceptivas y, por tanto, el estado psicofísico del ser humano, dependen en gran medida del entorno en el que éste vive actualmente. Los estímulos luminosos son los factores decisivos que influyen en la comodidad mental. El hecho de permanecer en los lugares con iluminación no natural puede acelerar la sensación de fatiga y contribuir al desarrollo de la discapacidad visual y de otras enfermedades. El **impacto negativo del alumbrado** en los seres humanos es particularmente importante en los términos de **seguridad y eficiencia laboral**. La percepción de los estímulos luminosos, aunque depende de las características individuales de una persona determinada, es similar para diferentes receptores. De ahí que hay reglamentos que regulan los valores y los tipos de iluminación requeridos en los lugares donde la gente vive y trabaja.

La luz registrada por el hombre es una onda electromagnética de la longitud desde aprox. 380 nm hasta 780 nm. La sensibilidad del ojo no es la misma en todas las condiciones - esto se debe a su estructura y distribución de los receptores, así como a la naturaleza de la propia luz. En condiciones de la luz diurna el ojo es más sensible al verde, mientras que por la noche o con muy poca luz esta sensibilidad cambia al azul - de ahí que exista esta impresión subjetiva de que todo es gris por la noche.



Plano 1. Rango visible de las ondas electromagnéticas para la visión diurna y nocturna

A pesar de la capacidades del ojo para adaptarse a la intensidad de la luz, durante las mediciones se requiere que las características del instrumento correspondan al ojo adaptado a la claridad. La curva espectral que corresponde a tal sensibilidad se llama la curva fotópica $V(\lambda)$. Es útil para calcular los valores fotométricos. Al establecer los criterios para la selección de las propiedades de iluminación, se deben tener en cuenta:

- » las recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) (para determinar las condiciones óptimas de iluminación de las salas en función de su utilización),
- » las disposiciones locales (por ejemplo, GB 50034, JIES-008, CIE S 008/E-2001, SNI 23-05-95, AS 1680.1-2006).

Al examinar la iluminación en las estaciones de trabajo, se recomienda aplicar las directrices de **las normas actuales de la serie EN 12464**. Al abordar el tema de las mediciones de la luz, debe explicarse el concepto de **la intensidad lumínica**. Es la relación entre el flujo luminoso que incide en una superficie particular y el campo de esta superficie. La unidad de intensidad de la iluminación es $[lm/m^2]$, es decir, lux $[lx]$. Además, la CIE indica la **uniformidad recomendada de la intensidad de la iluminación E_m** en el campo de visión, es decir, cómo el lugar donde se encuentra el objeto de trabajo. Si la irregularidad de la iluminación es demasiado grande (por ejemplo, las fuentes de la luz descubiertas en el campo de visión), existe el riesgo de producirse el fenómeno del deslumbramiento que puede reducir la capacidad de reconocer los detalles o causar la sensación de incomodidad. Además, debido al tiempo de la adaptación del ojo a los cambios, la uniformidad de la intensidad de la luz debe mantenerse a lo largo del tiempo. De ahí que sea importante el nivel de ondulación y a consecuencia, del parpadeo de la luz.

El color de la luz es otro factor que tiene un impacto significativo en el bienestar de las personas en un espacio. Para un ser humano, la iluminación más óptima es esta cuya composición espectral es la más cercana a la luz del día. Las fuentes de la luz se dividen según la temperatura de color en la luz cálida, neutra y fría. La temperatura del color puede determinarse sobre la base del **índice de reproducción cromática Ra**, que refleja la diferencia de color entre un objeto iluminado por la luz natural y la luz estudiada. Las fuentes con el factor Ra relativamente alto son, por ejemplo, las bombillas tradicionales, las bombillas halógenas o las bombillas LED. Las fuentes con el índice Ra inferior a 70 incluyen las lámparas de mercurio y de sodio.

Las mediciones de los parámetros que permiten evaluar las condiciones de iluminación deben realizarse durante la recepción de los nuevos dispositivos de iluminación, durante la modernización de los existentes o periódicamente cada 5 años. **Se recomienda realizar una investigación al menos cada 2 años**. Las pruebas se llevarán a cabo:


- » después del anochecer o con las ventanas cerradas y
- » en las condiciones operativas - la zona de pruebas no debe prepararse especialmente (la creación de las condiciones no realistas) durante la

duración de la prueba.

Las luminarias de las lámparas de descarga se encenderán al menos 30 minutos antes de la prueba. Otros tipos de las fuentes de luz, como las lámparas halógenas o las bombillas LED, pueden probarse inmediatamente después de encenderse. Las lámparas de descarga no deben ser nuevas, han de funcionar al menos 100 horas antes de las mediciones, mientras que para las bombillas y la iluminación halógena es sólo una hora.

La persona que realiza las mediciones no debe influir en el resultado de la medición. Por lo tanto, se recomienda usar la ropa oscura y la distancia del dispositivo de medición debe ser lo más grande posible. Las mediciones se realizarán en el plano de la tarea (por ejemplo, la superficie de un escritorio), con el cabezal fotométrico colocado paralelamente y directamente en el plano de la prueba.

La norma **EN 12464-1:2012** introduce el nuevo término: **intensidad de la iluminación en el campo ambiental directo**. Ésta depende de la intensidad de la luz en el campo de trabajo y debería asegurar una distribución uniforme de la iluminación en el campo de visión. De acuerdo con la norma anterior, se recomiendan las dimensiones mínimas del área de la tarea y las dimensiones asociadas al área circundante inmediata (una franja de ancho como mín. 0,5 m alrededor del campo de la tarea) y el área del fondo (una franja como mínimo de ancho de 3 m vecindante con el área del ambiente directo).



Plano 2. Tarea visual, área del ambiente directo y área del fondo

Con el fin de determinar los puntos de medición de las tres áreas, deben crearse los sistemas de las rejillas con las mallas cercanas a los cuadrados. La relación entre la longitud y el ancho de las mallas debe encontrarse entre 0,5 y 2. Los puntos de medición deben estar situados en el centro de la rejilla luminosa. La dimensión máxima de la rejilla debe ser:

$$p = 0,2 \cdot 5^{\log_{10} d}$$

donde:

p - tamaño máximo de la malla [m],

d - dimensión más larga del área calculada [m].

En base a las mediciones se puede calcular **la uniformidad de la iluminación U_0** para un lugar determinado.

Para la **medición de la iluminación de los interiores con la luz del día**, se deben tomar las medidas que permitan determinar el factor de la luz del día. Con este objetivo, haciendo uso de dos luxómetros, hacemos las mediciones simultáneamente en el exterior y en el interior de las instalaciones iluminadas por las ventanas o tragaluces.

A su vez, al realizar **las mediciones de la iluminación de emergencia**, nos enfrentamos a los valores de la intensidad de la iluminación muy bajos. Los requisitos en este área se contienen en la norma **EN 1838:2013**. Cabe mencionar que para las rutas de escape de hasta 2 metros de ancho, el valor mínimo de la intensidad de la iluminación medida en el suelo es de 1 lx, lo que influye en la elección del dispositivo de medición apropiado. En los últimos años, las bombillas LED se han convertido en un tipo de fuente de iluminación cada vez más común. Su medición se basa actualmente en los mismos requisitos que otros tipos de las fuentes de iluminación. Si se trata de **una medición de la luz blanca LED**, deben tenerse en cuenta las indicaciones de la comisión CIE sobre el parámetro f_s' , es decir, la medición del desajuste de la sensibilidad del luxómetro respecto a la curva $V(\lambda)$. La Comisión recomienda el uso del luxómetro de f_s' que no exceda un 3%.

El luxómetro Sonei LXP-10A clase A cumple este requisito. Sin embargo, para los luxómetros LXP-10B y LXP-2 clase B, con el valor de error de la corrección espectral declarado $f_s' < 6\%$, también debe tenerse en cuenta el valor de error f_s' resultante de las diferencias en la distribución espectral de la fuente medida y calibrada.

La fórmula de medición de la intensidad de la iluminación requiere que se tengan en cuenta los factores de corrección para la luz LED. Sin embargo, dado que para los luxómetros de la clase A y B, los factores de corrección k toman los valores cercanos a 1, de ahí que no tengan una influencia significativa en el valor de la intensidad de iluminación medido.

Al seleccionar un dispositivo, cabe **tener en cuenta que el instrumento tenga un certificado de calibración vigente que confirme su eficacia y corrobore el cumplimiento de los niveles de incertidumbre espectral y básica declarados por éste. La célula fotovoltaica al ser un sensor va envejeciendo con el paso del tiempo**, de ahí que deba someterse al control metrológico periódico.

SONEL LXP-10A / LXP-10B / LXP-2

código: WMGBLXP10A / WMGBLXP10B / WMGBLXP2



LXP-10A

Dispositivo de clase A según DIN 5032-7 gracias a su cooperación con la sonda de medición LP-10A. Por lo tanto permite hacer las mediciones más precisas en zonas industriales e instalaciones públicas. Además, el instrumento tiene la posibilidad de enviar datos de forma inalámbrica al software Sonel Reader.

LXP-10B

Este modelo con alta resolución permite mediciones precisas de iluminación en lugares de trabajo e iluminación de emergencia en rutas de escape. Funciona con la sonda de medición LP-10B (clase B según DIN 5032-7). El dispositivo tiene una memoria interna de 999 mediciones y un registrador adicional para almacenar datos con una tasa de muestreo seleccionable.

LXP-2

Este modelo es para personas que realizan mediciones de iluminación básicas en lugares de trabajo tanto de interior como de exterior. El equipo funciona con la sonda de medición LP-1 (clase B según DIN 5032-7) lo cual permite realizar las mediciones de una manera confiable. Las sondas no integradas eliminan la influencia del usuario en la medición (la sombra).

Funciones

- » medición de diversas fuentes de la luz - también de LED
- » falta de necesidad de usar los factores de corrección para las diferentes fuentes de luz
- » visualización de los resultados en lux y en feet candelas
- » mediciones de la iluminación de emergencia

Funciones adicionales

- » data HOLD
- » PEAK HOLD
- » visualización de los valores extremos MAX/MIN
- » visualización de los valores relativos REL
- » registrador de datos
- » auto-OFF



Los LXP-10A y LXP-10B posibilitan la transferencia inalámbrica de los datos al ordenador con el uso del adaptador OR-1

Datos técnicos básicos

	LXP-10A	LXP-10B	LXP-2
	Mediciones más precisas	Para luces de emergencia	Medición de lugares de trabajo básicos
clase de precisión	A	B	B
rango de medición	0,000...399,9k lx 0,000...39,99k fc	0,00...399,9k lx 0,00...39,99k fc	0,0...19,99k lx 0,00...1999 fc
resolución (lx/fc)	hasta 0,001	hasta 0,01 / 0,001	hasta 0,1 / 0,01
precisión	±(2% + 5 dígitos)	±(5% + 5 dígitos)	
incertidumbre espectral f_1'	±2%	±6%	
error de coincidencia de coseno f_2	±1,6%	±3%	
número de rangos	6	5	3
muestreo	1,3 Hz		
sensibilidad espectral	curva fotovica CIE (CIE curva de sensibilidad de ojo humano)		
fotodetector	un fotodiodo de silicón y filtro de curva espectral		

Otros datos técnicos:

- » memoria 99 resultados (LXP-2), 999 resultados (LXP-10)
- » memoria del registrador 16 000 resultados
- » comunicación USB y enlace por radio (sólo LXP-10B, LXP-10A)
- » display 3% digital LCD con el gráfico de barras de 40 segmentos
- » alimentación pila 9 V o batería 8,4 V
- » superación del rango símbolo „OL“
- » temperatura de trabajo 0...50°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+70°C
- » humedad relativa de trabajo 0...80%
- » longitud del cable de sonda de medición ca. 150 cm
- » dimensiones de la sonda de medición 115 × 60 × 20 mm
- » dimensiones del panel de control 170 × 80 × 40 mm
- » peso 390 g

Accesorios estándar:

Sonda de luxómetro LP-1 (conector miniDIN-4P) (sólo LXP-2)	WAADALP1
Sonda de luxómetro LP-10A (conector miniDIN-4P) (sólo LXP-10A)	WAADALP10A
Sonda de luxómetro LP-10B (conector miniDIN-4P) (sólo LXP-10B)	WAADALP10B
Cable de transmisión de datos mini USB	WAPRZUSBMNB5
Pila 9 V	

Certificado de calibración de fábrica

Grupo LXP

Listado de los accesorios estándares y opcionales

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares

• - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	LXP-10A	LXP-10B	LXP-2
	Sonda de luxómetro LP-1 (conector miniDIN-4P)	WAADALP1			1
	Sonda de luxómetro LP-10A (conector miniDIN-4P)	WAADALP10A	1	•	
	Sonda de luxómetro LP-10B (conector miniDIN-4P)	WAADALP10B	•	1	
	Mango de sonda del luxómetro (brazo)	WAPOZUCH9	•	•	•
	Mango de sonda del luxómetro (carro)	WAPOZUCH10	•	•	•
	Cable de transmisión de datos mini USB	WAPRZUSBMNB5	1	1	1
	Adaptador receptor para transmisión de radio OR-1 (USB)	WAADAUSBOR1	•	•	
	Programa Sonel Reader	WAPROREADER	•	•	•

**Analizador de calidad de energía de alta gama
con la función de captura de transitorios (Clase A)**

PQM-711

**Analizador
de calidad de energía avanzados (Clase A)**

PQM-710

**Analizador portátil Clase S
para un rápido diagnóstico de redes y dispositivos**

PQM-707

**Analizador portátil Clase S
para el análisis básico y durante largos períodos**

PQM-700

Análisis de calidad de energía


La energía eléctrica producida por el hombre constituye el típico producto comercial. De ahí que esté sujeta a las mismas reglas que conciernen a todos los bienes accesibles habida cuenta del hecho de que tanto los proveedores como los receptores al hacer uso de la misma red energética, tienen la influencia sobre la calidad definitiva de la alimentación. Los parámetros cualitativos de energía, los criterios y las condiciones de su evaluación, así como las reglas de transmisión y explotación se han determinado inequívocamente. Durante el flujo de la energía es necesario ejercer el control sobre sus parámetros cualitativos, sobre las condiciones del consumo y sobre el registro de todos los rebasamientos de tolerancia. Sobre esta base se hace la evaluación estadística de los parámetros registrados con los estándares vigentes, los requisitos legales y los contratos. El resultado es la declaración de la corrección que finaliza inequívocamente la evaluación, o de la incompatibilidad, que implica un análisis posterior del problema que hace asumir la responsabilidad por los rebasamientos lo que puede repercutir en las consecuencias financieras.

La disponibilidad de la energía eléctrica ha dado lugar a un uso generalizado de las redes públicas para suministrar energía tanto a la industria como a los servicios públicos y a la gran mayoría de los hogares. El rápido progreso tecnológico ha hecho que las típicas máquinas eléctricas lineales como los motores, las lámparas, los calentadores de resistencia se hayan armado con una electrónica de potencia adicional para facilitar el control del flujo de la energía y el control de la potencia y la eficiencia. La consecuencia de ese desarrollo, forzado adicionalmente por la minimización de los costos, se ha convertido en una importante simplificación de las soluciones, lo que ha dado lugar a un nivel significativamente más alto de las distorsiones y las interferencias de la corriente y de la tensión. En las redes energéticas han aparecido varios fenómenos antes desconocidos que empeoraban la calidad de la alimentación y que causaban otras pérdidas adicionales, lo que se hacía sentir especialmente con su aplicación tan común.

La electrónica de potencia de uso común son las potencias aparentemente insignificantes. Sin embargo, su gran cantidad puede influir considerablemente en la calidad de la alimentación en las redes públicas.

La electrónica de potencia a escala industrial significa una mayor potencia activa y reactiva, son los cambios sistemáticos y repetidos de la carga y el carácter de la potencia reactiva, las asimetrías de las cargas monofásicas y bifásicas, las distorsiones de la corriente, los colapsos de la tensión causados por las sobrecargas temporales de la red y los fallos de los equipos. De ahí que en las redes de suministro industrial se observan, entre otras cosas, las fluctuaciones de la tensión bastante molestas que causan el efecto del parpadeo de la luz, los colapsos de la tensión a corto plazo, los niveles superiores de las tensiones armónicas y de las corrientes y varios fenómenos de resonancia peligrosos. Además, las discontinuidades e interrupciones en el suministro de la energía no son insignificantes, causando las pérdidas en las líneas de producción e incluso amenazando la vida de los empleados. Un número creciente de los fenómenos nocivos hace un consumo más rápido e imprevisto de las partes de las máquinas, dificultando el planeamiento de las acciones de mantenimiento. Asimismo va creciendo significativamente el riesgo de sufrir las pérdidas a consecuencia de las averías imprevistas.

De los instrumentos para el análisis y el diagnóstico de la calidad de alimentación se esperan dos funcionalidades básicas. Una de ellas es la evaluación de la conformidad o del grado de incompatibilidad de los parámetros de alimentación con las normas y los requisitos legales establecidos; todos los instrumentos disponibles en el mercado pueden llevarlo a cabo eficazmente. La segunda funcionalidad consiste en captar los fenómenos que deterioran la calidad, así como que obstaculizan el funcionamiento y la eficiencia de los equipos de energía, y asegurar el carácter universal del diagnóstico de los diferentes tipos de redes para diversas tensiones nominales. La funcionalidad de las soluciones de los instrumentos encontrada aquí depende en gran medida de la iniciativa de los fabricantes del equipo de medición.



Ejemplo de la ruta de la corriente deformada

La oferta de la empresa incluye la gama más amplia de los productos adaptados a las necesidades de los usuarios:

- » Clase S: PQM-700, PQM-707,
- » Clase A: PQM-710, PQM-711.


A las tareas principales de los analizadores de la familia PQM-7xx con una amplia gama de accesorios, pertenece el registro simultáneo en la memoria rápida de hasta 4500 parámetros de la red, incluyendo: los valores promedio y MIN y MAX, complementados por el registro de los oscilogramas de las tensiones y de las corrientes al final de cada ciclo de promediación. Se controlan los estados de los ascensos, los colapsos y las interrupciones en la tensión con el registro de los oscilogramas y los gráficos RMS(1/2). Adicionalmente se verifican los rebasamientos de las tolerancias o de los niveles admisibles de los demás parámetros. Asimismo es posible un registro rápido de los trazados de los estados indeterminados hasta 8000 V para PQM-711. Gracias a las soluciones bien pensadas, los analizadores pueden funcionar de forma continua desde la red eléctrica medida hasta 1000 V AC con CAT IV 600 V de la resistencia a las sobretensiones, en un amplio rango de temperaturas. Los analizadores mantienen su plena funcionalidad también por encima de varias horas en base a su propia alimentación del acumulador. Los instrumentos de la clase A tienen incorporado un GPS que asegura una alta precisión de tiempo y un módem GSM para la comunicación remota de larga distancia.

Para las necesidades de la comunicación cercana se usa la conexión USB, y algunos tipos de analizadores tienen incorporado el módulo Wi-Fi.

Gracias a las mediciones acumuladas por los analizadores PQM es posible:

La evaluación del estado de calidad de energía respecto a la orden o la norma vigente en Polonia EN 50160. El informe de evaluación de la conformidad indica qué parámetros están rebasados en relación con los valores umbral en la escala porcentual del período de observación. Se evalúan los valores medios de las tensiones y de las frecuencias, la asimetría, el coeficiente del parpadeo P_{LTP} , THD U, los armónicos de la tensión, además se indica la potencia activa media máxima de 15 min y tg en función de las necesidades.

El diagnóstico y la identificación de los colapsos de la tensión que indiquen la razón de su existencia Sobre la base del registro simultáneo de los valores medios y los límites, así como RMS(1/2) de las tensiones y de las corrientes, es posible indicar si los colapsos tienen su origen en el exterior o si han sido causados por el funcionamiento de los dispositivos propios. El registro de los oscilogramas permite captar los estados indeterminados durante las desapariciones, los retornos o los cambios escalonados de la tensión.




Ejemplo de la pérdida de tensión (corte de tensión)

neó sincrónico en varios puntos de la red, permite indicar la dirección hacia la fuente de las cargas fluctuantes.

El diagnóstico de la potencia activa y reactiva ayuda a seleccionar los parámetros del compensador que eliminan las penalizaciones por haber excedido la potencia reactiva, así como a verificar la eficacia y las condiciones de funcionamiento de la batería de compensación de la potencia reactiva asegurando un funcionamiento sin fallas.


El diagnóstico de la asimetría de las tensiones y de las corrientes permite evaluar las condiciones de funcionamiento de las máquinas eléctricas del campo giratorio basándose en el comportamiento de los componentes simétricos de las tensiones y de las corrientes. El funcionamiento desigual de los motores trifásicos alimentados directamente desde la red eléctrica, las interferencias en el funcionamiento de los transformadores con la posibilidad de presentarse el fenómeno de la ferresonancia, pueden identificarse sobre la base de la interdependencia de los parámetros individuales en combinación con el trazado de los componentes simétricos. La detección de estos fenómenos puede disminuir el riesgo de la avería mejorando los efectos del trabajo de las máquinas.



Ejemplos del rebasamiento del índice P_{LTP}

El diagnóstico de los fenómenos armónicos en base a los comportamientos armónicos de la tensión, de la corriente y de la potencia permite evaluar los efectos de la alimentación de los instrumentos no lineales, así como su influencia en los parámetros de la red energética y la calidad de la alimentación. El alto nivel de los armónicos provoca unas pérdidas de calor adicionales en los componentes del sistema de energía, lo que supone una amenaza para el funcionamiento de esos dispositivos y genera costos adicionales. Asimismo es posible llevar a cabo la evaluación de las amenazas para otros instrumentos energéticos alimentados desde las redes que aumentan el riesgo de sufrir algunas averías imprevistas.

El diagnóstico de los fenómenos interarmónicos permite la identificación de los estados indeterminados y un comportamiento peligroso de la red que puede amenazar el funcionamiento de otros dispositivos. Dichos fenómenos pueden producirse para cualquier frecuencia. Los interarmónicos son la complementación de los armónicos en el análisis de la banda 0 - 2500 Hz.



El ejemplo de la asimetría causada por la operación de conexión

to, lo que en consecuencia puede producir averías y pérdidas innecesarias.

El diagnóstico de las fluctuaciones de tensión y del efecto de parpadeo que determina los niveles de las fluctuaciones de la tensión y el grado de molestia del efecto de parpadeo, indicando la conexión con el funcionamiento fluctuante de los propios aparatos. La asociación de un alto nivel de los cambios en la potencia activa y reactiva con el trazado del coeficiente P_{st} y la propagación de los cambios con el registro simultáneo

neó sincrónico en varios puntos de la red, permite indicar la dirección hacia la fuente de las cargas fluctuantes.

El diagnóstico de la potencia activa y reactiva ayuda a seleccionar los parámetros del compensador que eliminan las penalizaciones por haber excedido la potencia reactiva, así como a verificar la eficacia y las condiciones de funcionamiento de la batería de compensación de la potencia reactiva asegurando un funcionamiento sin fallas.

El diagnóstico de la asimetría de las tensiones y de las corrientes permite evaluar las condiciones de funcionamiento de las máquinas eléctricas del campo giratorio basándose en el comportamiento de los componentes simétricos de las tensiones y de las corrientes. El funcionamiento desigual de los motores trifásicos alimentados directamente desde la red eléctrica, las interferencias en el funcionamiento de los transformadores con la posibilidad de presentarse el fenómeno de la ferresonancia, pueden identificarse sobre la base de la interdependencia de los parámetros individuales en combinación con el trazado de los componentes simétricos. La detección de estos fenómenos puede disminuir el riesgo de la avería mejorando los efectos del trabajo de las máquinas.

El diagnóstico de los fenómenos armónicos en base a los comportamientos armónicos de la tensión, de la corriente y de la potencia permite evaluar los efectos de la alimentación de los instrumentos no lineales, así como su influencia en los parámetros de la red energética y la calidad de la alimentación. El alto nivel de los armónicos provoca unas pérdidas de calor adicionales en los componentes del sistema de energía, lo que supone una amenaza para el funcionamiento de esos dispositivos y genera costos adicionales. Asimismo es posible llevar a cabo la evaluación de las amenazas para otros instrumentos energéticos alimentados desde las redes que aumentan el riesgo de sufrir algunas averías imprevistas.

El diagnóstico de los fenómenos interarmónicos permite la identificación de los estados indeterminados y un comportamiento peligroso de la red que puede amenazar el funcionamiento de otros dispositivos. Dichos fenómenos pueden producirse para cualquier frecuencia. Los interarmónicos son la complementación de los armónicos en el análisis de la banda 0 - 2500 Hz.

El diagnóstico de los estados indeterminados en base a rápidos registros de la tensión, muestreados con una frecuencia de hasta 10 MHz en el rango de las tensiones +/- 8000 V. Es posible la detección de los fenómenos rápidos de sobretensión que amenazan los equipos de potencia eléctrica y los elementos de aislamiento. Eso puede indicar la falta o un funcionamiento inapropiado de la protección contra los choques eléctricos o un trabajo erróneo del instrumento.

Comparación de los analizadores de la calidad de energía



PQM-711



PQM-710



PQM-707



PQM-700

	PQM-711	PQM-710	PQM-707	PQM-700
NORMAS				
Clase de medición de acuerdo con IEC 61000-4-30	A	A	S	S
Certificado de un laboratorio independiente	✓	✓	-	✓
EN 50160	✓	✓	✓	✓
GOST 32144	✓	✓	✓	✓
AS 61000.3.100	✓	✓	✓	✓
ENTRADAS DE MEDICIONES				
Número de entradas de tensiones	5	5	5	4
Número de entradas de corriente	4	4	4	4
Entrada GPS	1	1	-	-
MEDICIONES				
Trabajo en las redes de 1, 2 y 3 fases	✓	✓	✓	✓
Frecuencia	✓	✓	✓	✓
Tensión TRMS	✓	✓	✓	✓
Factor de cresta de U	✓	✓	✓	✓
THD y tensiones armónicas	✓	✓	✓	✓
TID y tensiones interarmónicas	✓	✓	-	-
Asimetría de tensión	✓	✓	✓	✓
Transitorios de tensión (muestreo de 10 MHz)	✓	-	-	-
Coefficiente de parpadeo de luz a corto plazo (Flicker)	✓	✓	✓	✓
Coefficiente de parpadeo de luz a largo plazo (Flicker)	✓	✓	✓	✓
Corriente TRMS	✓	✓	✓	✓
Factor de cresta de I	✓	✓	✓	✓
THD y armónico de corriente	✓	✓	✓	✓
TID y corriente interarmónica	✓	✓	-	-
Asimetría de corriente	✓	✓	✓	✓
Corriente de irrupción	✓	✓	✓	✓
Potencia armónica	✓	✓	✓	-
Ángulos entre armónicos	✓	✓	-	-
Factor K (K-factor)	✓	✓	-	-
Señales de mando	✓	✓	-	-
Potencia (P, Q, D, S) según el IEEE 1459 o el método Budeanu	✓	✓	✓	✓
Factor de potencia	✓	✓	✓	✓
cos(φ)	✓	✓	✓	✓
tg(φ)	✓	✓	✓	✓
Energía (E _p , E _q , E _s)	✓	✓	✓	✓
Medición de energía de 4 cuadrantes	✓	✓	✓	✓
Eficiencia del inversor fotovoltaico	-	-	✓	-
Número máximo de los parámetros medidos simultáneamente	3655	3655	1300	1200
Tiempo máximo de registro	100 años	100 años	18 años	18 años
Período para el cálculo de la media	medio período ... 120 min	medio período ... 120 min	1 s ... 30 min	medio período ... 30 min
SEGURIDAD				
Categoría de medición	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 760 V	CAT IV 300 V CAT III 600 V
EN 61010	✓	✓	✓	✓
EN 61326	✓	✓	✓	✓
Función antirrobo	✓	✓	-	-
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES				
Temperatura de trabajo [°C]	-20..+55	-20..+55	-10..+50	-20..+55
Calefactor incorporado	✓	✓	-	✓
Grado de protección	IP65	IP65	IP51	IP65
Mediciones de cualquier tipo de condiciones atmosféricas	✓	✓	-	✓
Montaje en un poste	✓	✓	-	✓
Montaje en riel DIN	✓	✓	-	✓

**PQM-711****PQM-710****PQM-707****PQM-700****MEMORIA Y COMUNICACIÓN**

Memoria	8 GB (máx. 32 GB)	8 GB (máx. 32 GB)	4 GB (máx. 32 GB)	4 GB (máx. 32 GB)
Tarjeta de memoria extraíble	-	-	✓	✓
USB	-	-	✓	✓
USB 2.0 High Speed	✓	✓	-	-
Wi-Fi	✓	✓	-	-
Modem GSM (UMTS)	✓	✓	-	-

ALIMENTACIÓN

Acumulador Li-Ion incorporado	✓	✓	-	✓
Acumulador Li-Ion extraíble	-	-	✓	-
Tiempo de trabajo del acumulador	min. 2 h	min. 2 h	min. 6 h	min. 6 h
Cargador	interno	interno	externo	interno
Carga a través de USB	-	-	✓	-

GENERAL

Pantalla LCD	✓	✓	-	-
Pantalla táctil LCD	-	-	✓	-
Sincronizado del reloj a través de GPS	✓	✓	-	-
Software Multilingüe Sonel Analysis	✓	✓	✓	✓
Manual de uso en forma de papel y en PDF	✓	✓	✓	✓
Peso	1,6 kg	1,6 kg	1,75 kg	1,6 kg
Dimensiones	200x175x75 mm	200x175x75 mm	216x111x45 mm	200x175x75 mm

PQM-711**PQM-710****PQM-707****PQM-700**

Analizador portátil clase S para análisis básico y de largo plazo

Analizador de red independiente clase S para un diagnóstico rápido

Analizador de red de alta precisión clase A

Alta gama de analizador de red con captura de transitorios (clase A)

SONEL PQM-711 / PQM-710

código: WMGBPQM711BTW / WMGBPQM710BTW



- CLASE A**
IEC 61000-4-30
- CAT IV**
600 V
- HEAVY DUTY**
55°C
20°C
- WiFi**
- IP65**
- GSM**
- GPS**
- EVENTOS**
- REGISTRADOR DE TRANSITORIOS**

El dispositivo está destinado para trabajar en las redes:

- » de frecuencia nominal 50/60 Hz,
- » de tensiones nominales: 64/110 V, 110/190 V, 115/200 V, 120/208 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V, 277/480 V, 290/500 V, 400/690 V, 480/830 V (para red con conductor N),
- » de la corriente continua,
- » del sistema:
 - monofásico,
 - bifásico con un cable neutro,
 - trifásico - estrella con y sin el cable neutro,
 - trifásico - triángulo.
- » La batería incorporada permite como mínimo dos horas de trabajo en caso de pérdida de alimentación.

Parámetros medidos:

- » tensiones L1, L2, L3, N (cinco entradas de medición), valores medios, mínimos y máximos, instantáneos en el rango de hasta 1000 V, posibilidad de cooperación con los transformadores de tensión,
- » corrientes L1, L2, L3 (cuatro entradas de medición), valores medios, mínimos y máximos, instantáneos, medición directa de la corriente en el rango de hasta 6 kA (dependiendo de las pinzas de corriente utilizadas), posibilidad de cooperación con los transformadores de corriente,
- » los factores de cresta para la corriente (CFI) y la tensión (CFU),
- » la frecuencia en el rango 40 Hz – 70 Hz,
- » la potencia activa (P), reactiva (Q), de deformaciones (D), aparente (S) junto con la determinación del carácter de la potencia reactiva (de capacidad, inductiva),
- » el cálculo de la potencia reactiva con el método:
 - Budeanu,
 - IEEE 1459,
- » energía activa (E_p), reactiva (E_q), aparente (E_s),
- » factor de potencia (Power Factor), $\cos\phi$, $\text{tg}\phi$,
- » factor K (sobrecarga del transformador causada por los armónicos),
- » armónicos al 50 en la tensión y en la corriente,
- » interarmónicos medidos como grupos,
- » factor de distorsiones armónicas THD para la corriente y la tensión,
- » factor del parpadeo de la luz de corto plazo (P_{ST}) y de largo plazo (P_{LT}) (cumplidos los requisitos de IEC 61000-4-15 clase A),
- » asimetría de las tensiones y las corrientes,
- » registro de las sobrecargas, los colapsos y las interrupciones de la tensión junto con los oscilogramas,
- » registro de las incidencias para la corriente junto con los oscilogramas (hasta 1 s), así como los gráficos RMS 10 ms con el tiempo de registro máximo de 30 s,
- » registro de los oscilogramas de la corriente y de la tensión tras cada período para el cálculo de la media,
- » medición de las señales de mando de hasta 3000 Hz,
- » **PQM-711 | medición de los transitorios de hasta ± 8000 V con la frecuencia máxima de muestreo 10 MHz.** El tiempo mínimo del transitorio posible de registrar asciende a 650 ns,
- » frecuencia del muestreo: 10,24 kHz,
- » **todos los parámetros registrados de acuerdo con la clase A de la norma IEC 61000-4-30.**




Es posible configurar de forma inalámbrica las mediciones y analizar los datos de medición utilizando el software para PC Sonel Analysis.



SONEL ANALYSIS MOBILE

Versión móvil del programa que coopera con los analizadores de calidad de energía PQM-711 y PQM-710 de Sonel. Se puede descargar desde Google Play.



Accesorios estándar:

3x cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
2x cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
Adaptador - divisor de fase AC-16	WAADAAC16
Adaptador de alimentación AZ-3 (conector de la red/tipo banana)	WAADAAZ3
Adaptador para conector de raíl con rosca M4/M6 - kit de 5 uds.	WAADAM4M6
Adaptador magnético - kit (4 unidades)	WAADAUMAGKPL
Abrazaderas - juego - 1,2 m	WAPOZOPAKPL
Soporte para montar en el raíl DIN (ISO) con conexiones de estabilización	WAPOZUCH3
2x soportes estabilizadores para montar las abrazaderas en el poste	WAPOZUCH4
Estuche rígido XL2	WAWALXL2
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Programa Sonel Analysis	WAPROANALIZA4
Certificado de calibración de fábrica	

El dispositivo cumple los requisitos de las normas:

- » IEC 61000-4-30 (clase A) (compatibilidad electromagnética - métodos de mediciones)
- » IEC 61000-4-7 (clase I) (mediciones de armónicos)
- » IEC 61000-4-15 (clase A) (parpadeo de luz-Flicker)
- » IEC 50160 (mediciones de tensión de alimentación)
- » IEC 61010-1 (seguridad de instrumentos de medición)



Los PQM-711/710 tienen una alimentación independiente, haciendo que sirvan especialmente para las mediciones con transductores de tensión.



El PQM-711 posibilita la medición de los transitorios de hasta ± 8000 V con la frecuencia máxima del muestreo de 10 MHz.

Parámetros de los analizadores PQM-711, PQM-710

Parámetros		Rango de medición	Máxima resolución	Precisión
Tensión alterna (TRMS)	–	0,0...1000,0 V o 0,0...760,0 V*	4 cifras significativas	$\pm 0,1\% U_{nom}$
Factor de cresta (Crest Factor)	Tensión	1,00...10,00 ($\leq 1,65$ para 690 V)	0,01	$\pm 5\%$
	Corriente	1,00...10,00 ($\leq 3,6$ para I_{nom})	0,01	$\pm 5\%$
Corriente alterna (TRMS)	–	en función de las pinzas**	4 cifras significativas	$\pm 0,1\% I_{nom}$ (el error no incluye el error de las pinzas)
Frecuencia	–	40,00...70,00 Hz	0,01 Hz	$\pm 0,01$ Hz
Potencia activa, reactiva, aparente y de distorsión	–	en función de la configuración (transductores, pinzas)	4 cifras significativas	en función de la configuración (transductores, pinzas)
Energía activa, reactiva y aparente	–	en función de la configuración (transductores, pinzas)	4 cifras significativas	como el error de potencia
$\cos\phi$ y factor de potencia (PF)	–	-1,00...1,00	0,01	$\pm 0,03$
$\text{tg}\phi$	–	-10,00...10,00	0,01	depende del error de la potencia activa y reactiva
Armónicos y interarmónicos	Tensión	DC, 1...50	igual que para la tensión alterna True RMS	$\pm 0,05\% U_{nom}$ para v.m. $< 1\% U_{nom}$ $\pm 5\%$ v.m. para v.m. $\geq 1\% U_{nom}$
	Corriente	DC, 1...50	igual que para la corriente alterna True RMS	$\pm 0,15\% I_{nom}$ para v.m. $< 3\% I_{nom}$ $\pm 5\%$ v.m. para v.m. $\geq 3\% I_{nom}$
THD	Tensión	0,0...100,0% (del valor RMS)	0,1%	$\pm 5\%$
	Corriente			$\pm 5\%$
Potencia activa y reactiva de los armónicos	–	en función de la configuración (transductores, pinzas)	dependiente de los valores mínimos de corriente y tensión	–
Ángulo entre los armónicos de corriente y tensión	–	-180,0...+180,0°	0,1°	$\pm(n \times 1^\circ)$
Factor K (K-Factor)	–	1,0...50,0	0,1	$\pm 10\%$
Índice de severidad de flicker	–	0,20...10,00	0,01	$\pm 5\%$
Asimetría de tensión	Tensión y corriente	0,0...20,0%	0,1%	$\pm 0,15\%$ (error absoluto)
Señalización de red	Tensión	hasta $15\% U_{nom}$ a 5,00...3000,00 Hz	4 cifras significativas	no especificado para $< 1\% U_{nom}$ $\pm 0,15\%$ para $1...3\% U_{nom}$ $\pm 5\%$ para $3...15\% U_{nom}$
PQM-711 Transitorios	Tensión	± 8000 V	4 cifras significativas	$\pm(5\% + 25$ V)

* Pinza F-1A1, F-2A1, F-3A1: 0...1500 A AC (5000 A_{pp}) • Pinza F-1A, F-2A, F-3A: 0...3000 A AC (10 000 A_{pp}) • Pinza F-1A6, F-2A6, F-3A6: 0...6000 A AC (20 000 A_{pp})
Pinza C-4A: 0...1000 A AC (3600 A_{pp}) • Pinza C-5A: 0...1000 A AC/DC (3600 A_{pp}) • Pinza C-6A: 0...10 A AC (36 A_{pp}) • Pinza C-7A: 0...100 A AC (360 A_{pp})



Analizador de calidad de energía

SONEL PQM-707

código: WMGBPQM707 / WMGBPQM707NC (sin pinzas F-3A)

- PANTALLA TÁCTIL DE 7"
- IP51
- CAT IV
- 600 V
- CLASE S
- IEC 61000-4-30
- EVENTOS



Parámetros medidos:

- » tensiones L1, L2, L3, N (cinco entradas de medición), los valores medios, mínimos y máximos en el rango de hasta 760 V, la posibilidad de cooperación con los transformadores de tensión,
- » corrientes L1, L2, L3 (tres entradas de medición), los valores medios, mínimos y máximos, la medición de la corriente en el rango de hasta 6 kA (dependiendo de las pinzas de corriente utilizadas), la posibilidad de cooperación con los transformadores de corriente,
- » los factores de cresta para la corriente (CFI) y la tensión (CFU),
- » la frecuencia en el rango 40 Hz – 70 Hz,
- » la potencia activa (P), reactiva (Q), de deformaciones (D), aparente (S) junto con la determinación del carácter de la potencia reactiva (de capacidad, inductiva),
- » registro de potencia: Método de Budeanu, IEEE 1459,
- » energía activa (E_p), reactiva (E_r), aparente (E_s),
- » factor de potencia (Power Factor), $\cos\phi$, $\text{tg}\phi$,
- » armónicos hasta el 50 en la tensión y la corriente, factor de distorsión armónica THD para corriente y tensión,
- » factor de parpadeo de la luz (Flicker) de corto plazo (P_{ST}) y de largo plazo (P_{LT}) (cumplidos los requisitos IEC 61000-4-15 clase S),
- » asimetría de las tensiones (cumplidos los requisitos de la norma IEC 61000-4-30 clase S) y las corrientes,
- » registro de las incidencias para la corriente y la tensión con los oscilogramas y los gráficos RMS 1/2 del período,
- » corriente de irrupción,
- » calculadora de las tarifas de energía,
- » medición de la eficiencia del inversor fotovoltaico,
- » frecuencia del muestreo: 10,24 kHz,
- » todos los parámetros registrados de acuerdo con la clase S de la norma IEC 61000-4-30.

Parámetros del analizador PQM-707

Parámetros		Rango de medición	Máxima resolución	Precisión
Tensión alterna (TRMS)	–	0,0...760,0 V	4 cifras significativas	$\pm 0,5\% U_{nom}$
Factor de cresta (Crest Factor)	Tensión	1,00...10,00 ($\leq 1,65$ para 690 V)	0,01	$\pm 5\%$
	Corriente	1,00...10,00 ($\leq 3,6$ para I_{nom})	0,01	$\pm 5\%$
Corriente alterna (TRMS)	–	en función de las pinzas *	0,01% I_{nom}	$\pm 0,2\% I_{nom}$ (el error no incluye el error de las pinzas)
Frecuencia	–	40,00...70,00 Hz	0,01 Hz	$\pm 0,05$ Hz
Potencia activa, reactiva, aparente y de distorsión	–	en función de la configuración (transductores, pinzas)	4 cifras significativas	en función de la configuración (transductores, pinzas)
Energía activa, reactiva y aparente	–	en función de la configuración (transductores, pinzas)	4 cifras significativas	como el error de potencia
$\cos\phi$ y factor de potencia (PF)	–	0,00...1,00	0,01	$\pm 0,03$
$\text{tg}\phi$	–	0,00...10,00	0,01	depende del error de la potencia activa y reactiva
Armónicos	Tensión	DC, 1...50	igual que para la tensión alterna True RMS	$\pm 0,15\% U_{nom}$ para v.m. $< 3\% U_{nom}$ $\pm 5\%$ v.m. para v.m. $\geq 3\% U_{nom}$
	Corriente	DC, 1...50	igual que para la corriente alterna True RMS	$\pm 0,5\% I_{nom}$ para v.m. $< 10\% I_{nom}$ $\pm 5\%$ v.m. para v.m. $\geq 10\% I_{nom}$
THD	Tensión	0,0...100,0% (del valor RMS)	0,1%	$\pm 5\%$
	Corriente	0,0...100,0% (del valor RMS)	0,1%	$\pm 5\%$
Índice de severidad de flicker	–	0,40...10,00	0,01	$\pm 10\%$
Asimetría de tensión	Tensión y corriente	0,0...10,0%	0,1%	$\pm 0,15\%$ (error absoluto)
Corriente de irrupción	Corriente	en función de las pinzas *	0,01% I_{nom}	$\pm 4\%$ v.m. para v.m. $\geq 10\% I_{nom}$ $\pm 4\% I_{nom}$ para v.m. $< 10\% I_{nom}$ (RMS _{1/2})

*Pinza F-1A1, F-2A1, F-3A1: 0...1500 A AC (5000 $A_{p,p}$) • Pinza F-1A, F-2A, F-3A: 0...3000 A AC (10 000 $A_{p,p}$) • Pinza F-1A6, F-2A6, F-3A6: 0...6000 A AC (20 000 $A_{p,p}$)
Pinza C-4A: 0...1000 A AC (3600 $A_{p,p}$) • Pinza C-5A: 0...1000 A AC/DC (3600 $A_{p,p}$) • Pinza C-6A: 0...10 A AC (36 $A_{p,p}$) • Pinza C-7A: 0...100 A AC (360 $A_{p,p}$)

Accesorios estándar:

3x cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
2x cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02
4x pinza flexible F-3A (Ø120 mm)	WACEGF3AOKR
Cable 2,2 m negro 1 kV con señalizador L1 (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBBL1
Cable 2,2 m negro 1 kV con señalizador L2 (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBBL2
Cable 2,2 m negro 1 kV con señalizador L3 (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBBL3
Cable 2,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BUBB
Cable 2,2 m amarillo y verde 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2GRYEBB
Adaptador magnético - kit (4 unidades)	WAADAUMAGKPL
Adaptador - divisor de fase AC-16	WAADAAC16
Batería Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah	WAAKU15
Adaptador de alimentación AZ-1 (conector IEC C7/tipo banana)	WAADAAZ2
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
Cable para cargar la batería del mechero de coche	WAPRZLAD12SAM
Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7
Arnés para el medidor (tipo L-2)	WAPOZSZEKPL
Funda L4	WAFUTL4
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Programa Sonei Analysis	WAPROANALIZA4
Certificado de calibración de fábrica	

El dispositivo está destinado para trabajar en las redes:

- » de frecuencia nominal 50/60 Hz,
- » de tensiones nominales: 58/100 V, 64/110 V; 110/190 V; 115/200 V; 120/208 V, 127/220 V; 133/230 V, 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 290/500 V, 400/690 V,
- » de corriente continua.

Sistemas de las redes manejadas:

- » monofásico,
- » bifásico con un conductor neutro,
- » trifásico - estrella con y sin el conductor neutro,
- » trifásico - triángulo.

Analizador de calidad de energía

SONEL PQM-700

código: WMGBPQM700

CLASE S

IEC 61000-4-30

CAT IV

300 V

IP65



Accesorios estándar:

3x cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
2x cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02
Adaptador de alimentación AZ-3 (conector de la red/tipo banana)	WAADAAZ3
Adaptador magnético - kit (4 unidades)	WAADAUMAGKPL
Abrazaderas - juego - 1,2 m	WAPOZOPAKPL
Soporte para montar en el raíl DIN (ISO) con conexiones de estabilización	WAPOZUCH3
2x soportes estabilizadores para montar las abrazaderas en el poste	WAPOZUCH4
Funda L5	WAFUTL18
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Programa Sonel Analysis	WAPROANALIZA4
Certificado de calibración de fábrica	

Parámetros medidos (IEC 50160-4-30, clase S):

- » tensiones L1, L2, L3 (cuatro entradas de medición) – valores medios, mínimos y máximos, momentáneos en el rango de hasta 760 V, posibilidad de cooperación con los transmisores de tensión,
- » corrientes L1, L2, L3 (cuatro entradas de medición) – valores medios, mínimos y máximos, momentáneos, medición de la corriente en el rango de hasta 6 kA (dependiendo de las pinzas de la corriente utilizadas), posibilidad de cooperación con los transformadores de la corriente,
- » los factores de cresta para la corriente (CFI) y la tensión (CFU),
- » la frecuencia en el rango 40 Hz – 70 Hz,
- » la potencia activa (P), reactiva (Q), de deformaciones (D), aparente (S) junto con la determinación del carácter de la potencia reactiva (de capacidad, inductiva),
- » el cálculo de la potencia reactiva con el método:
 - * Budeanu,
 - * IEEE 1459,
- » energía activa (E_p), pasiva (E_q), aparente (E_s),
- » factor de potencia (Power Factor), $\cos\phi$, $\text{tg}\phi$,
- » armónicos hasta 40 en la tensión y en la corriente,
- » factor de las deformaciones armónicas THD para la corriente y la tensión,
- » factor del parpadeo de la luz de corto plazo (P_{ST}) y de largo plazo (P_{LT}) (cumplidos los requisitos de IEC 61000-4-15 clase S),
- » asimetría de las tensiones (que cumplen los requisitos de la norma IEC 61000-4-30 clase S) y de las corrientes,
- » registro de las incidencias para la corriente y la tensión con los oscilogramas y los gráficos RMS 1/2 del período,
- » frecuencia del muestreo: 10,24 kHz,
- » **todos los parámetros registrados de acuerdo con la clase S de la norma IEC 61000-4-30.**

El dispositivo está destinado para trabajar en las redes:

- » de frecuencia nominal 50/60 Hz.
- » de tensiones nominales: 64/110 V; 110/190 V; 115/200 V; 120/208 V 127/220 V; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 277/480 V; 290/500 V, 400/690 V,
- » de la corriente continua,
- » del sistema:
 - * monofásico,
 - * bifásico con un conductor neutro,
 - * trifásico - estrella z y sin el conductor neutro,
 - * trifásico - triángulo.

El dispositivo cumple los requisitos de la clase S según IEC 61000-4-30

- » IEC 61000-4-30 (compatibilidad electromagnética - métodos de mediciones)
- » IEC 61000-4-7 (mediciones de armónicos)
- » IEC 61000-4-15 (parpadeo de luz - Flicker)
- » IEC 50160 (mediciones de tensión de alimentación)
- » IEC 61010-1 (seguridad de instrumentos de medición)
- » IEC 61326 (compatibilidad electromagnética - equipo eléctrico para las mediciones)



El PQM-700 tienen una alimentación independiente, lo que lo hace ideal para mediciones con transductores de tensión.

Parámetros del analizador PQM-700

Parámetros		Rango de medición	Máxima resolución	Precisión
Tensión alterna (TRMS)	–	0,0...760,0 V	4 cifras significativas	$\pm 0,5\% U_{nom}$
Factor de cresta (Crest Factor)	Tensión	1,00...10,00 ($\leq 1,65$ para 690 V)	0,01	$\pm 5\%$
	Corriente	1,00...10,00 ($\leq 3,6$ para I_{nom})	0,01	$\pm 5\%$
Corriente alterna (TRMS)	–	en función de las pinzas*	4 cifras significativas	$\pm 0,2\% I_{nom}$ (el error no incluye el error de las pinzas)
Frecuencia	–	40,00...70,00 Hz	0,01 Hz	$\pm 0,05$ Hz
Potencia activa, reactiva, aparente y de distorsión	–	en función de la configuración (transductores, pinzas)	4 cifras significativas	en función de la configuración (transductores, pinzas)
Energía activa, reactiva y aparente	–	en función de la configuración (transductores, pinzas)	4 cifras significativas	como el error de potencia
$\cos\phi$ y factor de potencia (PF)	–	0,00...1,00	0,01	$\pm 0,03$
$\text{tg}\phi$	–	0,00...10,00	0,01	depende del error de la potencia activa y reactiva
Armónicos	Tensión	DC, 1...40	igual que para la tensión alterna True RMS	$\pm 0,15\% U_{nom}$ para v.m. < 3% U_{nom} $\pm 5\%$ v.m. para v.m. $\geq 3\% U_{nom}$
	Corriente	DC, 1...40	igual que para la corriente alterna True RMS	$\pm 0,5\% I_{nom}$ para v.m. < 10% I_{nom} $\pm 5\%$ v.m. para v.m. $\geq 10\% I_{nom}$
THD	Tensión	0,0...100,0% (del valor RMS)	0,1%	$\pm 5\%$
	Corriente	0,0...100,0% (del valor RMS)		$\pm 5\%$
Índice de severidad de flicker	–	0,40...10,00	0,01	$\pm 10\%$
Asimetría de tensión	Tensión y corriente	0,0...10,0%	0,1%	$\pm 0,3\%$ (error absoluto)

*Pinza F-1A1, F-2A1, F-3A1: 0...1500 A AC (5000 A_{p-p}) • Pinza F-1A, F-2A, F-3A: 0...3000 A AC (10 000 A_{p-p}) • Pinza F-1A6, F-2A6, F-3A6: 0...6000 A AC (20 000 A_{p-p})
Pinza C-4A: 0...1000 A AC (3600 A_{p-p}) • Pinza C-5A: 0...1000 A AC/DC (3600 A_{p-p}) • Pinza C-6A: 0...10 A AC (36 A_{p-p}) • Pinza C-7A: 0...100 A AC (360 A_{p-p})

Equipo adicional para los analizadores



C-4A

WACEGC4AOKR



C-5A

WACEGC5AOKR



C-6A

WACEGC6AOKR



C-7A

WACEGC7AOKR

	C-4A WACEGC4AOKR	C-5A WACEGC5AOKR	C-6A WACEGC6AOKR	C-7A WACEGC7AOKR
Corriente nominal	1000 A AC	1000 A AC 1400 A DC	10 A AC	100 A AC
Frecuencia	30 Hz...10 kHz	DC...5 kHz	40 Hz...10 kHz	40 Hz...1 kHz
Diámetro máx. del conductor medido	52 mm	39 mm	20 mm	24 mm
Precisión mínima	≤0,5%	≤1,5%	≤1%	0,5%
Alimentación con baterías	–	✓	–	–
Longitud de cable	2,2 m	2,2 m	2,2 m	3 m
Categoría de medición	IV 300 V	IV 300 V	IV 300 V	III 300 V
Protección de ingreso	IP40			



F-1A1 / F-1A / F-1A6

WACEGF1A1OKR
WACEGF1AOKR
WACEGF1A6OKR



F-2A1 / F-2A / F-2A6

WACEGF2A1OKR
WACEGF2AOKR
WACEGF2A6OKR



F-3A1 / F-3A / F-3A6

WACEGF3A1OKR
WACEGF3AOKR
WACEGF3A6OKR



F-2AHD

WACEGF2AHDOKR



F-3AHD

WACEGF3AHDOKR

	F-1A1 / F-1A / F-1A6 WACEGF1A1OKR WACEGF1AOKR WACEGF1A6OKR	F-2A1 / F-2A / F-2A6 WACEGF2A1OKR WACEGF2AOKR WACEGF2A6OKR	F-3A1 / F-3A / F-3A6 WACEGF3A1OKR WACEGF3AOKR WACEGF3A6OKR	F-2AHD WACEGF2AHDOKR	F-3AHD WACEGF3AHDOKR
Corriente nominal	1500 / 3000 / 6000 A AC	1500 / 3000 / 6000 A AC	1500 / 3000 / 6000 A AC	3000 A AC	
Frecuencia	40 Hz...10 kHz			10 Hz...20 kHz	
Diámetro máx. del conductor medido	380 mm	250 mm	140 mm	290 mm	145 mm
Precisión mínima	0,5%			0,5%	
Alimentación con baterías	–			–	
Longitud de cable	2,5 m			2,5 m	
Categoría de medición	IV 600 V			IV 600 V	
Protección de ingreso	IP67			IP65	



Grupo PQM

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
 * - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	PQM-711	PQM-710	PQM-707	PQM-700
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 16 A	WAADAAGT16C	•	•	•	•
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 16 A	WAADAAGT16P	•	•	•	•
	Adaptador AGT para enchufe industrial monofásico 16 A	WAADAAGT16T	•	•	•	•
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 32 A	WAADAAGT32C	•	•	•	•
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 32 A	WAADAAGT32P	•	•	•	•
	Adaptador AGT para enchufe industrial monofásico 32 A	WAADAAGT32T	•	•	•	•
	Adaptador AGT para enchufe trifásico 63 A	WAADAAGT63P	•	•	•	•
	Adaptador para terminales de control - juego (5 uds.)	WAADAPRZKPL1	•	•	•	•
	Adaptador de tensión para la barra de control-mediciones (5 uds.)	WAADASKA	•	•	•	•
	Adaptadores magnéticos (kit de 4 uds.)	WAADAUMAGKPL	1	1	1	1
	Adaptador magnético de voltaje - negro	WAADAUMAGKBL	•	•	•	•
	Adaptador magnético de voltaje - azul	WAADAUMAGKBU	•	•	•	•
	Adaptadores para conector de raíl con rosca M4/M6 (kit de 5 uds.)	WAADAM4M6	1	1	•	•
	Adaptador para conector de raíl con rosca M4/M6 - negro	WAADAM4M6BL	•	•	•	•
	Adaptador para conector de raíl con rosca M4/M6 - azul	WAADAM4M6BU	•	•	•	•
	Adaptador para conector de raíl con rosca M4/M6 - amarillo	WAADAM4M6YE	•	•	•	•
	Adaptador divisor de fase AC-16	WAADAAC16	1	1	1	•
	Adaptador de alimentación AZ-1 (conector IEC C7/tipo banana)	WAADAAZ2			1	
	Adaptador de alimentación AZ-3 (conector de la red/tipo banana)	WAADAAZ3	1	1		1
	Batería Li-Ion 3,6 V 4,5 Ah (reemplazo en el servicio SONEL S.A.)	WAAKU11	1	1		1
	Batería Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah	WAAKU15			1	
	Antena GPS con cable de 10 m	WAPOZANT10GPS	•	•		
	Repeater de la señal GSM	WAPOZANTREPEATER	•	•		
	Pinza flexible F-1A (Ø 380 mm) 3 kA	WACEGF1AOKR	•	•	•	•

Grupo PQM

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
 * - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	PQM-711	PQM-710	PQM-707	PQM-700
	Pinza flexible F-2A (Ø 250 mm) 3 kA	WACEGF2AOKR	•	•	•	•
	Pinza flexible F-3A (Ø 140 mm) 3 kA	WACEGF3AOKR	•	•	4	•
	Pinza flexible F-1A1 (Ø 380 mm) 1,5 kA F-1A6 (Ø 380 mm) 6 kA	WACEGF1A1OKR WACEGF1A6OKR	•	•	•	•
	Pinza flexible F-2A1 (Ø 250 mm) 1,5 kA F-2A6 (Ø 250 mm) 6 kA	WACEGF2A1OKR WACEGF2A6OKR	•	•	•	•
	Pinza flexible F-3A1 (Ø 140 mm) 1,5 kA F-3A6 (Ø 140 mm) 6 kA	WACEGF3A1OKR WACEGF3A6OKR	•	•	•	•
	Pinza flexible F-2AHD (Ø 290 mm) 3 kA	WACEGF2AHDOKR	•	•	•	•
	Pinza flexible F-3AHD (Ø 145 mm) 3 kA	WACEGF3AHDOKR	•	•	•	•
	Pinza rígida C-4A (Ø 52 mm) 1000 A AC	WACEGC4AOKR	•	•	•	•
	Pinza rígida C-5A (Ø 39 mm) 1000 A AC/DC	WACEGC5AOKR	•	•	•	•
	Pinza rígida C-6A (Ø 20 mm) 10 A AC	WACEGC6AOKR	•	•	•	•
	Pinza rígida C-7A (Ø 24 mm) 100 A AC	WACEGC7AOKR	•	•	•	•
	Funda L4	WAFUTL4			1	
	Funda L18	WAFUTL18				1
	Mochila L19	WAFUTL19			•	
	Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01	3	3	3	3
	Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	2	2	2	2
	Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02	1	1	1	1
	Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02	1	1	1	
	Cable 2,2 m negro 1 kV con señalizador L1 (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBBL1			1	
	Cable 2,2 m negro 1 kV con señalizador L2 (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBBL2			1	
	Cable 2,2 m negro 1 kV con señalizador L3 (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BLBBL3			1	
	Cable 2,2 m azul 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2BUBB			1	
	Cable 2,2 m amarillo y verde 1 kV (conectores tipo banana)	WAPRZ2X2GRYEYB			1	

Grupo PQM

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
• - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	PQM-711	PQM-710	PQM-707	PQM-700
	Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB	1	1	1	1
	Sonda negra de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB1			•	
	Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1			•	
	Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1			•	
	Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYEOGB1			•	
	Sonda de voltaje con agarrador - juego (5 uds.)	WASONKGB1KPL	•	•	•	•
	Pinza de prueba plana para barras colectoras (agarre - conector banana) (5 uds.)	WASONCGB1KPL	•	•	•	•
	Pinza de prueba plana para barras colectoras (agarre - conector banana) - negra	WASONBLCGB1	•	•	•	•
	Pinza de prueba plana para barras colectoras (agarre - conector banana) - azul	WASONBUCGB1	•	•	•	•
	Pinza de prueba plana para barras colectoras (agarre - conector banana) - verde	WASONGRGB1	•	•	•	•
	Adaptador de perforación ASX-1 (4 uds.)	WAADAPRZASX1KPL	•	•	•	•
	Arnés para el medidor (tipo L-2)	WAPOZSZEKPL			1	
	Abrazaderas - juego - 1,2 m	WAPOZOPAKPL	1	1		1
	Soporte para montar en el raíl DIN (ISO) con conexiones de estabilización	WAPOZUCH3	1	1		1
	Soportes estabilizadores para montar las abrazaderas en el poste (2 uds.)	WAPOZUCH4	2	2		2
	Soporte magnético para montar el medidor (2 uds.)	WAPOZUCH5	•	•		•
	Tapa protectora plegable con una banda magnética (universal)	WAPOZUCH8			•	
	Tapa protectora plegable	WAPOZUCH12			•	
	Estuche L2	WAWALL2	•	•	•	•
	Estuche rígido XL2	WAWALXL2	1	1		•
	Estuche rígido XL12	WAWALXL12			•	
	Cable para cargar la batería del mechero de coche	WAPRZLAD12SAM			1	
	Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230			1	
	Fuente de alimentación para cargar la batería Z7	WAZASZ7			1	

SONEL ANALYSIS

código: WAPROANALIZA4




El programa Sonei Analysis es una aplicación imprescindible para el trabajo con analizadores PQM. El programa permite:

- » la configuración de analizador,
- » lectura de datos del analizador,
- » la visualización de los parámetros de la red en tiempo real (con posibilidad de lectura a través de un modem GSM,
- » el borrado de datos en el analizador,
- » la presentación de datos en forma de tabla,
- » la presentación de datos en forma de diagramas,
- » el análisis de datos y la generación de informes de acuerdo con la norma IEC 50160 y otras condiciones de referencia definidas por el usuario - también para microinstalaciones fotovoltaicas de hasta 50 kW, con división para los estados de la potencia activa $P>0$, $P<0$ y $P=0$ y teniendo en cuenta los gráficos $Q_1=f(U_1/U_n)$ y $\cos\phi=f(P/P_n)$,
- » el servicio independiente de varios analizadores,
- » la actualización a nuevas versiones.

Configuración del analizador

El programa permite la configuración de todos los parámetros del analizador. La configuración se lleva a cabo en el ordenador y por consiguiente se manda al analizador. La configuración también puede grabarse en el disco duro o en otros portadores de datos con el fin de usarla posteriormente.



El programa posibilita la configuración entre otros:

- » la selección de los puntos de medición y una asignación libre de la memoria para los puntos de medición particulares,
- » la determinación del tiempo de analizador,
- » la puesta en marcha del bloqueo de los botones,
- » la protección mediante el código PIN contra el acceso de los terceros,
- » la determinación del tiempo para el cálculo de la media,
- » la selección de los transmisores de la corriente y de la tensión,
- » la elección del modo de activación (inmediato, tras producirse la incidencia o según el calendario de tiempo fijado),
- » la selección de los tipos de pinzas, la determinación si el analizador ha de registrar los parámetros adicionales en los canales N y PE,
- » la selección del tipo de la red para la cual el analizador registre todos los parámetros fijados.

El analizador tiene cuatro puntos de medición independientes. Cada punto de medición puede configurarse individualmente con el fin de llevar a cabo posteriormente cuatro registros diversos sin la necesidad de proceder a la reprogramación del registro.

En cada punto de medición se podrá configurar:

- » si el analizador ha de llevar a cabo el registro para confirmar la compatibilidad con la norma EN 50160 o según cualquier tipo de los parámetros especificados por el usuario,
- » para los parámetros particulares el usuario puede especificar si el registrador ha de grabar los valores instantáneos, medios, máximos o mínimos,
- » para la mayor parte de los parámetros se podrán especificar los límites tras cuya superación el analizador registre la incidencia.

La lectura de los datos en tiempo real

El programa permite la lectura de los parámetros seleccionados y su presentación gráfica en tiempo real. Estos parámetros son medidos independientemente del registro guardado en la tarjeta de memoria. El usuario puede ver:

- » diagrama de los recorridos de la tensión y la corriente (osciloscopio),
- » diagramas de tensión y corriente,
- » diagrama de fasores,
- » medición de varios parámetros,
- » armónicos y potencias de los armónicos (estimación de la direccionalidad de armónicos),
- » interarmónicos.

Análisis de datos

Con el uso del programa el usuario puede leer los datos grabados en la tarjeta de memoria y llevar a cabo su análisis. Los datos leídos podrán guardarse asimismo en el disco duro del ordenador con el fin de su procesamiento posterior. Gracias a esto es posible llevar a cabo el archivo de los datos de los siguientes registros.


Tras la lectura de los datos el usuario puede llevar a cabo el análisis. Hay tres pantallas a elegir:

- » **Generales** – se muestran todos los datos de los tipos particulares en forma de puntos (Mediciones, Incidencias y Oscilogramas),
- » **Mediciones** – se visualizan en forma de puntos todos los tipos de mediciones registradas según el tiempo de promediado (tensión, frecuencia, etcétera),
- » **Incidencias** – se visualizan en forma de puntos todos los tipos de incidencias observadas (colapsos, sobretensiones, pausas, etcétera.),
- » **Configuración** – se enseñan todos los ajustes según los cuales se han registrado los datos.

En el programa están disponibles los gráficos de diverso tipo gracias a los cuales el Usuario de forma simple puede ver los datos registrados por el analizador:

- » **Gráfico temporal** – muestra los trazados de los parámetros indicados en el tiempo,
- » **Oscilograma** – recorridos momentáneos de las tensiones y de las corrientes en las incidencias o al final del tiempo de promediado,
- » **Gráfico armónico** - un gráfico de barras que muestra el nivel armónico de 1..50,
- » **Gráfico de Valores/Tiempo** – muestra en forma de los puntos las incidencias en la función del tiempo de duración de dichas incidencias.

De los datos leídos del analizador se pueden crear los informes del Usuario que pueden grabarse en el disco en archivos PDF, HTML, CSV o TXT. El programa permite la generación del informe para la compatibilidad con la norma EN 50160 y regulaciones de distintos países.




SONEL ANALYSIS MOBILE



Versión móvil del programa que coopera con los analizadores de calidad de energía PQM-711 y PQM-710 de Sonei. Gracias a la aplicación se puede conectarse directamente con el equipo a través de la interfaz Wi-Fi y seguir las lecturas en tiempo real de los parámetros de la red a la que esté conectado el analizador.

La función del inicio y de la parada del registro, así como los cambios del punto de medición (configuración) en el analizador, pueden resultar útiles.



Medidores de seguridad de equipos eléctricos



PAT-96
PAT-95



PAT-10
PAT-2E
PAT-2

Seguridad de los equipos eléctricos

Las normas y las obligaciones relativas al uso de diversos tipos del equipo eléctrico - tanto en la vida privada como en la profesional - están definidas por una amplia gama de reglamentos que, además de obligar al fabricante a crear los productos de conformidad con las normas pertinentes, **imponen a sus propietarios la responsabilidad del estado técnico de esos dispositivos y herramientas**. Dichas disposiciones determinan adicionalmente la ejecución debida de los estudios regulares y de las revisiones, así como la comprobación del equipo tras su reparación. Por lo tanto, vale la pena controlar el estado técnico de su equipo eléctrico de manera adecuada y con la frecuencia correspondiente. Los ejemplares defectuosos, frecuentemente deteriorados sin el conocimiento del usuario, lo exponen a un gran peligro pudiendo ser además el motivo de las graves pérdidas financieras, por ejemplo, causando un incendio. En tal momento, siempre que quede probado que el equipo no ha sido plenamente apto (por ejemplo, el aislamiento defectuoso), **la responsabilidad por la incidencia pasa del fabricante al propietario**. Adicionalmente eso puede servir de base para negarse a pagar la indemnización por el asegurador.

En 2020, la organización de normalización CENELEC publicó la norma EN 50678 relativa a los estudios de equipos electrónicos después de la reparación y EN 50699 relativa a las pruebas periódicas. Tanto la norma EN 50678 como EN 50699 se han implementado como normas nacionales de muchos países -como en Alemania y Eslovaquia- y se planifica introducirlas en otros países.

Cada medidor que utilice un medidor de seguridad del equipo eléctrico, al decidir si autorizar o no autorizar para el uso los equipos bajo prueba, asume un alto grado de responsabilidad tanto por la salud y la vida de los usuarios como por sus bienes. Tal persona debe disponer de un medidor profesional que garantice una alta precisión y corrección de los resultados.

Se recomienda que la funcionalidad y los parámetros técnicos de los probadores de los equipos eléctricos permitan controlar plenamente el estado de los equipos y herramientas, incluidos los parámetros básicos de los dispositivos trifásicos. Además, para garantizar la seguridad del trabajo del usuario y los resultados correctos de las mediciones llevadas a cabo, los instrumentos después de ponerse en marcha, deben controlar la red de alimentación desde el punto de vista de la tensión, de la frecuencia, de la continuidad y la tensión en el conductor de protección. Lo especialmente útil es la opción de la realización de las pruebas en el modo:

- » **automático** con la posibilidad de fijar las propias secuencias de medición con los parámetros seleccionados,
- » **manual** - debido a la variedad de las pruebas para diferentes dispositivos y normas.

Prueba preliminar (visual): el medidor verifica la continuidad del circuito L-N, a continuación, en la pantalla muestra el momento en el que debe llevarse a cabo el control visual del dispositivo. Entonces de debe comprobar en el objeto examinado:

- » el estado de la carcasa,
- » el funcionamiento de interruptores,
- » el cable de alimentación y la clavija,
- » los componentes mecánicos,
- » el estado de los elementos de advertencia y seguridad.

La medición de resistencia del conductor de protección (PE): se realiza con la corriente de 200 mA, 10 A o 25 A, dependiendo de los requisitos y las normas legales. La resistencia del cable de medición no puede afectar al resultado de la medición, por lo tanto se debe realizar el auto-cero del cable de medición o llevar a cabo la medición con cuatro conductores.

Medición de la resistencia de aislamiento: normalmente se requiere la tensión de medición de 500 V DC, pero algunos equipos (especialmente IT) requieren la tensión reducida de 250 V o incluso 100 V. En cambio, las máquinas y los equipos industriales, en algunos casos se examinan con la tensión más alta: hasta 1000 V.

Medición de las corrientes de fuga: la posibilidad de medir la corriente de fuga alternativo, la corriente de fuga diferencial, la corriente de fuga táctil y la corriente de fuga a PE. El dispositivo debe permitir el estudio en una amplia banda de frecuencias.

Prueba funcional: consiste en medir los parámetros de alimentación mientras el dispositivo examinado está apagado. Se examinan las potencias, la tensión, la corriente, los factores PF o THD.

Prueba de conductores IEC y cables de extensión: la comprobación automática de los parámetros básicos de los cables IEC y, adicionalmente, -después de utilizar un adaptador adecuado- los cables de extensión y cables con la clavija IEC 60320-C5, es decir, tipo "trébol". La secuencia de medición se realiza de forma automática, y consta de:

- » la medición de la resistencia de aislamiento del hilo PE,
- » la medición de la resistencia (continuidad) del hilo PE,
- » la prueba de continuidad de hilos L y N y comprobar si hay un cortocircuito entre ellos,
- » comprobar la polaridad.

Después de ajustar la duración de medición, programar los límites y terminar la medición, el medidor es capaz de evaluar el estado del dispositivo. Gracias a la posibilidad de crear secuencias de medición, el aparato realizará de forma automática mediciones y emitirá una evaluación (positiva/negativa).

Un elemento muy importante relacionado con la seguridad es la documentación y el registro de los dispositivos. Los códigos QR que se pueden imprimir inmediatamente después de las mediciones, ayudarán a hacer el registro. Los datos relativos al dispositivo y a las pruebas realizadas y guardados en el código acelerarán los estudios de funcionamiento y facilitarán el trabajo.

El programa PC Sonei PAT Analysis permite leer y almacenar datos de los medidores PAT y configurar los dispositivos. A base de los datos de medición se generan los protocolos de estudios y se realiza el plan de estudios, mientras que la nube permite:

- » gestionar fácilmente los datos y enviarlos en tiempo real
- » trabajar en el navegador web,
- » trabajar en el modo de encargo de tareas,
- » gestionar el personal y la flota,
- » y mucho más.

	Puestas en marcha y modificaciones		Pruebas tras la reparación				Pruebas periódicas				Pruebas de tipo / pruebas de procedimiento								
	DIN VDE 0751:2001	DIN VDE 0701-0702	DIN VDE 0751:2001	EN 62353	IEC 60601	EN 50678:2020	DIN VDE 0701-0702	PN-88/E-08400:1988	DIN VDE 0751:2001	Normas británicas	EN 62353	IEC 60601	EN 60974-4	EN 50699	DIN EN 60950/50116	DIN EN 61010	DIN EN 60335/50106	EN 60745-1	IEC 60601
Los dispositivos probados según las normas																			
Instrumentos de laboratorio		•				•	•		•				•						
Instrumentos de medición y de control		•				•	•		•				•		•				
Dispositivos que generan la tensión		•				•	•		•				•						
Herramientas eléctricas		•				•	•	•	•				•				•	•	
Instrumentos de calefacción		•				•	•		•				•				•		
Dispositivo de propulsión eléctrica		•				•	•	•	•				•				•	•	
Aparatos de iluminación		•				•	•		•				•				•		
Equipo multimedia, de telecomunicaciones		•				•	•		•				•				•		
Carretes de cable, cables de extensión, cables de conexión		•				•	•		•				•				•		
Equipos para el procesamiento de los datos y el mobiliario de oficina		•				•	•						•	•					
Dispositivos eléctricos para medicina, las partes de la aplicación	•		•	•	•				•	•	•								•
Equipos de soldadura													•						



PAT-96



PAT-95



PAT-10



PAT-2E



PAT-2

FUNCIONES DE MEDICIÓN

medición de la continuidad del conductor de protección con la corriente: 200 mA	•	•	•	•	•
medición de resistencia del conductor de protección con la corriente: 10 A	•	•	•		
medición de resistencia del conductor de protección con la corriente: 25 A	•	•			
medición de resistencia de aislamiento con la tensión de 100V	•	•			
medición de resistencia de aislamiento con la tensión de 250 V	•	•	•	•	
medición de resistencia de aislamiento con la tensión de 500 V	•	•	•	•	•
medición de resistencia de aislamiento con la tensión de 1000 V	•	•			
medición de la corriente de fuga equivalente	•	•	•	•	•
medición de la corriente de fuga PE,	•	•			
medición de la corriente de fuga diferencial	•	•	•	•	
medición de la corriente de fuga de contacto	•	•	•	•	
prueba funcional	•	•			
prueba de conductor IEC	•	•	•	•	•
comprobación de resistencia del circuito L-N	•	•			
medición de la tensión y de la frecuencia de la red,	•	•	•	•	•
medición del consumo de la corriente	•	•	•	•	•
selección automática del rango de las mediciones	•	•	•	•	•
autotests	•	•	•	•	•
autotests con la posibilidad de su descripción con el nombre de las normas o con los nombres propios	•	•			
función de la medición automática de los parámetros del interruptor RCD / PRCD	•	•	PRCD	PRCD	
medición de la corriente con las pinzas	•	•			
medición SELV / PELV	•	•			

MEDICIÓN DEL EQUIPO DE SOLDADURA

medición de la tensión nominal del equipo de soldadura en el estado sin carga	•				
medición de la corriente de fuga del circuito de soldadura I_L	•				
medición de la corriente de fuga primaria I_p	•				
medición automática tripuntual de la resistencia de aislamiento	•				

COMUNICACIÓN CON EL ORDENADOR

comunicación con el ordenador PC a través de USB	•	•	•	•	•
cooperación con el programa Sonel Reader y Sonel PAT análisis (opcional)	•	•	•	•	•
configuración de las mediciones y de los ajustes del medidor desde el nivel del menú del medidor así como PC			•	•	•
Wi-Fi	•	•	•	•	•
LAN	•	•			

MEMORIA

memoria incorporada	•	•	•	•	•
cooperación con la memoria portátil (pendrive)	•	•			
grabación en la memoria junto con la descripción de los dispositivos bajo prueba, la localización de las mediciones, los datos de los clientes, la asignación de un número de serie e índice al dispositivo probado, la posibilidad de introducir los comentarios en el dispositivo probado, la descripción de los defectos	•	•	en una aplicación móvil	en una aplicación móvil	en una aplicación móvil
trabajo en el sistema de códigos QR Sonel	•	•			

FUNCIONES DE USO

manejo del teclado QWERTY en la pantalla táctil	•	•			
ayuda disponible en la pantalla - que contiene las instrucciones de cómo conectar el dispositivo probado y realizar una medición	•	•			
cooperación con el lector de código de barras	•	•			
cooperación con la impresora	•	•	•	•	•
trabajo desde el acumulador	•	•	•	•	•

SONEL PAT-96 / PAT-95

código: WMGBPAT96 / WMGBPAT95



CAT II	IEC	BLUETOOTH	PANTALLA TÁCTIL	IP40
300 V	61557	WiFi	SISTEMA DE CÓDIGO QR	

Funciones básicas del dispositivo:

- » PAT-96 | mediciones de seguridad del equipo de soldadura
- » medición de resistencia del conductor de protección (I clase de protección) con la corriente 200 mA, 10 A, 25 A,
- » medición de resistencia de aislamiento - cuatro tensiones de medición 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V,
- » medición de la corriente de fuga equivalente,
- » medición de la corriente de fuga diferencial,
- » medición de la corriente de fuga de contacto,
- » medición de la potencia,
- » medición del consumo de la corriente,
- » prueba del conductor IEC,
- » medición de la tensión y de la frecuencia de la red,
- » medición de los parámetros de los interruptores RCD,
- » medición de la corriente con las pinzas.

Adicionalmente:

- » procedimientos de medición automáticos,
- » software profesional para el procesamiento de datos y la creación de informes,
- » cooperación con el lector del código de barras y con la impresora,
- » cooperación con la memoria portátil pendrive,
- » ergonómico,
- » funcionamiento con batería hasta 1 hora.

Seguridad eléctrica:

- » el producto cumple los requisitos de EMC según las normas EN 61326-1 y EN 61326-2-2
- » categoría de medición II 300 V de acuerdo con EN 61010-1
- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP40

Otros datos técnicos:

- » alimentación de la red: 95...265 V, 45...70 Hz
..... acumulador: Ni-MH 7,2 V 2 Ah
- » corriente de carga máx. 16 A (230 V)
- » transmisión de los datos al ordenador PC Bluetooth, Wi-Fi, LAN, USB
- » dimensiones 318 x 257 x 152 mm
- » peso ca. 5 kg
- » altura sobre el nivel del mar <2000 m
- » pantalla LCD TFT 5" 1280 x 720

Condiciones nominales de uso:

- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+70°C
- » humedad 20...80%

Accesorios estándar:

		PAT-96	PAT-95
Fusible 5x20 mm, 16 A (2 uds.)	WAPOZB16PAT	1	1
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	1	
Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02	1	
Cable 1,8 m naranja terminado en pinza de cocodrilo (10 A/25 A)	WAPRZ1X8ORKS	1	1
Cable 1,5 m de dos hilos (conector PAT / tipo banana)	WAPRZ1X5DZBB	1	
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB	1	1
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C19)	WAPRZZAS1	1	1
Funda L11	WAFUTL11	1	1
Certificado de calibración de fábrica		1	1

El medidor forma parte de la plataforma Sonei MeasureEffect™. Es un sistema integral que permite realizar mediciones, almacenar y administrar datos, y también proporciona un control multinivel sobre los instrumentos.



PAT-96 | Mediciones de seguridad del equipo de soldadura

Medición de la corriente de fuga del circuito primario del soldadura I_p

Rango	Resolución	Precisión
0,00...14,99 mA	0,01 mA	±(5% v.m. + 5 dígitos)

- » la medición que cumple los requisitos de la norma EN 60974-4

Medición de la corriente de fuga del circuito de soldadura I_L

Rango	Resolución	Precisión
0,00...14,99 mA	0,01 mA	±(5% v.m. + 5 dígitos)

- » la medición que cumple los requisitos de la norma EN 60974-4

Medición de la tensión de la parte secundaria en estado sin carga U_0

Rango	Resolución	Precisión
5,0...240,0 V	0,1 V	±(2,5% v.m. + 5 dígitos)

- » medición del valor eficaz de la tensión U_{RMS}
- » medición del valor de pico de la tensión U_{PEAK}

Medición de resistencia del conductor de protección I=200 mA (I clase de protección)

Rango	Resolución	Precisión
0,00...0,99 Ω	0,01 Ω	±(4% v.m. + 2 dígitos)
1,00...19,99 Ω		±(4% v.m. + 3 dígitos)

- » corriente de medición: ≥200 mA para R = 0,2...1,99 Ω

Medición de resistencia del conductor de protección I=10 A (I clase de protección)

Rango	Resolución	Precisión
0...999 mΩ	1 mΩ	±(3% v.m. + 4 dígitos)
1,00...1,99 Ω	0,01 Ω	

- » método técnico de la medición que asegura una alta precisión de los resultados obtenidos
- » corriente de medición: ≥10 A para R ≤ 0,5

Medición de resistencia del conductor de protección I=25 A (I clase de protección)

Rango	Resolución	Precisión
0...999 mΩ	1 mΩ	±(3% v.m. + 4 dígitos)
1,00...1,99 Ω	0,01 Ω	

- » método técnico de la medición que asegura una alta precisión de los resultados obtenidos
- » corriente de medición: ≥25 A para:
 - $U_{L-N} > 180 V$ y $R \leq 0,2 \Omega$
 - $U_{L-N} \leq 180 V$ y $R \leq 0,1 \Omega$

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición según IEC 61557-2 para:

Un=100 V: 100 kΩ...99,9 MΩ

Un=250 V: 250 kΩ...199,9 MΩ

Un=500 V: 500 kΩ...599,9 MΩ

Un=1000 V: 1 MΩ...599,9 MΩ

U _e de visualización	Rango de visualización	Resolución	Precisión
100 V	0...1999 kΩ	1 kΩ	±(5% v.m. + 8 dígitos)
	2,00...19,99 MΩ	0,01 MΩ	
	20,0...99,9 MΩ	0,1 MΩ	
250 V	0...1999 kΩ	1 kΩ	
	2,00...19,99 MΩ	0,01 MΩ	
	20,0...199,9 MΩ	0,1 MΩ	
500 V	0...1999 kΩ	1 kΩ	
	2,00...19,99 MΩ	0,01 MΩ	
	20,0...599,9 MΩ	0,1 MΩ	
1000 V	0...1999 kΩ	1 kΩ	
	2,00...19,99 MΩ	0,01 MΩ	
	20,0...599,9 MΩ	0,1 MΩ	

- » descarga automática de la capacidad del objeto medido tras la finalización de la medición
- » protección contra la medición de los objetos bajo tensión
- » corriente de salida máx. 1,4 mA

Medición de la corriente de fuga

La corriente de fuga PE y la corriente de fuga diferencial

Rango	Resolución	Precisión
0,00...3,99 mA	0,01 mA	±(5% v.m. + 2 dígitos)
4,0...19,9 mA	0,1 mA	

- » en la mitad del tiempo de medición, el medidor cambia automáticamente la polaridad en la toma bajo prueba y como resultado muestra mayor valor

Corriente de fuga equivalente

Rango	Resolución	Precisión
0,00...3,99 mA	0,01 mA	±(5% v.m. + 2 dígitos)
4,0...19,9 mA	0,1 mA	

- » tensión de apertura: 25...50 V

Corriente de fuga de contacto

Rango	Resolución	Precisión
0,000...4,999 mA	0,001 mA	±(5% v.m. + 3 dígitos)

Mediciones de los parámetros de los interruptores RCD / PRCD

Prueba de desconexión de RCD y la medición del tiempo de disparo t_A

Tipo del RCD	Ajuste de multiplicación	Rango	Resolución	Precisión
De tipo general	0,5 I _{Δn}	0...300 ms	1 ms	±(2% v.m. + 2 dígitos)*
	1 I _{Δn}			
	2 I _{Δn}	0...150 ms		
	5 I _{Δn}	0...40 ms		

*para RCD con I_{Δn} = 10 mA y la medición 0,5 I_{Δn} error: ± (2% v.m. + 3 dígitos)

Medición de la corriente de actuación RCD I_A para la corriente diferencial sinusoidal

Rango de medición según IEC 61557: (0,3...1,0)I_{Δn}

Tipo del RCD	Ajuste de multiplicación	Rango	Resolución	Precisión
10 mA	3,0...10,0 mA	0,1 mA	0,3 I _{Δn} ...1,0 I _{Δn}	± 5% I _{Δn}
15 mA	4,5...15,0 mA			
30 mA	9,0...30,0 mA			

- » posible medición para los semiperíodos positivos o negativos de la corriente de fuga forzada
- » tiempo de flujo de la corriente de medición máx. 3200 ms

Prueba funcional

Medición de la potencia S

Rango	Resolución	Precisión
0...999 VA	1 VA	±(5% v.m. + 3 dígitos)
1...3,99 kVA	0,01 kVA	

Medición de la potencia P

Rango	Resolución	Precisión
0...999 W	1 W	±(5% v.m. + 3 dígitos)
1,00 k...3,99 kW	0,01 kW	

Medición de la potencia Q

Rango	Resolución	Precisión
0...999 var	1 var	±(5% v.m. + 3 dígitos)
1,00 k...3,99 kvar	0,01 kvar	

Factor de la potencia PF

Rango	Resolución	Precisión
0,00...1,00	0,01	±(10% v.m. + 5 dígitos)

Factor cosφ

Rango	Resolución	Precisión
0,00i...1,00i	0,01	±(5% v.m. + 5 dígitos)
0,00c...1,00c		

Medición de la corriente

Rango	Resolución	Precisión
0,00...15,99 A	0,01 A	±(2% v.m. + 3 dígitos)

Medición de la tensión

Rango	Resolución	Precisión
95,0...265,0 V	0,1 V	±(2% v.m. + 2 dígitos)

Medición de la corriente con la pinza

Rango	Resolución	Precisión
100 mA...999 mA	1 mA	±(5% v.m. + 5 dígitos)
1,00 A...9,99 A	0,01 A	
10,0 A...24,9 A	0,1 A	

- » La precisión de la tabla no tiene en cuenta la incertidumbre de las pinzas de medición

THD de la tensión y de la corriente

Rango	Resolución	Precisión
0,0...999,9%	0,1%	±(5% v.m. + 5 dígitos)

El dispositivo posibilita las mediciones de acuerdo con:

- » EN 50678:2020 Requisitos generales para los ensayos de seguridad de equipos eléctricos después de su reparación.
- » EN 50699:2021: Ensayos periódicos de equipos eléctricos.
- » EN 60745-1 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad de uso. Parte 1: Requisitos generales.
- » EN 61029 Seguridad de las herramientas eléctricas portátiles accionadas por motor eléctrico. Requisitos generales.
- » EN 60335-1 Electrodomésticos y equipos similares. Seguridad de uso. Requisitos generales.
- » EN 60950 Seguridad de los equipos de tecnología de la información.
- » EN 61557-6 Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección - Parte 6 Efectividad de los dispositivos de corriente residual (DCR) en redes TT, TN e IT
- » VDE 0404-1 Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
- » VDE 0404-2 Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen.
- » VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.
- » AS/NZS 3760:2010 In-service safety inspection and testing of electrical equipment.

SONEL PAT-10 / PAT-2E / PAT-2

código: WMGBPAT10 / WMGBPAT2E / WMGBPAT2



Características

Los medidores son una combinación innovadora de **pequeñas dimensiones** (que permiten una movilidad total) con **sistemas de medición avanzados**, que proporcionan mediciones totalmente automáticas de dispositivos eléctricos, cables IEC y extensión de cables (alargues), también aquellos con PRCD.

Se realiza un conjunto de pruebas con solo presionar el botón START. Las opciones de configuración permiten **modificar el modo de trabajo del medidor** y, por lo tanto, para adaptarlo mejor a las necesidades del usuario. Los instrumentos PAT están equipados con un **modo de medición manual**. Es útil en situaciones donde la prueba individual es suficiente en lugar de una secuencia de medición compleja.

Todos los instrumentos permiten pruebas básicas **sin fuente de alimentación externa**. La configuración de prueba simplificada está disponible en el modo batería.

Pequeñas dimensiones, peso ligero y un estuche especialmente diseñado para el medidor junto con los accesorios proporcionan **comodidad** y alta **movilidad**. La comunicación inalámbrica con la impresora permite la disposición libre del lugar de medición sin cables enredados. La memoria del medidor y la integración con el software de PC extiende adicionalmente la funcionalidad de los instrumentos.

Funciones básicas del dispositivo PAT-10

- » Indicación de resultados de prueba LED
- » Acceso rápido a los procedimientos de medición
- » Diseño compacto y estuche blando ergonómico
- » Selección automática del rango de medición
- » Medición de la resistencia del conductor de protección con las corrientes: 200 mA, 10 A
- » Medición de resistencia de aislamiento
- » PRCD prueba de tiempo de disparo,
- » Medición de corrientes de fugas equivalentes, táctiles y diferenciales
- » Prueba de plomo IEC
- » Memoria interna de resultados
- » Funciona con el programa: Sonel Reader y Sonel PAT Analysis
- » Funciona con la aplicación móvil Sonel PAT Analysis Mobile



Accesorios estándar:

Fusible 5x20 mm, 16 A (2 uds.) <small>(sólo PAT-10, PAT-2E)</small>	WAPOZB16PAT
Funda M8	WAFUTM8
Cable 1,2 m rojo 1 kV (terminado con cocodrilo)	WAPRZ1X2REBK
Cable de transmisión, terminado con conector USB	WAPRZUSB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C19)	WAPRZZAS1

Certificado de calibración de fábrica

El dispositivo puede usarse para las pruebas del equipo entre otros de conformidad con las normas:

- » EN 50699:2021: Ensayos periódicos de equipos eléctricos
- » EN 60745-1 Herramientas eléctricas manuales accionadas por motor. Seguridad. Requisitos generales
- » EN 61029 Seguridad de las herramientas eléctricas portátiles accionadas por motor. Requisitos generales
- » EN 60335-1 Electrodomésticos y equipos similares -Seguridad - Parte 1: Requisitos generales
- » EN 60950 Seguridad de los equipos de tecnología de la información (equipos informáticos)
- » EN 61557-6 Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 6: Efectividad de los dispositivos de corriente residual (DCR) en redes TT, TN e IT
- » VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit

Modelo	PAT-10	PAT-2E	PAT-2
Inspección visual	✓	✓	✓
Medición de resistencia del conductor de protección PE I = 200 mA	0,01...19,99 Ω	0,01...19,99 Ω	0,01...19,99 Ω
Medición de resistencia del conductor de protección PE I = 10 A	0,01...1,99 Ω	-	-
Resistencia de aislación U = 250 V	0,25...99,9 MΩ	0,25...99,9 MΩ	-
Resistencia de aislación U = 500 V	0,50...99,9 MΩ	0,50...99,9 MΩ	0,50...99,9 MΩ
Corriente de fuga alternativa	0,01...19,9 mA	0,01...19,9 mA	0,01...19,9 mA
Corriente de fuga táctil	0,001...4,999 mA	0,001...4,999 mA	-
Corriente de fuga diferencial	0,10...19,9 mA	0,10...19,9 mA	-
Prueba de cable IEC (R _{SO} , R _{PE} , polaridad)	✓	✓	✓
Prueba PRCD (tiempo de disparo I _{an} : x1/x5; 0° y 180°)	10 mA, 30 mA	10 mA, 30 mA	-
Memoria incorporada / transmisión de datos a PC	✓	✓	✓
Wi-Fi	✓	✓	✓
Cooperación con impresora	✓	✓	✓
Configuración del medidor desde la computadora	✓	✓	✓
Alimentación	Alimentación de la red: 220 V; 230 V; 240 V 50/60 Hz Batería recargable incorporada	Alimentación de la red: 220 V; 230 V; 240 V 50/60 Hz Batería recargable incorporada	Batería cargada (puede medir en modo de carga)
Categoría de medición CAT II 300 V	✓	✓	✓
Peso	ca. 1,40 kg	ca. 1,40 kg	ca. 1,40 kg
Dimensiones	200 x 180 x 77 mm	200 x 180 x 77 mm	200 x 180 x 77 mm


SONEL PAT ANALYSIS MOBILE



La aplicación móvil amplía las capacidades de los probadores Sonel PAT-10, PAT-2E y PAT-2. Sonel PAT Mobile está disponible en el sistema Android.

Sonel PAT Analysis Mobile:

- » se conecta de forma inalámbrica al probador seleccionado,
- » descarga los resultados de las mediciones,
- » guarda los resultados en la estructura PAT (cliente, electrodomésticos, datos de medición),
- » imprime informes,
- » lee códigos QR del sistema PAT,
- » garantiza la total compatibilidad con el sistema de códigos QR de Sonel y la estructura de memoria orientada a objetos,
- » envía datos a través de Internet.




SONEL PAT ANALYSIS

código: WAPROSONPAT3

Este software está destinado a empresas que realizan mediciones de seguridad de equipamiento eléctricos.


Las aplicaciones son compatibles con los probadores de la serie PAT de Sonel. Los datos guardados por el medidor se ingresan en el informe de prueba para el elemento seleccionado del equipo.

- » Perfecto para plantas de producción, servicios de alquiler de herramientas eléctricas, servicios de reparación y mantenimiento, etc.
- » Estructura de entrada de datos jerárquica: se asigna un dispositivo a un empresa o departamento específico.
- » Capacidad de recopilar información sobre una determinada pieza del equipo.
- » Seguimiento del historial de pruebas de un dispositivo.
- » Impresión de etiquetas en papeles adhesivos estándar.
- » Capacidad de crear un estándar de medición personalizado utilizando el editor del informe.
- » Capacidad de programar mediciones: cada dispositivo contiene una lista de "Ciclo de medición": la aplicación automáticamente muestra dispositivos cuya fecha límite de prueba se acerca o ha expirado.
- » Posibilita la transferencia remota del procedimiento de medición al medidor PAT-9x.



Formas accesibles del informe:

- » informe completo de un ensayo - en la página A4, con los datos completos del dispositivo y la serie completa de los ensayos,
- » informe (historia) de los ensayos del dispositivo - se imprimen todos los resultados de las mediciones según los criterios establecidos (de un período determinado),
- » informe acortado/tarjeta de registro - imprime la historia de los ensayos con informaciones básicas sobre el dispositivo y la autorización para su uso.



Impresión de reportes de acuerdo a las siguientes normas:

EN 50699, EN 50678, VDE 0701:1, VDE 0701:200, VDE 0701:240, VDE 0701:260, DIN VDE 0702, EN 61010, EN 60335, EN 60950, IEC 60601, EN62353

Requisitos del sistema PC:

- » Sistema operativo: Windows 10
- » Resolución mínima: 1024x768
- » Resolución recomendada: 1920x1080

Grupo PAT

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
- - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	PAT-96	PAT-95	PAT-10	PAT-2E	PAT-2	Foto	Nombre	Código	PAT-96	PAT-95	PAT-10	PAT-2E	PAT-2
	Adaptador para probar las corrientes de fuga PAT-3F-PE	WAADAPAT3FPE	•						Cocodrilo azul 1 kV 20 A	WAKROBU20K02	1	•			
	Adaptador de enchufe industrial 16 A	WAADAPAT16F1	•	•	•	•	•		Cocodrilo Kelvin 1 kV 25 A	WAKROKELK06	•	•			
	Adaptador de enchufe industrial 32 A	WAADAPAT32F1	•	•	•	•	•		Adaptador para examinar los cables IEC	WAADAPATIEC1	•	•	•	•	•
	Adaptador de enchufe trifásico 16 A	WAADAPAT16P	•	•	•	•	•		Adaptador IEC 60320 (C6 a C13)	WAADAPATIEC2	•	•	•	•	•
	Adaptador de enchufe trifásico 16 A con conmutación	WAADAPAT16PR	•	•	•	•	•		Cable 1,2 m rojo 1 kV (2,5 mm2 / conectores tipo banana)	WAPRZ1X2REBB2X5			•	•	•
	Adaptador de enchufe trifásico 32 A	WAADAPAT32P	•	•	•	•	•		Cable 1,2 m rojo 1 kV (terminado con cocodrilo)	WAPRZ1X2REBK			1	1	1
	Adaptador de enchufe trifásico 32 A con conmutación	WAADAPAT32PR	•	•	•	•	•		Cable 1,8 m naranja terminado en pinza de cocodrilo (10 A/25 A)	WAPRZ1X8ORKS	1	1			
	Adaptador de enchufe trifásico 16 A (4P)	WAADAPAT16C	•	•	•	•	•		Cable 2,1 m (conector IEC C13/tipo banana)	WAPRZ2X1DZIECB	•	•			
	Adaptador de enchufe trifásico 16 A con conmutación (4P)	WAADAPAT16CPR	•	•	•	•	•		Cable 1,5 m (conector PAT / tipo banana)	WAPRZ1X5DZBB	1	•			
	Adaptador de enchufe trifásico 32 A (4P)	WAADAPAT32C	•	•	•	•	•		Cable de transmisión USB	WAPRZUSB	1	1	1	1	1
	Adaptador de enchufe trifásico 32 A con conmutación (4P)	WAADAPAT32CPR	•	•	•	•	•		Cable de alimentación 230 V (conector IEC C19)	WAPRZZAS1	1	1	1	1	1
	Batería Li-Ion 7,2 V 1,9 Ah para impresora D3 Brother	WAAKU19	•	•	•	•	•		Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1	•	•	•	•	•
	Fusible 5 x 20 mm, 16 A (2 uds.)	WAPOZB16PAT	1	1	1	1			Sonda azul de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBUOGB1	•	•			
	Pinza de medición C-3 (Ø52 mm)	WACEGC30KR	•	•					Sonda de cepillo	WASONSZ1			•	•	•
	Lector de código de barras 2D	WAADACK2D	•	•					Sonda de alta corriente 1 kV (toma tipo banana)	WASONSPGB1	•	•			
	Impresora de informes / códigos D2 SATO (USB, portátil)	WAADAD2	•	•					Pegatina - cinta de papel para la impresora D2 SATO	WANAKD2	•	•			
	Impresora de informes / códigos D3 Brother (Wi-Fi / USB, portátil)	WAADAD3	•	•	•	•	•		Pegatina - cinta entintada para la impresora D2 SATO	WANAKD2BAR	•	•			
	Funda L11	WAFUTL11	1	1					Pegatina - cinta de papel para la impresora D3 Brother	WANAKD3	•	•	•	•	•
	Funda M8	WAFUTM8			1	1	1		Programa Sonei PAT Analysis	WAPROSONPAT3	•	•	•	•	•
	Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	1	•	•	•	•		Programa Sonei Reader	WAPROREADER	•	•	•	•	•



Pinzas voltamperométricas

CMP-3000

CMP-3kR

CMP-2000

CMP-200F

CMP-1015-PV

CMP-200

CMP-1010

CMP-403

CMP-402



Multímetros digitales

CMM-60

CMM-40

CMM-30

CMM-11

CMM-10



Comprobadores de tensión

P-6

P-5

P-4

VT-3

VT-2



...y muchos más

telémetro

indicadores de secuencia de fases

Adaptador de tensión

SONEL AHV-3

código: WAADAAHV3



El adaptador Sonel AHV-3 permite realizar mediciones de alta tensión de acuerdo con CAT III 3000 V DC en combinación con la pinza amperimétrica dedicada Sonel CMP-1015-PV o los medidores compatibles de las series CMM y CMP.

Accesorios estándar:

- » 2x sonda negra de punta 3 kV DC (toma tipo banana)
- » cable - kit de medición para CMM/CMP (conectores tipo banana)
- » funda M13



Adaptador de montaje para AHV-3

código: WAPOZUCH13

Se utiliza para acoplar el adaptador AHV-3 a la pinza del medidor CMP-1015-PV.





Divisor de fase

SONEL AC-16

código: WAADAAC16

- » relación x1, x10
- » max tensión: 230 V AC
- » max corriente: 16 A
- » el adaptador puede utilizarse con cualquier tipo de pinza voltamperométrica



Correa colgante universal magnética

código: WAPOZUCH6

El soporte magnético universal para montar el medidor a las superficies metálicas, como la puerta del cuadro de distribución.



Juego de pinzas Cocodrilo Mini, 1 kV 10 A

código: WAKROKPL10MINI

Juego de cocodrilo para montar en las puntas de prueba, un diámetro de 2 mm, se pueden utilizar con los multímetros CMM y las pinzas CMP.



SONEL MULTIMETER MOBILE



La aplicación móvil **Sonel Multimeter Mobile** está prevista para la lectura de las mediciones en vivo, así como para la transferencia y el almacenamiento de los resultados en la memoria de los instrumentos móviles basados en el sistema Android. Actualmente la aplicación coopera con los multímetros **CMP-3000**, **CMP-1015-PV**, **CMP-3kR**, **CMM-60**, **CMM-30** y **CMM-11**. Se puede descargar la aplicación desde **Google Play**.

La aplicación posibilita:

- » lectura de los resultados de medición en vivo desde el multímetro mediante la comunicación inalámbrica Bluetooth,
- » registro de los resultados en forma del proyecto y su complementación con los apuntes y las fotos de los lugares de medición,
- » lectura de los resultados guardados en dos formas: listados junto con la fecha y la hora de realizar la medición y en forma de los gráficos de los datos para un análisis más fácil de los cambios y las irregularidades.

Funcionalidades adicionales de aplicación, es decir:

- » fijación de la frecuencia del muestreo y del tiempo de duración del registro,
- » fijación del alarma superior e inferior tras cuya superación se emite una señal sonora,
- » mando de las subfunciones de medición, por ejemplo, MAX/MIN, REL o RANGE,
- » un acceso rápido a la página web del producto,
- » envío de los datos por medio del correo e-mail,
- » posibilidad de guardar los resultados en forma del archivo .csv.

Listado de pinzas voltamperométricas

	CMP-3000	CMP-2000	CMP-1015-PV	CMP-1010	CMP-403	CMP-402	CMP-3kR	CMP-200F	CMP-200
	Módulo avanzado para la industria	Módulo avanzado para la industria	Módulo avanzado para la fotovoltaica y la industria	Múltiples usos en la industria	Aplicación general	Aplicación general	Registro de corrientes	Aplicación general	Corriente de fuga
Funciones de medición									
Tensión AC/DC	1000 V / 1000 V	750 V / 1000 V	1000 V / 1500 V	1000 V / 1000 V	1000 V / 1000 V	1000 V / 1000 V	-	1000 V / 1000 V	- / -
Corriente AC/DC	3000 A / 1000 A	1500 A / 2000 A	1000 A / 1000 A	1000 A / 1000 A	400,0 A / 400,0 A	400,0 A / -	3000 A / -	200,0 A / -	200 A / -
Resistencia	40,000 MΩ	60,00 MΩ	60,00 MΩ	60,00 MΩ	40,00 MΩ	40,00 MΩ	-	60,00 MΩ	-
Frecuencia	50,000 MHz	1,000 MHz	10,00 MHz	99,99 kHz	corriente: 999,9 Hz tensión: 99,99 kHz	corriente: 999,9 Hz tensión: 99,99 kHz	100,0 Hz	-	-
Capacidad	5,0000 mF	6,599 mF	100,0 mF	100,0 mF	99,99 mF	99,99 mF	-	4000 μF	-
Temperatura	1000°C	1000°C	1000°C	1000°C	1000°C	1000°C	-	-	-
Indicación de tensión sin contacto	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Ciclo de trabajo (%) - Duty Cycle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Continuidad / prueba de diodo	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	-	✓ / ✓	-
Medición de tensión y corriente detrás del inversor, convertidor de frecuencia o en el sistema VFD	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Medición de alta tensión en DC (HVDC)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Corriente inicial de irrupción (Arranque)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Low Z	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-
Características básicas									
Medición True RMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Selección de rango automático / manual	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	- / ✓
Diámetro máximo del conductor medido	pinza rígida: 48 mm pinza flexible: 160 mm	57 mm (conductor) 70 x 18 mm (barra colectora)	48 mm	35 mm	30 mm	30 mm	pinza flexible: 160 mm	16 mm	30 mm
Impedancia de entrada	10 MΩ	10 MΩ	9 MΩ (AC) 10 MΩ (DC)	10 MΩ	10 MΩ	10 MΩ	-	10 MΩ	-
Características avanzadas									
Valor MIN / MAX / medio	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	-	- / - / -	- / - / -	- / - / -	✓ / ✓ / -	✓ / - / -
HOLD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PEAK HOLD	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PEAK MIN / PEAK MAX	-	-	-	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	-	-	-
AC+DC	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Medición con valor relativo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Registrador	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
Memoria	en aplicación móvil	-	✓	-	-	-	✓	-	-
Bluetooth	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-
Sonei Multimeter Mobile	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-
Otras características									
Apagado automático del dispositivo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador de la batería descargada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beeper	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Dimensiones	230 x 76 x 40 mm	281 x 108 x 53 mm	273 x 96 x 48 mm	250 x 90 x 40 mm	220 x 80 x 39 mm	220 x 80 x 39 mm	150 x 65 x 35 mm	230 x 44 x 66 mm	182 x 61 x 34 mm
Peso	501 g	570 g	490 g	329 g	270 g	266 g	240 g	270 g	225 g
Pantalla									
Gráfico	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
De segmentos	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cálculo	50000, 4 y 4/5 dígitos,	6600, 3 y 4/5 dígitos	6000	6000	4000	4000	3000, 3 dígitos	6000, 3 y 4/5 dígitos	1999, 3 y 1/2 dígitos
Iluminación de la pantalla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seguridad y condiciones de uso									
Categoría de medición (EN 61010)	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT III 600 V CAT II 1000 V	CAT III 600 V CAT II 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT II 600 V
Grado de protección	IP40	IP20	IP40	IP30	IP30	IP30	IP40	IP40	IP40
Temperatura de trabajo	5...40°C	0...50°C	5...40°C	5...40°C	5...40°C	5...40°C	5...40°C	5...40°C	0...50°C

Pinza voltamperométrica

SONEL CMP-3000

código: WMGBCMP3000

CORRIENTE DE IRRUPCIÓN

CAT IV
600 V

CAT III
1000 V

IP40

PINZA FLEXIBLE

LINTERNA INCORPORADA

BLUETOOTH



Accesorios estándar:

Pinza flexible F-16	WACEGF16
Juego de puntas de prueba (CAT IV, M)	WAPRZCMM2
Adaptador para las sondas de la temperatura del tipo K	WAADATEMK
Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK
Batería 9 V	
Maletín	
Certificado de calibración de fábrica	

Funciones básicas

- » medición de la corriente y de la tensión alterna **TRMS** para los trazados no sinusoidales
- » medición de la corriente de irrupción inicial - **INRUSH**
- » **pinzas flexibles** que posibilitan la medición de los conductores de diámetro hasta **160 mm**
- » **grandes pinzas** que posibilitan la medición de los conductores de hasta **48 mm** de diámetro
- » medición de las corrientes altas de hasta **1000 A DC** y **3000 A AC**
- » medición de la temperatura en **Celsius y Fahrenheit**
- » detección sin contacto de la presencia de la tensión
- » elección automática de los rangos de medición
- » detención del resultado de la medición - función **HOLD**
- » visualización de los valores extremos **MAX/MIN**
- » apagado automático del dispositivo - función **Auto-OFF**

Medición de la corriente continua

Rango	Resolución	Precisión
0,0...1000,0 A	0,1 A	±(2,5% v.m. + 5 dígitos)

Medición de la corriente alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión
0,0...1000,0 A	0,1 A	±(2,8% v.m. + 8 dígitos) para 50...400 Hz
0,0...3000,0 A*		

*medición con pinza flexible

Medición de la tensión continua

Rango	Resolución	Precisión
0,000...500,00 mV	0,01 mV	±(0,1% v.m. + 4 dígitos)
0,5001...5,0000 V	0,0001 V	
5,001...50,000 V	0,001 V	
50,01...500,00 V	0,01 V	
500,1...1000,0 V	0,1 V	±(0,2% v.m. + 5 dígitos)



SONEL MULTIMETER MOBILE

Aplicación móvil **Sonel Multimeter Mobile** está destinada a la lectura de las mediciones en vivo, así como para la transferencia y el almacenamiento de los resultados en la memoria de los equipos móviles basados en el sistema Android. Se puede descargar la aplicación desde **Google Play**.

Medición de tensión alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión
0,000...500,00 mV	0,01 mV	±(0,1% v.m. + 9 dígitos)
0,5001...5,0000 V	0,0001 V	
5,001...50,000 V	0,001 V	
50,01...500,00 V	0,01 V	
500,1...1000,0 V	0,1 V	

Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
0,0...500,00 Ω	0,01 Ω	±(1,0% v.m. + 9 dígitos)
0,5001...5,0000 kΩ	0,0001 kΩ	±(1,0% v.m. + 4 dígitos)
5,001...50,000 kΩ	0,001 kΩ	
50,01...500,00 kΩ	0,01 kΩ	±(2,0% v.m. + 9 dígitos)
0,5001...5,0000 MΩ	0,0001 MΩ	
5,001...50,000 MΩ	0,001 MΩ	

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
0,0...500,00 nF	0,01 nF	±(3,5% v.m. + 40 dígitos)
0,5001...5,0000 μF	0,0001 μF	±(3,5% v.m. + 9 dígitos)
5,001...50,000 μF	0,001 μF	
50,01...500,00 μF	0,01 μF	±(5,0% v.m. + 9 dígitos)
500,1...5000,0 μF	0,1 μF	

Medición de frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
10...50,000 Hz	0,001 Hz	±(0,3% v.m. + 2 dígitos)
50,01...500,00 Hz	0,01 Hz	
0,5001...5,0000 kHz	0,0001 kHz	
5,001...50,000 kHz	0,001 kHz	
50,01...500,00 kHz	0,01 kHz	
0,5001...5,0000 MHz	0,0001 MHz	
5,001...50,000 MHz	0,001 MHz	

Medición del ciclo de trabajo (Duty cycle)

Rango	Resolución	Precisión
5...95%	0,1%	±(1,0% v.m. + 2 dígitos)

» rango de frecuencia: 10 Hz...10 kHz.

Medición de temperatura

Rango	Resolución	Precisión
-100,0...+1000°C	1°C o 1°F	±(1,0% v.m. + 2°C)
-148...+1832°F	1°C o 1°F	±(1,0% v.m. + 3,6°F)

"v.m." - valor medido

Otros datos técnicos

- » pantalla LCD de segmentos, cálculo de 50000, 4 y 4/5 dígitos, iluminado
- » alimentación batería 9 V tipo 6LR61
- » indicación de sobrerango símbolo 'OL'
- » diámetro máximo del conductor 160 mm
- » diámetro máximo de la barra colectora 500 mm
- » prueba de continuidad umbral 50 Ω
- » prueba de diodo I = 0,3 mA, U₀ = 2,8 V DC
- » frecuencia de muestreo nominalmente: 2 Hz
- » impedancia de entrada
 - V AC >9,5 MΩ
 - V DC ≥10 MΩ
- » tiempo de inactividad hasta el autoapagado 30 min
- » temperatura de trabajo 5...40°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C
- » humedad de almacenamiento <80%
- » dimensiones 230 x 76 x 40 mm
- » dimensiones de pinzas flexibles 140 x 180 mm
- » peso 501 g
- » categoría de medición CAT III 1000 V (CAT IV 600 V)
- » compatibilidad con los requisitos de las normas EN 61010-1, EN 61010-2-032
- » estándar de calidad ISO 9001

Pinza voltamperométrica

SONEL CMP-2000

código: WMGBCMP2000



- CORRIENTE DE IRRUPCIÓN**
- CAT IV**
- 600 V**
- CAT III**
- 1000 V**
- IP20**

Accesorios estándar:

Juego de cables de medición para CMM/CMP	WAPRZCMP1
Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK
Batería 9 V	
Funda estándar	
Certificado de calibración de fábrica	

Funciones básicas

- » medición de la corriente y de la tensión alterna **TRMS** para los trazados no sinusoidales
- » medición de la corriente de irrupción inicial - **INRUSH**
- » **grandes pinzas** que posibilitan la medición de los conductores de hasta **57 mm** de diámetro
- » medición altas corrientes de hasta **2000 A DC** y **1500 A AC**
- » medición de la temperatura en **Celsius** y **Fahrenheit**
- » elección automática de los rangos de medición
- » detención del resultado de la medición - función **HOLD**
- » visualización de los valores extremos **MAX/MIN**
- » medición relativa de las corrientes continuas - función **DC ZERO**
- » visualizador doble permite indicar dos valores simultáneamente
- » apagado automático del dispositivo - función **Auto-OFF**

Medición de la corriente continua

Rango	Resolución	Precisión (AC)
0,0...659,9 A	0,1 A	±(2,0% v.m. + 5 dígitos)
660...2000 A	1 A	±(3,0% v.m. + 5 dígitos) para 660...1000 A ±(5,0% v.m. + 5 dígitos) para 1000...2000 A

Medición de la corriente alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión
0,0...659,9 A	0,1 A	±(2,0% v.m. + 10 dígitos) para 50...60 Hz ±(3,0% v.m. + 10 dígitos) para 61...400 Hz
660...1500 A	1 A	±(2,5% v.m. + 10 dígitos) para 50...60 Hz y 660...1000 A ±(3,5% v.m. + 10 dígitos) para 61...400 Hz y 660...1000 A ±(5,0% v.m. + 10 dígitos) para 50...400 Hz 1000...1500 A

Medición de la tensión continua

Rango	Resolución	Precisión
0,000...6,599 V	0,001 V	±(0,5% v.m. + 2 dígitos)
6,60...65,99 V	0,01 V	
66,0...659,9 V	0,1 V	
660...1000 V	1 V	

Medición de la tensión alterna

Rango	Resolución	Precisión
0,000...6,599 V	0,001 V	±(1,5% v.m. + 8 dígitos) para 50...500 Hz
6,60...65,99 V	0,01 V	
66,0...659,9 V	0,1 V	
660...750 V	1 V	

Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
0,0...659,9 Ω	0,1 Ω	±(1,0% v.m. + 5 dígitos)
0,660...6,599 kΩ	0,001 kΩ	
6,60...65,99 kΩ	0,01 kΩ	
66,0...659,9 kΩ	0,1 kΩ	
0,660...6,599 MΩ	0,001 MΩ	±(2,0% v.m. + 5 dígitos)
6,60...66,00 MΩ	0,01 MΩ	±(3,5% v.m. + 5 dígitos)

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
0,0...6,599 nF	0,001 nF	±(3,0% v.m. + 30 dígitos)
6,60...65,99 nF	0,01 nF	±(3,0% v.m. + 10 dígitos)
66,0...659,9 nF	0,1 nF	±(3,0% v.m. + 30 dígitos)
6,660...6,599 μF	0,001 μF	±(3,0% v.m. + 10 dígitos)
6,60...65,99 μF	0,01 μF	
66,0...659,9 μF	0,1 μF	
0,660...6,599 mF	0,001 mF	±(5% v.m. + 10 dígitos)

Medición de frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
10...65,99 Hz	0,01 Hz	±(0,1% v.m. + 5 dígitos)
66,0...659,9 Hz	0,1 Hz	
0,660...6,599 kHz	0,001 kHz	
6,60...65,99 kHz	0,01 kHz	
66,0...659,9 kHz	0,1 kHz	
0,660...1,000 MHz	0,001 MHz	

Medición del ciclo de trabajo (Duty cycle)

Rango	Resolución	Precisión
5...95%	0,1%	±(3,0% v.m. + 30 dígitos)

» rango de frecuencia: 40 Hz...20 kHz.

Medición de temperatura

Rango	Resolución	Precisión
0...400°C	1°C	±(1,0% v.m. + 2°C)
-20...0°C, 400...1000°C	1°C	±(2,0% v.m. + 3°C)
32...750°F	1°F	±(1,0% v.m. + 4°F)
-4...32°F, 750...1832°F	1°F	±(2,0% v.m. + 6°F)

"v.m." - valor medido

Otros datos técnicos

- » pantalla ... LCD de segmentos, cálculo de 6600, 3 y 4/5 dígitos, iluminado
- » alimentación batería 9 V tipo 6LR61
- » indicación de sobrerango símbolo 'OL'
- » diámetro máximo del conductor 57 mm
- » tamaño máximo de la barra colectora 70 x 18 mm
- » prueba de continuidad umbral 30 Ω
- » prueba de diodo I = 0,8 mA, U₀ = 3,2 V DC
- » frecuencia de muestreo nominalmente: 2,8 Hz
línea analoga: 28 Hz
- » impedancia de entrada
 - V AC >8,5 MΩ
 - V DC ≥9 MΩ
- » tiempo de inactividad hasta el autoapagado 30 min
- » temperatura de trabajo 0...+50°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C
- » humedad de almacenamiento <80%
- » dimensiones 281 x 108 x 53 mm
- » peso 570 g con batería
- » categoría de medición CAT III 1000 V (CAT IV 600 V)
- » compatibilidad con los requisitos de las normas EN 61010-1, EN 61010-2-032
- » estándar de calidad ISO 9001

Pinza voltamperométrica

SONEL CMP-1015-PV

código: WMGBCMP1015PV

-  HVDC
-  REGISTRADOR
-  CORRIENTE DE IRRUPCIÓN
-  CAT IV
-  600 V
-  CAT III
-  1000 V
-  IP40
-  LINTERNA INCORPORADA
-  BLUETOOTH



Accesorios estándar:

Juego de puntas de prueba (CAT IV, M)	WAPRZCMP2
Adaptador para las sondas de la temperatura del tipo K	WAADATEMK
Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK
Batería Li-Pol 7,4 V 1200 mAh	WAAKU30
Cargador	WAZASZ25
Alimentador del cargador	WAZASZ26
Maletín M-3	WAWALM3

Certificado de calibración de fábrica

Funciones básicas

- » medición de tensión y corriente detrás del inversor, convertidor de frecuencia o en el sistema VFD
- » medición de alta tensión en DC (HVDC)
- » medición de la corriente de irrupción inicial - INRUSH
- » eliminación de tensiones de interferencia e inducidas - Low Z
- » el registro, la posibilidad del registro continuo
- » grandes pinzas que posibilitan la medición de los conductores de hasta 48 mm de diámetro
- » medición de las corrientes altas de hasta 1000 A AC / DC
- » medición de la temperatura en Celsius y Fahrenheit
- » detección sin contacto de la presencia de la tensión
- » elección automática de los rangos de medición
- » detención del resultado de la medición - función HOLD
- » módulo Bluetooth incorporado para el envío de los datos al equipo móvil con el sistema Android
- » visualización de los valores extremos MAX/MIN
- » apagado automático del dispositivo - función Auto-OFF

Medición de la corriente continua

Rango	Resolución	Precisión
60,00 A	0,01 A	±(2,0% v.m. + 8 dígitos)
600,0 A	0,1 A	
1000 A	1 A	

Medición de la corriente alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión
60,00 A	0,01 A	±(2,5% v.m. + 5 dígitos)
600,0 A	0,1 A	
1000 A	1 A	

Medición de la tensión continua

Rango	Resolución	Precisión
600,0 mV	0,1 mV	± (0,8% v.m. + 8 dígitos)
6,000 V	0,001 V	± (0,5% v.m. + 5 dígitos)
60,00 V	0,01 V	
600,0 V	0,1 V	
1500 V	1 V	± (0,8% v.m. + 5 dígitos)



SONEL MULTIMETER MOBILE

Aplicación móvil **Sonel Multimeter Mobile** está destinada a la lectura de las mediciones en vivo, así como para la transferencia y el almacenamiento de los resultados en la memoria de los equipos móviles basados en el sistema Android. Se puede descargar la aplicación desde **Google Play**.

Medición de tensión alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión
0,000...6,000 V	0,001 V	f = 50...60 Hz
6,01...60,00 V	0,01 V	±(1,2% v.m. + 5 dígitos)
60,1...600,0 V	0,1 V	f = 61...1000 Hz
601...1000 V	1 V	

Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
0,0...600,0 Ω	0,1 Ω	±(1,0% v.m. + 10 dígitos)
0,601...6,000 kΩ	0,001 kΩ	±(0,8% v.m. + 5 dígitos)
6,01...60,00 kΩ	0,01 kΩ	
60,1...600,0 kΩ	0,1 kΩ	
0,601...6,000 MΩ	0,001 MΩ	±(2,5% v.m. + 10 dígitos)
6,01...60,00 MΩ	0,01 MΩ	

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
0,00...60,00 nF	0,01 nF	±(3,0% v.m. + 20 dígitos)
60,1...600,0 nF	0,1 nF	±(3,0% v.m. + 8 dígitos)
0,601...6,000 μF	0,001 μF	
6,01...60,00 μF	0,01 μF	
60,1...600,0 μF	0,1 μF	±(3,5% v.m. + 20 dígitos)
601...6000 μF	1 μF	
6,01...60,00 mF	0,01 mF	no especificado
60,1...100,0 mF	0,1 mF	

Medición de frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
0,00...60,00 Hz	0,01 Hz	±(0,2% v.m. + 5 dígitos)
60,1...600,0 Hz	0,1 Hz	
0,601...6,000 kHz	0,001 kHz	
6,01...60,00 kHz	0,01 kHz	
60,1...600,0 kHz	0,1 kHz	
0,601...6,000 MHz	0,001 MHz	
6,01...10,00 MHz	0,01 MHz	

Medición del ciclo de trabajo (Duty cycle)

Rango	Resolución	Precisión
10...90%	0,1%	±(1,2% v.m. + 8 dígitos)

- » rango de frecuencia: 40 Hz...10 kHz.

Medición de temperatura

Rango	Resolución	Precisión
-40,0...+1000°C	1°C o 1°F	±(1,5% v.m. + 3°C)
-40,0...+1832°F	1°C o 1°F	±(1,0% v.m. + 5,4°F)

"v.m." - valor medido

Otros datos técnicos

- » pantalla LCD gráfico, iluminado
- » alimentación acumulador Li-Pol 7,4 V 1200 mAh
- » indicación de sobrecarga símbolo 'OL'
- » diámetro máximo del conductor 48 mm
- » prueba de continuidad umbral 50 Ω
- » prueba de diodo I = 1,5 mA, U₀ < 3,3 V DC
- » frecuencia de muestreo nominalmente: 3 Hz
- » impedancia de entrada ≥10 MΩ (V AC/DC)
- » memoria del registrador
 - capacidad 100 000 muestras
 - frecuencia de muestreo desde 1 Hz
- » tiempo de inactividad hasta el autoapagado 15...60 min
- » temperatura de trabajo 5...40°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C
- » humedad de almacenamiento <80%
- » dimensiones 230 x 76 x 40 mm
- » peso 490 g con batería
- » categoría de medición CAT III 1000 V (CAT IV 600 V)
- » compatibilidad con los requisitos de las normas EN 61010-1, EN 61010-2-032
- » estándar de calidad ISO 9001

SONEL CMP-1010

código: WMGBCMP1010



- CORRIENTE DE IRRUPCIÓN**
- CAT IV**
- 600 V**
- CAT III**
- 1000 V**
- IP30**
- LINTERNA INCORPORADA**

Accesorios estándar:

Juego de puntas de prueba (CAT IV, M)	WAPRZCMP2
Adaptador para las sondas de la temperatura del tipo K	WAADATEMK
Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK
3x pila AA 1,5 V	
Funda estándar	
Certificado de calibración de fábrica	

Funciones básicas

- » medición de tensión y corriente detrás del inversor, convertidor de frecuencia o en el sistema VFD
- » medición de la corriente de irrupción inicial - INRUSH
- » eliminación de tensiones de interferencia e inducidas - LoZ
- » grandes pinzas que posibilitan la medición de los conductores de hasta 35 mm de diámetro
- » pomiar prądów do 1000 A AC/DC
- » medición de las corrientes altas de hasta 1000 A AC / DC
- » medición de la temperatura en Celsius y Fahrenheit
- » detección sin contacto de la presencia de la tensión
- » elección automática de los rangos de medición
- » detención del resultado de la medición - función HOLD
- » visualización del valor extremo Peak MAX/Peak MIN
- » apagado automático del dispositivo - función Auto-OFF
- » carcasa reforzada resistente a los impactos

Medición de la corriente continua y alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión (DC)	Precisión (AC)
600,0 A	0,1 A	±(2,5% v.m. +5 dígitos)	±(2,5% v.m. + 8 dígitos)
1000 A	1 A	±(2,8% v.m. +5 dígitos)	±(2,8% v.m. + 8 dígitos)

Medición de la tensión continua

Rango	Resolución	Precisión
600,0 mV	0,1 mV	± (0,5% v.m. + 5 dígitos)
6,000 V	0,001 V	
60,00 V	0,01 V	± (1,5% v.m. + 2 dígitos)
600,0 V	0,1 V	
1000 V	1 V	

Medición de tensión alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión
6,000 V	0,001 V	±(1,5% v.m. + 5 dígitos)
60,00 V	0,01 V	
600,0 V	0,1 V	
1000 V	1 V	

Medición de LoZ

Rango	Resolución	Precisión
6,000 V	0,001 V	±(3,0% v.m. + 40 dígitos)
60,00 V	0,01 V	
300,0 V	0,1 V	

Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
600,0 Ω	0,1 Ω	±(1,0% v.m. + 4 dígitos)
6,000 kΩ	0,001 kΩ	
60,00 kΩ	0,01 kΩ	±(1,5% v.m. + 2 dígitos)
600,0 kΩ	0,1 kΩ	
6,000 MΩ	0,001 MΩ	±(2,5% v.m. + 3 dígitos)
60,00 MΩ	0,01 MΩ	

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
60,00 nF	0,01 nF	±(4,0% v.m. + 20 dígitos)
600,0 nF	0,1 nF	
6,000 μF	0,001 μF	±(3,0% v.m. + 5 dígitos)
60,00 μF	0,01 μF	
600,0 μF	0,1 μF	±(5,0% v.m. + 5 dígitos)
6,000 mF	0,001 mF	
60,00 mF	0,01 mF	±(5,0% v.m. + 8 dígitos)
100,0 mF	0,1 mF	

Medición de frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
9,999 Hz	0,001 Hz	±(1,2% v.m. + 5 dígitos)
99,99 Hz	0,01 Hz	
999,9 Hz	0,1 Hz	
9,999 kHz	0,001 kHz	
6,000 kHz	0,01 kHz	
99,99 kHz	0,01 kHz	

Medición del ciclo de trabajo (Duty cycle)

Rango	Resolución	Precisión
10,0...90,0%	0,1%	±(1,2% v.m. + 2 dígitos)

- » rango de frecuencia: 40 Hz...10 kHz.

Medición de temperatura

Rango	Resolución	Precisión
-20,0...+1000°C	0,1 o 1°C	±(3% v.m. + 5°C)
-4,0...+1832°F	0,1 o 1°F	±(3% v.m. + 9°F)

"v.m." - valor medido

Otros datos técnicos

- » pantalla LCD de segmentos, cálculo 6000, iluminado
- » alimentación 3x pila 1,5 V tipo LR6
- » indicación de sobrecarga símbolo 'OL'
- » diámetro máximo del conductor 35 mm
- » prueba de continuidad umbral 50 Ω; corriente de medición < 0,5 mA
- » prueba de diodo I = 0,3 mA, U₀ < 3,2 V DC
- » frecuencia de muestreo 2 Hz
- » impedancia de entrada
 - V AC ≥8,5 MΩ
 - V DC ≥10 MΩ
 - LoZ 300 kΩ
- » tiempo de inactividad hasta el autoapagado 30 min
- » temperatura de trabajo +5...+40°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C
- » humedad de almacenamiento <80%
- » dimensiones 250 x 90 x 40 mm
- » peso 329 g
- » categoría de medición CAT IV 600 V (CAT III 1000 V)
- » compatibilidad con los requisitos de las normas .. EN 61010-1, EN 61010-2-032
- » estándar de calidad ISO 9001

Pinza voltamperométrica

SONEL CMP-403 / CMP-402

código: WMGBCMP403 / WMGBCMP402



- PRĄD ROZRUCHOWY**
- CAT III**
600 V
- CAT II**
1000 V
- IP30**
- LINTERNA INCORPORADA**

Accesorios estándar:

Juego de cables de medición (CAT IV, S)	WAPRZCMM1
Juego de cables de medición	WAADATEMK
Sonda do pomiaru temperatury (typ K)	WASONTEMK
3x pila AA 1,5 V	
Funda estándar	
Certificado de calibración de fábrica	

Funciones básicas

- » medición de tensión y corriente detrás del inversor, convertidor de frecuencia o en el sistema VFD
- » medición de la corriente de irrupción inicial - INRUSH
- » **grandes pinzas** que posibilitan la medición de los conductores de hasta 30 mm de diámetro
- » medición de las corrientes:
 - CMP-403 | hasta 400 A AC y DC
 - CMP-402 | hasta 400 A AC
- » medición de la temperatura en Celsius y Fahrenheit
- » detección sin contacto de la presencia de la tensión
- » elección automática de los rangos de medición
- » detención del resultado de la medición - función HOLD
- » visualización del valor extremo Peak MAX/Peak MIN
- » función de la medición relativa
- » apagado automático del dispositivo - función Auto-OFF
- » **carcasa reforzada resistente a los impactos**

Otros datos técnicos

- » pantalla LCD de segmentos, cálculo 4000, iluminado
- » alimentación 3x pila 1,5 V tipo LR6
- » indicación de sobrerango símbolo 'OL'
- » diámetro máximo del conductor 30 mm
- » prueba de continuidad umbral 50 Ω, corriente de medición <1,5 mA
- » prueba de diodo I = 1,0 mA, U₀ = 3,0 V DC
- » frecuencia de muestreo 3 Hz
- » impedancia de entrada
 - CMP-402 - V AC >9,5 MΩ
 - CMP-402 - V DC ≥10 MΩ
 - CMP-403 - V AC >9 MΩ
 - CMP-403 - V DC ≥10 MΩ
- » tiempo de inactividad hasta el autoapagado 15 min
- » temperatura de trabajo +5...+40°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C
- » humedad de almacenamiento <80%
- » dimensiones 220 x 80 x 39 mm
- » peso
 - CMP-402 266 g
 - CMP-403 270 g
- » categoría de medición CAT III 600 V (CAT II 1000 V)
- » compatibilidad con los requisitos de las normas EN 61010-1, EN 61010-2-032
- » estándar de calidad ISO 9001

CMP-403 | Medición de la corriente continua

Rango	Resolución	Precisión
40,0 A	0,01 A	±(2,0% v.m. + 8 dígitos)
400,0 A	0,1 A	±(2,5% v.m. + 8 dígitos)

Medición de la corriente alterna

Rango	Resolución	Precisión
40,00 A	0,01 A	±(2,0% v.m. + 8 dígitos)
400,0 A	0,1 A	±(2,5% v.m. + 8 dígitos)

» rango de frecuencia: 50 Hz...60 Hz

Medición de la tensión continua

Rango	Resolución	Precisión
4,000 V	0,001 V	±(1,0% v.m. + 3 dígitos)
40,00 V	0,01 V	
400,0 V	0,1 V	
1000 V	1 V	±(1,2% v.m. + 5 dígitos)

Medición de tensión alterna y VFD (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión para f = 50 Hz...60 Hz (ondas de todo tipo)	Precisión para f = 50 Hz...1 kHz (ondas sinusoidales)
4,000 V	0,001 V	±(1,2% v.m. + 5 dígitos)	±(1,2% v.m. + 5 dígitos)
40,00 V	0,01 V		
400,0 V	0,1 V		
1000 V	1 V	±(1,5% v.m. + 5 dígitos)	±(1,5% v.m. + 5 dígitos)

» rango de frecuencia: 50...1000 Hz

Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
400,0 Ω	0,1 Ω	±(1,0% v.m. + 4 dígitos)
4,000 kΩ	0,001 kΩ	±(1,5% v.m. + 2 dígitos)
40,00 kΩ	0,01 kΩ	
400,0 kΩ	0,1 kΩ	±(2,0% v.m. + 5 dígitos)
4,000 MΩ	0,001 MΩ	
40,00 MΩ	0,01 MΩ	

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
9,999 nF	0,001 nF	no especificado
99,99 nF	0,01 nF	±(4,5% v.m. + 20 dígitos)
999,9 nF	0,1 nF	
9,999 μF	0,001 μF	±(3,0% v.m. + 5 dígitos)
99,99 μF	0,01 μF	
999,9 μF	0,1 μF	
9,999 mF	0,001 mF	±(5,0% v.m. + 5 dígitos)
99,99 mF	0,01 mF	

Medición de frecuencia - corriente

Rango	Resolución	Precisión
99,99 Hz	0,01 Hz	±(1,0% v.m. + 5 dígitos)
999,9 Hz	0,1 Hz	

Medición de frecuencia - tensión

Rango	Resolución	Precisión
99,99 Hz	0,01 Hz	±(1,0% v.m. + 5 dígitos)
999,9 Hz	0,1 Hz	
9,999 kHz	0,001 kHz	
99,99 kHz	0,01 kHz	

Medición del ciclo de trabajo (Duty cycle)

Rango	Resolución	Precisión
20,0...80,0%	0,1%	±(1,2% v.m. + 10 dígitos)

» rango de frecuencia: 45 Hz...10 kHz.

Medición de temperatura

Rango	Resolución	Precisión
-20,0...+1000°C	0,1 o 1°C	±(3% v.m. + 5°C)
-4,0...+1832°F	0,1 o 1°F	±(3% v.m. + 5°F)

"v.m." - valor medido

Medidor de pinza digital AC con registrador

SONEL CMP-3kR

código: WMGBCMP3KR

CORRIENTE DE IRUPCIÓN



REGISTRADOR



CAT IV

600 V

CAT III

1000 V

IP40

PINZA FLEXIBLE

BLUETOOTH



Accesorios estándar:

Pinza flexible F-16	WACEGF16
2x batería AA 1,5 V	
Funda estándar	
Certificado de calibración de fábrica	

Funciones básicas

- » medición de la corriente y de la tensión alterna **TRMS** para los trazados no sinusoidales
- » medición de la corriente de irrupción inicial - **INRUSH**
- » **el registro** con el muestreo cada 1 s, la posibilidad del registro continuo durante 24 h
- » **reloj de tiempo real** posibilita el registro de los resultados con la fecha y el tiempo de ejecución de la medición
- » la exportación de datos a la aplicación móvil **Sonel Multimeter Mobile**, ver los resultados del registro en la aplicación, la exportación de datos a archivos externos para leer en el PC
- » **pinzas flexibles** que posibilitan la medición de los conductores de diámetro hasta **160 mm**
- » medición de las corrientes altas **de hasta 3000 A AC**
- » elección automática de los rangos de medición
- » detención del resultado de la medición - función **HOLD**
- » apagado automático del dispositivo - función **Auto-OFF**

Otros datos técnicos

- » pantalla LCD de segmentos, cálculo 3000, 4 dígitos, iluminado
- » alimentación 2x batería 1,5 V tipo LR6
- » indicación de sobrerango símbolo 'OL'
- » diámetro máximo del conductor 160 mm
- » diámetro máximo de la barra colectora 500 mm
- » frecuencia de muestreo nominalmente: 3 Hz
- » memoria del registrador
 - capacidad 86 400 muestras
 - frecuencia de muestreo 1 Hz
 - tiempo máximo de grabación 24 h
- » tiempo de inactividad hasta el autoapagado 15 min
- » temperatura de trabajo 5...40°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C
- » humedad de almacenamiento <80%
- » dimensiones 150 x 65 x 35 mm
- » dimensiones de pinzas flexibles 140 x 180 mm
- » peso 240 g
- » categoría de medición CAT III 1000 V (CAT IV 600 V)
- » compatibilidad con los requisitos de las normas EN 61010-1, EN 61010-2-032
- » estándar de calidad ISO 9001



SONEL MULTIMETER MOBILE

Aplicación móvil **Sonel Multimeter Mobile** está destinada a la lectura de las mediciones en vivo, así como para la transferencia y el almacenamiento de los resultados en la memoria de los equipos móviles basados en el sistema Android. Se puede descargar la aplicación desde **Google Play**.

Medición de la corriente alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión
0,0...30,00 A	0,01 A	±(3,0% v.m. + 8 dígitos) para 50...400 Hz
30,1...300,0 A	0,1 A	±(3,0% v.m. + 5 dígitos) para 50...400 Hz
301...3000 A	1 A	

Medición de frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
0,0...400,0 Hz	0,1 Hz	±(0,5% v.m. + 5 dígitos)

"v.m." - valor medido



Pinza voltamperométrica de mordaza abierta

SONEL CMP-200F

código: WMGBCMP200F



- CAT IV**
- 600 V**
- CAT III**
- 1000 V**
- IP40**
- MORDAZA ABIERTA**
- LINTERNA INCORPORADA**



Funciones básicas

- » mordaza abierta
- » medición de corriente y tensión alterna
- » medición de la tensión continua
- » medición de tensión de baja impedancia **Low Z**
- » medición de las corrientes de **hasta 200 A AC**
- » elección automática de los rangos de medición
- » detención del resultado de la medición - función **HOLD**
- » visualización de los valores extremos **MAX/MIN**
- » apagado automático del dispositivo - función **Auto-OFF**

Accesorios estándar:

Cables de medición para CMM (CAT IV, M)	WAPRZCMM2
2x batería 1,5 V	
Funda estándar	
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de la corriente alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión
200,0 A	0,1 A	±(3% v.m. + 5 dígitos)

Medición de tensión alterna y continua

Rango	Resolución	Precisión AC	Precisión DC
6,000 V	0,001 V	±(1,2% v.m. + 5 dígitos)	±(0,9% v.m. + 5 dígitos)
60,00 V	0,01 V	±(1,2% v.m. + 2 dígitos)	±(1,0% v.m. + 2 dígitos)
600,0 V	0,1 V		
1000 V	1 V	±(1,5% v.m. + 2 dígitos)	±(1,2% v.m. + 2 dígitos)

- » rango de frecuencia: 50...1000 Hz

Medición Low Z

Rango	Resolución	Precisión
6,000 V	0,001 V	±(3,0% v.m. + 40 dígitos)
60,00 V	0,01 V	
600,0 V	0,1 V	

- » rango de frecuencia: 50 Hz...1000 Hz

Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
600,0 Ω	0,1 Ω	±(1,0% v.m. + 4 dígitos)
6,000 kΩ	0,001 kΩ	±(1,5% v.m. + 4 dígitos)
60,00 kΩ	0,01 kΩ	
600,0 kΩ	0,1 kΩ	
6,000 MΩ	0,001 MΩ	
60,00 MΩ	0,01 MΩ	±(3,5% v.m. + 4 dígitos)

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
60,00 nF	0,01 nF	±(3,0% v.m. + 5 dígitos)
600,0 nF	0,1 nF	
6,000 μF	0,001 μF	
60,00 μF	0,01 μF	±(3,5% v.m. + 10 dígitos)
600,0 μF	0,1 μF	
4000 μF	1 μF	±(5,0% v.m. + 10 dígitos)

"v.m." - valor medido



Pinza amperométrica de corriente de fuga

SONEL CMP-200

código: WMGBCMP200



- CAT II**
- 600 V**
- IP40**

Medición de corriente alterna de hasta 200 A

- » alta resolución (0,1 mA)
- » 3 subrangos de medición: 200 mA, 2 A, 200 A

Funciones adicionales del medidor

- » visualizador LCD de segmentos, cálculo 1999, 3 y 1/2 dígitos, iluminado
- » diámetro máximo del conductor 30 mm
- » función **HOLD** que posibilita recordar el resultado de la medición en el visualizador
- » función **MAX**, grabación de valores máximos
- » apagado automático del dispositivo en desuso
- » carcasa reforzada resistente a los impactos

Medición de corriente

Rango	Resolución	Precisión
199,9 mA	0,1 mA	±(5% v.m. + 8 dígitos)
1,999 A	0,001 A	±(5% v.m. + 10 dígitos)
199,9 A	0,1 A	±(2,5% v.m. + 10 dígitos)

CMP

Listado de los accesorios estándares y opcionales para los instrumentos

1, 2, 4 - cantidad de accesorios estándares
 * - accesorio opcional

Foto	Nombre	Código	CMP-3000	CMP-2000	CMP-1015-PV	CMP-1010	CMP-403/402	CMP-3KR	CMP-200F	CMP-200	Foto	Nombre	Código	CMP-3000	CMP-2000	CMP-1015-PV	CMP-1010	CMP-403/402	CMP-3KR	CMP-200F	CMP-200	
	Adaptador divisor de fase AC-16	WAADAAC16	*	*	*	*	*	*	*	*		Adaptador para las sondas de la temperatura de tipo K	WAADATEMK	1		1	1	1				
	Adaptador de tensión AHV-3	WAADAAHV3	*		*	*	*	*	*	*		Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK	1	1	1	1					
	Pinza flexible F-16	WACEGF16	1						1			Sonda para medir la temperatura (tipo K, metal)	WASONTEMK2	*	*	*	*	*				
	Juego de cables de medición para CMM/CMP	WAPRZCMP1	*	1	*	*	*	*	*	*		Sonda para medir la temperatura (tipo K, bayoneta)	WASONTEMP	*	*	*	*	*				
	Juego de cables de medición para CMM/CMP	WAPRZCMP2	*	*	1	1	*	*	*	*		Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1							*		
	Cables de medición para CMM (CAT IV, S)	WAPRZCMM1	*	*	*	*	1	*	*	*		Correa colgante magnética	WAPOZUCH6							*		
	Cables de medición para CMM (CAT IV, M)	WAPRZCMM2	1	*	*	*	*	*	1	*		Adaptador de montaje para AHV-3	WAPOZUCH13			*						
	Juego de cables de medición para CMM/CMP	WAPRZCMX1	*	*	*	*	*	*	*	*		Cargador	WAZASZ25			1						
	Cable 2,0 m negro CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ002BLBBF10	*	*	*	*	*	*	*	*		Alimentador del cargador	WAZASZ26			1						
	Cable 2,0 m azul CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ002BUBBF10	*	*	*	*	*	*	*	*		Batería Li-Pol 7,4 V 1200 mAh	WAAKU30			1						
	Cable 2,0 m verde CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ002GRBBF10	*	*	*	*	*	*	*	*		Funda M13	WAFUTM13	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Cable 2,0 m rojo CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ002REBBF10	*	*	*	*	*	*	*	*		Funda S1	WAFUTS1								*	
	Cable 2,0 m amarillo CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ002YEBBF10	*	*	*	*	*	*	*	*		Maletín M3	WAWALM3			1						
	Cocodrilo mini, 1 kV 10 A (juego)	WAKROKPL10MINI	*	*	*	*	*	*	*	*												

Listado de multímetros



CMM-60
Multímetro industrial avanzado



CMM-40
Medidor para la industria



CMM-30
Medidor para la industria





CMM-11
Medidor complejo para el uso general



CMM-10
Medidor de bolsillo para las aplicaciones básicas

	CMM-60	CMM-40	CMM-30	CMM-11	CMM-10
Funciones de medición					
Tensión AC/DC	1000,0 V	1000,0 V	1000,0 V	600 V	600 V
Corriente AC/DC	10,000 A	10,000 A	10,00 A	10,00 A	10,00 A
Resistencia	50,000 MΩ	40,000 MΩ	60,00 MΩ	40,00 MΩ	40,00 MΩ
Frecuencia	10,000 MHz	100,00 MHz	10 kHz	100,0 kHz	10,00 MHz
Capacidad	10,00 mF	40,000 mF	6000 μF	4000 μF	100,0 μF
Temperatura	1000,0°C	1200,0°C	760°C	-	760°C
dB	✓	-	-	-	-
Ciclo de trabajo (%) / ancho del impulso (ms)	✓/✓	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
Continuidad / prueba de diodo	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Medición del bucle de la corriente 4-20 mA	✓	✓	-	-	-
Low Z	-	-	✓	-	-
Filtro de paso bajo	✓	-	-	-	-
Características básicas					
Medición True RMS	✓	✓	✓	✓	-
Selección de rango automático / manual	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Características avanzadas					
Valor MIN / MAX / medio	✓/✓/✓	✓/✓/-	✓/✓/✓	✓/✓/-	-/-/-
HOLD	✓	✓	✓	✓	✓
PEAK HOLD	✓	✓	✓	-	-
Factor de cresta CF (Crest factor)	✓	-	-	-	-
AC + DC	✓	✓	✓	-	-
Medición como el valor relativo	✓	✓	✓	-	✓
Registrador	✓	-	-	-	-
Presentación del trazado en forma de un gráfico	✓	-	-	-	-
Memoria	✓	✓	en aplicación móvil	en aplicación móvil	-
Bluetooth	✓	-	✓	✓	-
Sonel Multimeter Mobile	✓	-	✓	✓	-
Otras características					
Reloj	✓	-	-	-	-
Acceso fácil a fusibles A / mA	-/✓	-/-	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Apagado automático del dispositivo	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador de la batería descargada	✓	✓	✓	✓	✓
Linterna incorporada	-	-	✓	✓	-
Beeper	✓	✓	✓	✓	✓
Pantalla					
Gráfico	✓	-	-	-	-
De segmentos	-	✓	✓	✓	✓
Cálculo	50,000	40,000	6,000	4,000	4,000
Iluminación de la pantalla	✓	✓	✓ / auto	✓	✓
Seguridad y condiciones de uso					
Categoría de medición (EN 61010)	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT III 600 V	CAT II 600 V
Grado de protección	IP67	IP67	IP67	IP65	IP40
Temperatura de trabajo	5...40°C	0...40°C	0...40°C	5...40°C	0...50°C



SONEL CMM-60

código: WMGBCMM60

- CAT III**
- 1000 V**
- CAT IV**
- 600 V**
- REGISTRADOR**
-
- IP67**
-
- BLUETOOTH**



Mediciones

- » tensiones AC y DC
- » corriente AC y DC
- » resistencia
- » capacidad
- » temperatura
- » ciclo de trabajo y ancho de impulso
- » frecuencia
- » bucle de corriente 4-20mA%
- » ...y muchos más

Funciones adicionales

- » **medición AC+DC** para la presentación de la componente continua y alterna simultáneamente o de la suma de ambas componentes en la medición de la tensión
- » **medición de corriente y de tensión alterna TRMS** para los trazados no sinusoidales,
- » **función 4~20 mA** para el control de los circuitos análogos del mando por ejemplo, del trabajo de los sensores de temperatura, de la tensión, pH o del flujo
- » una lectura fácil y legible con el uso de un **display color** con una resolución de 320x240 pixels y una diagonal de 3,5" con la posibilidad de su lectura en un extenso rango visual y en las instalaciones oscuras
- » **filtro de paso bajo** para las mediciones de tensión en caso de las interferencias generadas por las máquinas y los equipos electrónicos
- » registro de los valores pico gracias a la función **PEAK**
- » función de las mediciones relativas **REL**
- » **reloj de tiempo real** posibilita el registro de los resultados con la fecha y el tiempo de ejecución de la medición
- » **memoria incorporada para 2000 mediciones**
- » registrador incorporado con la **función Trend Capture** con el registro de hasta 10 000 muestras y su visualización en la forma gráfica
- » **módulo Bluetooth** incorporado para la transferencia de los datos a los **equipos móviles** con el sistema Android y al programa de ordenador **CMM-60 Multimeter Software**
- » función de registro de los valores mínimos, medios y máximos
- » sistema de ayuda incorporada **HELP**
- » elección automática y manual de los rangos de medición
- » parada del resultado de la medición gracias a la **función HOLD y Auto HOLD**
- » desconexión automática del equipo gracias a la **función Auto-OFF** tras el período de inactividad seleccionado
- » carcasa particularmente hermética (**IP67**) y reforzada, resistente a impactos y cubierta con **elastómero**

Medición de tensión continua y alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión (DC)	Precisión (AC)
50,000 mV	0,001 mV	±(0,05% v.m. + 20 dígitos)	f = 50/60 Hz
500,00 mV	0,01 mV		±(0,3% v.m. + 25 dígitos)
5,0000 V	0,0001 V	±(0,025% v.m. + 5 dígitos)	f < 1 kHz
50,000 V	0,001 V		±(0,5% v.m. + 25 dígitos)
500,00 V	0,01 V	±(0,05% v.m. + 5 dígitos)	f < 5 kHz
1000,0 V	0,1 V		±(3% v.m. + 25 dígitos)

» rango de frecuencia: 50...10 kHz

Medición de corriente continua y alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión (DC)	Precisión (AC)
500,00 µA	0,01 µA	±(0,1% v.m. + 20 dígitos)	f = 50/60 Hz
5000,0 µA	0,1 µA		±(0,6% v.m. + 25 dígitos)
50,000 mA	0,001 mA	±(0,15% v.m. + 20 dígitos)	f < 1 kHz
500,00 mA	0,01 mA		±(1,5% v.m. + 25 dígitos)
10,000 A	0,001 A	±(0,3% v.m. + 20 dígitos)	f < 5 kHz
20 A			±(3% v.m. + 25 dígitos)

como máximo 30 segundos con la precisión limitada



SONEL MULTIMETER MOBILE

La aplicación móvil **Sonei Multimeter Mobile** está destinada a la lectura de las mediciones en vivo, así como para la transferencia y el almacenamiento de los resultados en la memoria de los equipos móviles basados en el sistema Android. Se puede descargar la aplicación desde **Google Play**.

Accesorios estándar:

Cables de medición para CMM (CAT IV, M)	WAPZCMM2
Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK2
Adaptador para las sondas de la temperatura del tipo K	WAADATEMK
Alimentador	WAZASZ21
Adaptador del cargador	WAADALAD1
CMM-RR receptor de radio	WAADACMMRR
Batería Li-Pol 7,4 V 2400 mA	WAAKU25
2x tapones de las entradas de medición	
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
50,000 Ω	0,001 Ω	±(0,5% v.m. + 20 dígitos)
500,00 Ω	0,01 kΩ	
5,0000 kΩ	0,0001 kΩ	±(0,05% v.m. + 10 dígitos)
50,000 kΩ	0,001 kΩ	
500,00 kΩ	0,01 kΩ	±(0,1% v.m. + 10 dígitos)
5,0000 MΩ	0,0001 MΩ	
50,000 MΩ	0,001 MΩ	±(2% v.m. + 20 dígitos)

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
5,000 nF	0,001 nF	±(2% v.m. + 40 dígitos)
50,00 nF	0,01 nF	
500,0 nF	0,1 nF	±(5% v.m. + 40 dígitos)
5,000 µF	0,001 µF	
50,00 µF	0,01 µF	±(5% v.m. + 40 dígitos)
500,0 µF	0,1 µF	
10,00 mF	0,01 mF	

Medición de frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
50,000 Hz	0,001 Hz	±(0,01% v.m. + 10 dígitos)
500,00 Hz	0,01 Hz	
5,0000 kHz	0,0001 kHz	±(0,01% v.m. + 10 dígitos)
50,000 kHz	0,001 kHz	
500,00 kHz	0,01 kHz	±(0,01% v.m. + 10 dígitos)
5,0000 MHz	0,0001 MHz	
10,000 MHz	0,001 MHz	

Medición de temperatura

Rango	Resolución	Precisión
-50,0...1000°C	0,1°C	±(1,0% v.m. + 2,5°C)
-58...1832°F	0,1°F	±(1,0% v.m. + 4,5°F)

Otros datos técnicos

- » pantalla 3,5" de color TFT LCD 320 x 240 pixels
- » alimentación acumulador Li-Pol 7,2 V 2400 mAh
- » indicación de sobrerango símbolo „OL"
- » factor de cresta ≤3 para el rango pleno 500 V
..... que desciende linealmente hasta ≤1,5 para 1000 V
- » prueba de continuidad I < 0,35 mA, señal sonora para R < 25 Ω
- » prueba de diodo I = 0,9 mA, U₀ = 3,2 V DC
- » frecuencia de muestreo 20 Hz
- » impedancia de entrada ≥6 MΩ (V AC/DC)
- » memoria del registrador
capacidad 10 000 muestras
frecuencia de muestreo desde 1 Hz
- » tiempo de inactividad hasta el autoapagado 15 min
- » fusibles
rango mA, µA 0,8 A / 1000 V cerámico rápido
rango A 10 A / 1000 V cerámico rápido
- » temperatura de trabajo +5...+40°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C
- » dimensiones 220 x 97 x 58 mm
- » peso 342 g
- » categoría de medición CAT III 1000 V (CAT IV 600 V)
- » compatibilidad con los requisitos de las normas EN 61010-1, EN 61010-2-032

Multímetro industrial

SONEL CMM-40

código: WMGBCMM40

- CAT III
- 1000 V
- CAT IV
- 600 V
- IP67



Mediciones

- » de tensión AC y DC
- » de corriente AC y DC
- » resistencia
- » capacidad
- » temperatura
- » ciclo de trabajo - Duty Cycle
- » frecuencia
- » bucle de corriente 4-20mA
- » prueba de diodo y de continuidad

Funciones adicionales

- » **medición AC+DC** para la presentación de la componente continua o alterna simultáneamente o de la suma de ambas componentes en la medición de la tensión
- » **medición de corriente y de tensión alterna TRMS** para los trazados no sinusoidales
- » función 4~20 mA para el control de los circuitos de mando por ejemplo, del trabajo de los sensores de temperatura, de la tensión, de pH y del flujo
- » registro de los valores pico gracias a la función PEAK
- » **función de mediciones relativas REL**
- » visualizador doble para la indicación de varios resultados simultáneamente
- » memoria incorporada con la posibilidad de registro de hasta 2000 mediciones
- » función de registro de los valores mínimos y máximos
- » **elección automática y manual de los rangos de medición**
- » retención de lectura gracias a la función HOLD
- » apagado automático del dispositivo gracias a la función Auto-OFF tras el tiempo de inactividad seleccionado
- » carcasa particularmente hermética (IP67) y reforzada, resistente al impacto y cubierta con elastómero

Medición de tensión continua y alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión (DC)	Precisión (AC)
400,00 mV	0,01 mV	±(0,06% v.m. + 4 dígitos)	±(1% v.m. + 40 dígitos)
4,0000 V	0,0001 V		
40,000 V	0,001 V		
400,00 V	0,01 V	±(0,1% v.m. + 5 dígitos)	±(1% v.m. + 30 dígitos)
1000,0 V	0,1 V		

» rango de frecuencia: 50...1000 Hz.

Medición de corriente continua y alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión (DC)	Precisión (AC)
400,00 µA	0,01 µA	±(1,0% v.m. + 3 dígitos)	±(1,5% v.m. + 30 dígitos)
4000,0 µA	0,1 µA		
40,000 mA	0,001 mA		
400,00 mA	0,01 mA		
10,000 A	0,001 A		

20 A como máximo 30 segundos con la precisión limitada

Accesorios estándar:

Cables de medición para CMM (CAT IV, M)	WAPRZCMM2
Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK
Adaptador para las sondas de la temperatura del tipo K	WAADATEMK
2x tapones de las entradas de medición	
Funda estándar	
Pila 9 V	
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
400,00 Ω	0,01 Ω	±(0,3% v.m. + 9 dígitos)
4,0000 kΩ	0,0001 kΩ	
40,000 kΩ	0,001 kΩ	±(0,3% v.m. + 4 dígitos)
400,00 kΩ	0,01 kΩ	
4,0000 MΩ	0,0001 MΩ	±(2% v.m. + 10 dígitos)
40,000 MΩ	0,001 MΩ	

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
40,000 nF	0,001 nF	±(3,5% v.m. + 40 dígitos)
400,00 nF	0,01 nF	
4,0000 µF	0,0001 µF	±(3,5% v.m. + 10 dígitos)
40,000 µF	0,001 µF	
400,00 µF	0,01 µF	±(5% v.m. + 10 dígitos)
4000,0 µF	0,1 µF	
40,000 mF	0,001 mF	

Medición de frecuencia

Rango	Resolución	Precisión	
40,000 Hz	0,001 Hz	±(0,1% v.m. + 1 dígito)	
400,00 Hz	0,01 Hz		
4,0000 kHz	0,0001 kHz		
40,000 kHz	0,001 kHz		
400,00 kHz	0,01 kHz		
4,0000 MHz	0,0001 MHz		
40,000 MHz	0,001 MHz		
100,00 MHz	0,01 MHz		no especificado

Medición de temperatura

Rango	Resolución	Precisión
-50,0...1200°C	0,1°C	±(1,0% v.m. + 2,5°C)
-58...2192°F	0,1°F	±(1,0% v.m. + 4,5°F)

Otros datos técnicos:

- » pantalla LCD de segmentos, cálculo 40 000, 4 y 4/5 dígitos, iluminado
- » alimentación batería 9 V tipo 6LR61
- » indicación de sobrerango símbolo „0L“
- » factor de cresta ≤ 3 para el rango completo 500 V que desciende linealmente hasta ≤ 1,5 para 1000 V
- » prueba de continuidad umbral 35 Ω, corriente de medición <0,35 mA
- » prueba de diodo I=0,9 mA, U₀=2,8 V DC
- » frecuencia de muestreo 2 Hz
- » impedancia de entrada >9 MΩ (V AC), ≥10 MΩ (V DC)
- » tiempo de inactividad hasta el autoapagado 15 min
- » fusibles rango mA, µA: 0,5 A / 1000 V cerámico rápido
- » rango A: 10 A / 1000 V cerámico rápido
- » temperatura de trabajo 0...+40°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C
- » dimensiones 187 x 81 x 55 mm
- » peso 342 g
- » categoría de medición CAT III 1000 V (CAT IV 600 V)
- » compatibilidad con los requisitos de las normas EN 61010-1, EN 61010-2-032



SONEL CMM-30

código: WMGBCMM30

- CAT III**
- 1000 V**
- CAT IV**
- 600 V**
- IP67**
- BLUETOOTH**
- RETRO-ILUMINACIÓN AUTO**
- LINTERNA INCORPORADA**



Mediciones

- » de tensión AC y DC
- » de corriente AC y DC
- » resistencia
- » capacidad
- » ciclo de trabajo - Duty Cycle
- » frecuencia
- » prueba de diodo y de continuidad
- » Low Z

Funciones adicionales

- » **medición AC+DC** para la presentación de la componente continua o alterna simultáneamente o de la suma de ambas componentes en la medición de la tensión
- » medición de la corriente y de la tensión alterna **True RMS** para los trazados no sinusoidales
- » funciones **MAX MIN** para visualizar los valores extremos
- » función **AVG** para visualizar el valor promedio
- » función de mediciones relativas **REL**
- » elección automática y manual de los rangos de medición
- » parada del resultado de medición gracias a la función **HOLD**
- » **módulo Bluetooth** incorporado para el envío de los datos al equipo móvil con el sistema Android
- » **iluminación automática** de la pantalla, de los botones y del selector
- » **linterna** incorporada para iluminar los espacios oscuros durante las mediciones
- » **apagado automático** del dispositivo gracias a la función **Auto-OFF**
- » carcasa (**IP67**) hermética y reforzada resistente a impactos, **cubierta con elastómero**

Medición de tensión continua y alterna

Rango	Resolución	Precisión (DC)	Precisión (AC)
600,0 mV	0,1 mV	±(0,5% v.m. + 8 dígitos)	-
6,000 V	0,001 V	±(0,8% v.m. + 5 dígitos)	±(1,0% v.m. + 5 dígitos)
60,00 V	0,01 V		
600,0 V	0,1 V		
1000 V	1 V	±(1,0% v.m. + 3 dígitos)	±(1,2% v.m. + 5 dígitos)

- » impedancia de entrada: 10 MΩ
- » rango de frecuencia: 45...1000 Hz

Medición de corriente continua y alterna

Rango	Resolución	Precisión (DC)	Precisión (AC)
600,0 μA	0,1 μA	±(1,0% v.m. + 3 dígitos)	±(1,0% v.m. + 3 dígitos)
6000 μA	1 μA		
60,00 mA	0,01 mA		
600,0 mA	0,1 mA		
10,00 A	0,01 A	±(1,5% v.m. + 3 dígitos)	±(2,0% v.m. + 8 dígitos)



SONEL MULTIMETER MOBILE

La aplicación móvil **Sonel Multimeter Mobile** está destinada a la lectura de las mediciones en vivo, así como para la transferencia y el almacenamiento de los resultados en la memoria de los equipos móviles basados en el sistema Android. Se puede descargar la aplicación desde **Google Play**.

Accesorios estándar:

Cables de medición para CMM (CAT IV, M)	WAPRZCMM2
Adaptador para las sondas de la temperatura del tipo K	WAADATEMK
Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK
Funda estándar	
4x pila AAA 1,5 V	
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
600,0 Ω	0,1 Ω	±(1,5% v.m. + 5 dígitos)
6,000 kΩ	0,001 kΩ	
60,00 kΩ	0,1 kΩ	
6,000 MΩ	0,001 MΩ	±(2,0% v.m. + 10 dígitos)
60,00 MΩ	0,01 MΩ	

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
60,00 nF	0,01 nF	±(5,0% v.m. + 35 dígitos)
600,0 nF	0,1 nF	
6,000 μF	0,001 μF	±(3,0% v.m. + 5 dígitos)
60,00 μF	0,01 μF	
600,0 μF	0,1 μF	
6000 μF	1 μF	±(5,0% v.m. + 5 dígitos)

Medición de frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
9,999 Hz	0,001 Hz	±(1,0% v.m. + 5 dígitos)
99,99 Hz	0,01 Hz	
999,9 Hz	0,1 Hz	
9,999 kHz	0,001 kHz	

Medición del ciclo de trabajo (Duty Cycle)

Rango	Resolución	Precisión
20,0...80,0%	0,1%	±(1,2% v.m. + 2 dígitos)

Medición de temperatura

Rango	Resolución	Precisión
-20...760°C	0,1°C lub 1°C	±(1,0% v.m. + 5°C)
-4...1400°F	0,1°F lub 1°F	±(1,0% v.m. + 9°F)

Otros datos técnicos:

- » pantalla LCD de segmentos, cálculo 6000, 4 dígitos, iluminado
- » alimentación 4x batería AAA 1,5 V
..... o 4x acumulador AAA NIMH 1,2 V
- » indicación de sobrerango símbolo „OL“
- » prueba de continuidad umbral 30 Ω, corriente de medición <0,35 mA
- » prueba de diodo I=1 mA, U₀<3 V DC
- » frecuencia de muestreo 3 Hz
- » impedancia de entrada
• V AC >11,5 MΩ
• V DC >8,5 MΩ
- » tiempo de inactividad hasta el autoapagado 15 min
- » fusibles rango mA, μA: 0,8 A / 1000 V rápido
..... rango A: 10 A / 1000 V rápido
- » temperatura de trabajo 0...+40°C con humedad <75%
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C con humedad <80%
- » dimensiones 170 x 75 x 48 mm
- » peso 418 g
- » categoría de medición CAT III 1000 V (CAT IV 600 V)
- » compatibilidad con los requisitos de las normas EN 61010-1
..... EN 61010-2-031, EN 61010-2-033
..... EN 61326-1, EN 61326-2-2

Multímetro digital

SONEL CMM-11

código: WMGBCMM11



Mediciones

- » de tensiones AC y DC
- » de corriente AC y DC
- » resistencia
- » capacidad
- » ciclo de trabajo - Duty Cycle
- » frecuencia
- » prueba de diodo y de continuidad

Funciones adicionales

- » medición de corriente y de tensión alterna **True RMS** para los trazados no sinusoidales
- » función **MAX MIN** para visualizar los valores extremos
- » elección automática y manual de los rangos de medición
- » parada del resultado de medición gracias a la función **HOLD**
- » **módulo Bluetooth** incorporado para el envío de los datos al equipo móvil con el sistema Android
- » **linterna** incorporada para iluminar los espacios oscuros de las mediciones
- » apagado automático del dispositivo gracias a la función **Auto-OFF**
- » carcasa (IP65) hermética y reforzada resistente a impactos, **cubierta con elastómero**

Medición de tensión continua y alterna

Rango	Resolución	Precisión (DC)	Precisión (AC)
400,0 mV	0,1 mV	±(1,0% v.m. + 8 dígitos)	-
4,000 V	0,001 V	±(1,0% v.m. + 3 dígitos)	±(1,0% v.m. + 5 dígitos)
40,00 V	0,01 V		
400,0 V	0,1 V		
600 V	1 V	±(1,2% v.m. + 3 dígitos)	±(1,2% v.m. + 5 dígitos)

- » impedancia de entrada: 10 MΩ
- » rango de frecuencia: 50...60 Hz

Medición de corriente continua y alterna

Rango	Resolución	Precisión (DC)	Precisión (AC)
400,0 μA	0,1 μA	±(1,0% v.m. + 3 dígitos)	±(2,0% v.m. + 5 dígitos)
4000 μA	1 μA	±(1,5% v.m. + 3 dígitos)	±(2,5% v.m. + 5 dígitos)
40,00 mA	0,01 mA		
400,0 mA	0,1 mA		
10,00 A	0,01 A	±(2,5% v.m. + 5 dígitos)	±(3,0% v.m. + 7 dígitos)



SONEL MULTIMETER MOBILE

La aplicación móvil **Sonel Multimeter Mobile** está destinada a la lectura de las mediciones en vivo, así como para la transferencia y el almacenamiento de los resultados en la memoria de los equipos móviles basados en el sistema Android. Se puede descargar la aplicación desde **Google Play**.

Accesorios estándar:

Cables de medición para CMM (CAT IV, S)	WAPRCMM1
2x pila AAA 1,5 V	
Certificado de calibración de fábrica	

Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
400,0 Ω	0,1 Ω	±(1,0% v.m. + 4 dígitos)
4,000 kΩ	0,001 kΩ	
40,00 kΩ	0,01 kΩ	
400,0 kΩ	0,1 kΩ	±(1,5% v.m. + 5 dígitos)
4,000 MΩ	0,001 MΩ	
40,00 MΩ	0,01 MΩ	

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
40,00 nF	0,01 nF	±(5,0% v.m. + 35 dígitos)
400,0 nF	0,1 nF	
4,000 μF	0,001 μF	±(3,0% v.m. + 5 dígitos)
40,00 μF	0,01 μF	
400,0 μF	0,1 μF	±(4,0% v.m. + 5 dígitos)
4000 μF	1 μF	

Medición de frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
9,999 Hz	0,001 Hz	±(1,0% v.m. + 5 dígitos)
99,99 Hz	0,01 Hz	
999,9 Hz	0,1 Hz	
9,999 kHz	0,001 kHz	
99,99 kHz	0,01 kHz	

Medición del ciclo de trabajo (Duty Cycle)

Rango	Resolución	Precisión
0,1...99,9%	0,1%	±(1,2% v.m. + 2 dígitos)

Otros datos técnicos:

- » pantalla LCD de segmentos, cálculo 4000, 4 dígitos, iluminado
- » alimentación 2x batería AAA 1,5 V
..... o 2x acumulador AAA NiMH 1,2 V
- » indicación de sobrerango símbolo „OL“
- » prueba de continuidad umbral 50 Ω , corriente de medición <0,5 mA
- » prueba de diodo I=0,3 mA, U₀<3,3 V DC
- » frecuencia de muestreo 2 Hz
- » impedancia de entrada
• V AC >14 MΩ
• V DC ≥6 MΩ
- » tiempo de inactividad hasta el autoapagado 15 min
- » fusibles rango mA, μA: 0,5 A / 600 V rápido
..... rango A: 10 A / 600 V rápido
- » temperatura de trabajo +5...+40°C con la humedad <80%
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C con la humedad <80%
- » dimensiones 121 x 67 x 45 mm
- » peso 204 g
- » categoría de medición CAT III 600 V
- » compatibilidad con los requisitos de las normas EN 61010-1
..... EN 61010-2-031, EN 61010-2-033
..... EN 61326-1, EN 61326-2-2

SONEL CMM-10

código: WMGBCMM10



CAT II
600 V
IP40

Mediciones

- » de tensión AC y DC
- » de corriente AC y DC
- » resistencia
- » capacidad
- » temperatura
- » ciclo de trabajo - Duty cycle
- » frecuencia
- » prueba de diodo y de continuidad

Funciones adicionales

- » elección automática y manual de los rangos de medición
- » parada del resultado de medición gracias a la función **HOLD**
- » función **REL** para la realización de las mediciones relativas
- » apagado automático del dispositivo gracias a la función **Auto-OFF**
- » carcasa hermética y reforzada resistente a impactos, cubierta con elastómero

Medición de tensión continua y alterna

Rango	Resolución	Precisión (DC)	Precisión (AC)
400,0 mV	0,1 mV	±(0,5% v.m. + 2 dígitos)	±(1,5% v.m. + 70 dígitos)
4,000 V	0,001 V		±(1,2% v.m. + 3 dígitos)
40,00 V	0,01 V	±(1,2% v.m. + 2 dígitos)	
400,0 V	0,1 V		±(1,5% v.m. + 3 dígitos)
600 V	1 V	±(1,5% v.m. + 2 dígitos)	±(2,0% v.m. + 4 dígitos)

- » impedancia de entrada: 7,8 MΩ
- » rango de frecuencia: 50...400 Hz

Medición de corriente continua y alterna

Rango	Resolución	Precisión (DC)	Precisión (AC)
400,0 μA	0,1 μA	±(1,0% v.m. + 3 dígitos)	±(1,5% v.m. + 5 dígitos)
4000 μA	1 μA		
40,00 mA	0,01 mA	±(1,5% v.m. + 3 dígitos)	±(1,8% v.m. + 5 dígitos)
400,0 mA	0,1 mA		
4,000 A	0,001 A		
10,00 A	0,01 A	±(2,5% v.m. + 5 dígitos)	±(3,0% v.m. + 7 dígitos)

Accesorios estándar:

Juego de cables de medición para CMM/CMP	WAPZRCMP1
Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK
Adaptador para las sondas de la temperatura del tipo K	WAADATEMK
Pila 9 V	
Declaración de verificación	

Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
400,0 Ω	0,1 Ω	±(1,2% v.m. + 4 dígitos)
4,000 kΩ	0,001 kΩ	±(1,0% v.m. + 2 dígitos)
40,00 kΩ	0,01 kΩ	
400,0 kΩ	0,1 kΩ	±(1,2% v.m. + 2 dígitos)
4,000 MΩ	0,001 MΩ	
40,00 MΩ	0,01 MΩ	±(2,0% v.m. + 3 dígitos)

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
40,00 nF	0,01 nF	±(5,0% v.m. + 7 dígitos)
400,0 nF	0,1 nF	
4,000 μF	0,001 μF	±(3,0% v.m. + 5 dígitos)
40,00 μF	0,01 μF	
100,0 μF	0,1 μF	±(5,0% v.m. + 5 dígitos)

Medición de frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
5,000 Hz	0,001 Hz	
50,00 Hz	0,01 Hz	±(1,5% v.m. + 5 dígitos)
500,0 Hz	0,1 Hz	
5,000 kHz	0,001 kHz	
50,00 kHz	0,01 kHz	±(1,2% v.m. + 3 dígitos)
500,0 kHz	0,1 kHz	
5,000 MHz	0,001 MHz	
10,00 MHz	0,01 MHz	±(1,5% v.m. + 4 dígitos)

- » sensibilidad: valor mínimo eficaz de la tensión 8 V

Medición del ciclo de trabajo (Duty cycle)

Rango	Resolución	Precisión
0,1...99,9%	0,1%	±(1,2% v.m. + 2 dígitos)

Medición de temperatura

Rango	Resolución	Precisión
-20...760°C	1°C	±(3% v.m. + 5°C)
-4...1400°F	1°F	±(3% v.m. + 9°F)

Otros datos técnicos:

- » pantalla LCD de segmentos, cálculo 5000, 3 y 5/6 dígitos, iluminado
- » alimentación batería 9 V typ 6LR61
- » indicación de sobrerango símbolo „0L“
- » prueba de continuidad umbral 50 Ω, corriente de medición <0,3 mA
- » prueba de diodo I=0,3 mA, U₀=1,5 V DC
- » frecuencia de muestreo 2 Hz
- » impedancia de entrada
 - V AC >8,5 MΩ
 - V DC ≥8 MΩ
- » tiempo de inactividad hasta el autoapagado 30 min
- » fusibles rango mA, μA: 0,5 A / 1000 V rápido
rango A: 10 A / 1000 V rápido
- » temperatura de trabajo 0...+50°C con la humedad <70%
- » temperatura de almacenamiento -20...+60°C con la humedad <80%
- » dimensiones 138 x 68 x 37 mm
- » peso 210 g
- » categoría de medición CAT II 600 V
- » compatibilidad con los requisitos de las normas EN 61010-1, EN 61010-2-032



Foto	Nombre	Código	CMM-60	CMM-40	CMM-30	CMM-11	CMM-10	Foto	Nombre	Código	CMM-60	CMM-40	CMM-30	CMM-11	CMM-10
	Adaptador de tensión AHV-3	WAADAAHV3		*					Sonda para medir la temperatura (tipo K, bayoneta)	WASONTEMP	*	*	*		*
	Juego de cables de medición para CMM/CMP	WAPRZCMP1	*	*	*	*	1		Soporte - gancho M1 para el medidor	WAPOZUCH1	*				
	Juego de cables de medición para CMM/CMP	WAPRZCMP2	*	*	*	*	*		Correa colgante magnética	WAPOZUCH6	*	*			
	Cables de medición para CMM (CAT IV, S)	WAPRZCMM1	*	*	*	1	*		Alimentador	WAZASZ21	1				
	Cables de medición para CMM (CAT IV, M)	WAPRZCMM2	1	1	1	*	*		Adaptador del alimentador	WAADALAD1	1				
	Cable 2,0 m negro CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ02BLBBF10	*	*	*	*	*		Receptor de radio CMM-RR	WAADACMMRR	1				
	Cable 2,0 m azul CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ02BUBBF10	*	*	*	*	*		Batería Li-Pol 7,4 V 2400 mAh	WAAKU25	1				
	Cable 2,0 m verde CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ02GRBBF10	*	*	*	*	*		Funda M13	WAFUTM13	*	*			
	Cable 2,0 m rojo CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ02REBBF10	*	*	*	*	*		Funda S1	WAFUTS1			*	*	*
	Cable 2,0 m amarillo CAT IV 1000 V (conectores de tipo banana con fusible 10 A)	WAPRZ02YEBBF10	*	*	*	*	*								
	Cocodrilo mini, 1 kV 10 A (juego)	WAKROKPL10MINI	*	*	*	*	*								
	Adaptador para las sondas de la temperatura de tipo K	WAADATEMK	1	1	1		1								
	Sonda para medir la temperatura (tipo K)	WASONTEMK	*	1	1		1								
	Sonda para medir la temperatura (tipo K, metal)	WASONTEMK2	1	*	*		*								

Comprobadores de tensión bipolar

SONEL P-6 / P-5 / P-4

código: WMGBP6 / WMGBP5 / WMGBP4

- CAT III**
- 1000 V**
- CAT IV**
- 600 V**
- IP65**



Descripción del producto

Los modelos P-6, P-5 y P-4 de Sonel son comprobadores de 2 polos confiables, particularmente duraderos y seguros, que permiten comprobar de tensión, la continuidad del circuito y secuencia de fases. Han sido diseñados para su uso en condiciones extremas, tanto en aplicaciones industriales como comerciales. Su avanzada tecnología, el alto nivel de seguridad y facilidad de uso son las características clave de los comprobadores de tensión de la línea P.

Principales funciones y atributos de los instrumentos de la línea P

- » **P-6** | identificación de fase - característica única en los indicadores de tensión en todo el mundo
- » prueba automática de tensión hasta 1000 V AC / DC
- » indicación visual mediante una barra de LED
- » **P-6 • P-5** | indicación visual mediante una pantalla LCD adicional
- » indicación sonora cuando se exceden niveles de tensión peligrosos de 50 V AC y 120 V DC
- » prueba de disparo RCD con carga conmutable
- » prueba de continuidad automática en conexión con el objeto
- » prueba de 2 polos de la dirección de rotación de fase
- » indicación unipolar de presencia de 100 V
- » **P-6 • P-5** | medición de resistencia hasta 1999 Ω
- » **P-6 • P-5** | función **HOLD** para congelar los resultados de medición
- » carcasa robusta de dos componentes que protege contra daños mecánicos e impactos
- » linterna incorporada
- » **P-6 • P-5** | pantalla retroiluminada para pruebas en áreas con poca iluminación
- » la protección de entrada **IP65** garantiza la protección contra el polvo y el agua
- » seguridad de acuerdo a la clase de medición compatible con **CAT IV 600 V** y **CAT III 1000 V**

Especificación técnica:

- » categoría de medición de acuerdo con EN 61010-1 III 1000 V / IV 600 V
- » clase de protección de acuerdo con EN 60529 IP 65
- » tipo de aislación de acuerdo con EN 61010-1 doble, clase II
- » alimentación 2 x LR03 AAA 1,5 V (se recomiendan pilas alcalinas)
- » rango de frecuencia de operación 16...400 Hz
- » prueba de continuidad: lumínica y sonora para $R \leq 400 \text{ k}\Omega$
- » **P-6 • P-5** | rango de medición de resistencia 1...1999 Ω
- » impedancia de entrada ca. 300 $\text{k}\Omega$
- » rango para indicación de fase unipolar 100...1000 V
- » tensión de activación mínima $\pm 6 \text{ V AC/DC}$
- » temperatura de trabajo / almacenamiento -15...+55°C / -20...+70°C
- » tiempo hasta el apagado automático 10 s / 30 s (modo HOLD)
- » display LCD, 3 ½ dígitos, 1999 lecturas con indicadores de función
- » dimensiones 275 x 82 x 36 mm
- » peso con baterías / sin baterías 291 g / 267 g
- » compatibilidad electromagnética de acuerdo a las normas EN 61326-1, EN 61326-2-2
- » conformidad con los requerimientos de las normas EN 61010-1, EN 61243-3

Accesorios estándar:

Punta de sonda atornillable (juego de 4 uds.)	WAPOZN4MMK
Punta aplicada 4 mm (juego de 2 uds.)	WAPOZO4MMK
2x pila alcalina AAA / LR03	
Declaración de verificación	

Accesorios adicionales:

Funda S2	WAFUTS2
----------	---------



Prueba de disparo de dispositivo de corriente residual RCD

En respuesta a las necesidades de los clientes, nuestros nuevos comprobadores de tensión de línea P permiten revisar el RCD de una manera totalmente controlable. Con botones en ambas sondas, el usuario puede reducir la impedancia interna del instrumento, lo que hace posible disparar el RCD. Adicionalmente, al presionar ambos botones se activa un punto de carga adicional - un motor de vibración. De esta manera, la tensión puede ser medida en el circuito probado sin impacto de corrientes parásitas en el resultado.



Durabilidad y comodidad de uso

La carcasa ha sido diseñada para su uso en entornos industriales hostiles, donde es requerida la aplicación de equipos de protección personal, como guantes de seguridad con aislación de tensión. Al mismo tiempo, la forma ergonómica del instrumento permite el uso con sólo una mano.



Versatilidad y seguridad

Los comprobadores de tensión se suministran con un conjunto de sondas de prueba. Estas sondas reducen la exposición del metal a 4 mm de longitud, lo que elimina el riesgo de contacto accidental con el conductor incorrecto al realizar mediciones en un mazo de cables. Adicionalmente los adaptadores de metal atornillados se utilizan para aplicaciones donde se requieren puntas de 4 mm de diámetro. Es particularmente importante para pruebas en enchufes eléctricos, donde el usuario debe estar seguro de que el contacto entre la sonda y el conductor se mantiene. Todos los elementos del conjunto se almacenan en un estuche especial para que las puntas de prueba puedan ser reemplazado cuando sea necesario. El estuche también incluye un adaptador que es útil para desbloqueo de los enchufes tipo UK.

Parámetro	P-6	P-5	P-4
categoría de medición	CAT III 1000 V / IV 600 V		
rango de tensión	6,0 ... 1000 V AC/DC		12 ... ≥ 690 V AC/DC
barra de led	7 segmentos		
retroiluminación de display	✓	✓	-
prueba de continuidad	✓	✓	✓
prueba de disparo de RCD 10 mA / 30 mA	✓	✓	✓
linterna incorporada	✓	✓	✓
probador monofásico de fase	✓	✓	✓
probador bifásico de fase	✓	✓	✓
protección IP65	✓	✓	✓
medición de resistencia	✓	✓	-
retención de lectura	✓	✓	-
identificación de fase	✓	-	-

Telémetro láser

SONEL LMW-100

código: WMGBLMW100



Descripción

El LMW-100 es un asistente imprescindible en las mediciones en la construcción, pero también para un electricista. Ayudará a determinar la:

- » cuadrícula de medición en mediciones de intensidad de la iluminación,
- » determinar la distancia a las sondas al medir la resistencia de puesta a tierra,
- » determinar la distancia al cable dañado indicada por el reflectómetro.

El alcance de 100 metros facilita mucho el trabajo en la industria. Gracias a las funciones de cálculo de área, volumen y altura, agiliza la ejecución de las tareas.

Características

Avanzado

El telémetro tiene un alcance de hasta **100 m**. Gracias a los algoritmos integrados, ayuda al usuario a calcular **el área, el volumen** y, sobre la base de 2 o 3 mediciones indirectas, **la altura**.

Práctico

Un dispositivo de bolsillo con una forma práctica.

Resistente

Gracias a las últimas tecnologías, se ha creado un dispositivo compacto para trabajar en condiciones difíciles. La carcasa de goma protege el dispositivo contra daños.

Funciones de medición

- » Mediciones en modo individual
- » Mediciones en modo continuo
- » Determinación automática de valores extremos en modo continuo
- » Suma de resultados
- » Medición de área
- » Medición de volumen
- » Determinar la distancia con 2 mediciones
- » Determinar la distancia con 3 mediciones

Indicador de tensión AC

SONEL VT-3

código: WMGBVT3



- » señalización: luminosa y sonora
- » rango de tensiones: 12~1000 V AC (50/60 Hz)
- » categoría de medición: IV 1000 V
- » alimentación: 2x batería 1,5 V (LR03)



Indicador de tensión AC

SONEL VT-2

código: WMGBVT2



- » señalización: luminosa y sonora
- » rango de tensiones: 90~1000 V AC (50/60 Hz)
- » categoría de medición: III 1000 V
- » alimentación: 2x batería 1,5 V (LR03)



Accesorios estándar:

Destornillador	WAPOZSRU1
Funda S6	WAFUTS6
2x pila AAA 1,5 V	
Declaración de verificación	

Accesorios adicionales:

Funda S1	WAFUTS1
----------	---------



Especificación técnica:

- » grado de protección de la carcasa según la norma EN 60529 IP54
- » alcance 0,05...100 m
- » precisión de medición a una distancia de ≤ 10 m desde $\pm 1,5$ mm
- » unidad de medición metros / pulgadas / pies
- » memoria de los resultados de mediciones 20 registros
- » temperatura de trabajo -10...50°C
- » temperatura de almacenamiento -20...60°C
- » humedad de trabajo <95%
- » humedad de almacenamiento 30...50%
- » alimentación 2x pila AAA 1,5 V
- » tiempo de inactividad hasta el apagado automático
 - láser 0,5 min
 - dispositivo 3 min
- » peso 100 g
- » dimensiones 110 x 46 x 28 mm

Indicador de secuencia de fase

SONEL TKF-13 / TKF-12 / TKF-12L

código: WMGBTKF13 / WMGBTKF12 / WMGBTKF12L

TKF-13



TKF-12



TKF-12L



Características

- » indicación de la secuencia de fases en redes de tensiones de 35...690 V AC
- » operatividad en redes de frecuencia 2...70 Hz
- » indicación de presencia de tensión en las diversas fases mediante lámparas de neón
- » indicación alámbrica e inalámbrica de la dirección de rotación del motor
- » detección de campo magnético

Propósito

Los probadores TKF-12, TKF-12L y TKF-13 han sido diseñados para controlar instalaciones eléctricas trifásicas en una amplia gama de tensiones fase a fase (en el rango de 35... 690 V, frecuencia hasta 70 Hz) en circuitos de distribución. La indicación del campo giratorio y la dirección del giro del eje del motor se realiza, entre otros, con método sin contacto.

Aplicación

Versatilidad

Mediciones fáciles y precisas de enchufes industriales de 16, 32 y 63 A gracias a los adaptadores opcionales AGT-16, AGT-32 y AGT-63.

Prevención

Los accesorios estándar, incluidos en los kits, permiten una verificación rápida si el eje del motor girará en la dirección correcta después de conectar el motor a la alimentación. De lo contrario, el motor o el equipo impulsado por él pueden resultar dañados.

Comprobación sin contacto de la dirección de rotación del eje

La verificación sin contacto de la dirección de rotación del eje es posible solo en el TKF-13, que tiene la función dedicada a este tipo de medición.

Conexión intuitiva y sin problemas

Varios cables de colores, pinzas de cocodrilo y sondas de prueba permiten conectar el dispositivo al objeto probado de forma rápida y sin problemas.

Sensibilidad de la indicación

Gracias a la tecnología innovadora aplicada en TKF-12L, hemos logrado un rango récord de tensiones nominales interfaciales: a partir de 29 V AC se muestran las indicaciones de la presencia de tensión.

Parametro	TKF-13 Modelo profesional con el muestreo de los motores	TKF-12 Modelo principal para la medición de los campos giratorios	TKF-12L Modelo principal para la medición de los campos giratorios
Datos técnicos básicos			
rango de las tensiones nominales entre las fases	120...690 V AC	160...690 V AC	35...690 V AC
máxima tensión interfásica de trabajo	760 V AC		
rango de las tensiones FEM de los motores	1...760 V AC	-	
rango de la frecuencia	2...70 Hz	10...70 Hz	
Otros datos			
temperatura de trabajo	-10...+45°C		
temperatura de almacenamiento	-20...+60°C		
humedad de trabajo	20...80%		
alimentación	6LR61 pila alcalina (9 V)	desde la red probada, hasta 15 min. para tensión máxima	
período de parpadeo de diodo del estado de batería	ca. 1 s	-	
tiempo para el apagado automático	ca. 5 min	-	
dimensiones (con holster y sin conductores)	130 x 72 x 31 mm		
peso sin conductores	ca. 150 g	ca. 200 g	
categoría de medición de acuerdo con EN 61010 y EN 61557	CAT III 600 V		
tipo de aislación	doble, de acuerdo con EN 61010-1		

Accesorios estándar:

Cocodrilo negro 1 kV 20 A	WAKROBL20K01
Cable 1,2 m negro 1 kV (conectores tipo banana) (sólo TKF-13)	WAPRZ1X2BLBB
Cable 1,2 m rojo 1 kV (conectores tipo banana) (sólo TKF-13)	WAPRZ1X2REBB
Cable 1,2 m amarillo 1 kV (conectores tipo banana) (sólo TKF-13)	WAPRZ1X2YEBB
Sonda negra de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONBLOGB1
Sonda roja de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONREOGB1
Sonda amarilla de punta 1 kV (toma tipo banana)	WASONYEOGB1


Declaración de verificación

Accesorios adicionales:

Adaptador AGT para enchufe trifásico 16 A	WAADAAGT16C
Adaptador AGT para enchufe trifásico 16 A	WAADAAGT16P
Adaptador AGT para enchufe trifásico 32 A	WAADAAGT32C
Adaptador AGT para enchufe trifásico 32 A	WAADAAGT32P
Adaptador AGT para enchufe trifásico 63 A	WAADAAGT63P
Cable 2,0 m negro CAT IV 1000 V (conectores tipo banana con fusible de 10 A)	WAPRZ002BLBBF10
Cable 2,0 m azul CAT IV 1000 V (conectores tipo banana con fusible de 10 A)	WAPRZ002BUBBF10
Cable 2,0 m verde CAT IV 1000 V (conectores tipo banana con fusible de 10 A)	WAPRZ002GRBBF10
Cable 2,0 m rojo CAT IV 1000 V (conectores tipo banana con fusible de 10 A)	WAPRZ002REBBF10
Cable 2,0 m amarillo CAT IV 1000 V (conectores tipo banana con fusible de 10 A)	WAPRZ002YEBBF10
Funda S3	WAFUTS3
Cocodrilo rojo 1 kV 20 A	WAKRORE20K02
Cocodrilo amarillo 1 kV 20 A	WAKROYE20K02



Pruebas de baterías
BT-120



Detección por ultrasonido
KUS-100



Detección de corriente de fuga
MPU-1



Tableros demostrativos
DB-1
DB-THERMO



Comprobador de baterías

SONEL BT-120

código: WMGBBT120



IP54

Características

El comprobador Sonel BT-120 es una herramienta de medición que permite comprobar con precisión una amplia gama de parámetros de las baterías para garantizar su óptimo rendimiento. Diseñado tanto para profesionales como para usuarios domésticos, el comprobador BT-120 es una ayuda indispensable para mantener las baterías en excelentes condiciones.

El comprobador Sonel BT-120 es una herramienta fiable que proporciona mediciones exactas e información precisa sobre el estado de la batería. Con él, podrá:

- » controlar el rendimiento de las baterías y evitar las desagradables
- » sorpresas debidas a un rendimiento inadecuado,
- » tomar decisiones conscientemente si seguir usando o sustituir las baterías, basándose en las mediciones de impedancia interna,
- » garantizar un suministro eléctrico fiable en una amplia gama de aplicaciones, desde vehículos hasta sistemas de alimentación de emergencia,
- » identificar posibles problemas, como una carga incorrecta o daños en las celdas, midiendo la tensión de impulso.

Con el comprobador Sonel BT-120, puede estar seguro de que sus baterías funcionan a pleno rendimiento, suministrando energía cuando la necesita. Encuentre soluciones de alimentación óptimas para sus dispositivos con un comprobador que ofrece mediciones fiables e información precisa.

Mediciones de corriente AC/DC

El comprobador puede medir con precisión corrientes de AC y DC de hasta 400 A. Esto es crucial para evaluar la capacidad de la batería para suministrar energía e identificar cualquier problema con el flujo de corriente.

Mediciones de tensión AC/DC

BT-120 permite medir tanto la tensión alterna como la continua, hasta 500 V. Esto es importante para controlar la estabilidad de la tensión y ajustar la tensión de la batería a los requisitos de equipos alimentados.

Medición de la impedancia interna

La impedancia interna es un indicador del estado de la batería. El comprobador permite medir este valor, lo que permite evaluar el estado de la batería y tomar decisiones conscientemente sobre su uso posterior.

Medición de la ondulación de tensión de las celdas

La medición de la tensión de rizado hasta 5 V identifica posibles problemas, como daños en las celdas o una carga incorrecta. Esto es crucial para mantener el rendimiento de la batería.

Versatilidad industrial

El BT-120 se utiliza en una amplia gama de industrias, desde la automotriz y la electricidad hasta las energías renovables y las telecomunicaciones. Es una herramienta para profesionales preocupados por la fiabilidad y el rendimiento de la energía.

Accesorios estándar:

Juego de cables para medir la impedancia interna	WAPRZBT120ZS
Juego de cables para medir la tensión	WAPRZBT120U
Adaptador para transmisión de datos (USB)	WAADABTUSB1
Pinza de medición C-130BE	WACEGC130BE
Funda L17	WAFUTL17
Alimentador Z34	WAZASZ34
Resistencia de calibración	WAADARK1
Declaración de verificación	

Resistencia interna

Rango	Resolución	Precisión
3 mΩ	1 μΩ	±(0,8% v.m. + 10 dígitos)
30 mΩ	10 μΩ	
300 mΩ	100 μΩ	±(0,5% v.m. + 10 dígitos)
3 Ω	1 mΩ	
30 Ω	10 mΩ	
300 Ω	100 mΩ	

Tensión DC

Rango	Resolución	Precisión
5 V	0,001 V	±(0,5% v.m. + 5 dígitos)
50 V	0,01 V	
500 V	0,1 V	

Tensión AC

Rango	Resolución	Precisión
500 V (50/60 Hz)	0,1 V	±(0,75% v.m. + 5 dígitos)

- » rango de frecuencia: 40 Hz...100 Hz

Corriente DC

Rango	Resolución	Precisión
4 A	0,001 A	±(0,5% v.m. + 5 dígitos)
40 A	0,01 A	
400 A	0,1 A	

Corriente AC

Rango	Resolución	Precisión
4 A	0,001 A	±(0,75% v.m. + 10 dígitos)
40 A	0,01 A	
400 A	0,1 A	

Temperatura

Rango	Resolución	Precisión
-10°C...100°C	0,1°C	±(1% v.m. + 2 dígitos)

Tensión de rizados

Rango	Resolución	Precisión
0 V...5 V	0,001 V	±(2,5% v.m. + 10 dígitos)

- » rango de frecuencia: 40 Hz...10 kHz

Datos técnicos:

- » tipo de aislación de acuerdo con EN 61010-1 y EN IEC 61557 doble
- » categoría de medición de acuerdo con EN IEC 61010-2-030 CAT III 500 V
- » clase de protección de acuerdo con EN 60529 IP54
- » alimentación
 - red AC 100 V...240 V, 50 Hz / 60 Hz
 - batería recargable Li-Ion >5,4 Ah
- » dimensiones 232 x 192 x 111 mm
- » peso 1,4 kg
- » temperatura de trabajo 0...+50°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+50°C
- » humedad relativa 10...85%
- » display LCD gráfico
- » altura de trabajo <2000 m
- » estándar de calidad elaboración, proyecto y producción conformes con ISO 9001
- » el dispositivo cumple los requisitos de las normas EN 61326-1
..... EN 61326-2-2

Cámara acústica

SONEL KUS-100

código: WMGBKUS100



Parámetros acústicos	
Número de micrófonos	64
Ancho de banda	2 kHz...100 kHz
Distancia de medición	0,3 m...100 m
Campo de visión de la cámara	51.8° x 36.4°
Pantalla de intensidad del sonido	Pico, punto central
Frecuencia de actualización de imagen acústica	25 fps
Relación de la señal al ruido	70 dB
Resolución de la imagen acústica	800 x 480
Paletas de imágenes acústicas	8
Velocidad de detección de fugas	>0,008 l/min @ 6 bar desde 0,5 m >0,013 l/min @ 5 bar desde 1 m
Pantalla de imagen	
Pantalla	800 x 480 px, pantalla táctil LCD 4,3"
Zoom digital	1,0x...8,0x
Brillo de la pantalla	Manual / Automático
Memoria	
Soporte de memoria	Tarjeta SD extraíble (64 GB)
Capacidad de memoria de imagen	20.000 imágenes
Capacidad de memoria de vídeo	60 horas
Formato del archivo vídeo	MP4
Apuntes	Nota de voz: máx. 60 segundos Nota de texto: máx. 200 caracteres
Sistema de alimentación	
Alimentación	5 V CC/2 A (carga por USB)
Tipo de la batería	Batería Li-Ion reemplazable
Duración de la batería	Aprox. 3,5 horas
Tiempo de carga de la batería	5 horas para cargar completamente
Comunicación	
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz y 5 GHz)
Interfaz USB	USB tipo C
Interfaz HDMI	HDMI-D
Condiciones ambientales	
Grado de protección de la carcasa	IP40
Temperatura de trabajo	-20°C...50°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C...60°C
Humedad relativa	<95% sin condensación
Altura en la prueba de caída	1,2 m
Seguridad	IEC 61010-1
Compatibilidad electromagnética EMC	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3
Peso	Aprox. 940 g
Dimensiones	292 x 127 x 111 mm
Posibilidad de montar un trípode	UNC ¼"-20

Accesorios estándar:

Cubierta de micrófonos	WAPOZSL6
3x batería recargable Li-Ion 3,6 V 6,23 Ah	WAAKU32
Alimentador Z-35	WAZASZ35
Cargador de batería externo Z-36	WAZASZ36
Correa de empuñadura	WAPOZPAS7
Maletín rígido XL-15	WAWALXL15
Cable de transmisión de datos USB tipo C	WAPRZUSBC
Cable micro HDMI	WAPRZMIKROHDMI
Certificado de calibración de fábrica	

Revisión

La cámara acústica SoneL KUS-100 utiliza **una rejilla de micrófonos incorporada** para detectar eficazmente fuentes de emisión acústica, como fugas de factores comprimidos en instalaciones industriales o descargas parciales en la industria eléctrica comercial. Es una herramienta de diagnóstico imprescindible, gracias a la cual es posible conseguir importantes ahorros al reducir las pérdidas energéticas.

La cámara funciona en dos modos de detección: fugas y descargas parciales. Tiene la capacidad de sintonizar manualmente las frecuencias detectadas y cambiar el nivel de sensibilidad para evitar reflejos e interferencias no deseadas. La comodidad de uso se ve mejorada por una pantalla táctil y una cómoda correa sujeta a la carcasa.



SONEL MPU-1

código: WMGBMPUI



IP67

Características

El MPU-1 está dedicado a controlar (medir) corriente de fuga AC en redes eléctricas de baja y media tensión. Está diseñado para hacer mediciones, las cuales resultan en definir condiciones de seguridad de red para corrientes de fuga. El dispositivo permite configurar el límite para un valor seguro de flujo de corriente de fuga y para valores por encima de este límite está activa una alarma sonora y visual.

Las características más importantes del MPU-1 son:

- » control constante del flujo de corriente a tierra,
- » medición con el uso de una pinza o dos pinzas simultáneamente. En caso de usar 2 pinzas, el valor de corriente es sumado, lo cual permite revisar parejas de postes (rotacional), con pinzas independientes para cada poste,
- » indicador LED de modo de trabajo,
- » alarma visual y sonora (parlante incluido en la cubierta) en caso de un valor de corriente de fuga mayor que el límite definido (valor de fábrica 1 A),
- » medición con pinzas flexibles (bobina Rogowski) – Serie F de Sonel,
- » medición en 50Hz de frecuencia, redes de baja y media tensión,
- » auto rango,
- » indicador de nivel de batería,
- » diseño ergonómico.


Medición de las corrientes de fuga que fluyen a través de las pinzas:

Rango	Resolución	Precisión
0,1...9,9 A	0,1 A	±(5% v.m. + 2 dígitos)
10...299 A	1 A	

- » rango de frecuencia: 50 Hz o 60 Hz
- » pinzas flexibles



Trabajo en el modo de media tensión - la pantalla muestra el valor del umbral de alarma fijado e indica el estado de carga de la batería



Trabajo en el modo de baja tensión - la pantalla muestra el valor de la corriente medida que fluye a través de las pinzas e indica el estado de carga de la batería

Accesorios estándar:

Abrazaderas - juego - 1,2 m	WAPOZOPAKPL
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C7)	WAPRZLAD230
Estuche rígido para MPU-1	WAWALL5
Fuente de alimentación para MPU-1	WAZASZ11
Certificado de calibración de fábrica	

Accesorios adicionales:

Pinza flexible F-1A (Ø 360 mm)	WACEGF1AOKR
Pinza flexible F-2A (Ø 235 mm)	WACEGF2AOKR
Pinza flexible F-3A (Ø 120 mm)	WACEGF3AOKR
Pinza flexible F-4 (Ø 630 mm)	WACEGF4OKR
Cable para cargar la batería del mechero de coche 12 V	WAPRZLAD12V2



La maleta de transporte con el señalizador y accesorios estándares

Datos técnicos:

- » grado de protección de la carcasa de acuerdo con EN 60529 IP67
- » alimentación del dispositivo juego de batería NiMH 9,4 V 2,1 Ah
- » parámetros de la fuente de alimentación del cargador de batería 100...240 V
50...60 Hz
- » tiempo de funcionamiento del modo espera >18 h
- » tiempo de funcionamiento del modo alarma >3 h
- » rango del umbral de alarma 0,5...9,9 A
- » dimensiones 125 x 150 x 95 mm
- » peso con baterías ca. 1,1 kg
- » temperatura de trabajo -10...+50°C
- » temperatura de trabajo del cargador +10...+35°C
- » temperatura de referencia 23 ± 2°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+80°C
- » humedad relativa 20...90%
- » humedad nominal relativa 40...60%
- » altura de trabajo <2000 m
- » estándar de calidad ... elaboración, diseño y producción de acuerdo con ISO 9001
- » el producto cumple con los requisitos EMC según las normas ... EN 61326-1
EN 61326-2-2



SONEL DB-1

código: WMGBDB1



Características

El tablero DB-1 permite demostrar la conducción de las siguientes pruebas:

- » impedancia del bucle de cortocircuito para la valoración de la desconexión automática de la alimentación,
- » de los parámetros de las protecciones RCD,
- » de la resistencia de las conexiones a tierra,
- » de la resistividad de los suelos,
- » de la continuidad de las conexiones compensadoras,
- » de la resistencia de aislamiento,
- » de la tensión de la red de alimentación.

Permite la simulación de fallos comunes e irregularidades en la red receptora.


Mediciones

Parámetros técnicos del tablero DB-1, así como las características de las funciones respectivas:

- » Impedancia del bucle de cortocircuito:
 - medición del bucle de cortocircuito L-N mediante corrientes de impulsión de hasta 25 A y 60 ms,
 - medición del bucle de cortocircuito L-PE mediante corriente de hasta 20 mA.
- » Parámetros de las protecciones RCD (interruptor 30 mA):
 - medición del tiempo de disparo del interruptor RCD,
 - medición de la corriente de disparo del interruptor RCD,
 - medición de la resistencia de la conexión a tierra,
 - medición de la tensión de contacto.
- » Resistividad de los suelos:
 - medición de la resistividad para tres tipos de suelos (31 Ω m, 295 Ω m y 5,9 k Ω m).
- » Resistencia de las conexiones a tierra. Medición mediante método:
 - de 2 polos,
 - de 3 polos,
 - de 4 cables,
 - de 3 polos con pinza,
 - de dos pinzas,
 - empleando un medidor para medir el bucle de cortocircuito.
- » Continuidad de conexiones:
 - medición de conexiones compensadoras y conexiones de partes disponibles.
- » Resistencia de aislamiento:
 - medición de aislamiento L-N,
 - medición de aislamiento L-PE,
 - medición de aislamiento N-PE.
- » Medición de tensión:
 - medición de tensiones en caja tomacorriente.
- » Simulación de irregularidades:
 - continuidad sin interrupción del cable de conexión a tierra (R_{E2}),
 - superación de la tensión segura durante la medición RCD (U_B),
 - corriente de disparo RCD admisible ($I_{\Delta n}$) excedida,
 - tiempo de disparo RCD admisible (t_A) excedido,
 - resistencia demasiado baja de aislamiento L-N ($R_{ISO(L-N)}$),
 - resistencia demasiado baja de aislamiento L-PE ($R_{ISO(L-PE)}$),
 - demasiada impedancia del bucle de cortocircuito (Z_L).
- » Toma de red 230 V.

Accesorios estándar:

Cable 0,7 m negro (conectores tipo banana)	WAPRZ0X7BLBB
Cable de alimentación 230 V (conector IEC C13)	WAPRZ1X8BLIEC
4x jumper de configuración	WAPOZZW1
Declaración de verificación	



- 1 Enchufe de la red 230 V
- 2 Enchufe adicional PE
- 3 Control de alimentación 230 V
- 4 Interruptor diferencial
- 5 Enchufe de medición
- 6 Conexión de la red TN
- 7 Conexión de la red TT
- 8 Conexión de la toma de tierra R_{E1} (ZW R_{E1})
- 9 Conexión equipotencial del tubo H_2O (ZW H_2O)
- 10 Conexión de la toma de tierra R_{E2} (ZW R_{E2})
- 11 Puntos de medición P1, P2, P3, P4, P5
- 12 Punto de medición de la toma de tierra R_{E1} (E1)
- 13 Punto de medición de la toma de tierra R_{E2} (E2)
- 14 Enchufes de los electrodos de medición
- 15 Conmutadores de la selección de las irregularidades
- 16 Conmutador del cambio del tipo de suelo con las mediciones de la resistividad del suelo

Datos técnicos básicos:

» tipo de RCD	30 mA tipo AC
» alimentación	230 V
» consumo de energía	aprox. 15 mW
» seguridad	2 x T3 14 A 250 V o 2 x F 4 A 250 V

Seguridad y condiciones de trabajo:

» categoría de medición de acuerdo a EN 61010	II 300 V
» protección de ingreso	IP40
» tipo de aislación de acuerdo a EN 61010-1 y IEC 61557	singular
» temperatura de trabajo	10...+40°C
» temperatura de almacenamiento	-20...+60°C
» humedad	20...80%
» dimensiones	405 x 300 x 140 mm
» peso	ca. 3,6 kg

Otra información:

» norma de calidad: desarrollo, diseño y producción	ISO 9001
---	----------



Tabla de demostración DB-1 permite la simulación de diversos deterioros e irregularidades en la red eléctrica.

Tablero de demostración

SONEL DB-THERMO

código: WMGBDBTHERMO



Accesorios estándar:

Placa de protección para placa caliente	WAPOZOSL3
Alimentador 24 V DC / 4 A	WAZASZ31

El tablero de demostración DB-THERMO es un dispositivo esencial para cada entrenamiento en medición de temperatura sin contacto o termografía. El DB-THERMO ayuda a comprender los efectos de emisividad de diversos materiales y los efectos del tipo de superficie del material que influyen en la medición de temperatura.

El DB-THERMO incluye un manual que describe todos los problemas de medición infrarroja.

El dispositivo está protegido por un estuche rígido con tapa extraíble.

La placa caliente DB-THERMO tiene una emisividad de 0,98, también incluye varias muestras de materiales comunes con diferentes emisividades y superficies mate o pulidas. La correcta temperatura de la placa caliente es garantizada por un controlador lógico programable PLC. El usuario puede configurar la temperatura de 40°C...60°C, que se muestra en tiempo real en la pantalla LCD.

Emisividad de placa caliente (110 x 110 mm):

Material	Pulido	Mate
Aluminio negro	-	0,98

Emisividad de materiales (placas de 70 x 30 mm):

Material	Pulido	Mate
Cobre	0,03	0,20
Latón	0,10	0,30
Acero	0,04	0,33
Laminado	0,88	0,91
Aluminio	0,84	0,90
Acero cromado	0,12	0,39



El tablero de demostración DB-THERMO está equipado con el control programable incorporado que vigila la temperatura de la placa de calefacción.

Datos técnicos básicos:

- » rango de temperatura de la placa caliente 40°C...60°C
- » exactitud de la medición de la temperatura de la placa caliente ±2%
- » resolución de la pantalla de temperatura 0,1°C
- » resolución del ajuste de temperatura 1°C
- » histéresis ±1,5°C
- » tiempo de estabilización de la temperatura <5 min
- » dimensiones de la placa de calentamiento 275 x 110 mm
- » display LED
- » fuente de alimentación 24 V DC
- » consumo de energía máx 100 W
- » protección térmica 85°C

Seguridad y condiciones de trabajo:

- » protección de ingreso IP20
- » tipo de aislación de acuerdo a EN 61010-1 CAT II 300 V
- » temperatura de trabajo 10...+40°C
- » temperatura de almacenamiento -20...+70°C
- » dimensiones 330 x 260 x 140 mm
- » peso ca. 0,5 kg

Otra información:

- » norma de calidad: desarrollo, diseño y producción ISO 9001



Juego de destornilladores, 6 piezas + probador de tensión

SONEL NZ-2 / NZ-1

código: WNZ2 / WNZ1



NZ-1



NZ-2

Características

Los destornilladores Sonel tienen una combinación de hoja y mango resistente a la torsión. Mango de diseño ergonómico permite un uso resistente y fiable y una transmisión óptima del par de apriete. Los materiales especialmente seleccionados garantizan una excelente resistencia del mango. Las puntas de precisión según DIN EN ISO garantizan un ajuste perfecto a los tornillos.

El juego consta de:

- » 4x cabeza plana 223-1:
 - 0,4x2,5x75
 - 0,8x4,0x100
 - 1,0x5,5x125
 - 1,2x6,5x150
- » 2x cabeza Phillips 224-1:
 - PH 1x80
 - PH 2x100
- » Probador de tensión 120-250 V~

NZ-1 | Accesorios adicionales:

Futeral S-9 WAFUTS9

NZ-2 | Accesorios estándar:

Futeral S-9 WAFUTS9




MONTAJE DE SMT Y THT

Nuestros medidores se fabrican en base a las más novedosas tecnologías del montaje electrónico SMT y THT. Aparte de la fabricación de los instrumentos de medición prestamos los servicios complejos del montaje superficial y de la tecnología de agujero pasante (THT).

Diseño

El desarrollo de un nuevo producto depende del proceso de diseño. Por ese motivo hemos seleccionado un equipo especializado de ingenieros de diseño que, con su determinación y enorme potencial, puede conseguir una solución perfecta para usted.



Probadores

Para eliminar cualquier duda sobre el correcto funcionamiento de nuestros circuitos electrónicos, estos son probados en probadores individuales diseñados por nosotros.

Producción

Para nosotros este término significa el proceso durante el cual se fabrican los productos. En nuestro vocabulario producción significa calidad, precisión, tiempo y – sobre todo – un pedido realizado a la perfección, donde una moderna tecnología se combina con unos amplios conocimientos.



Líneas de fabricación

SMT

- » Sistema automático de control de sobreimpresión de pasta de soldadura SPI - 2 máquinas
- » Impresora serigráfica EKRA SERIO - 2 máquinas
- » Automata FUJI NXT
- » Automata FUJI AIMEX 3C
- » Horno de soldadura por reflujo Ersa HOTFLOW 2/20
- » Horno de soldadura por reflujo Ersa HOTFLOW THREE 6/20
- » Contador de rayos X de componentes SMD/THT

THT

- » Sistema de soldadura por onda Ersa-WAVE 330 (soldadura en atmósfera de nitrógeno).
- » 85 puestos para montaje manual y complementario.

Inspección y pruebas

- » AOI 3D (Inspección Óptica Automática 3D) Parmi X-ceed
- » Pruebas eléctricas y funcionales de placas de circuitos impresos
- » Creación de probadores dedicados

Revestimientos protectores

El revestimiento protector programable (en cualquier área del PCB) con un barniz protector o resina es realizado automáticamente, lo que aumenta la capacidad y ahorra un tiempo valioso.

Equipamiento adicional

- » Máquina de limpieza de PCB
- » Cámara climática



Mantenimiento

Ofrecemos el mantenimiento de componentes (montaje, desmontaje) como un servicio adicional.

Calidad y entorno

Cada pedido es realizado con la máxima precisión en un entorno adecuado (prueba de limpieza de iones) para asegurar la más alta calidad de tu producto.



SONEL S.A.
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Polonia

Servicio al cliente

+48 74 884 10 53
customerservice@sonel.com

www.sonel.com

© Copyright SONEL S.A. 2024. Todos los derechos reservados.
SONEL S.A. se reserva el derecho de introducir cambios
en los productos descritos sin previo aviso.
El presente catálogo no constituye una oferta en el sentido
de la ley y se publica con los fines informativos
sin la responsabilidad legal.

Tu distribuidor: